



imagePROGRAF TM-255 MFP Lm24

RIKONCEPTIMI I RENDIMENTIT

Përmirësoni përvojat me një printer të qëndrueshëm shumëfunksional 24", me më pak zhurmë gjatë përdorimit, produktivitet të përmirësuar dhe funksionalitet intuitiv për të krijuar printime me cilësi profesionale. me vija të mprehta, të qarta dhe ngjyrë të kuqe vibrante - të përsosura për skica CAD dhe materiale tërheqëse marketingu. Funksionalitet i integruar skanimi me softuerin e dedikuar që përmirëson produktivitetin, printimin dhe skanimin e shpejtë për një proces efikas pune.

- **Funksionalitet i integruar**
Printoni dhe skanoni pa probleme me pajisjen shumëfunksionale të thjeshtë në përdorim, me panel të ekranit me prekje prej 3" në skaner, si dhe me softuer të dedikuar për përpunim paralel me printim dhe skanim të njëkohshëm.
- **Prodhimtari e lartë**
Gjeneroni printime CAD A1 në vetëm 20 sekonda ose postera A1 në 22 sekonda. Kurseni kohën e prerjes së bordurave të tepërta me printim pa bordura të çdo përmase dhe përmeshni me lehtësi kërkesat e larta për printime me depozita më të mëdha boje, kohë të shpejtë përpunimi dhe kthim të shpejtë nga modaliteti pasiv.
- **Cilësi profesionale printimi**
Përdorni përmirësim të qëndrueshëm të imazhit për të krijuar vija të mprehta dhe të qarta dhe bojë të re rozë për ngjyrë të kuqe vibrante. Si rezultat, do të krijoni skica vibrante dhe të sakta CAD, postera dhe materiale arsimore.
- **Funksionalitet intuitiv**
Ndiqni udhëzimet e thjeshta dhe merrni informacione të rëndësishme, si p.sh. lloji i materialit, materiali i mbetur dhe sasia e bojës në panelin e ekranit me prekje 4,3". Kurseni kohë duke vendosur rulin e letrës me akses të shpejtë nëpërmjet një kapaku me pjesën e sipërme të sheshtë.

Canon

SPECIFIKIMET TEKNIKE

imagePROGRAF TM-255 MFP Lm24

TEKNOLOGJIA E SKANERIT

Teknologjia e skanimit
Rezolucioni maksimal (dpi)
Shpjëtësia e skanimit

Sensor i vetëm me ndriçim të shumëfishtë LED
600 dpi
KOPJIMI
300/300 dpi E ulët = 1 ips me ngjyra, 3 ips mono
300/600 dpi Standard = 1 ips me ngjyra, 3 ips mono
600/600 dpi Optimale = 0,5 ips me ngjyra, 1,5 ips mono

Modalitetet e skanimit

SKANIMI
200 dpi E ulët = 1 ips me ngjyra, 3 ips mono
300 dpi Standard = 0,5 ips me ngjyra, 1,5 ips mono
600 dpi Optimale = 0,33 ips me ngjyra, 1 ips mono
Skanim në USB - RGB/gradacion grije/bardhezi, TIFF (pa "ScanApp")
Skanim në USB - RGB/gradacion grije/bardhezi, JPG, PDF, PDF/A,
M-PDF ("ScanApp" i disponueshëm) Skanim në kompjuter - RGB/
gradacion grije/bardhezi, TIFF, JPEG, PDF, PDF/A, Tiff G4, M-PDF
Kopjim - RGB/gradacion grije/bardhezi
Kopjimi dhe arkivimi - (kombinimi i kopjimit dhe i skanimit në
kompjuter më sipër). Lidhja në re në kompjuterike realizohet me një
lidhje të "Direct Print & Share" nga "Canon". PRINTIMI realizohet duke
përdorur "Direct Print & Share" nga "Canon".

Shtegu i letrës

Pjesa përpara lart, dalja prapa. Vetëm transferim përpara të
dokumenteve

Gjerësia maksimale e skanimit Gjerësia minimale e skanimit Gjerësia maksimale e dokumentit Gjatësia maksimale e skanimit Trashësia e dokumentit

Përfshihen fletëkthyeset
24" / 609,6 mm
6,2" / 157,4 mm
26" / 660,4 mm
109" / 2768 mm
Projektuar për të skanuar letrën CAD të printerit Canon iPF
Min. = 0,07 mm
Maks. = 0,8 mm
Saktësia 0,2% +/-1 piksel
USB2, 128 GB FAT32.

Përpikëria e skanimit Ndërfaja USB Skanim në rrjet

ScanApp - cakton dosjen e skanimit.
Specifikimet minimale të kompjuterit: • Windows 7/8/10 - 32-bitësh.
• Ethernet 100 Mbs. • Procesorë "Intel Celeron, Core-Duo, Core-2-Duo"
ose 2,8 GHz "Hyper-Threading (HT)" ose "AMD Dual-Core"
2GB RAM • Disk HDD i shpejtësisë së lartë, 7200 rrot/min,
Serial ATA (SATA), me minimalisht 2 GB për aplikacione dhe 20 GB
të lira për foto.
Specifikimet e sugjeruara për kompjuterin: • Windows 7/8/
10 - 64-bitësh. • GB Ethernet. • Procesorë "Intel i3/i5/i7" • 4 GB RAM
• Disk HDD i shpejtësisë së lartë, 7200 rrot/min, Serial ATA (SATA),
me minimalisht 2 GB për aplikacione dhe 20 GB të lira për foto.
ScanApp

Gjuhët

Anglisht/frëngjisht/gjermanisht/italisht/spanjisht/kinezishte
e thjeshtuar/kinezishte tradicionale/koreanisht/rusisht/portugalisht/
japonisht/çekisht/polonisht

Paneli i kontrollit Pesha e skanerit Përmasat (gj-th-l)

Ekran me prekje 3"
5,28 kg (11,6 lbs) pa fletëkthyes
Gjerësia: 935 mm, lartësia 131 mm
Thellësia:

Pajtuashmëria Çfarë përmban kutia?

Pa fletëkthyes - sirtari i letrës i palosur: 146 mm
Pa fletëkthyes - sirtari i letrës i shtrirë: 193 mm
Me fletëkthyes - sirtari i letrës i palosur: 206 mm
Me fletëkthyes - sirtari i letrës i shtrirë: 253 mm
Evropë: simboli CE, Shtetet e tjera: certifikim CB
Skaneri Lm24
Kapëset e montimit të printerit, elementet e fiksimit dhe vegla 3 mm
2 këmbë për përdorimin në tryezë
2 orientuese anësore të letrës
1 fletëkthyes
Objekti i kalibrimit
CD për softuerin ScanApp dhe dokumentacionin në PDF:
Manuali i përdorimit sipas gjuhës dhe udhëzuesi i nisjes së shpejtë të
skanerit Lm24.
Udhëzuesi i nisjes së shpejtë të skanerit Lm24.
Kabloja "Ethernet" (2 metra)
Ushqimi me energji
Rajonale - kordonet e linjës kryesore (2 metra)

TEKNOLOGJIA E PRINTERIT

Lloji i printerit
Teknologjia e printimit
Rezolucioni i printimit
Numri i spërkatësve

5-ngjyrësh, 24"
Tip i integruar, 6-ngjyrësh "Canon Bubblejet on Demand"
(6 çarçe për kokë printimi, 1 kokë printimi)
2400x1200 dpi
Total: 15360 spërkatëse MBK: 5120 spërkatëse BK, C, M,
Y: 2560 spërkatëse secila

Përpikëria e vizës

±0,1% e poshtë
Nevojiten rregullimet nga përdoruesi. Mjedisi i printimit dhe materiali
duhet të përkohet me ato që përdoren për rregullimet.

Hapi i spërkatësve Madhësia e pikës së bojës Kapaciteti i bojës

1,200 dpi x 2 rreshta
minimumi 5 pl për ngjyrë
Paketa e bojës fillestare: 490 ml
(130ml për MBK, 90 ml x 4 për BK, C, M, Y)
Boja në shtitje: 300/130 ml (MBK, BK, C, M, Y)
Bojër me pigment: 5 ngjyra MBK/BK/C/M/Y
32 Bit: Windows7, Windows 8.1, Windows 10
64 Bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11,
Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022
Apple Macintosh: macOS 10.15.7-macOS 13
Apple AirPrint

Tipi i bojës Pajtuashmëria e sistemit operativ

HP-GL/2, HP RTL, PDF (Ver. 1.7), JPEG
(Ver. JFIF 1.02), CALS G4 (dorëzimin vetëm përmes FTP)
Foleja USB A: Memoria USB (Prinim i drejtpërdrejtë)
Foleja USB B: Hi-Speed USB
Ethernet: IEEE802.3ab(1000base-T), IEEE802.3u
(100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T)
LAN me valë: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

Protokolle të tjera të mbështetura për dorëzimin e punëve Gjuhët e printerit

*Shihni manualin e përdorimit për aktivizimin/çaktivizimin e LAN me valë

MEMORIA

Memoria standarde

128 GB (Memoria fizike 2 GB)
Fole zgjerimi: Jo
500 GB (e enkriftuar)

Njësia e diskut SHPEJTËSIA E PRINTIMIT Shtë CAD Letër e thjeshtë (A1):

0:20 (Modalitet i shpejtë ekonomik)
0:23 (I shpejtë)
0:40 (Standard)

Afise

Letër e thjeshtë (A1):

0:22 (Modaliteti i shpejtë ekonomik)
0:25 (I shpejtë)
0:44 (Standard)
0:55 (I shpejtë)
1:23 (Standard)

Letër e rëndë e veshur (A1)

PËRDORIMI I MATERIALIT Vënia e materialit dhe nxjerra

Rul letre: një rul, ngarkimi lart, dalja përpara
Letër e prerë: ngarkimi lart, dalja përpara
(Vënie manuale me levën e fiksimit të materialit)

Gjerësia e materialit

Rul letre: 203,2 - 610 mm
Letër e prerë: 203,2 - 610 mm

Trashësia e materialit

Rul letre: 203,2 mm

Gjatësia maksimale e printueshme

Letër e prerë: 279,4 mm
Rul letre: 18 m
(ndryshon sipas sistemit operativ dhe aplikacionit)
Letër e prerë: 1,6 m
150 mm

Diametri maksimal i rullit të materialit

Madhësia e qendrës së materialit

Zona e rekomanduar e margjinave

Letër e prerë: 2"/3"
Rul letre: Lart: 20 mm; Poshtë: 3 mm; Anë: 3 mm
Letër e prerë (AppleAirPrint): Lart: 20 mm, Poshtë: 31 mm, Anë: 3 mm
Letër e prerë (Tjetër): Lart: 20 mm; Poshtë: 20 mm; Anë: 3 mm
Rul letre: Lart: 3 mm; Poshtë: 3 mm; Anë: 3 mm
Rul letre (pa bordura): Lart: 0 mm, Poshtë: 0 mm, Anë: 0 mm
Letër e prerë (AppleAirPrint): Lart: 20 mm, Poshtë: 31 mm, Anë: 3 mm
Letër e prerë (Tjetër): Lart: 3 mm; Poshtë: 20 mm; Anë: 3 mm
Rul letre: një rul
Letra e prerë: 1 fletë

Kapaciteti i furnizimit të materialit

Gjerësia e printimit pa bordura (vetëm ruli)

[Rekomandohet] 515 mm (JIS B2), 594 mm
(ISO A1), 10", 14", 17", 24"

Zona e printueshme e margjinave

[Të printueshme] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm
(ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8", 12", 15", 16", 18",
20", 22", 300 mm, 500 mm, 600 mm.
Përveç nga sa më sipër, printimi në përmasa të lira pa bordura
mbështetet vetëm në rulin e letrës sipas përkufizimit të
përdoruesit

Numri maksimal i printimeve të nxjerra

Letra e prerë: 1 fletë
Pozicioni i palosjes: 20 fletë letre të thjeshtë në A1 portret
Pozicioni i rrafshët: Letër e thjeshtë, 20 fletë në A2 horizontale
(përfshihet pozicioni me valëzime të forta)

ÇFARË PËRFSHIHET

Çfarë përmban kutia?

Printer, mbështetëse printeri, 1 kokë printimi, kordon elektrik,
1 komplet kutish fillestare boje, udhëzues instalimi, fletëpalosje
e sigurisë/e standardeve mjedisore, fletë me adresat LFP Eur,
fletë me informacione të rëndësishme, udhëzuesi i konfigurimit të
mbështetës për stivose të printerëve, njëjtim për PosterArtist
WEB

Softueri i përfshirë

Programet ofrohen për shkarkim nga interneti

OPSIONET

Elementet opsionale

Mbajtëse ruli 2"/3": RH2-28
Mbajtëse lexuesi kartash IC: RA-02

PJESËT E KONSUMIT

Artikuj të zëvendësueshëm nga përdoruesi

Depozita e bojës: M:PFI-321(300 ml)/PFI-121(130 ml),
MBK/BK/C/Y:PFI-320(300 ml) / PFI-120(130 ml)

Koka e printimit: PF-06
Thika e prerjes: CT-08
Kutia e mirëmbajtjes: MC-31

Mohimi i përgjegjësisë

Disa foto simulohen për qartësi riprodhim. Të gjitha të dhënat bazohen në metodat standarde të testimit të "Canon".
Kjo broshurë dhe specifikimet e produktit janë zhvilluar para datës së hedhjes së tij në treg. Specifikimet përfundimtare
mund të ndryshojnë pa paralajmërim. "™ dhe "®": Të gjitha emrat e kompanive dhe/ose të produkteve janë marka tregtare
të prodhuesve përkatës në tregjet dhe/ose shtetet e tyre.

"Canon" ju rekomandon të përdorni materiale të "Canon" për rezultate optimale. Kontrolloni listën e pajtuashmërisë së
materialit (letrës), për të parë se cili variant letre/materiali rekomandohet.



Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Albanian edition
© Canon Europa N.V., 2023