



imagePROGRAF TM-255 MFP Lm24

PRESTANDA I NY TAPPNING

Få en förbättrad upplevelse med en hållbar 24-tums multifunktions skrivare med mindre brus, förbättrad produktivitet och intuitiva funktioner för att skapa professionella kvalitetsutskrifter med skarpa, tydliga linjer och levande röda färger – perfekt för iögonfallande CAD-ritningar och marknadsföringsmaterial. Integrerade scanningsfunktioner med särskild programvara ökar produktiviteten och du kan skriva ut och scanna snabbt för ett smidigare arbetsflöde

- **Integrerade funktioner**

Skriv ut och scanna smidigt med en lättanvänd enhet som kan utföra flera uppgifter samtidigt, med en 3-tums touchskärm på scannern och särskild programvara, för parallell bearbetning med samtidig utskrift och scanning

- **Professionell utskriftskvalitet**

Använd stabila bildförbättringar för att skapa skarpa, tydliga linjer och nytt magentafärgat bläck för levande röd färg. Resultatet blir levande och exakta CAD-ritningar, affischer och utbildningsmaterial

- **Hög produktivitet**

Skapa CAD-utskrifter i A1 på bara 20 sekunder eller A1-affischer på 22 sekunder. Spara tid på att beskära överflödiga kanter med utskrifter utan kant i alla storlekar och tillgodose enkelt högre utskriftsbehov med större bläckbehållare, snabb bearbetningstid och snabb återställning från viloläge

- **Intuitiva funktioner**

Föl enkla instruktioner och få viktig information som materialtyp, återstående material och bläckmängd på en 4,3-tums touchskärm. Spara tid genom att installera pappersrullar med snabb åtkomst via en platt övre lucka

Canon

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

imagePROGRAF™-255 MFP Lm24

SCANNERTEKNIK	SingleSensor-system med flera LED-lampor	MINNE	128 GB (fysiskt minne 2 GB)
Scanningsteknik	600 dpi	Standardminne	Expansionsplats: Nej
Maximal upplösning (dpi)	KOPIERA 300/300 dpi Utkast = 1 bild per sek. färg, 3 bilder per sek. svartvitt 300/600 dpi Standard = 1 bild per sek. färg, 3 bilder per sek. svartvitt 600/600 dpi Bästa = 0,5 bild per sek. färg, 1,5 bilder per sek. svartvitt	Hårddisk	500 GB (kryptrerat)
Scanningshastighet	SCANNA 200 dpi Utkast = 1 bild per sek. färg, 3 bilder per sek. svartvitt 300 dpi Standard = 0,5 bild per sek. färg, 1,5 bilder per sek. svartvitt 600 dpi Bästa = 0,33 bild per sek., 1 bild per sek. svartvitt	UTSKRIFTSHASTIGHET	
Scanningslägen	Scanna till USB - RGB/Gråskala/Svartvitt, TIFF (utan ScanApp) Scanna till USB - RGB/Gråskala/Svartvitt, JPG, PDF, PDF/A, M-PDF (ScanApp tillgänglig) Scanna till PC - RGB/Gråskala/Svartvitt, TIFF, JPEG, PDF, PDF/A, Tiff G4, M-PDF-kopia - RGB/Gråskala/Svartvitt Kopiera och arkivera - (kombination av Kopiera och scanna till dator ovan). Molnanslutning öppnas med en länk till Canons Direct Print & Share. Skriv ut med Canons Direct Print & Share.	CAD-ritning	00:20 (snabbt ekonomiläge) 00:23 (snabbt) 0:40 (standard)
Pappersbana	Framsida uppåt, bakre utmatning, Endast framåtriktad dokumenttransport Dokumentätersändningsstyrning(ar) ingår	Vanligt papper (A1):	00:20 (snabbt ekonomiläge) 00:23 (snabbt) 0:40 (standard)
Maximal scanningsbredd	609,6 mm	Affisch	00:22 (snabbt ekonomiläge) 00:25 (snabbt) 00:44 (standard)
Minsta scanningsbredd	157,4 mm	Vanligt papper (A1):	00:55 (snabbt) 01:23 (standard)
Största dokumentbredd	660,4 mm	Tjockt bestruket papper (A1)	
Maximal scanningslängd	2 768 mm	HANTERING AV UTSKRIFTSMATERIAL	
Dokumentjocklek	Utformat för scanning av CAD-papper för Canon iPF-skivare Min = 0,07 mm Max = 0,8 mm	In- och utmatning	Rullpapper: en rulle, toppmatad, utskrift framtill Arkskuret: toppmatad, utskrift framtill (manuell matning med hjälp av låsspärr för media)
Scanningsprecision	Kvalitet 0,2 % +/- 1 pixel	Materialets bredd	Rullpapper: 203,2-610 mm Arkskuret: 203,2-610 mm
Gränssnitt USB	USB2, 128 GB FAT32	Maxtjocklek på material	Rulle/arkskuret: 0,07-0,8 mm
Scanna till nätverk	ScanApp - Ställer in scanningskatalog. Min. datorspecifikation: • Windows 7/8/10 - 32-bitars. • 100 Mbit/s Ethernet • Intel Celeron, Core-Duo, Core-2-Duo eller 2,8 GHz Hyper-Threading (HT) eller AMD Dual-Core processorer • 2 GB RAM • High speed 7 200 rpm Serial ATA-hårddisk (SATA) med minst 2 GB för program och 20 GB ledigt för bilder. Rekommenderad datorspecifikation: • Windows 7/8/10 - 64-bitars. • GB Ethernet • Intel i3-, i5- eller i7-processorer • 4 GB RAM • High speed 7 200 rpm Serial ATA-hårddisk (SATA) med minst 2 GB för program och 20 GB ledigt för bilder.	Minsta utskrivbara längd	Rullpapper: 203,2 mm Arkskuret: 279,4 mm
Språk	ScanApp Engelska/franska/ryska/italienska/spanska/förenklad kinesiska/traditionell kinesiska/koreanska/ryska/portugisiska/japanska/tjeckiska/polska	Största utskrivbara längd	Rullpapper: 18 m (varierar beroende på operativsystem och applikation) Arkskuret: 1,6 m
Kontrollpanel	3 tums touchskärm	Maximal diameter för rulle	150 mm
Scannerns vikt	5,28 kg utan dokumentätersändningsstyrning	Storlek innerhysa	Invärdig diameter på rullkärna: 2 tum/3 tum
Mått (B x D x H)	Bredd: 935 mm, höjd: 131 mm Djup: Utän dokumentätersändningsstyrning - Pappersfack infällt: 146 mm Utän dokumentätersändningsstyrning - Pappersfack platt: 193 mm Med dokumentätersändningsstyrning - Pappersfack infällt: 206 mm Med dokumentätersändningsstyrning - Pappersfack platt: 253 mm	Marginaler, rekommenderad yta	Rullpapper: upptill: 20 mm, nedtill: 3 mm, sida: 3 mm Arkskuret (AppleAirPrint): upptill: 20 mm, nedtill: 31 mm, sida: 3 mm Arkskuret (övriga): upptill: 20 mm, nedtill: 3 mm
Efterlevnad	Europa: CE-märkning, andra länder: Cb-certifiering	Marginaler, utskrivbart område	Rullpapper: upptill: 3 mm, nedtill: 3 mm, sida: 3 mm Rullpapper (utan ram): upptill: 0 mm, nedtill: 0 mm, sida: 0 mm Arkskuret (AppleAirPrint): upptill: 3 mm, nedtill: 12,7 mm, sida: 3 mm Arkskuret (övriga): upptill: 3 mm, nedtill: 20 mm, sida: 3 mm
Medföljer leveransen:	Lm24-scanner Skrivarmonteringsfästen, monteringsmaterial och 3 mm-verktyg 2 tum för datoranvändning 2 pappersstöd 1 dokumentätersändningsstyrning Kalibreringsmål CD med programvaran ScanApp och PDF-dokumentation: Användarhandbok till Lm24-scanner per språk och snabbstartsguide. Snabbstartsguide till Lm24-scanner. Ethernet-kabel (2 meter) Strömförsörjning Regional - Nätsladd(ar) (2 meter)	Inmatningskapacitet	Rullpapper: en rulle Arkskuret: 1 ark
SKRIVARTEKNIK		Bredd för kantrif utskrift (endast rulle)	[Rekommenderad] 515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 10 tum, 14 tum, 17 tum, 24 tum [Utskrivbar] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8 tum, 12 tum, 15 tum, 16 tum, 18 tum, 20 tum, 22 tum, 300 mm, 500 mm, 600 mm Utöver ovan kan utskrift utan kant i valfri storlek endast användas på rullpapper enligt användardefinition
Skrivartyp	24 tum med 5 färger	Högsta antal levererade utskrift	Standardläge: 1 ark Vikt läge: vanligt papper 20 ark på stående A1 Platt läge: vanligt papper 20 ark på liggande A2 (ej starkt böjda lägen)
Utskriftsteknik	Canon Bubblejet on Demand 6 färger integrerad typ (6 chip per skrivhuvud x 1 skrivhuvud)	VAD INGÅR	
Utskriftsupplösning	2 400 x 1 200 dpi	Medföljer leveransen:	Skrivare, skrivarställ, ett skrivhuvud, strömkabel, en uppsättning startbläckbehållare, installationsguide, broschyr om säkerhet/standardmiljö, europeiskt LFP-adressark, ark med viktig information, installationsguide för skrivarställ, meddelande för PosterArtist WEB
Antal munstycken	Totalt: 15 360 munstycken MBK: 5 120 munstycken BK, C, M, Y: 2 560 munstycken per färg	Programvara som medföljer	Programvara finns att hämta på webben
Linjeexakthet	±0,1 % eller mindre Användarjustering krävs. Utskriftsmiljön och material måste stämma med vad som används för justeringarna.	TILLVAL	
Munstyckenas avstånd	1 200 dpi x 2 rader	Extra tillbehör	2/3-tums rullhållarpaket: RH2-28 Hållare för IC-kortlåsare: RA-02
Storlek på bläckdroppar	minst 5 pl per färg	FÖRBRUKNINGSPARTIKLAR	
Bläckkapacitet	Medföljande startbläck: 490 ml (130 ml för MBK, 90 ml x 4 för BK, C, M, Y) Bläckförpackningar: 300/130 ml (MBK, BK, C, M, Y)	Utbytbara föremål	Bläckbehållare: M: PFI-32(300 ml)/PFI-12(130 ml), MBK/BK/C/Y: PFI-320(300 ml)/PFI-120(130 ml) Skrivhuvud: PF-06 Skärblad: CT-08 Underhållskasset: MC-31
Bläcktyp	Pigmentbaserat bläck: 5 färger MBK/BK/C/M/Y	Friskrivning	Vissa bilder är simulerade för tydlig återgivning. All data baseras på Canons standardmetod för test. Den här broschyren och produktspecifikationerna har tagits fram före produktanseringen. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. ¹ och ² . Samtliga företags- och/eller produktnamn är varumärken och/eller registrerade varumärken från respektive tillverkares marknader och/eller länder.
Kompatibilitet med operativsystem	32-bitars: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64-bitars: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 10.15.7-macOS 13	Använd Canons utskriftsmaterial för bästa resultat. Kontrollera kompatibilitetslistan för utskriftsmaterial (papper) för att se papper/utskriftsmaterial som rekommenderas.	
Andra protokoll för jobsändning som stöds	Apple AirPrint		
Skrivarspråk	HP-GL/2, HP RTL, PDF (Ver. 1.7), JPEG (Ver. JFIF 1.02), CALS G4 (endast sändning via FTP) USB A-port: USB-minne (Direct Print) USB B-port: Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3ab(1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) Trådlöst nätverk: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b		
Standardgränssnitt			

*Läs användarhandboken för att ta reda på hur du aktiverar/avaktiverar trådlös LAN

