



imagePROGRAF TM-255

الأداء المُعاد تصوّره

ارتق بتجارب الطباعة من خلال الإنتاجية المحسّنة والوظائف البسيطة وجودة الصور الاحترافية باستخدام جهاز مُستدام. تستطيع الطباعة بمقاس 24 بوصة إنتاج مطبوعات بسلاسة باستخدام التصميم بمساعدة الحاسوب تضم خطوطاً واضحة ومواد تسويقية جذابة مصممة للشركات ومكاتب المشروعات المعمارية والهندسية الكبيرة وقطاع البيع بالتجزئة والتعليم.

• وظائف بسيطة

اتبع الإرشادات السهلة ودوّن المعلومات المهمة مثل نوع الوسائط، والوسائط المتبقية، وكمية الحبر على لوحة الشاشة التي تعمل باللمس مقاس 4,3 بوصات. ووفّر الوقت من خلال تعيين ورق البكرات مع إمكانية الوصول السريع على غطاء مسطح علوي

• الاستدامة المحسّنة

جهاز صديق للبيئة وفق تصنيف EPEAT Gold* للاستهلاك المنخفض الطاقة، مع توفير الطاقة في أثناء وضع الاستعداد والتغليف الخالي من رغبة البوليبسترين. طباعة ذات ضوضاء أقل مثالية للمكاتب الهادئة

• جودة طباعة احترافية

استخدم تحسينات الصور الثابتة لإنشاء خطوط واضحة ودقيقة واستخدم كذلك الحبر الأرجواني الجديد للحصول على لون أحمر زاهٍ. ونتيجة لذلك، ستتمكن من إنتاج رسومات وملصقات ومواد تعليمية دقيقة وواضحة باستخدام التصميم بمساعدة الحاسوب

• تحسين مستويات الإنتاجية

أنتج مطبوعات مقاس A1 باستخدام التصميم بمساعدة الحاسوب في 20 ثانية فقط، أو ملصقات مقاس A1 في 22 ثانية. وفّر الوقت المستهلك في قص الهوامش الزائدة بفضل الطباعة من دون حدود بأي حجم، وتمكّن من تلبية متطلبات الطباعة الأعلى بسهولة بفضل علب الحبر الأكبر حجماً ووقت المعالجة السريع والعودة السريعة من وضع السكون

*تصنيف EPEAT Gold المسجّل في الولايات المتحدة.

Canon

نقطة الطباعة	5 ألوان مقاس 24 بوصة
نوع الطباعة	النوع المتكامل ذو 6 ألوان عند الطلب لتفك القاعات من Canon (6 شرائح لكل رأس طباعة × رأس طباعة واحد)
نقطة الطباعة	2400 × 1200 نقطة لكل بوصة
دقة الطباعة	الإجمالي: 15360 نقطة، الحبر الأسود غير اللامع: 5120 نقطة، الأسود الساموي، الأرجواني، الأصفر: 2560 نقطة لكل لون حبر
عدد الفوهات	1±% أو أقل
دقة المسطر	يتم إجراء عمليات ضبط من قبل المستخدم. يجب أن تتوافق بيئة الطباعة ووسائطها مع البيئة والوسائط المستخدمة لعمليات الضبط.
معدل ميل الفوهة	1200 نقطة لكل بوصة × خطان
حجم فطره الحبر	5 بيكولترات لكل لون بحد أدنى
سعة الحبر	حبر يرد للتشغيل المرفوق: 490 مل 130 مل للحبر الأسود غير اللامع، 4 غلب بسعة 90 مل لأحبار الأسود الساموي، الأرجواني، الأصفر) حبر مخصص للبيع: 300/130 مل (الأسود غير اللامع، الساموي، الأرجواني، الأصفر) أحبار صناعية: 5 ألوان، أسود غير لامع/الأسود الساموي/الأرجواني/الأصفر
نوع الحبر	الإصدار 32 بت: Windows 10، Windows 8.1، Windows 7 الإصدار 32 بت: Windows 10، Windows 8.1، Windows 7 الإصدار 64 بت: Windows 10، Windows 8.1، Windows 7 Windows Server 2008R2، 2012، 2012R2، 2016، 2019، 2022 macOS 10.15.7 - macOS 13 Apple AirPrint
توافق نظام التشغيل	Apple AirPrint
بروتوكول إرسال المهام المدعوم الآخر	Apple AirPrint
لغات الطباعة	PDF/HP RTL، HP-GL/2 (الإصدار 1.7)، JPEG (الإصدار: 1.02، JFIF)، CALS G4 (الإرسال عبر FTP فقط)
الواجهات القياسية	منفذ USB A: ذكرة (متابعة مباشرة) منفذ USB B: عالية السرعة Ethernet: IEEE802.3ab، IEEE802.3 (1000base-T)، IEEE802.3u (10BASE-TX)، IEEE802.3b (10BASE-T)، IEEE802.11b، IEEE802.11g، IEEE802.11n
الذاكرة	*يرجى الرجوع إلى دليل المستخدم لمعرفة كيفية تنشيط/إلغاء تنشيط الشبكة المحلية اللاسلكية
الذاكرة القياسية	128 جيجابايت (الذاكرة الفعلية 2 جيجابايت)
محرك الأقراص الثابتة	500 جيجابايت (مشفر)
سرعة الطباعة	0:20 (وضع التوفير السريع)
الرسم باستخدام CAD وورق عادي (مقاس A1)	0:23 (سريع) 0:40 (قياسي)
المصنفات	0:22 (وضع التوفير السريع)
ورق عادي (مقاس A1)	0:25 (سريع) 0:44 (قياسي)
ورق مغلف ثقيل (مقاس A1)	0:55 (سريع) 1:23 (قياسي)
معالجة الوسط	ورق البكرات: بكرة واحدة، تحميل علوي، إخراج أمامي الورق المصنوع: تحميل علوي، إخراج أمامي (التغذية اليدوية باستخدام ذراع تثبيت الوسائط)
تغذية الوسط وإخراجها	ورق البكرات: 203.2 - 610 مم ورق المصنوع: 203.2 - 610 مم ورق البكرات/الورق المصنوع: 0.07 إلى 0.8 مم ورق البكرات: 203.2 مم الورق المصنوع: 279.4 مم ورق البكرات: 18 ± (مختلف وفقاً لنظام التشغيل والتطبيق) الورق المصنوع: 1.6 أمتر
عرض الوسط	150 مم
سُمك الوسط	القطر الداخلي لمركز البكرة: بوصتان/3 بوصات
الحد الأدنى لطول الورق القابل للطباعة	ورق البكرات: العلوي: 20 مم، السفلي: 3 مم، الجانبي: 3 مم الورق المصنوع (AppleAirPrint): العلوي: 20 مم، السفلي: 31 مم، الجانبي: 3 مم الورق المصنوع (آخر): العلوي: 20 مم، السفلي: 20 مم، الجانبي: 3 مم
الحد الأقصى لطول الورق القابل للطباعة	ورق البكرات: العلوي: 3 مم، السفلي: 3 مم، الجانبي: 3 مم ورق البكرات (من دون حدود): العلوي: 0 مم، السفلي: 0 مم، الجانبي: 0 مم الورق المصنوع (AppleAirPrint): العلوي: 3 مم، السفلي: 12.7 مم، الجانبي: 3 مم الورق المصنوع (آخر): العلوي: 3 مم، السفلي: 20 مم، الجانبي: 3 مم
الحد الأدنى لطول الورق القابل للطباعة	ورق البكرات: بكرة واحدة الورق المصنوع: ورقة واحدة
الحد الأقصى لطول الورق القابل للطباعة	
حجم مركز الوسط	
المنطقة الموصى بها للهوامش	
منطقة الهوامش القابلة للطباعة	
سعة تغذية الوسط	
عرض الطباعة	عرض الطباعة: 1100 - 2400 مم (مقاس A1)
نوع الورق	الورق: 100 - 300 غرام/متر مربع (مقاس A1)
معدل الإنتاج	100 - 240 فوالت تيار متردد (50 - 60 هرتز)
معدل استهلاك الطاقة	وضع التشغيل: 64 وات أو أقل وضع السكون: 2.2 وات أو أقل
بيئة التشغيل	الإعداد الافتراضي للوقت اللازم للتحويل في وضع السكون: حوالي 5 دقائق وضع إيقاف التشغيل: 0.1 وات أو أقل درجة الحرارة: من 15 إلى 30 درجة مئوية، الرطوبة النسبية: من 10 إلى 80% (من دون تكثف)
الخصائص المسبقة (الطاقة/الضبط)	وضع التشغيل: 41 ديسيبيل (صوتي) القياس وفقاً لمعيار (ISO7779) وضع الاستعداد: 35 ديسيبيل (صوتي) أو أقل
التوافق	وضع التشغيل: 6، 2 بل أو أقل (الورق العادي القياسي، الوضع القياسي، رسم الخطوط/وضع التصويب) القياس وفقاً لمعيار (ISO7779) علامة CE، علامة UKCA شهادة EPEAT GOLD، CB
الأبعاد والوزن	العرض × العمق × الارتفاع الوحدة الرئيسية مزودة بحامل 1060 × 885 × 978 مم (لوحة التشغيل غير مائلة لأعلى/السلطة مفتوحة)
الأبعاد المادية والوزن	1060 × 756 × 978 مم (لوحة التشغيل غير مائلة لأعلى/السلطة مغلقة) 54.5 كجم (بما في ذلك طقم حامل البكرات، من دون الحبر ورأس الطباعة)
أبعاد العبوة ووزنها	الطابعة (الوحدة الرئيسية مزودة بحامل ولوح تحميل): 1152 × 913 × 96 مم، 96 كجم
ما تم تضمينه	الطابعة، حامل الطباعة، رأس واحد للطباعة، كابل الطاقة، طقم واحد من غيب حبر يرد التشغيل، دليل التركيب، منشور السلامة/المعيار الخاصة بالبيئة، ورقة عتوون LFP Eur، ورقة المعلومات المهمة، دليل إعداد حامل التكتيبات للطباعة، إبعاد لـ PosterArtist WEB تنويف برامج للتزليل من الويب
ما هي محتويات العبوة؟	
البرامج المضمنة	
الخيارات	حامل البكرات بوصتان/3 بوصات: RH2-28 حامل قرى بطاقات IC: RA-02
العناصر الاختيارية	
المواد المستهلكة	
العناصر القابلة للاستبدال بواسطة المستخدم	غيبه الحبر: أرجواني: PFI-321 (300 مل)/PFI-121 (130 مل)، أسود غير لامع/الأسود الساموي/الأصفر: PFI-320 (300 مل)/PFI-120 (130 مل)
ملاحظات	رأس الطباعة: PF-06 شفرة القطع: CT-08 خريطة الصيانة: MC-31
ملاحظات	
ملاحظات	(1) تصنيف EPEAT Gold المُشغل في الولايات المتحدة.
إخلاء المسؤولية	
تتم معالجة بعض الصور لتوضيح إعادة الإنتاج تعتمد جميع البيانات الواردة على أساليب الاختبار القياسية من Canon. تم إعداد هذا المنشور ومواصفات المنتج قبل تاريخ طرح المنتج. المواصفات النهائية عرضة للتغيير من دون إشعار. العلامات التجارية TM والعلامات التجارية المسجلة ©. كل أسماء الماركات وألوان المنتجات هي علامات تجارية وألوان علامات تجارية مسجلة لتصلح جهات تصنيعها المعينة في أسواقها وألوانها.	
توصيك Canon باستخدام وسائطها للحصول على نتائج أفضل. يرجى التحقق من قائمة توافق الوسائط (الورق) لمعرفة أي مجموعة من الورق/الوسائط موصى بها.	

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Arabic edition

حقوق النشر © لعام 2023 محفوظة لصالح شركة Canon Europa N.V.



Canon