



imagePROGRAF TM-255

НОВА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ

Погобнете изживяването при печат с подобрена производителност, интуитивна функционалност и професионално качество на изображението от устойчиво устройство. 24-инчовият принтер може безпроблемно да създава точни CAD разпечатки с ясни линии и привлекателни маркетингови материали, предназначени за корпоративни и големи офиси в сферата на архитектурата, инженерството и строителството (АЕС), както и в сектора на търговията на гребно и образованието.

- **Професионално качество на печат**
Използвайте стабилни подобрения на изображението, за да създадете резки, ясни линии и новото мастило магента за ярък червен цвят. В резултат на това ще създадете ярки и точни CAD чертежи, плакати и образователни материали
- **По-добра продуктивност**
Създавайте A1 CAD разпечатки само за 20 секунди или A1 плакати за 22 секунди. Спестете време за изрязване на излишните полета с разпечатки без полета с всякакви формати и лесно посрещнете по-голямо търсене на печат с по-големи патрони за мастило, кратко време за обработка и бързо връщане от режим на покой
- **Интуитивна функционалност**
Следвайте лесни инструкции и получавайте важна информация, като тип носител, оставащо количество печатен носител и количество мастило на 4,3-инчов панел със сензорен екран. Спестете време, като поставите ролка хартия с бърз достъп през плосък капак
- **Погобрана устойчивост**
Екологично ориентирано устройство с оценка EPEAT Gold* за ниска консумация на енергия с намаляване на мощността по време на режим на готовност и опаковка без полистиролова пяна. Печатът с по-малко шум го прави идеален за тихи офиси

* EPEAT Gold, регистриран в САЩ

Canon

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

imagePROGRAF TM-255

ТЕХНОЛОГИЯ НА ПЕЧАТ

Тип принтер

5 цвята 24"

Технология на печат

Canon Bubblejet on Demand - 6 цвята интегриран тип (6 чяла в печатаща глава x 1 печатаща глава)

Разделителна способност на печат

2400 x 1200 dpi

Брой глази

Общо: 15360 глази MBK: 5120 глази BK, C, M, Y: по 2560 глази Всеки

Прецизност на линията

±0,1% или по-малко
Изякба настройки от страна на потребителя. Печатната среда и печатният носител трябва да съвпадат с тези, използвани при настройките.

Стъпка на гюзата

1200 dpi x 2 реда

Размер на капката мастило

минимум 5 pl на цвят

Капацитет за мастило

Стартов патрон с мастило: 490 ml (130 ml за MBK, 90 ml x 4 за BK, C, M, Y)
USB порт: Hi-Speed USB
Закупен патрон с мастило: 300/130 ml (MBK, BK, C, M, Y)
Пигментни мастила: 5 цвята MBK/BK/C/M/Y

Тип мастило

Съвместимост с ОС

32 бита: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
64 бита: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022
Apple Macintosh: macOS 10.15.7 - macOS 13

Други подгвържани протоколи за изпращане на задачи

Езици за принтери

HP-GL/2, HP RTL, PDF (вер. 1.7), JPEG (вер. JFIF 1.02), CALS G4 (подаване само чрез FTP)

Стандартни интерфейси

Порт USB A: USB памет (директен печат)
USB B порт: Hi-Speed USB
Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3 (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T)
Безжична LAN мрежа: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

* Моля, вижте ръководството на потребителя относно активиране/деактивиране на безжичната LAN мрежа

ПАМЕТ

Стандартна памет

128 GB (физическа памет 2 GB)
Слот за разширяване: не

Твърд диск

500 GB (криптиран)

СКОРОСТ НА ПЕЧАТ

CAD чертеж

0:20 (бърз економичен режим)
0:23 (бърз)
0:40 (стандартен)

Постер

Обикновена хартия (A1)

0:22 (бърз економичен режим)
0:25 (бърз)
0:44 (стандартен)

Дебела хартия с покритие (A1)

0:55 (бърз)
1:23 (стандартен)

РАБОТА С ПЕЧАТНИ НОСИТЕЛИ

Подаване на носители и изход

Ролка хартия: една ролка, горно зареждане, изход отпред
Форматирана хартия: горно зареждане, изход отпред (ръчно подаване с лост за фиксиране на носителя)

Ширина на печатния носител

Ролка хартия: 203,2 - 610 mm
Форматирана хартия: 203,2 - 610 mm

Дебелина на печатния носител

Ролка/лист: 0,07 mm - 0,8 mm

Минимална гължина на печат

Ролка хартия: 203,2 mm
Форматирана хартия: 279,4 mm

Максимална гължина на печат

Ролка хартия: 18 m (различава се в зависимост от ОС и приложението)
Форматирана хартия: 1,6 m

Максимален диаметър на ролката

150 mm

Размер на ядрото на ролката

Вътрешен диаметър на ролката: 2"/3"

Препоръчителни бели полета

Ролка хартия: отгоре: 20 mm, отдолу: 3 mm, отстрани: 3 mm
Форматирана хартия (AppleAirPrint): отгоре: 20 mm, отдолу: 31 mm, отстрани: 3 mm
Форматирана хартия (други): отгоре: 20 mm, отдолу: 20 mm, отстрани: 3 mm

Бели полета на печатаемата зона

Ролка хартия: отгоре: 3 mm, отдолу: 3 mm, отстрани: 3 mm
Ролка хартия (печат без полета): отгоре: 0 mm, отдолу: 0 mm, отстрани: 0 mm
Форматирана хартия (AppleAirPrint): отгоре: 3 mm, отдолу: 12,7 mm, отстрани: 3 mm
Форматирана хартия (други): отгоре: 3 mm, отдолу: 20 mm, отстрани: 3 mm

Капацитет за подаване на хартия

Ролка хартия: една ролка
Листове хартия: 1 лист

Ширина на печат без бели полета (само ролка)

[Препоръчително] 515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 10", 14", 17", 24"

[Подлежащо на печат] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 300 mm, 500 mm, 600 mm

Освен горепосоченото, печатът без полета в свободен формат се поддържа само върху ролка хартия по дефиниция на потребителя

Стандартна позиция: 1 лист

Позиция на съзване: обикновена хартия 20 листа на вертикална ориентация A1

Плоска позиция: обикновена хартия 20 листа в хоризонтална ориентация A2 (с изключение на позиция на голямо озъване)

Максимален брой разпечатки

ЗАХРАНВАНЕ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА РАБОТА

Захранване

AC 100 - 240 V (50 - 60 Hz)

Консумирана мощност

Работа: 64 W или по-малко

Режим на покой: 2,2 W или по-малко

Настройка по подразбиране за преминаване в режим на покой: прил. 5 минути

Изключен: 0,1 W или по-малко

Температура: 15-30°C, Влажност: 10 - 80% RH (без конденз)

Работа: 41 dB (A), (стандартна обикновена хартия, стандартен режим, чертане на линии/текстов режим) (Измерено според стандарт ISO7779)

В готовност: 35 dB (A) или по-малко

Работа: 6,2 бела или по-малко (A) (стандартна обикновена хартия, стандартен режим, чертане на линии/текстов режим) (Измерено според стандарт ISO7779)

CE маркировка, UKCA маркировка

Сертификат CB, EPEAT GOLD¹⁾

Регулации

Екологични сертификати

РАЗМЕРИ И ТЕГЛО

Физически размери и тегло

Ш x Д x В

Основен модул със стойка

978 x 885 x 1060 mm
(Работният панел не е обрънат нагоре/кошницата е отворена)

978 x 756 x 1060 mm
(Работният панел не е обрънат нагоре/кошницата е затворена)

54,5 kg

(с комплект държач за ролка; без мастило и печатаща глава)

Принтер (основен модул със стойка и памет):
1152 x 913 x 946 mm, 96 kg

Размери и тегло с опаковка

КАКВО Е ВКЛЮЧЕНО

Какво включва комплектът?

Принтер, стойка за принтер, 1 печатаща глава, захранващ кабел, 1 стартов комплект патрони с мастило, ръководство за инсталиране, брошура за безопасност/стандартна брошура за околна среда, лист с адреси на LFP EU; лист с важна информация, ръководство за инсталиране на стойка за принтер, бележка за PosterArtist WEB

Наличен за изтегляне от мрежата софтуер

ОПЦИИ

Продавани отделно аксесоари

2"/3" държач за ролка: RH2-28
Държач за IC четец за карти: RA-02

КОНСУМАТИВИ

Елементи, които се поменят от потребителя

Патрон с мастило: M: PFI-321 (300 ml)/PFI-121 (130 ml), MBK/BK/C/Y: PFI-320 (300ml)/PFI-120 (130 ml)

Печатаща глава: PF-06

Нож: CT-08

Патрон за поддръжка: MC-31

Забележки

¹⁾ EPEAT Gold регистриран в САЩ

Декларация

Някои изображения са симулирани за яснота на възпроизвеждането. Всички данни се базират на стандартните тестови методи на Canon. Настоящата листовка и спецификациите на продукта са изготвени преди датата на пускането на продукта на пазара. Окончателните спецификации подлежат на промяна без предупреждение.¹⁾ и ²⁾ Всички наименования на компании и/или продукти са запазени марки и/или регистрирани запазени марки на съответните производители на техните пазари и/или в техните държави.

За постигане на най-добри резултати Canon препоръчва да използвате печатни носители на Canon. Моля, проверете списъка за съвместимост с носители (хартия), за да разберете каква разновидност хартия/носител се препоръчва.



Canon Inc.
canon.com

Canon E8pna
canon-europe.com

Bulgarian edition
© Canon Europa N.V., 2023

