



imagePROGRAF TM-255

UUDENLAISTA SUORITUSKYKYÄ

Parempi tuottavuus, intuitiiviset toiminnot ja ammattitason kuvanlaatu luovat tulostuskokemuksen laitteella, joka edustaa kestävästä kehitystä. Monipuolisella 24 tuuman tulostimella voit tuottaa huipputarkkoja CAD-tulosteita ja näyttäviä markkinointimateriaaleja. Tulostin sopii erityisesti arkkitehtuuri-, suunnittelu- ja rakennusalan yrityksille sekä vähittäiskauppaan ja opetuskäyttöön.

- **Ammattilaistason tulostusjälkeä**
Vakaiden kuvanparannustoimintojen ansiosta viivat tulostuvat terävinä ja tarkkoina samalla kun uusi magenta muste toistaa punaisen kirkkaana. Tuloksena saadaan kirkkaita ja tarkkoja CAD-piirustuksia, julisteita sekä opetusmateriaaleja.
- **Korkea tuottavuus**
A1-CAD-tulosteet vain 20 sekunnissa tai A1-julisteet 22 sekunnissa. Aikaa ei kulu ylimääräisten marginaalien leikkaamiseen – minkä tahansa koon marginaalittomat tulosteet, suuremmat mustesäiliöt vastaavat kevyesti suuriinkin tulostustarpeisiin, nopea käsittelyaika ja vikkelä käynnistyminen lepotilasta.
- **Helppokäyttöiset toiminnot**
4,3 tuuman kosketusnäyttöpaneeli antaa helpot ohjeet ja näyttää tärkeitä tiedot, kuten tulostusmateriaalin tyyppin, jäljellä olevan tulostusmateriaalin sekä musteen määrän. Säästä aikaa käyttämällä rullapaperia, joka on kätevästi käsillä tasaisen yläkannen alla.
- **Ympäristövastuullista tulostusta**
Laitteella on ympäristötietoinen EPEAT Gold* -luokitus, se kuluttaa vähän energiaa, sen virrankulutus valmiustilassa on aikaisempaa pienempi eikä sen pakkaamiseen käytetä polystyreeniä. Ehdoton valinta hiljaisiin toimistoihin, sillä tulostaessaan laite pitää aikaisempaa vähemmän ääntä.

*EPEAT Gold on rekisteröity Yhdysvalloissa.

Canon

TEKNISET TIEDOT

imagePROGRAF™-255

TULOSTUSTEKNOLOGIA

Tulostimen tyyppi	Viisi väriä, 24 tuumaa
Tulostusteknologia	Canon Bubblejet on Demand, 6 väriä, integroitu (6 sirua tulostuspäissä x 1 tulostuspää)
Tulostustarkkuus	2 400 x 1 200 dpi
Suuttimien määrä	Yhteensä: 15 360 suutinta MBK: 5 120 suutinta BK, C, M, Y: 2 560 suutinta kukin
Viivan tarkkuus	Enintään ±0,1 % Käyttäjakohtaiset asetukset määritettävä. Tulostusympäristön ja materiaalien on vastattava säädöissä käytettyjä materiaaleja.
Suutintiheys	1 200 dpi, 2 riviä
Mustepisaroiden koko	pienimmillään 5 pl väriä kohden
Mustekapasiteetti	Mukana tuleva aloituspakkaus: 490 ml (130 ml MBK, 90 ml x 4 BK, C, M, Y) Myyntipakkaus: 300/130 ml (MBK, BK, C, M, Y) Pigmenttimusteet: 5 väriä MBK/BK/C/M/Y
Mustetyyppi	32-bittinen: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64-bittinen: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 10.15.7-macOS 13
Tuetut käyttöjärjestelmät	Apple AirPrint
Muut tuetut töiden lähetysohjelmat	HP-GL/2, HP RTL, PDF (versio 1.7), JPEG (versio JFIF 1.02), CALS G4 (lähetykset vain FTP:n kautta)
Tulostuskielet	USB A -portti: USB-muisti (suoratulostus) USB B -portti: Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX) / IEEE802.3 (10BASE-T) Langaton lähiverkko: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b
Vakioliitännät	*Katso langattoman lähiverkkoyhteyden käyttöönottoa ja käytöstä poistamista koskevat ohjeet käyttöoppaasta.
MUISTI	
Vakiomuisti	128 Gt (fyysinen muisti 2 Gt) Laajennuspaikka: ei
Kiintolevy	500 Gt (salattu)
TULOSTUSNOPEUS	
CAD-piirros	
Tavallinen paperi (A1)	20 s (nopea säästötila) 23 s (nopea) 40 s (vakio)
Juliste	
Tavallinen paperi (A1)	22 s (nopea säästötila) 25 s (nopea) 44 s (vakio)
Paksu päällystetty paperi (A1)	55 s (nopea) 1 min 23 s (vakio)
TULOSTUSMATERIAALIN KÄSITTELY	
Materiaalin syöttö ja tulostus	Rullasyöttö: yksi rulla, ladataan ylhäältä, tulostus eteen Arkki: ladataan ylhäältä, tulostus eteen (käsinsyöttö materiaalinlukitusvuvun avulla)
Materiaalin leveys	Rullapaperi: 203,2-610 mm Arkki: 203,2-610 mm
Materiaalin paksuus	Rulla/arkki: 0,07-0,8 mm
Tulosteen vähimmäispituus	Rullapaperi: 203,2 mm Arkki: 279,4 mm
Tulosteen enimmäispituus	Rullapaperi: 18 m (vaihtelee käyttöjärjestelmän ja sovelluksen mukaan) Arkki: 1,6 m 150 mm
Materiaalirullan enimmäishalkaisija	
Rullan keskiön koko	Rullan hylsyn sisähalkaisija: 2"/3"
Reunusten suositeltu alue	Rullapaperi: ylä: 20 mm, ala: 3 mm, sivu: 3 mm Irtoarkit (AppleAirPrint): ylä: 20 mm, ala: 31 mm, sivu: 3 mm Irtoarkit (muut): ylä: 20 mm, ala: 20 mm, sivu: 3 mm
Reunusten tulostusalue	Rullapaperi: ylä: 3 mm, ala: 3 mm, sivu: 3 mm Rullapaperi (reunaton): ylä: 0 mm, ala: 0 mm, sivu: 0 mm Irtoarkit (AppleAirPrint): ylä: 3 mm, ala: 12,7 mm, sivu: 3 mm Irtoarkit (muut): ylä: 3 mm, ala: 20 mm, sivu: 3 mm
Materiaalien syöttökapasiteetti	Rullasyöttö: yksi rulla Arkki: 1 arkki

Marginaalittoman tulostuksen leveys (vain rulla)

[Suositeltu] 515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 10", 14", 17", 24"

[Tulostettava] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 300 mm, 500 mm, 600 mm

Muut kuin edellä mainitut, mukautettujen kokojen reunukseton tulostus on mahdollista vain rullapaperille käyttäjän määritysten mukaan

Vakioasento: 1 arkki

Taittokohta: tavallinen paperi 20 kpl A1-pystyarkkia

Tasotulostusasento: tavallinen paperi 20 kpl A2-vaaka-arkkia (ei voimakkaasti kiertynyttä paperia)

Tulosteiden enimmäismäärä

VIRTA- JA KÄYTTÖVAATIMUKSET

Virransyöttö

Virrankulutus

100-240 V AC (50-60 Hz)

Käytön aikana enintään 64 W

Lepotila: enintään 2,2 W

Lepotilaan siirtymisen oletusaika: noin 5 minuuttia

Virta katkaistuna: enintään 0,1 W

Käyttölämpötila: 15-30 °C, suhteellinen ilmankosteus: 10-80 % (ei tiivistymistä)

Käytön aikana: 41 dB(A) (tavallinen vakiopaperi, vakiotila, viivapiirros/tekstili) (mitattu ISO 7779 -standardin mukaan)

Valmiustilassa: enintään 35 dB(A)

Käytön aikana: enintään 6,2 belia (tavallinen vakiopaperi, vakiotila, viivapiirros/tekstili) (mitattu ISO 7779 -standardin mukaan)

CE-merkki, UKCA-merkki

CB-sertifointi, EPEAT GOLD¹

Käyttöympäristö

Ääni

(teho/paine)

Säännökset

Ympäristösertifikaatit

MITAT JA PAINO

Fyysiset mitat ja paino

L x S x K

Pääyksikkö ja jalusta

978 x 885 x 1060 mm (käyttöpaneeli ei kallistettuna ylös / luovutuskori auki)

978 x 756 x 1060 mm

(käyttöpaneeli ei kallistettuna ylös / luovutuskori kiinni)

54,5 kg

(sisältää rullapidinsarjan, ei väriainetta tai tulostuspäitä)

Tulostimen mitat (pääyksikkö, jalusta ja kuormalava):

1152 x 913 x 946 mm, 96 kg

Pakkauksen mitat ja paino

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

Pakkauksen sisältö

Tulostin, tulostimen jalusta, tulostuspää, virtajohto, aloitusmustesäiliöt, asennusopas, käyttöturvallisuustiedote, LFP Eur -osoitekortti, tärkeä tietolehti, tulostimen jalustan asennusopas, PosterArtist WEB -ilmoitus

Ohjelmistoja voi ladata verkosta.

Mukana toimitettavat ohjelmistot

VAIHTOEHTOJA

Lisävarusteet

2/3 tuuman rullapidin: RH2-28

Kortinlukijan pidike: RA-02

TARVIKKEET

Kulutustarvikkeet

Mustesäiliö: M:PFI-321 (300 ml) / PFI-121 (130 ml), MBK/BK/C/Y: PFI-320 (300 ml) / PFI-120 (130 ml)

Tulostuspää: PF-06

Leikkuri: CT-08

Hukkavärisäiliö: MC-31

Alaviitteet

¹ EPEAT Gold on rekisteröity Yhdysvalloissa.

Vastuuvapauslauseke

Joitakin esitteen kuvia on muokattu paremman painolaadun saavuttamiseksi. Kaikki tiedot perustuvat Canonin vakiotestausmenetelmiin. Tämä esite ja tuotteen tekniset tiedot on kirjoitettu ennen tuotteen julkaisemista. Kaikkia teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.™ ja ®: kaikki yritysten ja/tai tuotteiden nimet ovat valmistajiensa tavaramerkkejä ja/tai rekisteröityjä tavaramerkkejä markkina-alueillaan ja/tai maissaan.

Parhaiden tulosten takaamiseksi Canon suosittelee käytettävän Canonin materiaaleja. Tarkista mitä paperia tai materiaaleja suositellaan materiaalin (paperin) yhteensopivuuslistasta.



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe / Canon Oy
canon-europe.com / canon.fi

Finnish edition
© Canon Europa N.V., 2023