



imagePROGRAF TM-255

UČINKOVITOST NOVE RAZINE

Unaprijedite doživljaje ispisivanja uz poboljšanu produktivnost, intuitivnu funkcionalnost i profesionalnu kvalitetu slike koje pruža održiv uređaj. 24-inčni pisač jednostavno može izraditi precizne CAD ispise s oštrim crtama i privlačne marketinške materijale namijenjene korporacijskim i većim arhitektonskim, inženjerskim i građevinskim uredima te sektoru maloprodaje i obrazovanja.

- **Profesionalna kvaliteta ispisivanja**
Upotrijebite stabilna poboljšanja slike kako biste kreirali oštre, jasne crte i novu magenta tintu za živopisne crvene boje. Dobit ćete živopisne i precizne CAD crteže, postere i edukacijske materijale
- **Poboljšana produktivnost**
Izradite A1 CAD ispise za samo 20 sekundi ili A1 postere u roku od 22 sekunde. Uštedite vrijeme koje trošite na obrezivanje suvišnih margina uz ispise bez obruba bilo kojeg formata i lako zadovoljite veće zahtjeve za ispisivanjem uz veće spremnike s tintom, brzu obradu i brz oporavak iz stanja mirovanja
- **Intuitivna funkcionalnost**
Na dodirnom zaslonu od 4,3 inča pratite jednostavne upute i važne informacije kao što su vrsta medija, preostali mediji i količina tinte. Uštedite vrijeme brzim postavljanjem papira u roli zahvaljujući brzom pristupu na plošnom poklopcu
- **Napredna održivost**
Ekološki prihvatljiv uređaj s oznakom EPEAT Gold* za malu potrošnju energije, s manjom potrošnjom energije u stanju pripravnosti i pakiranjem bez polistirenske pjene. Tiše ispisivanje čini ga idealnim za tihe urede

*EPEAT Gold registriran u SAD-u

Canon

TEHNIČKI PODACI

imagePROGRAF TM-255

TEHNOLOGIJA PISAČA

Vrsta pisača

24-inčni s 5 boja

Tehnologija ispisivanja

Canon Bubblejet na zahtjev, 6 boja, integrirana (6 boja po ispisnoj glavi x 1 ispisna glava)

Razlučivost ispisivanja

2400 x 1200 dpi

Broj mlaznica

Ukupno: 15 360 mlaznica MBK: 5120 mlaznica BK, C, M, Y: 2560 mlaznica svaka

Preciznost linije

±0,1 % ili manje
Potrebna je prilagodba od strane korisnika. Okruženje za ispisivanje i mediji trebaju se podudarati s onima upotrijebljenima za prilagodbu.

Razmak mlaznica

1200 dpi x 2 linije

Veličina kapljice tinte

minimalno 5 pl po boji

Kapacitet tinte

Priloženi početni spremnik s tintom: 490 ml (130 ml za MBK, 90 ml x 4 za BK, C, M, Y)
Spremnik za prodaju: 300/130 ml (MBK, BK, C, M, Y)

Tip tinte

Pigmentne tinte: 5 boja MBK/BK/C/M/Y

Kompatibilni operativni sustavi

32-bitni: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, 64-bitni: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022
Apple Macintosh: macOS 10.15.7-macOS 13

Drugi modeli podržavaju protokol za podnošenje zadatka

Apple AirPrint

Jeziči pisača

HP-GL/2, HP RTL, PDF (ver. 1.7), JPEG (ver. JFIF 1.02), CALS G4 (slanje samo FTP-om)

Standardna sučelja

USB A priključnica: USB memorija (Direct Print)
USB B priključak: Hi-Speed USB
Ethernet: IEEE802.3ab(1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T)
Bežični LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

*Upute o aktiviranju/deaktiviranju bežične LAN veze potražite u korisničkom priručniku

MEMORIJA

Standardna memorija

128 GB (fizička memorija 2 GB)
Utor za proširenje: ne

Tvrđi disk

500 GB (šifrirano)

BRZINA ISPISIVANJA

CAD crtež

Obični papir (A1)

0:20 (brzi ekonomični način rada)
0:23 (brzo)
0:40 (standardno)

Poster

Obični papir (A1)

0:22 (brzi ekonomični način rada)
0:25 (brzo)
0:44 (standardni)

Teški papir s premazom (A1)

0:55 (brzo)
1:23 (standardno)

RUKOVANJE MEDIJIMA

Ulaganje medija i ispisivanje

Papir u roli: jedna rola, ulaganje s gornje strane, izlaz sprijeda
Pojedinačni listovi: ulaganje s gornje strane, izlaz sprijeda (ručno ulaganje uz ručicu za medije)

Širina medija

Papir u roli: 203,2 – 610 mm
Pojedinačni listovi: 203,2 – 610 mm

Debljina medija

Rola/pojedinačni listovi: 0,07 mm – 0,8 mm

Minimalna duljina za ispis

Papir u roli: 203,2 mm
Pojedinačni listovi: 279,4 mm

Maksimalna duljina za ispisivanje

Papir u roli: 18 m (ovisno o operativnom sustavu i programu)
Pojedinačni listovi: 1,6 m

Maksimalni promjer medija u roli

150 mm

Veličina špule

Unutarnji promjer špule: 2"/3"

Preporučljivo područje margina

Papir u roli: vrh: 20 mm, dno: 3 mm, strana: 3 mm
Pojedinačni listovi (AppleAirPrint): vrh: 20 mm, dno: 31 mm, strana: 3 mm
Pojedinačni listovi (ostalo): vrh: 20 mm, dno: 20 mm, strana: 3 mm

Područje ispisivanja margina

Papir u roli: vrh: 3mm, dno: 3 mm, strana: 3 mm
Papir u roli (bez obruba): vrh: 0 mm, dno: 0 mm, strana: 0 mm
Pojedinačni listovi (AppleAirPrint): vrh: 3mm, dno: 12,7mm, strana: 3 mm
Pojedinačni listovi (ostalo): vrh: 3 mm, dno: 20 mm, strana: 3 mm

Kapacitet za ulaganje medija

Papir u roli: jedna rola
Pojedinačni listovi: 1 list

Širina kod ispisa bez margina (samo za role)

[Preporučeno] 515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 10", 14", 17", 24"

Maksimalni broj ispisa

[Za ispisivanje] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 300 mm, 500 mm, 600 mm
Osim navedenog, ispisivanje bez obruba u slobodnom formatu podržano je samo za papir u roli, prema definiciji korisnika

NAPAJANJE I ZAHTJEVI ZA RAD

Napajanje

Potrošnja energije

Standardni položaj: 1 list

Položaj za savijanje: obični papir 20 listova na A1 okomito

Položeno: obični papir 20 listova na A2 vodoravno (ne obuhvaća uvjete u kojima je jako savijen)

100 – 240 V AC (50 – 60 Hz)

Tijekom rada: 64 W ili manje

Stanje mirovanja: 2,2 W ili manje

Zadana postavka za vrijeme prije ulaska u stanje mirovanja: pribl. 5 minuta

Isključeno napajanje: 0,1 W ili manje

Temperatura: 15 – 30 °C, vlažnost: 10 – 80 % RV (bez kondenzacije)

Tijekom rada: 41 dB (A) (standardni obični papir, standardni način rada, iscrtavanje crta / tekst) (mjerenje na temelju standarda ISO7779)

Pripravno stanje: 35 dB (A) ili manje

Tijekom rada: 6,2 Bela ili manje (standardni obični papir, standardni način rada, iscrtavanje crta / tekst) (mjerenje na temelju standarda ISO7779)

CE oznaka, UKCA oznaka

CB certifikat, EPEAT GOLD¹

Radno okruženje

Buka (Snaga/tlak)

Propisi

Ekološki certifikati

DIMENZIJE I MASA

Fizičke dimenzije i masa

Š x D x V

Glavna jedinica s postoljem

978 x 885 x 1060 mm (upravljačka ploča nije nagnuta prema gore / košara otvorena)

978 x 756 x 1060 mm (upravljačka ploča nije nagnuta prema gore / košara zatvorena)

54,5 kg

(uključujući komplet držača role, bez tinte i ispisne glave)

Dimenzije i masa pakiranja

Pisač (glavna jedinica s postoljem i paletom): 1152 x 913 x 946 mm, 96 kg

SADRŽAJ PAKIRANJA

Sadržaj pakiranja

Pisač, postolje pisača, 1 ispisna glava, kabel za napajanje, 1 komplet početnih spremnika s tintom, vodič za instalaciju, brošura sa sigurnosnim / standardnim ekološkim napucima, list LFP Eur s adresama, list s važnim informacijama, priručnik za podešavanje postolja pisača, obavijest za PosterArtist WEB

Softver se može preuzeti s weba

Isporučeni softver

OPCIJE

Dodatne stavke

Držac role od 2"/3": RH2-28

Držac čitača IC kartice: RA-02

POTROŠNI MATERIJAL

Stavke koje korisnik može zamijeniti

Spremnik s tintom: M: PFI-321 (300 ml) / PFI-121 (130 ml), MBK/BK/C/Y: PFI-320 (300 ml) / PFI-120 (130 ml)

Ispisna glava: PF-06

Rezač: CT-08

Spremnik za održavanje: MC-31

Fusnote

¹ EPEAT Gold registriran u SAD-u

Odricanje od odgovornosti

Neke su slike simulirane za jasnoću reprodukcije. Svi podaci su temeljeni na standardnim metodama testiranja tvrtke Canon. Ova brošura i tehnički podaci proizvođa razvijeni su prije puštanja proizvoda u prodaju. Konačni tehnički podaci podložni su promjeni bez obavijesti. * i *: svi nazivi tvrtki i proizvođa zaštitni su znaci i/ili registrirani zaštitni znaci njihovih proizvođača na njihovim tržištima i/ili državama.

Za najbolje rezultate Canon preporučuje upotrebu Canon medija. Pogledajte popis kompatibilnosti medija (papira) za preporuku vrste papira/medija.



Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Croatian edition
© Canon Europa N.V., 2023