



imagePROGRAF TM-255

# RIKONCEPTIMI I RENDIMENTIT

Përmirësoni përvojat e printimit me produktivitet më të lartë, funksionalitet intuitiv dhe cilësi profesionale imazhi nga një pajisje e qëndrueshme. Printeri 24-inçësh mund të krijojë më së miri skica të sakta CAD me vijëzime të mprehta dhe materiale mbresëlënëse marketingu, të projektuara për korporatat, zyrat e mëdha të arkitekturës, inxhinierisë dhe ndërtimit, si dhe për sektorin e shitjeve me pakicë dhe sektorin e arsimit.

- **Cilësi profesionale printimi**  
Përdorni përmirësime të qëndrueshme të imazhit për të krijuar vijëzime të mprehta e të qarta, si dhe bojën e re rozë për ngjyrë të kuqe të ndezur. Si rezultat, do të krijoni skica vibrante dhe të sakta CAD, postera dhe materiale arsimore
- **Prodhimtari e lartë**  
Krijoni printime A1 CAD për vetëm 20 sekonda ose postera në formatin A1 për 22 sekonda. Kurseni kohën e prerjes së bordurave të tepërta, me printime pa bordura të çdo përmase dhe përmbushni kërkesa më të mëdha printimi me depozita më të mëdha boje, kohë të shpejtë përpunimi dhe kthim të shpejtë nga modaliteti pasiv
- **Funksionalitet intuitiv**  
Ndiqni udhëzime të thjeshta dhe merrni informacione të rëndësishme si p.sh. lloji i materialit, materiali i mbetur dhe sasia e bojës në panelin e ekranit me prekje 4,3". Kurseni kohë duke vendosur rulin e letrës me akses të shpejtë nëpërmjet një kapaku me pjesën e sipërme të sheshtë
- **Qëndrueshmëri e përmirësuar**  
Pajisje ekologjike me standardin EPEAT Gold\* për konsum të ulët energjie, me reduktim të energjisë gjatë modalitetit në gatishmëri dhe paketim pa shkumë polistireni. Është ideal për zyrat e qeta, pasi bën më pak zhurmë gjatë printimit

\* EPEAT Gold i regjistruar në SHBA

**Canon**

# SPECIFIKIMET TEKNIKE

# imagePROGRAF TM-255

## TEKNOLOGJIA E PRINTERIT

### Lloji i printerit

5-ngjyrësh, 24

### Teknologjia e printimit

Tip i integruar, 6-ngjyrësh "Canon Bubblejet on Demand" (6 qarqe për kokë printimi, 1 kokë printimi)

### Rezolucioni i printimit

2400x1200 dpi

### Numri i spërkatëseve

Total: 15,360 spërkatëse MBK: 5120 spërkatëse BK, C, M, Y: 2560 spërkatëse secila

### Përpikëria e vizës

±0,1% e poshtë  
Nevojiten rregullimet nga përdoruesi. Mjedisi i printimit dhe materiali duhet të përkohet me ato që përdoren për rregullimet.

### Hapi i spërkatësës

1,200 dpi x 2 rreshta

### Madhësia e pikës së bojës

minimumi 5 pl për ngjyrë

### Kapaciteti i bojës

Paketa e bojës fillestare: 490 ml (130 ml për MBK, 90 ml x 4 për BK, C, M, Y)  
Boja në shitje: 300/130 ml (MBK, BK, C, M, Y)

### Tipi i bojës

Bojëra me pigment: 5 ngjyra MBK/BK/C/M/Y

### Pajtueshmëria me sistemet operative

32 Bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10  
64 Bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022  
Apple Macintosh: macOS 10.15.7-macOS 13

### Protokolle të tjera të mbështetura për dorëzimin e punëve

Apple AirPrint

### Gjuhët e printerit

HP-GL/2, HP RTL, PDF (Ver. 1.7), JPEG (Ver. JFIF 1.02), CALS G4 (dorëzimi vetëm nëpërmjet FTP)

### Ndërfaqet standarde

Porta USB A: Memoria USB (Printim i drejtpërdrejtë)  
Foleja USB B: Hi-Speed USB  
Ethernet: IEEE802.3ab(100base-T), IEEE802.3u (100base-TX)/IEEE802.3 (10base-T)  
LAN me valë: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

\*Shihni manualin e përdorimit për aktivizimin/kaktivizimin e LAN me valë

## MEMORIA

### Memoria standarde

128 GB (Memoria fizike 2 GB)  
Fole zgjerimi: Jo

### Njësia e diskut

500 GB (e enkriptuar)

## SHPEJTËSIA E PRINTIMIT

### Skicë CAD

### Letër e thjeshtë (A1)

0:20 (Modaliteti i shpejtë ekonomik)  
0:23 (I shpejtë)  
0:40 (Standard)

### Afishë

### Letër e thjeshtë (A1)

0:22 (Modaliteti i shpejtë ekonomik)  
0:25 (I shpejtë)  
0:44 (Standard)

### Letër e rëndë e veshur (A1)

0:55 (I shpejtë)  
01:23 (Standard)

## PËRDORIMI I MATERIALIT

### Vënia e materialit dhe nxjerrja

Rul letre: Një rul, ngarkim nga lart, dalja përpara  
Letër e prerë: Ngarkim nga lart, dalja përpara (Vënie manuale me levën e fiksimit të materialit)

### Gjerësia e materialit

Rul letre: 203,2 - 610 mm  
Letër e prerë: 203,2 - 610 mm

### Trashësia e materialit

Rul/e prerë: 0,07 mm - 0,8 mm

### Gjatësia minimale e printueshme

Rul letre: 203,2 mm  
Letër e prerë: 279,4 mm

### Gjatësia maksimale e printueshme

Rul letre: 18 m (ndryshon sipas sistemit operativ dhe aplikacionit)  
Letër e prerë: 1,6 m

### Diametri maksimal i rullit të materialit

150 mm

### Madhësia e qendrës së materialit

Diametri i brendshëm i qendrës së rullit: 2"/3"

### Zona e rekomanduar e marzheve

Rul letre: Lart: 20 mm, Poshtë: 3 mm, Anë: 3 mm  
Letër e prerë (AppleAirPrint): Lart: 20 mm, Poshtë: 31 mm, Anë: 3 mm  
Letër e prerë (Të tjera): Lart: 20 mm, Poshtë: 20 mm, Anë: 3 mm

### Zona e printueshme e marzheve

Rul letre: Lart: 3 mm, Poshtë: 3 mm, Anë: 3 mm  
Rul letre (Pa bordura): Lart: 0 mm, Poshtë: 0 mm, Anë: 0 mm  
Letër e prerë (AppleAirPrint): Lart: 3mm, Poshtë: 12,7 mm, Anë: 3 mm  
Letër e prerë (Të tjera): Lart: 3 mm, Poshtë: 20 mm, Anë: 3 mm

### Kapaciteti i furnizimit të materialit

Rul letre: një rul  
Letër e prerë: 1 fletë

### Gjerësia e printimit pa bordura (vetëm ruli)

[Rekomandohet] 515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 10", 14", 17", 24"

### Numri maksimal i printimeve të nxjerra

[E printueshme] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 300 mm, 500 mm, 600 mm

### KËRKESAT E ENEGJISË DHE TË PUNËS

### Ushqimi me energji

### Konsumi i energjisë

Përveç nga sa më sipër, printimi në përmasa të lira pa bordura mbështetet vetëm në rulin e letrës sipas përkufizimit të përdoruesit

Pozicioni standard: 1 fletë

Pozicioni i palosjes: Letër e thjeshtë, 20 fletë në A1 portret

Pozicioni i rrafshët: Letër e thjeshtë, 20 fletë në A2

horizontale (përfshihet pozicioni me valëzime të forta)

### Ushqimi me energji

### Konsumi i energjisë

AC 100-240 V (50-60 Hz)

Funksionimi: 64 W e poshtë

Modaliteti pasiv: 2,2 W e poshtë

Parametri standard për kalimin në modalitet pasiv: afro 5 minuta

Fikja: 0,1 W e poshtë

Temperatura: 15-30°C, Lagështia: 10-80% RH (pa kondensim)

Funksionimi: 41 dB (A) (Letër e thjeshtë standarde, modalitet standard, modalitet vizatimi/teksti)

(Matur sipas standardit ISO7779)

Pritje: 35 dB(A) ose më pak

Funksionimi: 6,2 Bel e poshtë (Letër e thjeshtë standarde, modalitet standard, modalitet vizatimi/teksti)

(Matur sipas standardit ISO7779)

### Mjedisi i përdorimit

### Zhurma (fuqia/presioni)

### Rregulloret

### Certifikatat e Mjedisit

Shenja CE, shenja UKCA

Certifikimi CB, EPEAT GOLD<sup>1</sup>

## PËRMASAT DHE PESHAT

### Përmasat fizike dhe pesha

Gj x Th x L

Njësia kryesore me mbështetësen

978 x 885 x 1060 mm (Paneli i përdorimit nuk është anuar sipër/shportë e hapur)

978 x 756 x 1060 mm (Paneli i përdorimit nuk është anuar sipër/shportë e mbyllur)

54,5 kg

(duke përfshirë kompletin e mbajtësës së rullit, duke përfshirë bojën dhe kokën e printimit)

### Përmasat e paketimit dhe pesha

Printeri (Njësia kryesore me mbështetësen dhe paletën): 1152 x 913 x 946 mm, 96 kg

## ÇFARË PËRFSHIHET

### Çfarë ka në kuti?

Printeri, mbështetësja e printerit, 1 kokë printimi, kordon elektrik, 1 komplet kutish fillestare boje, udhëzues instalimi, fletëpalosje e sigurisë/e standardeve mjedisore, fletë me adresat LFP Eur, fletë me informacione të rëndësishme, udhëzuesi i konfigurimit të mbështetësës për stivose të printerëve, njoftim për PosterArtist WEB

Programet ofrohen për shkarkim nga interneti

### Softueri i përfshirë

## OPSIONET

### Elementet opsionale

Mbajtëse ruli 2"/3": RH2-28

Mbajtëse e lexuesit të kartave IC: RA-02

## PJESËT E KONSUMIT

### Artikuj të zëvendësueshëm nga përdoruesi

Depozita e bojës: M:PF1-321(300 ml) / PF1-121(130 ml), MBK/BK/C/Y:PF1-320(300 ml) / PF1-120(130 ml)

Koka e printimit: PF-06

Thika e prerjes: CT-08

Kutia e mirëmbajtjes: MC-31

## Shënimet në fund të faqes

<sup>1</sup> EPEAT Gold i regjistruar në SHBA

## Mohimi i përgjegjësisë

Disa foto simulohen për qartësi riprodhimi. Të gjitha të dhënat bazohen në metodat standarde të testimit të "Canon". Kjo broshurë dhe specifikimet e produktit janë zhvilluar para datës së hedhjes së tij në treg. Specifikimet përfundimtare mund të ndryshojnë pa paralajmërim. ™ dhe ®: Të gjitha emrat e kompanive dhe/ose të produkteve janë marka tregtare të prodhuesve përkatës në tregjet dhe/ose shtetet e tyre.

"Canon" ju rekomandon të përdorni materiale të "Canon" për rezultate optimale. Kontrolloni listën e pajtueshmërisë së materialit (letrës), për të parë se cili variant letre/materiali rekomandohet.



Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Albanian edition  
© Canon Europa N.V., 2023