



## imagePROGRAF TM-255

# PERFORMANSE IMAJU NOVI IZGLED

Poboljšajte doživljaj štampanja uz povećanu produktivnost, intuitivnu funkcionalnost i profesionalni kvalitet slike pomoću održivog uređaja. Ovaj štampač od 24" veoma jednostavno može da kreira precizne CAD otiske sa oštrim linijama i atraktivne marketinške materijale, dizajnirane za korporativne i velike AEC kancelarije, kao i maloprodaju i obrazovni sektor.

- **Profesionalni kvalitet štampe**  
Koristite stabilna poboljšanja slike da biste kreirali oštre, jasne linije i novo magenta mastilo za živopisnu crvenu boju. Kao rezultat toga, dobijaćete živopisne i precizne CAD crteže, postere i obrazovne materijale
- **Velika produktivnost**  
Štampajte A1 CAD otiske za samo 20 sekundi, odnosno A1 postere za 22 sekunde. Uštedite vreme na opsecanju viška margina pomoću otisaka bez margina svih veličina i lako odgovorite na veću potražnju za štampanjem uz veće rezervoare sa mastilom, kratko vreme obrade i brz povratak iz režima mirovanja
- **Intuitivne funkcije**  
Pratite jednostavna uputstva i važne informacije, kao što su tip medija, preostala količina medija i količina mastila na ekranu od 4,3" osetljivom na dodir. Uštedite vreme tako što ćete podesiti papir u rolni sa brzim pristupom preko ravnog gornjeg poklopca
- **Unapređena održivost**  
Ekološki prihvatljivi uređaj sa sertifikatom EPEAT Gold\* za malu potrošnju energije, sa smanjivanjem potrošnje u režimu pripravnosti i ambalažom bez polistirenske pene. Štampanje sa manje buke čini ga idealnim za tihe kancelarije

\*EPEAT Gold je registrovan u SAD

**Canon**

---

# TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

# imagePROGRAF TM-255

## TEHNOLOGIJA ŠTAMPAČA

Tip štampača	5 boja, 24"
Tehnologija štampe	Canon Bubblejet on Demand sa 6 boja, integrisani tip (6 čipova po glavi x 1 glava za štampanje)
Rezolucija štampe	2.400 x 1.200 tpi
Broj mlaznica	Ukupno: 15.360 mlaznica MBK: 5.120 mlaznica BK, C, M, Y: po 2.560 mlaznica
Tačnost linije	±0,1% ili manje Neophodna korisnička korekcija. Štamparsko okruženje i mediji moraju da odgovaraju korekcijama.
Veličina mlaznice	1.200 tpi x 2 reda
Veličina kapljice mastila	minimalno 5 pl po boji
Kapacitet mastila	Priloženo početno mastilo: 490 ml (130 ml za MBK, 90 ml x 4 za BK, C, M, Y) Komercijalno mastilo: 300 / 130 ml (MBK, BK, C, M, Y)
Tip mastila	Pigmentno mastilo: 5 boja, MBK/BK/C/M/Y
OS kompatibilnost	32-bitno: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64-bitno: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 10.15.7-macOS 13
Drugi podržani protokoli za slanje zadataka	Apple AirPrint
Jezici štampača	HP-GL/2, HP RTL, PDF (ver. 1.7), JPEG (ver. JFIF 1.02), CALS G4 (slanje samo preko FTP-a)
Standardni interfejsi	USB A priključak: USB memorija (direktno štampanje) USB B priključak: Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX) / IEEE802.3 (10BASE-T) Bežični LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

\*Uputstvo za aktiviranje/deaktiviranje bežične LAN veze potražite u korisničkom priručniku

## MEMORIJA

Standardna memorija	128 GB (fizička memorija 2 GB) Otvor za proširenja: Ne
Čvrsti disk	500 GB (šifrovano)
BRZINA ŠTAMPE	
CAD crtež	
Obični papir (A1)	0:20 (brzi ekonomični režim) 0:23 (brzo) 0:40 (standardno)
Poster	
Obični papir (A1)	0:22 (brzi ekonomični režim) 0:25 (brzo) 0:44 (standardno)
Teški premazani papir (A1)	0:55 (brzo) 1:23 (standardno)

## RAD SA MEDIJIMA

Uvlačenje i izlaz medija	Papir u rolni: jedna rolna, punjenje sa gornje strane, izlaz sa prednje strane Tabak: punjenje sa gornje strane, izlaz sa prednje strane (ručno uvlačenje pomoću poluge za zaključavanje medija)
Širina medija	Papir u rolni: 203,2-610 mm Tabak: 203,2-610 mm
Debljina medija	Rolna/tabak: 0,07-0,8 mm
Minimalna dužina papira za štampanje	Papir u rolni: 203,2 mm Tabak: 279,4 mm
Maksimalna dužina papira za štampanje	Papir u rolni: 18 m (razlikuje se u zavisnosti od OS-a i aplikacije) Tabak: 1,6 m
Maksimalni prečnik rolne	150 mm
Veličina jezgra medija	Unutrašnji prečnik jezgra rolne: 2"/3"
Preporučena površina margina	Papir u rolni: vrh: 20 mm, dno: 3 mm, strana: 3 mm Tabak (Apple AirPrint): vrh: 20 mm, dno: 31 mm, strana: 3 mm Tabak (ostalo): vrh: 20 mm, dno: 20 mm, strana: 3 mm
Površina margina za štampu	Papir u rolni: vrh: 3 mm, dno: 3 mm, strana: 3 mm Papir u rolni (štampanje bez margina): vrh: 0 mm, dno: 0 mm, strana: 0 mm Tabak (Apple AirPrint): vrh: 3 mm, dno: 12,7 mm, strana: 3 mm Tabak (ostalo): vrh: 3 mm, dno: 20 mm, strana: 3 mm
Kapacitet prenosa medija	Papir u rolni: jedna rolna Tabak: 1 list

## Širina za štampanje bez margina (samo rolna)

[Preporučeno] 515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 10", 14", 17", 24"

[Štampanje] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 300 mm, 500 mm, 600 mm

Osim iznad navedenog, štampanje bez margina u proizvoljnoj veličini podržano je samo na papiru u rolni po definiciji korisnika

Standardni položaj: 1 list

Savijeni položaj: Običan papir 20 listova na A1 uspravno

Ravni položaj: Obični papir 20 listova na A2 položeno (ne uključuje čvrsto savijeni položaj)

## Maksimalni broj otisaka

## NAPAJANJE I ZAHTJEVI ZA RAD

### Napajanje

### Potrošnja energije

100-240 V naizmjenične struje (50-60 Hz)

Rad: 64 W ili manje

Režim mirovanja: 2,2 W ili manje

Podrazumevana postavka vremena za prelazak u režim mirovanja: približno 5 minuta

Kada je uređaj isključen: 0,1 W ili manje

Temperatura: 15-30°C, Vlažnost: 10-80% RV (bez kondenzacije)

Rad: 41 dB (A), (standardni obični papir, standardni režim, režim za linijski crtež / tekst) (meri se u skladu sa standardom ISO7779)

U stanju pripravnosti: 35 dB (A) ili manje

Rad: 6,2 bel ili manje (standardni obični papir, standardni režim, režim za linijski crtež / tekst) (meri se u skladu sa standardom ISO7779)

Oznaka CE, oznaka UKCA

CB sertifikacija, EPEAT GOLD<sup>1)</sup>

### Radno okruženje

### Nivo buke (snaga/pritisak)

### Propisi

### Sertifikati za zaštitu životne sredine

### DIMENZIJE I TEŽINA

#### Fizičke dimenzije i težina

Š x D x V

Glavna jedinica sa postoljem

978 x 885 x 1.060 mm (upravljačka tabla nije nagnuta nagore / otvorena korpa)

978 x 756 x 1.060 mm (upravljačka tabla nije nagnuta nagore / zatvorena korpa)

54,5 kg

(sadrži komplet držača rolne, ne sadrži mastilo i glavu za štampanje)

Štampač (glavna jedinica sa postoljem i paletom):

1.152 x 913 x 946 mm, 96 kg

### ŠTA JE U PAKETU

#### Šta se nalazi u pakovanju?

Štampač, postolja za štampač, 1 glava za štampanje, kabl za napajanje, 1 komplet početnih rezervoara sa mastilom, vodič za instalaciju, brošura za bezbednost / standardno okruženje, LFP EUR list sa adresom, list sa važnim informacijama, vodič za podešavanje postolja štampača za slaganje, obavještenje za PosterArtist WEB

Softver koji je dostupan za preuzimanje sa veba

### Isporučeni softver

### OPCIJE

#### Opcione stavke

Držak rolne od 2"/3": RH2-28

Držak čitača IC kartica: RA-02

### POTROŠNI MATERIJAL

#### Stavke koje korisnik može da zameni

Rezervoar sa mastilom: M: PFI-321 (300 ml) / PFI-121 (130 ml), MBK/BK/C/Y: PFI-320 (300 ml) / PFI-120 (130 ml)

Glava za štampanje: PF-06

Sečivo: CT-08

Kartridž za održavanje: MC-31

### Fusnote

<sup>1)</sup> EPEAT Gold je registrovan u SAD

### Odricanje od odgovornosti

Neke slike su simulirane radi jasnoće reprodukcije. Svi podaci se zasnivaju na standardnim metodama za testiranje kompanije Canon. Ova brošura i specifikacije proizvoda sačinjeni su pre datuma pojavljivanja proizvoda u prodaji. Konačne specifikacije mogu se izmeniti bez prethodne najave. "i" : Imena kompanija i/ili proizvođača predstavljaju trgovačke znakove i/ili registrovane trgovačke znakove odgovarajućih proizvođača na njihovim tržištima i/ili u njihovim zemljama.

Kompanija Canon preporučuje korišćenje Canon medija radi dobijanja najboljih rezultata. Proverite listu kompatibilnosti medija (papira) da biste videli preporučene papire/medije.



Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Serbian edition  
© Canon Europa N.V., 2023