



imagePROGRAF TM-255

PRESTANDA I NY TAPPNING

Förbättra utskriftsupplevelsen med förbättrad produktivitet, intuitiva funktioner och professionell bildkvalitet från en hållbar enhet. 24-tumsskrivaren kan smidigt skapa exakta CAD-utskrifter med skarpa linjer och iögonfallande marknadsföringsmaterial, utformade för företag och skalbara AEC-kontor samt detaljhandeln och utbildningssektorn.

- **Professionell utskriftskvalitet**

Använd stabila bildförbättringar för att skapa skarpa, tydliga linjer och nytt magentafärgat bläck för levande röd färg. Resultatet blir levande och exakta CAD-ritningar, affischer och utbildningsmaterial

- **Hög produktivitet**

Skapa CAD-utskrifter i A1 på bara 20 sekunder eller A1-affischer på 22 sekunder. Spara tid på att beskära överflödiga kanter med utskrifter utan kant i alla storlekar och tillgodose enkelt högre utskriftsbehov med större bläckbehållare, snabb bearbetningstid och snabb återställning från viloläge

- **Intuitiva funktioner**

Följ enkla instruktioner och få viktig information som materialtyp, återstående material och bläckmängd på en 4,3-tums touchskärm. Spara tid genom att installera pappersrullar med snabb åtkomst via en platt övre lucka

- **Förbättrad hållbarhet**

Miljömedveten EPEAT Gold*-klassad enhet för låg energiförbrukning, med minskad effekt i vänteläge och förpackningar fria från polystyrenskum. Utskrifter med mindre brus gör den idealisk för tysta kontor

* EPEAT Gold-registrerad i USA

Canon

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

imagePROGRAF TM-255

SKRIVARTEKNIK

Skrivartyp	24 tum med 5 färger
Utskriftsteknik	Canon Bubblejet on Demand 6 färger integrerad typ (6 chip per skrivhuvud x 1 skrivhuvud)
Utskriftsupplösning	2 400 x 1 200 dpi
Antal munstycken	Totalt: 15 360 munstycken MBK: 5 120 munstycken BK, C, M, Y: 2 560 munstycken per färg
Linjeexakthet	±0,1 % eller mindre Användarjustering krävs. Utskriftsmiljön och material måste stämma med vad som används för justeringarna.
Munstyckenas avstånd	1 200 dpi x 2 rader
Storlek på bläckdroppar	minst 5 pl per färg
Bläckkapacitet	Medföljande startbläck: 490 ml (130 ml för MBK, 90 ml x 4 för BK, C, M, Y) Bläckförpackningar: 300/130 ml (MBK, BK, C, M, Y)
Bläcktyp	Pigmentbaserat bläck: 5 färger MBK/BK/C/M/Y
Kompatibla operativsystem	32-bitars: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 10.15.7-macOS 13
Andra protokoll för jobsändning som stöds	Apple AirPrint
Skrivarspråk	HP-GL/2, HP RTL, PDF (Ver. 1.7), JPEG (Ver. JFIF 1.02), CALS G4 (endast sändning via FTP)
Standardgränssnitt	USB A-port: USB-minne (Direct Print) USB B-port, Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3ab(1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) Trådlöst nätverk: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

*Läs användarhandboken för att ta reda på hur du aktiverar/avaktiverar trådlös LAN

MINNE

Standardminne	128 GB (fysiskt minne 2 GB) Expansionsplats: Nej
Hårddisk	500 GB (krypterat)

UTSKRIFTSKASTIGHET

CAD-ritning	
Vanligt papper (A1)	00:20 (snabbt ekonomiläge) 00:23 (snabbt) 0:40 (standard)
Affisch	
Vanligt papper (A1)	00:22 (snabbt ekonomiläge) 00:25 (snabbt) 00:44 (standard)
Tjockt bestruket papper (A1)	00:55 (snabbt) 01:23 (standard)

HANTERING AV UTSKRIFTSMATERIAL

In- och utmatning	Rullpapper: en rulle, toppmatad, utskrift framtill Arkskuret: toppmatad, utskrift framtill (manuell matning med hjälp av låsspår för media)
Materialets bredd	Rullpapper: 203,2- 610 mm Arkskuret: 203,2-610 mm
Maxtjocklek på material	Rulle/arkskuret: 0,07-0,8 mm
Minsta utskrivbara längd	Rullpapper: 203,2 mm Arkskuret: 279,4 mm
Största utskrivbara längd	Rullpapper: 18 m (varierar beroende på operativsystem och applikation) Arkskuret: 1,6 m
Maximal diameter för rulle	150 mm
Storlek innerhysa	Invändig diameter på rullkärnan: 2 tum/3 tum
Marginaler, rekommenderad yta	Rullpapper: upptill: 20 mm, nedtill: 3 mm, sida: 3 mm Arkskuret (AppleAirPrint): upptill: 20 mm, nedtill: 31 mm, sida: 3 mm Arkskuret (övriga): upptill: 20 mm, nedtill: 20 mm, sida: 3 mm
Marginaler, utskrivbart område	Rullpapper: upptill: 3 mm, nedtill: 3 mm, sida: 3 mm Rullpapper (utan ram): upptill: 0 mm, nedtill: 0 mm, sida: 0 mm Arkskuret (AppleAirPrint): upptill: 3 mm, nedtill: 12,7 mm, sida: 3 mm Arkskuret (övriga): upptill: 3 mm, nedtill: 20 mm, sida: 3 mm
Inmatningskapacitet	Rullpapper: en rulle Arkskuret: 1 ark

Bredd för kantfri utskrift (endast rulle)

[Rekommenderad] 515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 10 tum, 14 tum, 17 tum, 24 tum

[Utskriftsbart] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8 tum, 12 tum, 15 tum, 16 tum, 18 tum, 20 tum, 22 tum, 300 mm, 500 mm, 600 mm

Utöver ovan kan utskrift utan kant i valfri storlek endast användas på rullpapper enligt användardefinition

Standardläge: 1 ark

Vikt läge: vanligt papper 20 ark på stående A1

Platt läge: vanligt papper 20 ark på liggande A2 (med undantag för starkt böjt läge)

Högsta antal levererade utskrifter

STRÖM- OCH DRIFTSKRAV

Strömförsörjning Strömförbrukning

AC 100-240 V (50-60 Hz)

Drift: 64 W eller mindre

Viloläge: 2,2 W eller mindre

Standardinställning för tid innan viloläge: cirka 5 minuter

Avstängd: 0 J W eller mindre

Temperatur: 15-30 °C, luftfuktighet: 10-80 % RH (utan kondensering)

Användning: 41 dB (A) (vanligt papper, standardläge, linjeritning/textläge)
(Mätt enligt ISO7779-standard)

Vänteläge: 35 dB (A) eller lägre

Användning: 6, dB eller lägre (vanligt papper, standardläge, linjeritning/textläge)
(Mätt enligt ISO7779-standard)

CE-märkning, UKCA-märkning

CB-certifiering, EPEAT GOLD¹

Driftsmiljö

Ljudnivå (ström/tryck)

Märkning

Miljöcertifikat

MÅTT OCH VIKT

Mått och vikt

B x D x H

Huvudenhet med stativ

978 x 885 x 1 060 mm

(användarpanelen ej uppfälld/korgen öppen)

978 x 756 x 1 060 mm

(användarpanelen ej uppfälld/korgen stängd)

54,5 kg

(inklusive rullhållarpaket, exklusive bläck och skrivhuvud)

Skrivare (huvudenhet med stativ och pall):

1 152 x 913 x 946 mm, 96 kg

Förpackad mått och vikt

VAD INGÅR

Vad medföljer i leveransen?

Skrivare, skrivarställ, ett skrivhuvud, strömkabel, en uppsättning startbläckbehållare, installationsguide, broschyr om säkerhet/standardmiljö, europeiskt LFP-adressark, ark med viktig information, installationsguide för skrivarställ, meddelande för PosterArtist WEB

Programvara finns att hämta på webben

Programvara som medföljer

TILLVAL

Extra tillbehör

2/3-tums rullhållarpaket: RH2-28

Hållare för IC-kortläsare: RA-02

FÖRBRUKNINGSPARTIKLAR

Utbytbara föremål

Bläckbehållare: M:PFI-321(300 ml)/PFI-121(130 ml), MBK/BK/C/Y:PFI-320(300 ml)/PFI-120(130 ml)

Skrivhuvud: PF-06

Skärblad: CT-08

Underhållskasset: MC-31

Fotnoter

¹ EPEAT Gold-registrerad i USA

Friskrivning

Vissa bilder är simulerade för tydlig återgivning. All data baseras på Canons standardmetod för test. Den här broschyren och produktspecifikationerna har tagits fram före produktanseringen. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.™ och ®: Samtliga företags- och/eller produktnamn är varumärken och/eller registrerade varumärken från respektive tillverkares marknader och/eller länder.

Använd Canons utskriftsmaterial för bästa resultat. Kontrollera kompatibilitetslistan för utskriftsmaterial (papper) för att se papper/utskriftsmaterial som rekommenderas.



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Swedish edition

© Canon Europa N.V., 2023