



## imagePROGRAF TM-255

# PERFORMANS YENİDEN TASARLANDI

Sürdürülebilir bir cihazın sunduğu gelişmiş üretkenlik, sezgisel işlevsellik ve profesyonel görüntü kalitesi ile baskı deneyimlerinizi geliştirin. Net çizgilere sahip doğru CAD baskıları ve dikkat çekici pazarlama malzemelerini sorunsuz bir şekilde oluşturabilen 24 inç yazıcı, kurumsal ve büyük AEC ofisleri ile perakende ve eğitim sektörü için tasarlanmıştır.

- **Profesyonel baskı kalitesi**  
Net, keskin çizgiler oluşturmak için sabit görüntü geliştirmelerini ve canlı kırmızı renkler için yeni macenta mürekkebi kullanın. Bu sayede, canlı ve doğru CAD çizimleri, posterler ve eğitim materyalleri üretebilirsiniz.
- **Sezgisel işlevsellik**  
Kolay talimatları uygulayın ve 4,3 inç dokunmatik ekran panelinde medya türü, kalan medya ve mürekkep miktarı gibi önemli bilgileri görün. Düz üst kapaktan hızlı erişimle rulo kağıdı ayarlayarak zamandan tasarruf edin.
- **Gelişmiş üretkenlik**  
A1 CAD baskılarını yalnızca 20 saniyede, A1 posterleri ise 22 saniyede üretin. Her boyutta kenarlıksız baskı olarak fazla kenar boşluklarını kırpmaya harcadığınız zamandan tasarruf edin ve daha büyük mürekkep tankları, hızlı işleme süresi ve uyku modundan hızlı geri dönüş ile yüksek baskı talebini kolayca karşılayın.
- **Gelişmiş sürdürülebilirlik**  
Bekleme sırasında güç azaltma özelliğine ve polistiren köpük içermeyen ambalaja sahip, düşük enerji tüketimiyle EPEAT Gold\* dereceli çevre dostu cihaz. Daha az gürültüyle baskı alma imkanı sessiz ofisler için idealdir.

\*EPEAT Gold, ABD'de kayıtlıdır.

**Canon**

# TEKNİK ÖZELLİKLER

# imagePROGRAF TM-255

## YAZICI TEKNOLOJİSİ

Yazıcı Türü	5 Renkli 24 inç
Baskı Teknolojisi	Talep üzerine Canon Bubblejet 6 renkli entegre tür (6 yonga/baskı kafası x 1 baskı kafası)
Baskı Çözünürlüğü	2.400 x 1.200 dpi
Püskürtme Ucu Sayısı	Toplam: 15.360 püskürtme ucu MBK: 5.120 püskürtme ucu BK, C, M, Y: her birinde 2.560 püskürtme ucu
Çizgi Doğruluğu	±%0,1 veya daha az Kullanıcı ayarı gerekir. Baskı ortamı ve medya, ayarlamalar için kullanımlarla eşleşmelidir.
Püskürtme Ucu	1.200 dpi x 2 satır
Mürekkep Damlacık Boyutu	renk başına minimum 5pl
Mürekkep Kapasitesi	Ürünle Birlikte Gelen Başlangıç Mürekkebi: 490 ml (MBK için 130 ml; BK, C, M, Y için 90 ml x 4) Satış Mürekkebi: 300/130 ml (MBK, BK, C, M, Y)
Mürekkep Türü	Pigmentli mürekkepler: 5 renkli MBK/BK/C/M/Y
İşletim Sistemi Uyumluluğu	32 Bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 10.15.7-macOS 13
Desteklenen diğer iş gönderim protokollü	Apple AirPrint
Yazıcı Dilleri	HP-GL/2, HP RTL, PDF (Sürüm 1.7), JPEG (Sürüm JFIF 1.02), CALS G4 (yalnızca FTP yoluyla gönderim)
Standart Arayüzler	USB A Bağlantı Noktası: USB Bellek (Doğrudan Baskı) USB B Bağlantı Noktası: Yüksek Hızlı USB Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) Kablosuz LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

\*Kablosuz LAN'ı etkinleştirme/devre dışı bırakma talimatları için lütfen kullanıcı kılavuzuna başvurun.

## HAFIZA

Standart hafıza	128 GB (Fiziksel hafıza 2 GB) Genişletme yuvası: Hayır
Sabit Sürücü	500 GB (Şifrelenmiş)
BASKI HIZI	
CAD Çizimi	
Düz kağıt (A1)	0:20 (Hızlı Ekonomi Modu) 0:23 (Hızlı) 0:40 (Standart)
Poster	
Düz kağıt (A1)	0:22 (Hızlı Ekonomi Modu) 0:25 (Hızlı) 0:44 (Standart)
Ağır kuşe kağıt (A1)	0:55 (Hızlı) 1:23 (Standart)

## MEDYA KULLANIMI

Medya Beslemesi ve Çıkış	Rulo Kağıt: Bir Rulo, Üstten Yükleme, Önden Çıkış Tabaka Dijital: Üstten Yükleme, Önden Çıkış (Medya kilitleme mandalıyla manuel besleme)
Medya Genişliği	Rulo kağıt: 203,2 - 610 mm Tabaka dijital: 203,2 - 610 mm
Medya Kalınlığı	Rulo/Tabaka: 0,07 mm - 0,8 mm
Yazdırılabilir Minimum Uzunluk	Rulo kağıt: 203,2 mm Tabaka dijital: 279,4 mm
Yazdırılabilir Maksimum Uzunluk	Rulo kağıt: 18 m (işletim sistemi ve uygulamaya göre değişir) Tabaka dijital: 1,6 m
Maksimum Medya Rulosu Çapı	150 mm
Medya Rulosu Göbek Boyutu	Rulo göbeğinin iç çapı: 2 inç / 3 inç
Önerilen kenar boşluğu alanı	Rulo kağıt: Üst: 20 mm, Alt: 3 mm, Kenar: 3 mm Tabaka dijital (AppleAirPrint): Üst: 20 mm, Alt: 31 mm, Kenar: 3 mm Tabaka dijital (Diğerleri): Üst: 20 mm, Alt: 20 mm, Kenar: 3 mm
Basılabilir kenar boşluğu alanı	Rulo kağıt: Üst: 3 mm, Alt: 3 mm, Kenar: 3 mm Rulo kağıt (kenarlıksız): Üst: 0 mm, Alt: 0 mm, Kenar: 0 mm Tabaka dijital (AppleAirPrint): Üst: 3 mm, Alt: 12,7 mm, Kenar: 3 mm Tabaka dijital (Diğerleri): Üst: 3 mm, Alt: 20 mm, Kenar: 3 mm
Medya Besleme Kapasitesi	Rulo Kağıt: Bir rulo Tabaka Dijital: 1 yaprak

## Kenarlıksız Baskı Genişliği (Yalnızca Rulo)

[Önerilen] 515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 10 inç, 14 inç, 17 inç, 24 inç

[Yazdırılabilir] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8 inç, 12 inç, 15 inç, 16 inç, 18 inç, 20 inç, 22 inç, 300 mm, 500 mm, 600 mm

Yukarıdakiler dışında, serbest boyutta kenarlıksız baskı, kullanıcı tanımına göre yalnızca rulo kağıtta desteklenir.

Standart konum: 1 yaprak

Katlama konumu: A1 dikey konumda 20 yaprak düz kağıt

Düz konum: A2 yatay konumda 20 yaprak düz kağıt (güçlü kıvrılma durumu hariç)

## Alınan maksimum baskı sayısı

## GÜÇ VE ÇALIŞMA GEREKSİNİMLERİ

### Güç Kaynağı

AC 100-240 V (50-60 Hz)

### Güç Tüketimi

Çalışma: 64 W veya daha az

Uyku modu: 2,2 W veya daha az

Uyku moduna girme zamanı için gereken varsayılan ayar: Yaklaşık 5 dakika

Kapalıyken: 0,1 W veya daha az

Sıcaklık: 15-30°C, Nem: %10-%80 BN (yoğuşmaz)

Çalışırken: 41dB (A), (Standart Düz Kağıt, Standart mod, Tarama Çizim/Metin modu)  
(ISO7779 standardına göre ölçülmüştür)

Beklemede: 35 dB (A) veya daha az

Çalışırken: 6.2 Bel veya daha az (Standart Düz Kağıt, Standart mod, Tarama Çizim/Metin modu)  
(ISO7779 standardına göre ölçülmüştür)

### Çalışma Ortamı

### Akustik Gürültü (Güç/Basıncı)

### Düzenlemeler

### Çevre Sertifikaları

CE işareti, UKCA işareti

CB sertifikası, EPEAT GOLD<sup>1</sup>

## BOYUTLAR VE AĞIRLIK

### Fiziksel Boyutlar ve Ağırlık

G x D x Y

Standlı ana ünite

978 x 885 x 1.060 mm  
(Çalıştırma paneli yukarı eğilmemiş/Sepet Açık)

978 x 756 x 1.060 mm  
(Çalıştırma paneli yukarı eğilmemiş/Sepet Kapalı)

54,5 kg

(Rulo Tutucu Seti dahil, mürekkep ve baskı kafası hariç)

### Paketli Boyutlar ve Ağırlık

Yazıcı (Paletli ve standlı ana ünite):  
1.152 x 913 x 946 mm, 96 kg

## İÇİNDEKİLER

### Kutunun İçeriği

Yazıcı, Yazıcı Standı, 1 Baskı kafası, Güç Kablosu, 1 Başlangıç mürekkep tankı seti, Kurulum Kılavuzu, Güvenlik/Standart Çevre kitapçığı, LFP Eur Adres Sayfası, Önemli Bilgi Sayfası, Yığın Yazıcı Standı Kurulum Kılavuzu, PosterArtist WEB Bildirimi

Yazılım, web'den indirilebilir.

### Birlikte Verilen Yazılımlar

## SEÇENEKLER

### Opsiyonel Aksesuarlar

2 inç/3 inç Rulo Tutucu: RH2-28  
IC Kart Okuyucu Tutucusu: RA-02

## SARF MALZEMELERİ

### Kullanıcı Tarafından Değiştirilebilir Sarf Malzemeleri

Mürekkep Tankı: M: PFI-321 (300 ml) / PFI-121 (130 ml), MBK/BK/C/Y: PFI-320 (300 ml) / PFI-120 (130 ml)

Yazıcı Kafası: PF-06  
Kesici Bıçak: CT-08  
Bakım Kartuşu: MC-31

## Dipnotlar

<sup>1</sup> EPEAT Gold, ABD'de kayıtlıdır.

## Sorumluluk Reddi

Anlaşırlığı artırmak için bazı görüntü temsilleri kullanılmıştır. Tüm veriler Canon'un standart test yöntemlerine dayanmaktadır. Bu broşür ve ürünün teknik özellikleri, ürünün piyasaya sürülme tarihinden önce hazırlanmıştır. Tüm teknik özelliklerde önceden haber verilmeden değişiklik yapılabilir.™ ve ®: Tüm şirket ve/veya ürün adları, kendi üreticilerinin kendi pazarlarındaki ve/veya ülkelerindeki ticari markaları ve/veya tescilli ticari markalarındadır.

Canon, en iyi sonuçları elde etmeniz için Canon Medyalarını kullanmanızı önerir. Hangi medya (kağıt) türünün önerildiğini öğrenmek için lütfen kağıt/medya uyumluluk listesine bakın.



Canon Inc.  
canon.com

Canon Eurasia  
canon.com.tr

Turkish edition

© Canon Europa N.V., 2023