

SUURKUVATULOSTUKSEEN SUUNNITeltu 36 TUUMAN MONITOIMILAITE, JOSSA ON INTEGROITU RAKENNE, EDISTYKSELLINEN KÄYTETTÄVYYS JA HUIPPULUOKAN TULOSTUSJÄLKI

Keskihintainen
monitoimitulostin sopii
erityisesti pieniin toimistoihin,
jotka tulostavat säännöllisesti
useita erilaisia asiakirjoja.



- **Nopea tulostus**
Paranna tuottavuutta tulostamalla jopa 144 kuvapintaa (A1) tunnissa 6-kanavaisella 1,07 tuuman tulostuspäällä.
- **Päivitetty työnkulku**
Uusin SmartWorks-skannausohjelmisto parantaa käytettävyyttä intuitiivisten toimintojen ja keskitetyn laitehallinnan ansiosta
- **Huipputarkka skaus ja tulostus**
Colortrac SmartSensor -tekniikka ja LUCIA TD -muste takaavat korkean laadun sekä skannauksessa että tulostuksessa
- **Suoratulostus kiintolevyllä tai USB-muistista**
Tulostus kiintolevyllä ja suoratulostus USB-muistista myös PDF-muodossa
- **Tehokas asiakirjankäsittely**
Integroidulla monitoimilaitteella materiaalin lisääminen, mustesäiliöiden vaihtaminen ja asiakirjojen skannaaminen onnistuu ennennäkemättömän helposti ja nopeasti
- **Intuitiivinen 15,6 tuuman kosketusnäyttö**
Esikatsele ja muokkaa skannauksia vaivattomasti helppokäyttöisen 15,6 tuuman kosketusnäytön avulla.
- **Huomaamaton**
60 % hiljaisempi tulostus vaimennettujen tuulettimien, pehmeämmän leikkauksen ja vähennetyn tärinän ansiosta.

TUOTEVALIKOIMA



imagePROGRAF TM-300 MFP Z36



imagePROGRAF TM-300 MFP L36ei



imagePROGRAF TM-305

SKANNAUSTEKNIikka

Skannausteknologia
Optinen tarkkuus (dpi)
Paperirata
Skannausleveys
vähintään skannausleveys
Asiakirjan leveys
Suurin skannauspituus
Skannerin paino
Mitat (L x S x K)
Säädöstenmukaisuus
Luovutus edestä/takaa
Asiakirjankäsittely - tekstipuoli ylös/alas
Asiakirjan paksuus⁽¹⁾
Skannausnopeus 8-bittinen harmaasävy- ja mustavalkokannaus (200 dpi)⁽²⁾
Skannaus tietokoneeseen: 24-bittisen värisäädöksen nopeus (200 dpi)⁽²⁾
Kopiointi: 24-bittisen värisäädöksen nopeus (200 dpi)⁽²⁾
USB-liitäntä
Skannauskomentot
Leimaus/väri
Mukana toimitettavat ohjelmistot
Pakkauksen sisältö

TM-300 MFP Z36

TM-305 MFP Z36

SingleSensor
1 200 dpi
Tasasävyinen
914 mm
6" (150 mm)
965 mm
8 m (JPEG/PDF), 15,2 m (TIFF)
7,8Kg
1056 x 199 x 118 mm
1056 x 251 x 156 mm asiakirjan paluuohtajaimen kanssa
Eurooppa: CE-merkintä
Muut maat: CB-sertifiointi
Takaa (etupoisto asiakirjan paluuohtajaimen kautta)
Ylös
0,07-1,0 mm
13ips
3 in/s
6ips
3.0 (alaspäin yhteensopiva USB2:n kanssa)
Pysäytys, kelaus eteenpäin/taaksepäin, LED-tila
Ei mitään / Canon-musta
SmartWorks MFP V6
Z36-skanneri
Kiinnityseline tulostimen ja järjestelmän ohjaimen kiinnitykseen
2 paperin reunaohjainta
3 asiakirjan paluuohtajainta
Kalibrointikohde
Kokoonpano- ja aloitusopas
USB3-kaapeli (2 metriä)
Virransyöttö
15,6 tuuman järjestelmäohjain
3:1 Trident -virtajohto - tarvitaan verkkovirtakaapeli (ei tuotteen mukana).
Windows 10 Enterprise LTSC 64-bittinen Suoritin: Intel Pentium G5400T. Kiintolevy: 256 Gt, RAM-muisti: 8 Gt DDR4. Näyttö: 15,6 tuuman monikosketusnäyttö 1366 x 768. 3 x USB3 & 1 x USB2, 1 x GbE (takana). Virtapainike ja 1 x USB3 (edessä).

TULOSTUSTEKNOLOGIA

Tulostimen tyyppi
Tulostusteknologia
Tulostustarkkuus
Suuttimien määrä
Viivan tarkkuus
Suutintiheys
Mustepisaroiden koko
Mustekapasiteetti
Mustetyyppi
Tuetut käyttöjärjestelmät
Tulostuskielet
Vakioliitännät
MUISTI
Vakiomuisti
Kiintolevy

5 väriä, 36"/914 mm
Canon Bubblejet on Demand, 6 väriä, integroitui (6 sirua tulostuspäissä x 1 tulostuspää)
2 400 x 1 200 dpi
15 360 suutinta (MBK 5 120 suutinta, muut värit 2 560 suutinta/väri)
Enintään ±0,1 %
Käyttäjakohtaiset asetukset määritettävä.
Tulostusympäristön ja materiaalien on vastattava säädöissä käytettyjä materiaaleja. CAD-paperit: tavallinen paperi, CAD-kuultopaperi, päällystetty paperi, mattapintainen CAD-kalvo
1 200 dpi (2 riviä)
Pienimillään 5 pl väriä kohden
Myyntipakkaus: 130 ml / 300 ml
Mukana tuleva aloituspakkaus: 130 ml (mattamusta) / 90 ml (musta, syaani, magenta, keltainen)
Pigmenttimusteet - musta, mattamusta, syaani, magenta, keltainen
Microsoft Windows 32-bittinen: Windows 7, 8.1, 10, 64-bittinen: Windows 7, 8.1, 10, Server 2008R2, Server 2012/2012R2, Server 2016
Apple Macintosh: OS X 10.10.5 - OS X 10.11, macOS 10.13
SG Raster (Swift Graphic Raster), HP-GL/2, HP RTL, JPEG (versio JFIF 1.02)
SG Raster (Swift Graphic Raster), HP-GL/2, HP RTL, PDF (versio 1.7), JPEG (versio JFIF 1.02)
USB A -portti: USB-muisti (suoratulostus)
Ethernet: IEEE 802.3 10-base-T/IEEE 802.3u 100base-TX/IEEE 802.3ab 1000base-T/IEEE 802.3x kaksisuuntainen
Langaton lähiverkko: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

TULOSTUSNOPEUS

CAD-piirros:
Tavallinen paperi (A0-rolla)
Juliste:
Tavallinen paperi (A0-rolla)
Paksu päällystetty paperi (A0-rolla)
Tulostusmateriaalin KÄSITTELY
Materiaalin syöttö ja tulostus
Materiaalin leveys
Materiaalin paksuus
Tulosteen vähimmäispituus
Tulosteen enimmäispituus
Materiaalirullan enimmäishalkaisija
Rullan keskiön koko
Reunusten suositeltu alue
Reunusten tulostusalue
Materiaalien syöttökapasiteetti
Reunattoman tulostuksen leveys (vain rulla)
Tulosteiden enimmäismäärä

TM-300 MFP Z36

TM-305 MFP Z36

40 s (nopea säästötila)
46 s (nopea)
1 min 14 s (vakio)
44 s (nopea)
1 min 18 s (vakio)
1 min 41 s (nopea)
2 min 36 s (vakio)
Rullasyöttö: yksi rulla, ladataan ylhäältä, tulostus eteen
Arkki: lisäys ylhäältä, tulostus eteen (käsinnyttö materiaalinlukuusvivun avulla)
Rullapaperi: 203,2-917 mm
Arkki: 203,2-917 mm
Rulla/arkki: 0,07-0,8 mm
Rullapaperi: 203,2 mm
Arkki: 279,4 mm
Rullapaperi: 18 m (vaihtelee käyttöjärjestelmän ja sovelluksen mukaan)
Arkki: 1,6 m
150 mm
Rullan hylsyn sisähalkaisija: 2"/3"
Rullapaperi: ylä 20 mm, ala 3 mm, sivu 3 mm
Arkki: ylä 20 mm, ala 20 mm, sivu 3 mm
Rullapaperi: ylä: 3 mm, ala: 3 mm, sivu: 3 mm
Rullapaperi (reunaton): ylä: 0 mm, ala: 0 mm, sivu: 0 mm
Arkki - Apple AirPrint: ylä: 3 mm, ala: 12,7 mm, sivu: 3 mm
Arkki - muut: ylä 3 mm, ala 20 mm, sivu 3 mm
Käsin vaihdettava
515 mm (JIS B2), 728 mm (BIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36"
[Tulostettava] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 8", 12", 16", 20", 30", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm
SD-32 Jalusta/luovutuskori - vakioasento: 1 arkki
SD-32 Jalusta/luovutuskori - tasotulostusasento: 20 arkkia (A1, A2 vaakasuunnassa)⁽³⁾

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

Pakkauksen sisältö
Mukana toimitettavat ohjelmistot

Tulostin, tulostinjalusta: SD-32, 1 tulostuspää, 3 tuuman materiaalisovittimet, virtakaapeli, UK-virtakaapeli (240 V, 3P), aloitusmustesäiliöt, asennusopas, turva- ja ympäristölehtinen
Ohjelmisto CD-levyllä (Win)
PosterArtist Lite -CD-levy, EU:n biosidilehtinen, Euroasian talousliiton lehtinen, tärkeät tiedot sisältävä lehtinen
imagePROGRAF TM -sarjan tulostinajuri, Office-tulostusajajennus, Quick Utility Toolbox ja PosterArtist Lite
Muita ohjelmistoja voi ladata verkosta.

VAIHTOEHTOJA

Lisävarusteet
TARVIKKEET
Kulutustarvikkeet

2/3 tuuman rullapidin: RH2-35
Näppäimistöalusta
Mustesäiliö: PFI-120 (130 ml), PFI-320 (300 ml)
Tulostuspää: PF-06
Leikkuri: CT-08
Hukkavärisäiliö: MC-31

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

- Paksujen asiakirjojen on oltava joustavia ja asiakirjan paluuohtajain on poistettava. Asiakirjoja on ehkä tuettava. Jotkin materiaalit on skannattava pienemmillä nopeuksilla. Valmistaja ei voida taata, että kaikki materiaalit ja koot voidaan skannata.
- Skannausnopeus on suhteellinen skannerin tukemien tarkkuuksiin verrattuna. Todelliset skannausnopeudet ja ilmoitetut huippunopeudet riippuvat laitteen tehokkuudesta eikä niitä taata kaikille materiaaleille. Ilmoitetut skannausajat on mitattu 200 x 200 dpi:n skannauksessa. RGB-skannausnopeus enintään: kopiointi 200/300/600 dpi = 6/4/2 kuvapintaa sekunnissa. Skannausnopeus 200/300/600 dpi = 3/2/2 tuumaa sekunnissa. Mustavalkokannaus enintään: kopiointi 200/300/600 dpi = 13/8,6/4,3 tuumaa sekunnissa. Skannausnopeus 200/300/600 dpi = 13/8,6/4,3 tuumaa sekunnissa.
- Ei voimakkaasti kiertynyttä paperia
- Skannerin valmistaja: Global Scanning, Iso-Britannia.

Huomautukset ja suositukset

Joitakin esitteen kuvia on muokattu paremman painolaadun saavuttamiseksi. Kaikki tiedot perustuvat Canonin vakiotestausmenetelmiin. Tämä esite ja tuotteen tekniset tiedot on kirjoitettu ennen tuotteen julkaisemista. Kaikkia teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. * ja *: kaikki yritysten ja/tai tuotteiden nimet ovat valmistajansa tavaramerkkejä ja/tai rekisteröityjä tavaramerkkejä markkina-alueillaan ja/tai maissaan. Parhaiden tulosten takaamiseksi Canon suosittelee käytettävän Canonin materiaaleja. Tarkista mitä paperia tai materiaaleja suositellaan materiaalini (paperin) yhteensopivuuksilista.



Canon Inc.
canon.com
Canon Oy
canon.fi

Finnish edition
© Canon Europa N.V., 2021