

# 36-INČNI VIŠEFUNKCIJSKI PISAČ ZA VELIKE FORMATE S JOŠ INTEGRIRANIJIM DIZAJNOM KOJI PRUŽA NAPREDNE MOGUĆNOSTI UPOTREBE I KVALITETU



- **Brzi ispis**  
Povećajte produktivnost uz ispisivanje do 144 pph (A1) zahvaljujući 6-kanalnoj ispisnoj glavi od 1,07 inča
- **Poboljšani radni procesi**  
Najnoviji softver za skeniranje SmartWorks pojednostavljuje upotrebu intuitivnim radom i centraliziranim upravljanjem uređajem
- **Precizno skeniranje i precizan ispis**  
Tehnologija Colortrac SmartSensor i tinta LUCIA TD pružaju visoku kvalitetu skeniranja i ispisa
- **Izravan ispis s tvrdog diska ili USB memorije**  
Ponovni ispis s tvrdog diska i izravni ispis datoteka iz USB memorije, uključujući PDF format
- **Učinkovito upravljanje dokumentima**  
Ulaganje medija, zamjena spremnika s tintom i skeniranje dokumenata još su jednostavniji uz integrirani višefunkcijski pisač
- **Intuitivan 15,6-inčni dodirni zaslon**  
Jednostavno pregledavajte i uređujte skenove putem jednostavnog 15,6-inčnog dodirnog zaslona
- **Tih rad**  
Uživajte u 60 % tišem ispisivanju zahvaljujući prigušenim ventilatorima, ugađenijem rezanju i smanjenim vibracijama

Višefunkcijski pisač srednje klase za korisnike u manjim uredima koji ispisuju razne sadržaje s nižim količinama ispisa mjesečno.



## ASORTIMAN PROIZVODA



imagePROGRAF TM-300 MFP Z36



imagePROGRAF TM-300 MFP L36ei



imagePROGRAF TM-305

## TEHNOLOGIJA SKENERA

Tehnologija skeniranja  
Optička razlučivost (dpi)  
Staza papira  
Širina skena  
Min. širina skena  
Širina dokumenta  
Maks. duljina skena  
Masa skenera  
Dimenzije (Š x D x V)  
Sukladnost  
Prednji/stražnji izlaz  
Rukovanje dokumentima - licem gore/dolje  
Debljina dokumenta <sup>(1)</sup>  
Brzina skeniranja, 8-bitna skala sive i monokromatski pri 200 dpi <sup>(2)</sup>  
Skeniranje na računalo: brzina skeniranja 24-bitne boje pri 200 dpi <sup>(2)</sup>  
Kopiranje: brzina skeniranja 24-bitne boje pri 200 dpi <sup>(2)</sup>  
Sučelje USB  
Kontrole skenera  
Robna marka / boja  
Isporučeni softver  
Sadržaj pakiranja

## TM-300 MFP Z36

SingleSensor  
1200 dpi  
Plošno  
36" (914 mm)  
150 mm (6")  
38" (965 mm)  
8 m (JPEG/PDF), 15,2 m (TIFF)  
7,8 kg  
1056 x 199 x 118 mm  
1056 x 251 x 156 mm s povratnom vodilicom dokumenata  
Europa: CE oznaka,  
Druge države: CB certifikat  
Stražnji (izbacivanje sprijeda putem povratne vodilice za dokumente)  
Gore  
0,07 - 1 mm  
13 ips  
3 ips  
6 ips  
3,0 (kompatibilnost sa standardom USB2)  
Stop, Advance, Rewind (Naprijed/Premotaj), LED status  
Ništa / Canon crna  
SmartWorks MFP V6  
Skener Z36  
Nosač ocvjesa za pisač i nosač za kontroler sustava  
2 bočne vodilice za papir  
3 povratne vodilice za dokumente  
Predložak za kalibraciju  
Vodiči za sastavljanje i početak upotrebe  
USB3 kabel (2 metra)  
Napajanje  
Kontroler sustava od 15,6"  
3:1 Trident kabel za napajanje - potreban je 1 lokalni kabel za napajanje (nije priložen).  
Windows 10 Enterprise LTSC 64-bitni, CPU: Intel Pentium G5400T, SSD: 256 GB, RAM: 8 GB DDR4,  
Zaslou: višedodirni od 15,6", 1366 x 768, 3 x USB3 i 1 x USB2, 1 x GbE (stražnji), Tipka napajanja i 1 x USB3 (prednji).

## TM-305 MFP Z36

SingleSensor  
1200 dpi  
Plošno  
36" (914 mm)  
150 mm (6")  
38" (965 mm)  
8 m (JPEG/PDF), 15,2 m (TIFF)  
7,8 kg  
1056 x 199 x 118 mm  
1056 x 251 x 156 mm s povratnom vodilicom dokumenata  
Europa: CE oznaka,  
Druge države: CB certifikat  
Stražnji (izbacivanje sprijeda putem povratne vodilice za dokumente)  
Gore  
0,07 - 1 mm  
13 ips  
3 ips  
6 ips  
3,0 (kompatibilnost sa standardom USB2)  
Stop, Advance, Rewind (Naprijed/Premotaj), LED status  
Ništa / Canon crna  
SmartWorks MFP V6  
Skener Z36  
Nosač ocvjesa za pisač i nosač za kontroler sustava  
2 bočne vodilice za papir  
3 povratne vodilice za dokumente  
Predložak za kalibraciju  
Vodiči za sastavljanje i početak upotrebe  
USB3 kabel (2 metra)  
Napajanje  
Kontroler sustava od 15,6"  
3:1 Trident kabel za napajanje - potreban je 1 lokalni kabel za napajanje (nije priložen).  
Windows 10 Enterprise LTSC 64-bitni, CPU: Intel Pentium G5400T, SSD: 256 GB, RAM: 8 GB DDR4,  
Zaslou: višedodirni od 15,6", 1366 x 768, 3 x USB3 i 1 x USB2, 1 x GbE (stražnji), Tipka napajanja i 1 x USB3 (prednji).

## TEHNOLOGIJA PISAČA

Vrsta pisača  
Tehnologija ispisivanja  
Razlučivost ispisivanja  
Broj mlaznica  
Preciznost linije  
Razmak mlaznica  
Veličina kapljice tinte  
Kapacitet tinte  
Tip tinte  
Kompatibilni operativni sustavi  
Jezici pisača  
Standardna sučelja

5 boja - 36 inča / 914 mm  
Canon Bubblejet na zahtjev, 6 boja, integrirana (6 boja po ispisnoj glavi x 1 ispisna glava)  
2400 x 1200 dpi  
15 360 mlaznica (MBK 5120 mlaznica, ostale boje 2560 mlaznica svaka)  
±0,1 % ili manje  
Potrebna je prilagodba od strane korisnika. Okruženje za ispisivanje i mediji trebaju se podudarati s onima upotrijebljenima za prilagodbu. Potreban CAD papir: obični papir, CAD paus papir, papir s premazom, samo CAD prozirni mat film  
1200 dpi (2 linije)  
minimalno 5 pl po boji  
Spremnik u prodaji: 130 ml / 300 ml  
Početni spremnik s tintom u kompletu: 130 ml (mat crna) / 90 ml (crna, cijan, magenta, žuta)  
Pigmentne tinte - crna, mat crna, cijan, magenta, žuta  
Microsoft Windows 32-bitni: Windows 7, 8.1, 10, 64-bitni: Windows 7, 8.1, 10, Server 2008R2, Server 2012/2012R2, Server 2016  
Apple Macintosh: OS X 10.10.5 - OS X 10.11, macOS 10.13  
SG Raster (Swift Graphic Raster), HP-GL/2, HP RTL, JPEG (ver. JFIF 1.02)  
SG Raster (Swift Graphic Raster), HP-GL/2, HP RTL, PDF (ver. 1.7), JPEG (ver. JFIF 1.02)  
USB A priključak: USB memorija (Direct Print)  
Ethernet: IEEE 802.3 10-base-T/IEEE 802.3u 100base-TX/IEEE 802.3ab 1000base-T/IEEE 802.3x Full Duplex  
Bežični LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

## MEMORIJA

Standardna memorija  
Tvrđi disk

2 GB  
Nije dostupno  
128 GB s 2 GB fizičke memorije  
500 GB

## BRZINA ISPISIVANJA

CAD crtanje:  
Obični papir (A0 rola)  
Poster:  
Obični papir (A0 rola)  
Teški papir s premazom (A0 rola)

## TM-300 MFP Z36

0:40 (brzi ekonomični način rada)  
0:46 (brzi)  
1:14 (standardni)  
0:44 (brzi)  
1:18 (standardni)  
1:41 (brzi)  
2:36 (standardni)

## TM-305 MFP Z36

0:40 (brzi ekonomični način rada)  
0:46 (brzi)  
1:14 (standardni)  
0:44 (brzi)  
1:18 (standardni)  
1:41 (brzi)  
2:36 (standardni)

## UKOVANJE MEDIJIMA

Ulaganje medija i ispisivanje

Papir u roli: jedna rola, ulaganje s gornje strane, izlaz sprijeda  
Pojedinačni listovi: ulaganje s gornje strane, izlaz sprijeda (ručno ulaganje uz ručicu za medije)  
Papir u roli: 203,2 - 917 mm  
Pojedinačni listovi: 203,2 - 917 mm  
Rola/pojedinačni listovi: 0,07 - 0,8 mm  
Papir u roli: 203,2 mm  
Pojedinačni listovi: 279,4 mm  
Papir u roli: 18 m (ovisno o operativnom sustavu i aplikaciji)  
Pojedinačni listovi: 1,6 m  
150 mm

## Širina medija

## Debljina medija

## Minimalna duljina za ispis

## Maksimalna duljina za ispis

## Maksimalni promjer medija u roli

## Veličina špule

## Preporučljivo područje margina

## Područje ispisivanja margina

Unutarnji promjer špule: 2" / 3"  
Papir u roli: vrh: 20 mm, dno: 3 mm, strana: 3 mm  
Pojedinačni listovi: vrh: 20 mm, dno: 20 mm, strana: 3 mm  
Papir u roli: vrh: 3 mm, dno: 3 mm, strana: 3 mm  
Papir u roli (ispis bez rubova): vrh: 0 mm, dno: 0 mm, strana: 0 mm  
Pojedinačni listovi samo za Apple AirPrint: s gornje strane: 3 mm, s donje strane: 12,7 mm, bočno: 3 mm  
Pojedinačni listovi za druge: s gornje strane: 3 mm, s donje strane: 20 mm, bočno: 3 mm  
Ručno mijenja korisnik  
515 mm (JIS B2), 728 mm (BIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36"  
[Za ispis] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 8", 12", 16", 20", 30", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm  
SD-32 postolja/košara - Standardni položaj: 1 list  
SD-32 postolja/košara - položeno: 20 listova na A1, A2 pejžno <sup>(3)</sup>

## Kapacitet za ulaganje medija

## Širina kod ispisa bez margina (samo za role)

## Maksimalni broj ispisa

## SADRŽAJ PAKIRANJA

### Sadržaj pakiranja

Pisač, postolja pisača: SD-32, 1 x ispisna glava, nastavak za 3-inčnu jezuru papira, kabel za napajanje, kabel za napajanje za UK (240 V, 3P), 1 komplet početnih spremnika s tintom, priručnik za podešavanje, brošura sa sigurnosnim/standardnim ekološkim napucima  
Softver na CD-ROM-u (Win)  
PosterArtist Lite na CD-ROM-u, list o biocidnim proizvodima za EU, list za Eurozijsku ekonomsku uniju, list s važnim informacijama

### Isporučeni softver

Upravljački program za imagePROGRAF TM, programski dodatak za ispisivanje za Office, Quick Utility Toolbox i PosterArtist Lite  
Ostali softver može se preuzeti s weba.

## OPCIJE

### Dodatne stavke

Držač role od 2/3": RH2-35  
Podloga za tipkovnicu

## POTROŠNI MATERIJAL

### Stavke koje korisnik može zamijeniti

Spremnik s tintom: PFI-120 (130 ml), PFI-320 (300 ml)  
Ispisna glava: PF-06  
Rezač: CT-08  
Spremnik za održavanje: MC-31

## ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

- Debeli dokumenti moraju biti fleksibilni, a povratna vodilica za papir mora biti uklonjena i možda će biti potrebna dodatna podrška. Neke medije treba skenirati pri smanjenoj brzini. Ne može se jamčiti da ćete moći skenirati sve vrste i veličine medija.
- Brzina skeniranja razmjerna je čitavom rasponu razlučivosti koje skener podržava. Stvarno trajanje skeniranja i navedene najveće brzine ovise o radnim karakteristikama glavnih uređaja i o vrsti medija. Navedena su maksimalna vremena skeniranja za snimanje slika u istinskih 200 x 200 dpi. Maksimalna brzina skeniranja za RGB: kopiranje pri 200/300/600 dpi = 6/4/2 ips. Skeniranje pri 200/300/600 dpi = 3/2/2 ips. Maksimalna brzina crno-bijelog skeniranja: kopiranje pri 200/300/600 dpi = 13/8,6/4,3 ips. Skeniranje pri 200/300/600 dpi = 13/8,6/4,3 ips.
- Ne obuhvaća uvjete jakog savijanja
- Skener proizvodi tvrtka sa sjedištem u UK-u, Global Scanning

## Napomene i preporuke

Neke su slike simulirane za jasnoću reprodukcije. Svi podaci su temeljeni na standardnim metodama testiranja tvrtke Canon. Ova brošura i tehnički podaci proizvoda razvijeni su prije puštanja proizvoda u prodaju. Konačni tehnički podaci podložni su promjeni bez obavijesti. <sup>(\*\*)</sup> i \*: svi nazivi tvrtki i proizvoda zaštitni su znaci i/ili registrirani zaštitni znaci njihovih proizvođača na njihovim tržištima i/ili državama.

Za najbolje rezultate Canon preporučuje upotrebu Canon medija. Pogledajte popis kompatibilnosti medija (papira) za preporuku vrste papira/medija.



Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Croatian edition  
© Canon Europa N.V., 2021

