

# 36-PALCOVÁ VEĽKOFORMÁTOVÁ MULTIFUNKČNÁ TLAČIAREŇ S INTEGROVANEJŠÍM DIZAJNOM PONÚKA ROZŠÍRENÉ MOŽNOSTI POUŽITIA A KVALITY



Multifunkčná tlačiareň strednej úrovne pre menšie kancelárie, ktoré tlačia rad rôznych položiek s nižšími mesačnými objemami produkcie



- **Rýchla tlač**  
Zvýšte svoju produktivitu a tlačte rýchlosťou až 144 str./hod (A1) so 6-kanálovou, 1,07-palcovou tlačovou hlavou
- **Vylepšený pracovný tok**  
Najnovší softvér na skenovanie SmartWorks urýchľuje použitie vďaka intuitívnemu ovládaniu a centralizovanej správe zariadení
- **Presné skenovanie a tlač**  
Technológia Colortrac SmartSensor a atrament LUCIA TD vytvárajú vysokú kvalitu skenov a výtlačkov
- **Priama tlač z pamäťového zariadenia HDD alebo USB**  
Využite možnosť opakovanej tlače z HDD a pomocou priamej tlače súboru z pamäťového zariadenia USB, a to aj vo formáte PDF
- **Účinné spracovanie dokumentov**  
Vkladanie médií, výmena atramentových zásobníkov a skenovanie dokumentov je jednoduchšie vďaka integrovanému MFP
- **Intuitívna 15,6-palcová dotyková obrazovka**  
Jednoduchý 15,6-palcový dotykový displej vám umožňuje zobrazit' náhľad naskenovaného dokumentu a následne ho upraviť
- **Tichá prevádzka**  
Stlmené ventilátory, plynulejšie rezanie a nižšia úroveň vibrácií zabezpečujú o 60 % tichšiu tlač

## SORTIMENT PRODUKTOV



imagePROGRAF TM-300 MFP Z36



imagePROGRAF TM-300 MFP L36ei



imagePROGRAF TM-305

# TECHNICKÉ PARAMETRE

# imagePROGRAF TM-300\TM-305 MFP Z36

## TECHNOLÓGIA SKENERA

Technológia skenovania  
Optické rozlíšenie (dpi)  
Podávanie papiera  
Šírka skenovania  
Min. šírka skenovania  
Šírka dokumentu  
Max. dĺžka skenovania  
Hmotnosť skenera  
Rozmery (Š x H x V)  
Súlad  
Predný/zadný výstup  
Manipulácia s dokumentmi - lícom nahor/nadol  
Hrúbka dokumentov <sup>(1)</sup>  
Rýchlosť skenovania, 8-bitové odtiene sivé a čiernobiely pri 200 dpi <sup>(2)</sup>  
Skenovanie do počítača: rýchlosť skenovania, 24-bitové farebné pri 200 dpi <sup>(2)</sup>  
Kopírovanie: rýchlosť skenovania, 24-bitové farebné pri 200 dpi <sup>(2)</sup>  
Rozhranie USB  
Ovládacie prvky skenera  
Značka/farba  
Dodávaný softvér  
Obsah balenia

## TM-300 MFP Z36

SingleSensor  
1 200 dpi  
Ploché  
36" (914 mm)  
6" (150 mm)  
38" (965 mm)  
8 m (JPEG/PDF), 15,2 m (TIFF)  
7,8 kg  
1 056 x 199 x 118 mm  
1 056 x 251 x 156 mm so smerovačom na návrat dokumentu  
Európa: značka CE,  
Ostatné krajiny: certifikát CB  
Zadná časť (vysunutie spredu cez smerovač na návrat dokumentu)  
Nahor  
0,07 - 1,0 mm  
13 obr./s  
3 obr./s  
6 obr./s  
3.0 (spätná kompatibilita s USB2)  
Zastavenie, posun vpred, posun vzad, stavový indikátor LED  
Žiadny / Canon čierny  
SmartWorks MFP V6  
Skener Z36  
Závesný držiak na tlačiareň a držiak na ovládač systému  
2 vodiace líšty okrajov papiera  
3 smerovače na návrat dokumentu  
Kalibračný cieľ  
Návod na zloženie a úvodné spustenie  
Kábel USB3 (2 metre)  
Napájací zdroj  
15,6-palcový ovládač systému  
3:1 trojitý napájací kábel - vyžaduje 1 lokálny napájací kábel (nie je súčasťou balenia).  
Windows 10 Enterprise LTSC 64-bitový, CPU: Intel Pentium G5400T, SSD: 256 GB, RAM: 8 GB DDR4.  
Displej: viacdotykový 15,6-palcový, 1 366 x 768. 3 x USB3 a 1 x USB2, 1 x GbE (vzadu). Vypínač a 1 x USB3 (vpred).

## TM-305 MFP Z36

## RÝCHLOSŤ TLAČE

Náčrty CAD:  
Obyčajný papier (rolka A0)  
Plagát:  
Obyčajný papier (rolka A0)  
Ťažký kriedový papier (zvítok A0)  
MANIPULÁCIA S MÉDIAMI  
Podávanie a výstup médií  
Šírka média  
Hrúbka média  
Minimálna dĺžka tlače  
Maximálna dĺžka tlače  
Maximálny priemer rolky s médiom  
Veľkosť osi médií  
Odporúčaná šírka okrajov

## TM-300 MFP Z36

0:40 (rýchly ekonomický režim)  
0:46 (rýchly)  
1:14 (štandardný)  
0:44 (rýchly)  
1:18 (štandardný)  
1:41 (rýchly)  
2:36 (štandardný)

## TM-305 MFP Z36

Zvitkový papier: jeden zvítok, vkladanie zvrchu, výstup spredu  
Voľné háčky: vkladanie zvrchu, výstup spredu (manuálne podávanie papiera pomocou uzamykacej páky médií)  
Zvitkový papier: 203,2 - 917 mm  
Voľné háčky: 203,2 - 917 mm  
Zvitok/hárok: 0,07 - 0,8 mm  
Zvitkový papier: 203,2 mm  
Voľné háčky: 279,4 mm  
Zvitkový papier: 18 m (veľkosť sa líši v závislosti od operačného systému a aplikácie)  
Voľné háčky: 1,6 m  
150 mm  
Vnútrotný priemer zvítokového jadra: 2"/3"  
Zvitkový papier: vrchná strana: 20 mm, spodná strana: 3 mm, bočná strana: 3 mm  
Voľné háčky: vrchná strana: 20 mm, spodná strana: 20 mm, bočná strana: 3 mm  
Zvitkový papier: vrchná strana: 3 mm, spodná strana: 3 mm, bočná strana: 3 mm  
Zvitkový papier (bez okrajov): vrchná strana: 0 mm, spodná strana: 0 mm, bočná strana: 0 mm  
Voľné háčky - iba pre tlač prostredníctvom technológie Apple AirPrint: vrchná strana: 3 mm, spodná strana: 12,7 mm, bočná strana: 3 mm  
Voľné háčky pre ostatné typy tlače: vrchná strana: 3 mm, spodná strana: 20 mm, bočná strana: 3 mm  
Manuálne prepínaný užívateľom  
515 mm (JIS B2), 728 mm (BIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36"  
[Potlačiteľné] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 8", 12", 16", 20", 30", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm  
Stojan/kôš SD-32 - štandardné rozloženie: 1 hárok  
Stojan/kôš SD-32 - rozložený: 20 listov A1, A2 na šírku <sup>(4)</sup>

## TECHNOLÓGIA TLAČIARNE

Typ tlačiarna  
Technológia tlače  
Rozlíšenie tlače  
Počet dýz  
Presnosť čiar  
Odstup dýz  
Veľkosť kvapôčky atramentu  
Kapacita atramentu  
Typ atramentu  
Kompatibilita s operačnými systémami  
Jazyky tlačiarna  
Štandardné rozhrania

5-farebná - 36"/914 mm  
Canon Bubblejet on Demand, 6-farebný integrovaný typ (6 čípor na tlačovú hlavu x 1 tlačová hlava)  
2 400 x 1 200 dpi  
15 360 dýz (MBK 5120 dýz, ostatné farby: 2560 dýz každá)  
±0,1 % alebo menej  
Vyžadujú sa nastavenia používateľa. Tlačové prostredie a médiá sa musia zhodovať s tými, s ktorými sa realizovali nastavenia. Požadovaný papier pre CAD: výlučne obyčajný papier, pauzovací papier CAD, kriedový papier, priehľadná matná fólia CAD.  
1 200 dpi (2 riadky)  
minimálne 5 pl na farbu  
Predajný atrament: 130 ml/300 ml  
Dodávaný základný atrament: 130 ml (matná čierna)/90 ml (čierna, azúrová, purpurová, žltá)  
Pigmentové atramenty - čierna, matná čierna, azúrová, purpurová, žltá  
Microsoft Windows, 32-bitová verzia: Vista, 7, 8, 8.1, 10, 64-bitová verzia: Windows 7, 8.1, 10, Server 2008R2, Server 2012/2012R2, Server 2016  
Apple Macintosh: OS X 10.10.5 - 10.11, MacOS 10.13  
SG Raster (Swift Graphic Raster), HP-GL/2, HP RTL, JPEG (ver. JFIF 1.02)  
SG Raster (Swift Graphic Raster), HP-GL/2, HP RTL, PDF (ver. 1.7), JPEG (ver. JFIF 1.02)  
USB A Port: priama tlač z pamätového kľúča USB  
Ethernet: IEEE 802.3 10-base-T/IEEE 802.3u 100base-TX/IEEE 802.3ab 1000base-T/IEEE 802.3x Full Duplex  
Bezdrôtová sieť LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

## PAMÄŤ

Štandardná pamäť  
Pevný disk

2 GB  
Nie je k dispozícii  
128 GB s fyzickou pamäťou  
2 GB  
500 GB

## SÚČASTI BALENIA

Obsah balenia  
Dodávaný softvér  
MOŽNOSTI  
Voliteľné položky  
SPOTREBNÝ MATERIÁL  
Položky vymeniteľné používateľom

Tlačiareň, stojan na tlačiareň: SD-32, 1 x tlačová hlava, adaptér na 3-palcové cievky, napájací kábel, napájací kábel s koncovkou pre Spojené kráľovstvo (240 V, 3 kolíky), 1 x súprava základných zásobníkov s atramentom, inštalácia príručka, leták s environmentálnymi a bezpečnostnými normami  
Disk CD-ROM s používateľským softvérom (Win)  
Disk CD-ROM so softvérom PosterArtist Lite, hárok o biocídoch podľa nariadenia EÚ, hárok Euroázijskej hospodárskej únie, hárok s dôležitými informáciami  
Ovládač tlačiarna imagePROGRAF TM-Series, tlačový doplnok pre balik Office, Quick Utility Toolbox a PosterArtist Lite  
Ďalší softvér je k dispozícii na prevzatie z internetu.  
Držiak 2/3" zvítok: RH2-35  
Stojan na klávesnicu  
Atramentový zásobník: PFI-120 (130 ml), PFI-320 (300 ml)  
Tlačová hlava: PF-06  
Rezačka: CT-08  
Zásobník na realizáciu údržby: MC-31

## ZRIEKNUTIE SA ZODPOVEDNOSTI

- Hrubšie dokumenty musia byť pružné a smerovač na návrat papiera musí byť odpojený, môže sa vyžadovať ďalšia podpora. Niektoré médiá by sa mali skenovať nižšou rýchlosťou. Nie je možné zaručiť možnosť skenovania všetkých typov a veľkostí médií.
- Rýchlosť skenovania je úmerná celej škále rozlíšení podporovaných skenerom. Skutočné časy skenovania a najvyššie uvedené rýchlosti budú závisieť od výkonu hostiteľa a nie sú garantované pre všetky typy médií. Uvedené rýchlosti skenovania sú maximálnymi hodnotami na verné zachytenie obrázka 200 x 200 dpi. Maximálna rýchlosť skenovania pre RGB: Kopírovanie 200/300/600 dpi = 6/4/2 obr./s. Skenovanie 200/300/600 dpi = 3/2/2 obr./s. Maximálna rýchlosť skenovania pre ČB: Kopírovanie 200/300/600 dpi = 13/8,6/4,3 obr./s. Skenovanie 200/300/600 dpi = 13/8,6/4,3 obr./s.
- S výnimkou výrazne zrolovaného papiera
- Skener vyrába spoločnosť Global Scanning zo Spojeného kráľovstva

## Poznámky a odporúčania

Niektoré obrázky sú fiktívne pre zreteľnosť reprodukcie. Všetky údaje sú založené na štandardných testovacích metódach spoločnosti Canon. Tento leták a technické údaje produktu boli vytvorené pred uvedením produktu do predaja. Konečné technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.™ a ®. Všetky názvy spoločnosti alebo produktov sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky príslušných výrobcov v rámci ich trhov alebo krajín. Spoločnosť Canon odporúča v záujme dosiahnutia najlepších možných výsledkov využívať médiá značky Canon. V zozname kompatibilných médií (papiera) nájdete informácie o tom, aké druhy papiera a médií sa odporúča používať.

Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
Canon-europe.com

Slovak Edition  
© Canon Europa N.V., 2021

