

PRINTER SHUMËFUNKSIONAL FORMATI TË MADH 36 INÇ ME DIZAJN MË TË INTEGRUAR, DUKE SIGURUAR PËRDORIM DHE CILËSI TË PËRPARUAR



Printer shumëfunktional i nivelit të mesëm, për përdoruesit e zyrave të vogla që shtypin një gamë të gjerë materialesh me volume të ulëta prodhimi mujor.



- **Printimi i shpejtë**
Rritni produktivitetin duke printuar me deri në 144pph (A1) me një kokë printimi 1,07 inç me 6 kanale.
- **Cikël i përditësuar pune**
Softueri më i fundit i skanimit SmartWorks njëson praktikitetin me funksionimin intuitiv dhe menaxhimin e centralizuar të pajisjeve
- **Skanim i saktë dhe printim preciz**
Teknologjia Colortrac SmartSensor dhe boja LUCIA TD japin cilësi të lartë si në skanim, ashtu edhe në printim
- **Printim i drejtpërdrejtë nga HDD ose memoria USB**
Riprintoni nga HDD dhe printojini skedarët drejtpërdrejt nga memoria USB, duke përfshirë PDF
- **Menaxhimi efikas i dokumenteve**
Mbushja e materialit, ndërrimi i depozitës së bojës dhe skanimi i dokumenteve janë edhe më të lehta me MFP e integruar
- **Ekran intuitiv me prekje 15,6 inç**
Shqyrtoni paraprakisht e modifikoni me lehtësi skanimet me ekranin e thjeshtë me prekje 15,6-inçësh.
- **Në qetësi**
Merrini printimet me 60% më pak zhurmë nga ventilatorët e amortizuar, prerja më e qetë dhe ulja e nivelit të dridhjeve

GAMA E PRODUKTEVE



imagePROGRAF TM-300 MFP Z36



imagePROGRAF TM-300 MFP L36ei



imagePROGRAF TM-305

TEKNOLOGJIA E SKANERIT

Teknologjia e skanimit
Rezolucioni optik (dpi)
Shtegu i letrës
Gjerësia e skanimit
Min. e skanimit
Gjerësia e dokumenteve
Maks. e skanimit
Peshja e skanerit
Përmasa (gjer. x thell. x lart.)
Pajtueshmëria
Dalja përpara/prapa
Administrimi i dokumenteve
- lart/poshtë
Trashësia e dokumentit ⁽¹⁾
Shpejtësia e skanimit shkalla gri
dhe mono 8 bitë @200dpi ⁽²⁾
Skano në PC: Shpejtësia e
skanimit me ngjyra 24 bitë
@200dpi ⁽²⁾
Kopjo: Shpejtësia e skanimit
me ngjyra 24 bitë @ 200dpi ⁽²⁾
Ndërfaqja USB
Komandat e skanerit
Marka/ngjyra
Softueri i përfshirë
Çfarë ka në kuti?

TEKNOLOGJIA E PRINTERIT

Lloji i printerit
Teknologjia e printimit
Rezolucioni i printimit
Numri i spërkatëseve
Përpikëria e vizës
Hapi i spërkatëses
Madhësia e pikës së bojës
Kapaciteti i bojës
Tipi i bojës
Pajtueshmëria me sistemet
operative
Gjuhët e printerit
Ndërfaqja standarde

MEMORIA

Memorie standarde
Njësia e diskut

TM-300 MFP Z36

SingleSensor
1200dpi
1 shtrirë
36" (914mm)
6" (150mm)
38" (965mm)
8 m (JPEG/PDF); 15,2 m (TIFF)
7.8Kg
1056 x 199 x 118mm
1056x251x156 mm me fletëkthyesë
Evropë: shenja CE;
Shtetet e tjera: certifikim CB
Prapa (dalja përpara me fletëkthyesë)
Lart
0,07-1,0 mm
13ips
3ips
6ips
3.0 (mbështet dhe USB2)
Ndalim, avancim, rikthim, statusi LED
Asnjë / e zezë nga "Canon"
SmartWorks MFP V6
Skaneri "Z36"
Bazament me suspension për printerin dhe bazament për
kontrollorin e sistemit
2 orientuese anësore të letrës
3 fletëkthyesë
Objektivi i kalibrimit
Udhëzuesi i montimit dhe i konfigurimit
Kabullo USB3 (2 metra)
Ushqimi me energji
Kontrollor sistemit 15.6"
Kordon elektrik 3:1 Trident - kërkon 1 kabullo linje lokale (nuk
përfshihet).
Windows 10 Enterprise LTSC 64 bit. CPU: Intel Pentium
G5400T. SSD: 256GB, RAM: 8GB DDR4.
Ekрани: Multiprekje 15.6", 1366 x 768, 3 x USB3 & 1 x USB2, 1
x GbE (mbrapa). Buton ndezjeje dhe 1 x USB3 (para).

5-ngjyrësh, 36"/914 mm
Tip i integruar, 6-ngjyrësh "Canon Bubblejet on Demand"
(6 qarqe për kokë printimi, 1 kokë printimi)
2400x1200 dpi
15 360 spërkatëse (MBK 5120 spërkatëse, ngjyrat e tjera
2560 spërkatëse secila)
±0,1% e poshtë
Nevojiten rregullimet nga përdoruesi. Mjedis i printimit dhe
materiali duhet të përkojnë me ato që përdoren për
rregullimet. Kërkohet letër për CAD; vetëm letër e thjeshtë,
letër kalk CAD, letër me veshje, film mat i tejdukshëm CAD
1200 dpi (2 rreshta)
minimumi 5 pl për ngjyrë
Boja në shitje: 130 ml/300 ml
Boja fillestare e paketës: 130 ml (e zezë mat)/90 ml (e zezë,
e kaltër, rozë, e verdhë)
Bojërat me pigment - e zezë, e zezë mat, e kaltër, rozë, e
verdhë
"Microsoft Windows" 32-bitësh: Windows 7, 8.1, 10,
64-bitësh: Windows 7, 8.1, 10, Server 2008R2, Server
2012/2012R2, Server 2016
"Apple Macintosh": OS X 10.10.5 - OS X 10.11, macOS 10.13
SG Raster (Swift Graphic
Raster), HP-GL/2, HP RTL,
JPEG (Ver. JFIF 1.02)
SG Raster (Swift Graphic
Raster), HP-GL/2, HP RTL,
PDF (Ver.1.7),
JPEG (Ver. JFIF 1.02)
Foleja USB A: printimi i drejtpërdrejtë i memories USB
Ethernet: IEEE 802.3 10-base-T/IEEE 802.3u 100base-TX/
IEEE 802.3ab 1000base-T/IEEE 802.3x Full Duplex
LAN me valë: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

2 GB
128 GB me memorie fizike
2 GB
i papërcaktuar
500GB

SHPEJTËSIA E PRINTIMIT

Skicë CAD:
Letër e thjeshtë (rul AO)
Poster:
Letër e thjeshtë (rul AO)
Letër e rëndë e veshur
(rul AO)
PËRDORIMI I MATERIALIT
Vënia e materialit dhe nxjerra
Gjerësia e materialit
Trashësia e materialit
Gjatësia minimale e
printueshme
Gjatësia maksimale e
printueshme
Diametri maksimal i rullit të
materialit
Madhësia e qendrës së materialit
Zona e rekomanduar e
marzheve
Zona e printueshme e
marzheve

Kapaciteti i furnizimit të materialit

Gjerësia e printimit pa bordura
(vetëm ruli)
Numri maksimal i printimeve
të nxjerra

ÇFARË PËRFSHIHET

Çfarë ka në kuti?
Softueri i përfshirë
OPSIONET
Elementet opsionale
PJESËT E KONSUMIT
Artikuj të zëvendësueshëm
nga përdoruesi

MOHIMI I PËRGJEGJËSISË

- Dokumentet më të trasha duhet të jenë fleksibël dhe udhëzuesit e kthimit të letrës të
hiqen dhe mund të kërkojnë mbështetje shtesë. Disa materiale duhet të skanohen me
shpejtësi të zvogëluar. Nuk është e mundur të garantohej se mund të skanohen të gjitha
llojet dhe masat e materialeve.
- Niveli i skanimit është në raport të drejtë në të gjithë gamën e rezolucioneve që
mbështeten nga skaneri. Kohët konkrete të skanimit dhe shpejtësitë maksimale të
përmendura varen nga rendimenti i pajisjes pritëse dhe nuk garantohej për të gjitha llojet
e materialeve. Kohët e cituara të skanimit janë maksimumi për regjistrim imazhi real 200 x
200 dpi. Shpejtësia maksimale e skanimit për RGB: Kopjimi në 200/300/600dpi =
6/4/2ips. Skanimi në 200/300/600dpi = 3/2/2ips. Shpejtësia maks. e skanimit bardhezi:
Kopjimi në 200/300/600dpi = 13/8.6/4.3ips. Skanimi në 200/300/600dpi = 13/8.6/4.3ips.
- Përshtatësi gjendja me valëzim të fortë
- Skaneri prodhohet nga kompania "Global Scanning" me qendër në Mbretërinë e Bashkuar.

Shënime dhe rekomandime

Disa foto simulohen për qartësi riprodhimi. Të gjitha të dhënat bazohen në metodat
standarde të testimit të "Canon". Kjo broshurë dhe specifikimet e produktit janë zhvilluar para
datës së hedhjes së tij në treg. Specifikimet përfundimtare mund të ndryshojnë pa
paralajmërim. TM dhe [®]: Të gjitha emrat e kompanive dhe/ose të produkteve janë marka
tregtare të prodhuesve përkatës në tregjet dhe/ose shtetet e tyre.
"Canon" ju rekomandon të përdorni materiale të "Canon" për rezultate optimale. Kontrolloni
listën e pajtueshmërisë së materialit (letrës), për të parë se cili variant letre/materiali
rekomandohet.

TM-300 MFP Z36

0:40 (modaliteti i shpejtë ekonomik)
0:46 (i shpejtë)
1:14 PD (standard)
0:44 (i shpejtë)
1:18 PD (standard)
1:41 (i shpejtë)
2:36 PD (standard)
Letër ruli: një rul, ngarkimi përpara, dalja përpara
Letër e prerë: ngarkimi lart, dalja përpara (vënie manuale
me levën e fiksimit të materialit)
Letër ruli: 203,2 - 917 mm
Letër e prerë: 203,2 - 917 mm
Ruli/e prerë: 0,07 - 0,8 mm
Letër ruli: 203,2 mm
Letër e prerë: 279,4 mm
Letër ruli: 18 m (ndryshon në varësi të sistemit operativ dhe
punës përkatëse)
Letër e prerë: 1,6 m
150 mm
Diametri i brendshëm i qendrës së rullit: 2"/3"
Letër ruli: lart: 20 mm; poshtë: 3 mm; anë: 3 mm
Letër e prerë: lart: 20 mm; poshtë: 20 mm; anë: 3 mm
Letër ruli: lart: 3 mm; poshtë: 3 mm; anë: 3 mm
Letër ruli (printim pa bordura): lart: 0 mm; poshtë: 0 mm;
anë: 0 mm
Letër e prerë vetëm për "Apple AirPrint"; lart: 3 mm;
poshtë: 12,7 mm; anë: 3 mm
Letër e prerë për të tjerat: lart: 3 mm; poshtë: 20 mm,
anë: 3 mm
Me ndërrim manual nga përdoruesi

515 mm (JIS B2), 728 mm (BIS B1), 594 mm (ISO A1),
841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36"
[E printueshme] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm
(ISO A3+), 420mm (ISO A2), 8", 12", 16", 20", 30", 300mm,
500mm, 600mm, 800mm
Mbështetësja/shporta SD-32 - pozicioni standard: 1 fletë
Mbështetësja/koshi SD-32 - pozicioni i shtrirë: 20 fletë në
A1, A2 pajezah ⁽³⁾

Printeri, mbështetësja e printerit: SD-32, 1 x kokë printimi,
aksesori bazë i letrës 3 inç, kabulloja elektrike, kabulloja
elektrike për Mbretërinë e Bashkuar (240V,3P), 1 komplet i
bojërave fillestare, udhëzuesi i konfigurimit, broshura e
sigurisë/standardit për mjedisin
CD-ROM i softuerit të përdorimit (Win)
CD-ROM për "PosterArtist Lite", skeda e shërbimeve të
skeda e Bashkimit Ekonomik Eurozajtik, skeda e
informacioneve të rëndësishme
Softueri drejtes i printerit të serisë "imagePROGRAF TM",
moduli i printimit për "Office", paketa e shërbimeve të
shpejta dhe "PosterArtist Lite"
Softuerë të tjerë ofrohen si shkarkime nga interneti.

Mbajtësja e rullit 2/3": RH2-35
Sirtar tastiere
Depozita e bojës: PFI-120 (130 ml), PFI-320 (300 ml)
Koka e printimit: PF-06
Thika e prerjes: CT-08
Kutia e mirëmbajtjes: MC-31



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Albanian edition
© Canon Europa N.V., 2021