

DAHA ENTEGRE TASARIMA SAHİP GELİŞMİŞ KULLANILABİLİRLİK VE KALİTE SUNAN ÇOK İŞLEVLİ 36 İNÇ GENİŞ FORMATLI YAZICI



- **Hızlı baskı**
6 kanallı, 1,07 inç baskı kafasıyla saatte 144 sayfaya (A1) kadar baskı alarak verimliliğinizi artırın.
- **Gelişmiş iş akışı**
Sezgisel kullanım ve merkezi cihaz yönetimi ile kullanımı basitleştiren yeni SmartWorks tarama yazılımı
- **Doğru tarama ve hassas baskı**
Colortrac SmartSensor teknolojisi ve LUCIA TD mürekkep hem tarama hem de baskıda yüksek kalite sunar.
- **HDD veya USB bellekten doğrudan baskı**
HDD'den yeniden baskı ve USB bellekten doğrudan dosya baskısı (PDF dahil)
- **Verimli belge yönetimi**
Entegre MFP sayesinde medya yükleme, mürekkep tankını değiştirme ve belge tarama daha da kolay hale gelir.
- **Sezgisel 15,6 inç dokunmatik ekran**
Kullanımı kolay 15,6 inç dokunmatik ekranla taramaları zahmetsizce önizleyin ve düzenleyin.
- **Sessiz**
Düşük sesli fanlar, daha hassas kesim özelliği ve azaltılan titreşim miktarıyla %60 daha gürültüsüz yazdırmanın keyfini çıkarın

Aylık daha düşük üretim hacimlerine sahip olup çeşitli öğelerin baskısını alan daha küçük ofisler için orta düzey çok işlevli yazıcı.



ÜRÜN SERİSİ



imagePROGRAF TM-300 MFP Z36



imagePROGRAF TM-300 MFP L36ei



imagePROGRAF TM-305

TEKNİK ÖZELLİKLER

imagePROGRAF TM-300\TM-305 MFP Z36

TARAYICI TEKNOLOJİSİ

Tarama teknolojisi	SingleSensor
Optik çözünürlük (dpi)	1.200 dpi
Kağıt yolu	Düz
Tarama genişliği	36 inç (914 mm)
Min. tarama genişliği	150 mm (6 inç)
Belge genişliği	38 inç (965 mm)
Maks. tarama uzunluğu	8 m (JPEG/PDF), 15,2 m (TIFF)
Tarayıcının ağırlığı	7,8 kg
Boyut G x D x Y	1.056 x 199 x 118 mm Belge geri dönüş kılavuzu ile 1.056 x 251 x 156 mm
Uyumluluklar	Avrupa: CE işareti Diğer ülkeler: CB Sertifikası
Ön/arka çıkış	Arka (Belge Geri Dönüş Kılavuzu ile önden çıkarma)
Belge Kullanımı - Yüz yukarı/ aşağı	Yukarı
Belge kalınlığı ⁽¹⁾	0,07 - 1,0 mm
200 dpi'de ⁽²⁾ 8 bit gri tonlamalı ve siyah-beyaz tarama hızı	13 ips
PC'ye Tarama: 200 dpi'de ⁽²⁾ 24 bit renkli tarama hızı	3 ips
Fotokopi: 200 dpi'de ⁽²⁾ 24 bit renkli tarama hızı	6 ips
Arabirim USB	3.0 (USB2 ile geriye dönük uyumlu)
Tarayıcı kontrolleri	Durdur, İlerlet, Geri Sar, LED durumu
Marka/Renk	Yok / Canon siyah
Birlikte Verilen Yazılımlar	SmartWorks MFP V6
Kutunun içeriği	Z36 tarayıcı Yazıcı için durdurma yuvası ve sistem denetleyicisi yuvası 2 kağıt kenar kılavuzu 3 Belge geri dönüş kılavuzu Kalibrasyon hedefi Montaj ve Başlangıç Kılavuzu USB3 kablolu (2 metre) Güç Kaynağı 15,6 inç sistem denetleyicisi 3:1 Üç dişli güç kablosu: 1 yerel güç kablosu gerektirir (dahil değildir).
Sistem denetleyicisi	Windows 10 Enterprise LTSC 64 bit. CPU: Intel Pentium G5400T. SSD: 256 GB, RAM: 8 GB DDR4. Ekran: Çoklu dokunmatik 15,6 inç, 1.366 x 768. 3 adet USB 3, 1 adet USB 2 ve 1 adet GBE (arka). Güç düğmesi ve 1 adet USB 3 (Ön).

YAZICI TEKNOLOJİSİ

Yazıcı Türü	5 Renkli 36 inç/914 mm
Baskı Teknolojisi	Talep üzerine Canon Bubblejet 6 renkli entegre tür (6 yonga/baskı kafası x 1 baskı kafası)
Baskı Çözünürlüğü	2.400 x 1.200 dpi
Püskürtme Ucu Sayısı	15.360 püskürtme ucu (MBK 5.120 püskürtme ucu, Diğer Renkler: Her biri için 2.560 püskürtme ucu)
Çizgi Doğruluğu	±%0,1 veya daha az Kullanıcı ayarı gerekir. Baskı ortamı ve medya, ayarlamalar için kullanımlarla eşleşmelidir. CAD kağıdı gerekir: Yalnızca düz kağıt, CAD aydınlatma kağıdı, kuşe kağıt, CAD yarı saydam mat film
Püskürtme Ucu	1.200 dpi (2 satır)
Mürekkep Damlacık Boyutu	renk başına minimum 5 pl
Mürekkep Kapasitesi	Satış Mürekkebi: 130 ml ve 300 ml Ürünle Birlikte Gelen Başlangıç Mürekkebi: 130 ml (Mat Siyah)/90 ml (Siyah, Mavi, Eflatun, Sarı)
Mürekkep Türü	Pigment mürekkepleri - Siyah, Mat Siyah, Mavi, Eflatun, Sarı
İşletim Sistemi Uyumluluğu	Microsoft Windows 32 Bit: Windows 7, 8.1, 10, 64 Bit: Windows 7, 8.1, 10, Server 2008R2, Server 2012/2012R2, Server 2016 Apple Macintosh: OS X 10.10.5 - OS X 10.11, macOS 10.13
Yazıcı Dilleri	SG Raster (Swift Graphic Raster), HP-GL/2, HP RTL, JPEG (Sür. JFIF 1.02) SG Raster (Swift Graphic Raster), HP-GL/2, HP RTL, PDF (Sür.1.7), JPEG (Sür. JFIF 1.02)
Standart Arayüzler	USB A Bağlantı Noktası: USB Bellekten Doğrudan Baskı Ethernet: IEEE 802.3 10-base-T/IEEE 802.3u 100base-TX/IEEE 802.3ab 1000base-T/IEEE 802.3x Tam Çift Taraflı Kablosuz LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

BELLEK

Standart bellek	2 GB	2 GB Fiziksel Bellek ile 128 GB
Sabit Sürücü	Yok	500 GB

TM-300 MFP Z36 | TM-305 MFP Z36

BASKI HIZI	CAD Çizimi: Düz Kağıt (A0 Rulo)	00:40 (Hızlı Ekonomik Modu) 0:46 (Hızlı) 01:14 (Standart)
Poster:	Düz Kağıt (A0 Rulo)	00:44 (Hızlı) 01:18 (Standart)
Ağır Kuşe Kağıt (A0 Rulo)		01:41 (Hızlı) 02:36 (Standart)
MEDYA KULLANIMI	Medya Beslemesi ve Çıkış	Rulo kağıt: Bir Rulo, Üstten Yükleme, Önden Çıkış Tabaka dijital: Üstten Yükleme, Önden Çıkış (Medya kilitleme mandalıyla manuel besleme) Rulo kağıt: 203,2 - 917 mm Tabaka dijital: 203,2 - 917 mm Rulo/Tabaka: 0,07 - 0,8 mm Rulo kağıt: 203,2 mm Tabaka dijital: 279,4 mm
Medya Genişliği		Rulo kağıt: 18 m (İşletim sistemi ve uygulamaya göre değişir.) Tabaka dijital: 1,6 m
Medya Kalınlığı		150 mm Rulo göbeğinin iç çapı: 2 inç / 3 inç Rulo kağıt: Üst: 20 mm, Alt: 3 mm, Kenar: 3 mm Tabaka dijital: Üst: 20 mm, Alt: 20 mm, Kenar: 3 mm
Yazdırılabilir Minimum Uzunluk		Rulo kağıt: Üst: 3 mm, Alt: 3 mm, Kenar: 3 mm Rulo kağıt (kenarlıksız): Üst: 0 mm, Alt: 0 mm, Kenar: 0 mm Apple AirPrint'e Özel Tabaka Dijital: Üst: 3 mm, Alt: 12,7 mm, Kenar: 3 mm Diğerleri için tabaka dijital: Üst: 3 mm, Alt: 20 mm, Kenar: 3 mm
Yazdırılabilir Maksimum Uzunluk		Kullanıcı tarafından elle değiştirilebilir.
Maksimum Medya Rulosu Çapı		515 mm (JIS B2), 728 mm (BIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10 inç, 14 inç, 17 inç, 24 inç, 36 inç (Basılabilir) 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 8 inç, 12 inç, 16 inç, 20 inç, 30 inç, 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm
Medya Rulosu Göbek Boyutu		SD-32 Stant/Sepet - Standart konum: 1 yaprak SD-32 Stant/Sepet - Düz konum: A1, A2 yatay konumda 20 yaprak ⁽³⁾
Önerilen kenar boşluğu alanı		
Basılabilir kenar boşluğu alanı		
Medya Besleme Kapasitesi		
Kenarlıksız Baskı Genişliği (Yalnızca Rulo)		
Alınan maksimum baskı sayısı		

BASKI HIZI

İÇİNDEKİLER	Kutunun İçeriği	Yazıcı, yazıcı standı SD-32, 1 adet baskı kafası, 3 inç kağıt göbek adaptörü, Güç Kablosu, İngiltere Güç Kablosu (240 V, 3 P), 1 set başlangıç mürekkep tankı, Kurulum kılavuzu, Güvenlik/Standart Çevre kitapçığı Kullanıcı yazılım CD-ROM'u (Win) PosterArtist Lite CD-ROM, AB Biyosid Belgesi, Avrupa Ekonomik Birliği Belgesi, Önemli Bilgiler Belgesi imagePROGRAF TM Serisi Yazıcı Sürücüsü, Office için Baskı Eklentisi, Quick Utility Toolbox ve PosterArtist Lite Diğer yazılımlar internetten indirilebilir.
SEÇENEKLER	Opsiyonel Aksesuarlar	2/3 inç Rulo Tutucu: RH2-35 Klavye Tepsi
SARF MALZEMELERİ	Kullanıcı Tarafından Değiştirilebilir Sarf Malzemeleri	Mürekkep Tankı: PFI-120 (130 ml), PFI-320 (300 ml) Baskı Kafası: PF-06 Kesici Bıçak: CT-08 Bakım Kartuşu: MC-31
SORUMLULUK REDDİ		¹ Daha kalın belgeler esnek olmalı ve kağıt geri dönüş kılavuzu çıkarılmalıdır. Ayrıca ek destek gerekebilir. Bazı medya türleri düşük hızlarda taranmalıdır. Tüm medya türleri ve boyutlarının taranacağı garanti edilemez. ² Tarama hızı, tarayıcı tarafından desteklenen tüm çözünürlüklerle orandır. Gerçek tarama süreleri ve belirtilen maksimum hızlar ana bilgisayar performansına bağlıdır ve tüm ortam türleri için garanti edilmez. Belirtilen tarama süreleri, gerçek 200 x 200 dpi görüntü yakalama için verilen maksimum süredir. RGB için maksimum tarama hızı: 200/300/600 dpi'de fotokopi = 6/4/2 ips. 200/300/600 dpi'de tarama = 3/2/2 ips. Siyah-Beyaz için maksimum tarama hızı: 200/300/600 dpi'de fotokopi = 13/8,6/4,3 ips. ³ Güçlü kıvrılma durumları hariç ⁴ Tarayıcı, Birleşik Krallık merkezli Global Scanning tarafından üretilmiştir.

İÇİNDEKİLER

Birlikte Verilen Yazılımlar	
-----------------------------	--

SEÇENEKLER

SARF MALZEMELERİ	Kullanıcı Tarafından Değiştirilebilir Sarf Malzemeleri	Mürekkep Tankı: PFI-120 (130 ml), PFI-320 (300 ml) Baskı Kafası: PF-06 Kesici Bıçak: CT-08 Bakım Kartuşu: MC-31
------------------	--	--

SORUMLULUK REDDİ

- Daha kalın belgeler esnek olmalı ve kağıt geri dönüş kılavuzu çıkarılmalıdır. Ayrıca ek destek gerekebilir. Bazı medya türleri düşük hızlarda taranmalıdır. Tüm medya türleri ve boyutlarının taranacağı garanti edilemez.
- Tarama hızı, tarayıcı tarafından desteklenen tüm çözünürlüklerle orandır. Gerçek tarama süreleri ve belirtilen maksimum hızlar ana bilgisayar performansına bağlıdır ve tüm ortam türleri için garanti edilmez. Belirtilen tarama süreleri, gerçek 200 x 200 dpi görüntü yakalama için verilen maksimum süredir. RGB için maksimum tarama hızı: 200/300/600 dpi'de fotokopi = 6/4/2 ips. 200/300/600 dpi'de tarama = 3/2/2 ips. Siyah-Beyaz için maksimum tarama hızı: 200/300/600 dpi'de fotokopi = 13/8,6/4,3 ips.
- Güçlü kıvrılma durumları hariç
- Tarayıcı, Birleşik Krallık merkezli Global Scanning tarafından üretilmiştir.

Notlar ve Öneriler

Anlaşırlığı artırmak için bazı görüntü temsilleri kullanılmıştır. Tüm veriler Canon'un standart test yöntemlerine dayanmaktadır. Bu broşür ve ürünün teknik özellikleri, ürünün piyasaya sürülme tarihinden önce hazırlanmıştır. Tüm teknik özelliklerde önceden haber verilmemiş değişiklik yapılabilir. * ve *: Tüm şirket ve/veya ürün adları, kendi üreticilerinin kendi pazarlarındaki ve/veya ülkelerindeki ticari markaları ve/veya tescilli ticari markalarıdır.

Canon, en iyi sonuçları elde etmeniz için Canon Medyaların kullanımını önerir. Hangi medya (kağıt) türünün önerildiğini öğrenmek için lütfen kağıt/medya uyumluluk listesine bakın.



Canon Inc.
canon.com

Canon Eurasia
canon.com.tr

Turkish edition

© Canon Europa N.V., 2021