



imagePROGRAF TM-340 MFP Lm36

НОВА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ

Създайте нова представа за производителността с устойчив 36" многофункционален принтер с по-малко шум при работа, по-интуитивна функционалност и високо качество на печат, за да създавате разпечатки с професионално качество с резки, ясни линии и ярък червен цвят – идеални за привличащи вниманието CAD чертежи и маркетингови материали. Интегрираната функционалност за сканиране със специален софтуер повишава продуктивността, печата и сканирането за по-безпроблемен работен процес.

- **Интегрирана функционалност**
  Печатайте и сканирайте безпроблемно с лесно за използване многозадачно устройство, включващо 3" панел със сензорен екран на скенера и специален софтуер за паралелна обработка с едновременно печатане и сканиране

- **Надеждна производителност**
  Производителност, на която можете да разчитате, с надеждна производителност, по-бързо време за обработка и бързо връщане от режим на покой. Спестете време за изрязване на излишните полета с печат без полета, предоставяйки изображения без полета с всякакъв размер, направо от устройството

- **Подобрено професионално качество**
  Новото мастило магента създава по-блестящо червено, а стабилните подобрения на изображението означават по-ясни линии. Отпечатвайте ярки и точни CAD чертежи, плакати, образователни материали и други

- **Интуитивна функционалност**
  Функционален дизайн с 4,3" панел със сензорен екран, показващ интуитивни инструкции и важна информация, като тип печатен носител, оставащо количество печатен носител и количество мастило. Ролката хартия може да се смени лесно върху плоския капак

Canon

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

imagePROGRAF TM-340 MFP Lm36

ТЕХНОЛОГИЯ НА СКАНИРАНЕ	
Технология на сканиране	Единичен сензор с множество светодиоди
Максимална разделителна способност (dpi)	600 dpi
Скорост на сканиране	КОПИРАНЕ 300/300 dpi чернова = 1 ips цветно, 4,5 ips монохромно 300/600 dpi стандартно = 1 ips цветно, 3 ips монохромно 600/600 dpi най-добро = 0,5 ips цветно, 1,5 ips монохромно СКАНИРАНЕ 200 dpi чернова = 1 ips цветно, 4,5 ips монохромно 300 dpi стандартно = 1 ips цветно, 3 ips монохромно 600/600 dpi най-добро = 0,5 ips цветно, 1,5 ips монохромно
Режими на сканиране	Сканиране към USB – RGB/нива на сивото/черно-бяло, TIFF (без ScanAppL) Сканиране към USB – RGB/нива на сивото/черно-бяло, JPG, PDF, PDF/A, M-PDF (налично ScanAppL) Сканиране към компютър – RGB/нива на сивото/черно-бяло, Tiff, JPEG, PDF, PDF/A, Tiff G4, M-PDF Копиране – RGB/нива на сивото/черно-бяло Копиране и архивиране – (Комбинация от копиране и сканиране към настолен компютър). Облачна свързаност се постига чрез свързване към Direct Print & Share на Canon. ПЕЧАТ се постига с използване на Direct Print & Share на Canon.
Път на хартията	С лице нагоре, заден изход. Придвижване на документа само напред Включен(и) водач(и) за връщане на документи
Максимална ширина на сканиране	36"/914,4 mm
Минимална ширина на сканиране	6"/152,4 mm
Максимална ширина надокумента	38"/965,2 mm
Максимална дължина на сканиране	109"/2768 mm
Дебелина на документ	Създаден за сканиране на CAD хартия за принтери Canon iPF. Мин.= 0,07 mm Макс.= 0,8 mm
Точност на сканиране	Точност от 0,2% +/–1 пиксел
USB интерфейс	USB2, 128 GB FAT32.
Сканиране към мрежа	ScanAppL – задава директория на сканиране.
	Минимални PC спецификации: • Windows 10/11 – 32 бита.
	• 100 Mbs Ethernet. • Intel Celeron, Core-Duo, Core-2-Duo или 2,8 GHz Hyper-Threading (HT) или AMD Dual-Core процесори
	• 2 GB RAM • Високоскоростен 7200 rpm Serial ATA (SATA) твърд диск с минимум 2 GB за приложения и 20 GB свободно пространство за изображения.
Езици	ScanAppL английски/френски/немски/италиански/испански/опростен китайски/традиционен китайски/корейски/руски/португалски/японски/чешки/полски
Контролен панел	3" сензорен дисплей
Тегло на скенера	6,56 kg (14,5 lb) без водач за връщане на документи
Размери (Ш x Д x В)	Ширина: 1238 mm, височина 131 mm Дълбочина: Без водач за връщане на документи – сгъната тава за хартия: 146 mm Без водач за връщане на документи – разгъната тава за хартия: 193 mm С водач за връщане на документи – сгъната тава за хартия: 206 mm С водач за връщане на документи – разгъната тава за хартия: 253 mm
Съответствия	Европа: CE маркировка, Други държави: сертификат CB
Какво включва комплектът?	Скенер Lm36 Скоби за монтаж на принтера, крепежни елементи и инструмент 3 mm 2 крачета за настолна употреба 2 водача за хартията 3 водача за връщане на документи Еталон за калибриране CD за софтуер ScanAppL и PDF документация: Ръководство на потребителя за скенер Lm36 за всеки език и кратко ръководство. Кратко ръководство за скенер Lm36. Ethernet кабел (2 метра) Захранване за съответния регион – захранващ(и) кабел(и) (2 метра)
ТЕХНОЛОГИЯ НА ПЕЧАТ	
Тип принтер	5 цвята 36"
Технология на печат	Canon Bubblejet on Demand – 6 цвята интегриран тип (6 чипа в печатаща глава x 1 печатаща глава)
Разделителна способност на печат	2400 x 1200 dpi
Брой дюзи	Общо: 15 360 дюзи MBK: 5120 дюзи BK, C, M, Y: по 2560 дюзи всеки
Прецизност на линията	±0,1% или по-малко Изисква настройки от страна на потребителя. Печатната среда и печатният носител трябва да съвпадат с тези, използвани при настройките.
Стъпка на дюзата	1200 dpi x 2 реда
Размер на капката мастило	минимум 5 pl на цвят
Капацитет за мастило	Стартов пакет патрони с мастило: 300 ml (80 ml за MBK, 55 ml x 4 за BK, C, M, Y) Закупен патрон с мастило: 55 ml (MBK, BK, C, M, Y)
Тип мастило	Пигментни мастила: 5 цвята MBK/BK/C/M/Y
Съвместимост с ОС	32 бита: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64 бита: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 10.15.7-macOS 13
Други поддържани протоколи за изпращане на задачи	Apple AirPrint

Езици за принтери	HP-GL/2, HP RTL, JPEG (вер. JFIF 1.02), CALS G4 (подаване само чрез FTP)
Стандартни интерфейси	Порт USB A: няма Порт USB B: Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3ab(1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) Безжична LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b * Моля, вижте ръководството на потребителя относно активиране/дезактивиране на безжичната LAN мрежа
ПАМЕТ	
Стандартна памет	2 GB Слот за разширяване: не
Твърд диск	Не е приложимо
СКОРОСТ НА ПЕЧАТ	
CAD чертеж	
Обикновена хартия (A1):	0:21 (бърз икономичен режим), 2,7 ppm
Обикновена хартия (A0):	0:41 (бърз икономичен режим) 0:42 (бърз) 1:25 (стандартен)
Постер	
Обикновена хартия (A0):	0:43 (бърз икономичен режим) 0:43 (бърз) 1:25 (стандартен)
Дебела хартия с покритие (A0)	1:42 (бърз) 3:10 (стандартен)
РАБОТА С ПЕЧАТНИ НОСИТЕЛИ	
Подаване на носители и изход	Ролна хартия: една ролка, горно зареждане, изход отпред Форматирана хартия: горно зареждане, изход отпред (ръчно подаване с лост за фиксиране на носителя)
Ширина на печатния носител	Ролна хартия: 203,2 – 917 mm Форматирана хартия: 210 – 917 mm
Дебелина на печатния носител	Ролка/лист: 0,07 mm – 0,8 mm
Минимална дължина на печат	Ролна хартия: 203,2 mm Форматирана хартия: 279,4 mm
Максимална дължина на печат	Ролна хартия: 18 m (различава се в зависимост от операционната система и приложението)
	Форматирана хартия: 1,6 m
Максимален диаметър на ролката	150mm
Размер на ядрото на ролката	Вътрешен диаметър на ролката: 2"/3" (опция)
Препоръчителна зона за бели полета	Ролна хартия: отгоре: 20 mm, отдолу: 3 mm, отстрани: 3 mm Форматирана хартия (AppleAirPrint): отгоре: 20 mm, отдолу: 31 mm, отстрани: 3 mm Форматирана хартия (други): отгоре: 20 mm, отдолу: 20 mm, отстрани: 3 mm
Бели полета на печатаема зона	Ролна хартия: отгоре: 3 mm, отдолу: 3 mm, отстрани: 3 mm Ролна хартия (печат без бели полета): отгоре: 0 mm, отдолу: 0 mm, отстрани: 0 mm Форматирана хартия (AppleAirPrint): отгоре: 3 mm, отдолу: 12,7 mm, отстрани: 3 mm Форматирана хартия (други): отгоре: 3 mm, отдолу: 20 mm, отстрани: 3 mm
Капацитет за подаване на хартия	Ролна хартия: една ролка Форматирана хартия: 1 лист
Ширина на печат без бели полета (само ролка)	[Препоръчително] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36"
	[Подлежащо на печат] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 30", 34" 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm
	Освен горепосоченото, печатът без полета в свободен формат се поддържа само върху ролка хартия по дефиниция на потребителя
Максимален брой разпечатки	Стандартна позиция – 1 лист
КАКВО Е ВКЛЮЧЕНО	
Какво включва комплектът?	Принтер, стойка за принтер, 1 печатаща глава, захранващ кабел, 1 комплект стартови патрони с мастило, ръководство за инсталиране, брошура за безопасност/стандартна брошура за околна среда, лист с адреси на LFP Eur, лист с важна информация, основно ръководство за инсталиране на стойка на принтер, бележка за PosterArtist WEB
Софтуер в комплекта	Наличен за изтегляне от мрежата софтуер
ОПЦИИ	
Продавани отделно аксесоари	2"/3" ролна хартия: RH2-35 Държач за IC четец за карти: RA-02
КОНСУМАТИВИ	
Елементи, които се подменят от потребителя	Патрон с мастило: M: PFI-031(55 ml), MBK/BK/C/Y:PFI-030(55 ml) Печатаща глава: PF-06 Нож: CT-08 Патрон за поддръжка: MC-31

Отказ от отговорност

Някои изображения са симулирани за яснота на възпроизвеждането. Всички данни се базират на стандартните тестови методи на Canon. Настоящата листовка и спецификациите на продукта са изготвени преди датата на пускането на продукта на пазара. Окончателните спецификации подлежат на промяна без предупреждение.™ и ®: Всички наименования на компании и/или продукти са запазени марки и/или регистрирани запазени марки на съответните производители на техните пазари и/или в техните държави.

За постигане на най-добри резултати Canon препоръчва да използвате печатни носители на Canon. Моля, проверете списъка за съвместимост с носители (хартия), за да разберете каква разновидност хартия/носител се препоръчва.

FINE Full-photolithography Inkjet Nozzle Engineering

L-COA PRO II

PosterArtist

LUCIA TD ink

Canon Inc.
canon.com

Canon Европа
canon-europe.com

Bulgarian edition
© Canon Europa N.V.,2023