



imagePROGRAF TM-340 MFP Lm36

PERFORMANCE NEU DEFINIERT

Performance neu definiert – durch diesen nachhaltigen 36“ (61 cm) Multifunktionsdrucker. Profitieren Sie vom geräuscharmen Betrieb, der intuitiven Funktionalität und hohen Druckqualität, um Ausdrucke in professioneller Qualität mit scharfen, klaren Linien und lebendigen roten Farben zu erstellen – perfekt für attraktive CAD-Zeichnungen undMarketingmaterialien. Die integrierten Scanfunktionen mit spezieller Software steigern die Produktivität: Drucken und Scannen mit hoher Geschwindigkeit für einen nahtlosen Arbeitsablauf.

- **Integrierte Funktionen**
  Drucken und scannen Sie reibungslos mit einem einfach zu bedienenden Multitasking-System, das über einen 3″ (7,6 cm) Touchscreen am Scanner und eine spezielle Software für die parallele Verarbeitung mit gleichzeitigem Drucken und Scannen verfügt.

- **Verbesserte professionelle Qualität**
  Die neue Magenta-Tinte erzeugt ein brillanteres Rot und stabile Bildverbesserungen sorgen für gestochen scharfe Linien. Drucken Sie anschauliche und präzise CAD-Zeichnungen, Plakate, Lehrmaterialien und vieles mehr.

- **Zuverlässige Produktivität**
  Produktivität, auf die Sie sich verlassen können, mit hoher Leistung, schnellerer Verarbeitungszeit und direkter Rückkehr aus dem Ruhemodus. Sparen Sie Zeit durch randlosen Druck, der den Randbeschnitt überflüssig macht und der Bilder in beliebiger Größe direkt vom Drucksystem aus ermöglicht.

- **Intuitive Funktionen**
  Funktionelles Design mit einem 4,3″ (10,9 cm) Touchscreen am Drucker, der intuitive Anweisungen und wichtige Informationen wie Medientyp, verbleibende Medien und Tintenmenge anzeigt. Das Rollenpapier kann auf dem flachen Deckel leicht ausgetauscht werden.

Canon

TECHNISCHE DATEN

imagePROGRAF TM-340 MFP Lm36

SCANNERTECHNOLOGIE	
Scantechnologie	SingleSensor mit mehreren LED-Leuchten
Maximale Auflösung (dpi)	600 dpi
Scangeschwindigkeit	KOPIE 300/300 dpi Draft = 1 Bild/Sek. Farbe, 4,5 Bilder/Sek. Schwarzweiß 300/600 dpi Standard = 1 Bild/Sek. Farbe, 3 Bilder/Sek. Schwarzweiß 600/600 dpi Best = 0,5 Bilder/Sek. Farbe, 1,5 Bilder/Sek. Schwarzweiß SCAN 200 dpi Draft = 1 Bild/Sek. Farbe, 4,5 Bilder/Sek. Schwarzweiß 300/600 dpi Standard = 1 Bild/Sek. Farbe, 3 Bilder/Sek. Schwarzweiß 600/600 dpi Best = 0,5 Bilder/Sek. Farbe, 1,5 Bilder/Sek. Schwarzweiß
Scanmodi	Scan-to-USB – RGB, Graustufen, S/W, TIFF (ohne ScanApp) Scan-to-USB – RGB, Graustufen, S/W, JPG, PDF, PDF/A, M-PDF (ScanApp verfügbar) Scan-to-PC – RGB, Graustufen, S/W, Tiff, JPEG, PDF, PDF/A, Tiff G4, M-PDF Kopie – RGB, Graustufen, S/W Kopie & Archiv – (Kombination aus Kopie und Scan-to-PC oben). Die Verbindung zu Cloud-Diensten wird durch einen Link auf Canon Direct Print & Share hergestellt. PRINT wird durch Canon Direct Print & Share erreicht.
Papierweg	Druckseite oben, Ausgabe hinten. Nur Vorwärtstransport von Dokumenten Papierrücklaufführung enthalten
Maximale Scanbreite	36" (91,4 cm)
min. Scanbreite	6" (15,24 cm)
Maximale Vorlagenbreite	38" (96,5 cm)
max. Scanlänge	109" (276,8 cm)
Dokumentenstärke	Beste Ergebnisse mit dem CAD-Papier für Canon iPF Modelle Min = 0,07 mm Max = 0,8 mm
Scangenauigkeit	Genauigkeit 0,2 % ± 1 Pixel
USB-Schnittstelle	USB2, 128 GB FAT32
Scan-To-Network	ScanAppL – legt das Scanverzeichnis fest.
	PC-Mindestanforderungen: • Windows 10/11, 32 bit
	• 100 Mbs Ethernet. • Intel Celeron, Core-Duo, Core-2-Duo oder 2,8 GHz Hyper-Threading (HT) oder AMD Dual-Core-Prozessoren.
	• 2 GB RAM • High-Speed 7.200 U/Min. Serial ATA (SATA) Festplatte mit min. 2 GB für Anwendungen und 20 GB für Bilder
Sprachen	ScanApp Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, vereinfachtes Chinesisch, traditionelles Chinesisch, Koreanisch, Russisch, Portugiesisch, Japanisch, Tschechisch, Polnisch
Bedienfeld	3" (7,6 cm) großer Touchscreen
Gewicht Scanner	6,56 kg ohne Dokumentenrückführung
Abmessungen (B x T x H)	Breite: 1238 mm, Höhe: 131 mm Tiefe: Ohne Papierrücklaufführung – Papierfach gefaltet: 146 mm Ohne Papierrücklaufführung – Papierablage flach: 193 mm Mit Papierrücklaufführung – Papierablage gefaltet: 206 mm Mit Papierrückführungshilfe – Papierablage flach: 253 mm
Zertifikate	Europa: CE-Zeichen, andere Länder: CB-Zertifizierung
Lieferumfang	Lm36-Scanner Druckerhalterungen, Befestigungsmaterial und 3 mm Werkzeug 2 Standfüße für die Verwendung auf dem Schreibtisch 2 Papierrandführungen 3 Papierrücklaufführung Kalibrierungsziel CD für ScanAppL-Software und PDF-Dokumentation: Lm36 Scanner Benutzerhandbuch pro Sprache und Quick Start Guide. Lm36 Scanner Kurzanleitung Ethernet-Kabel (2 m) Stromversorgung Regional – Netzkabel (2 m)
DRUCKERTECHNOLOGIE	
Druckertyp	5 Farben 36" (61 cm)
Drucktechnologie	Canon Bubble Jet on Demand – Typ 6 Farben, eingebaut (1 Druckkopf mit 6 Chips)
Druckauflösung	2.400 x 1.200 dpi
Zahl der Druckdüsen	Gesamt: 15.360 Düsen MBK: 5120 Düsen BK, C, M, Y: je 2.560 Düsen
Strichgenauigkeit	max. ± 0,1 % Einstellung durch den Nutzer erforderlich. Druckumgebung und Medien müssen denen entsprechen, die für die Einstellungen verwendet wurden.
Auflösung Druckdüsen	1.200 dpi (2 Zeilen)
Größe der Tintentröpfchen	min. 5 Pikoliter pro Farbe
Tintenkapazität	Tinte im Lieferumfang: 300 ml (80 ml für MBK, 4 x 55 ml für BK, C, M, Y) Im Verkauf erhältliche Tintentanks: 55 ml (MBK, BK, C, M, Y)
Tintenart	5-Farb-Pigmenttinte: MBK, BK, C, M, Y
Kompatibilität mit Betriebssystemen	32 Bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64 Bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 10.15.7 bis macOS 13
Andere unterstützte Protokolle zur Auftragsübermittlung	Apple AirPrint

Druckersprachen	HP-GL/2, HP RTL, JPEG (Ver. JFIF 1.02), CALS G4 (Übermittlung nur per FTP)
Standardschnittstellen	USB A-Anschluss: N/A USB B-Anschluss: Hi-Speed-USB Ethernet: IEEE802.3ab(1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) Wireless LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b * In der Bedienungsanleitung erfahren Sie, wie Sie das WLAN aktivieren und deaktivieren.
SPEICHER	
Standardspeicher	2 GB Erweiterungsschacht: nein
Festplatte	N/A
DRUCKGESCHWINDIGKEIT	
CAD-Zeichnung	
Normalpapier (DIN A1):	0:21 (Schneller Sparmodus); 2,7 Seiten/Min.
Normalpapier (DIN A0):	0:41 (Schneller Sparmodus) 0:42 (Schnell) 1:25 (Standard)
Plakat	
Normalpapier (DIN A0):	0:43 (Schneller Sparmodus) 0:43 (Schnell) 1:25 (Standard)
Schweres beschichtetes Papier (DIN A0)	1:42 (Schnell) 3:10 (Standard)
MEDIENHANDLING	
Medienzufuhr und -ablage	Rollenware: 1 Rolle, Zufuhr von oben, Ausgabe vorn Bogenware: Zufuhr von oben, Ausgabe vorn (manuelle Zufuhr mittels Medien-Freigabehebels)
Medienbreite	Rollenpapier: 203,2 - 917 mm Bogenware: 203,2 - 917 mm
Medienstärke	Rollen-/Bogenware: 0,07 bis 0,8 mm
min. bedruckbare Papierlänge	Rollenware: 203,2 mm Bogenware: 279,4 mm
max. bedruckbare Papierlänge	Rollenpapier: 18 m (abhängig von Betriebssystem und Anwendung)
	Bogenware: 1,6 m
max. Rollendurchmesser	150 mm
Rollenkerngröße	Innendurchmesser Rollenspule: 2"/3" (5,1 cm/7,6 cm – optional)
Empfohlene Randbereiche	Rollenpapier: Oben: 20mm, Unten: 3mm, Seitlich: 3mm Einzelblatt (AppleAirPrint): Oben: 20mm, Unten: 31mm, Seitlich: 3mm Einzelblatt (Andere): Oben: 20mm, Unten: 20mm, Seitlich: 3mm
Ränder Druckbereich	Rollenpapier: Oben: 3mm, Unten: 3mm, Seitlich: 3mm Rollenpapier (randlos): Oben: 0mm, Unten: 0mm, Seitlich: 0mm Einzelblatt (AppleAirPrint): Oben: 3mm, Unten: 12,7mm, Seitlich: 3mm Blatt schneiden (Andere): Oben: 3mm, Unten: 20mm, Seitlich: 3mm
Zufuhrkapazität	Rollenware: Eine Rolle Blattware: 1 Blatt
Breite Randlosdruck (nur Rolle)	[Empfohlen] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36"
	[Druckbar] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 30", 34", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm
	Andere Formate, randloser Druck in freien Formaten wird nur auf Rollenpapier unterstützt (vom Benutzer definiert)
max. Anzahl ausgegebener Drucke	Standardposition: 1 Bogen
WAS GEHÖRT DAZU?	
Lieferumfang	Drucker, Druckerständer, 1 Druckkopf, Netzkabel, 1 Satz Starter-Tintentanks, 1 Rollenhalter (Spule) Installationshandbuch, Merkblatt Sicherheit/Umweltbedingungen, LFP Eur-Adressblatt, Wichtige Informationen, Einrichtungsanleitung für den Druckerständer, Hinweise für PosterArtist WEB
Mitgelieferte Software	Als Internet-Download verfügbare Software
OPTIONEN	
Optionales Zubehör	2"/3" Rollenhalterung: RH2-35 IC-Kartenleser-Halterung: RA-02
VERBRAUCHSMATERIALIEN	
Vom Benutzer austauschbar	Tintentanks: M: PFI-031 (55 ml), MBK/BK/C/Y: PFI-030 (55 ml) Druckkopf: PF-06 Schneidemesser: CT-08 Wartungscartridge: MC-31

Haftungsausschluss

Einige Darstellungen sind zwecks optimaler drucktechnischer Wiedergabe simuliert. Alle Daten beruhen auf Canon Prüf- und Messnormen. Die technischen Daten des Produkts wurden vor dem Datum seiner Einführung zusammengestellt. Änderungen der endgültigen Daten ohne Ankündigung vorbehalten. ™ und ®: Alle Firmen- und/oder Produktnamen sind Marken bzw. eingetragene Marken ihrer jeweiligen Hersteller in ihren Märkten bzw. Ländern.

Für beste Ergebnisse empfiehlt Canon den Einsatz von Canon Original-Medien. Bitte informieren Sie sich in der Kompatibilitätsliste der Medien/Papiere darüber, welche Materialien empfohlen werden.

FINE
Full-photolithography Inkjet Nozzle Engineering

L-COA PRO II

PosterArtist

LUCIA TD ink

Canon Deutschland GmbH
Europark Fichtenhain A10
D-47807 Krefeld
Canon Helpdesk
Tel.: +49 30 9158 9012
canon.de

Canon Austria GmbH
Canon CEE GmbH
Am Europlatz 2
1120 Wien
Austria
Canon Helpdesk
Tel. (01) 360 277 4567
canon.at

Canon (Schweiz) AG
Richtistrasse 9
CH-8304 Wallisellen
Canon Helpdesk
Tel. +41 22 567 5858
canon.ch

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

German edition

© Canon Europa N.V., 2023