



imagePROGRAF TM-340 MFP Lm36

Η ΝΕΑ ΕΚΔΟΧΗ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Επαναπροσδιορίστε τις επιδόσεις με έναν περιβαλλοντικά βιώσιμο εκτυπωτή πολλαπλών λειτουργιών, 36", ο οποίος προσφέρει λειτουργία με λιγότερο θόρυβο, πιο διαισθητική λειτουργικότητα και υψηλή ποιότητα εκτύπωσης, για να δημιουργείτε εκτυπώσεις επαγγελματικής ποιότητας με ευκρινείς, καθαρές γραμμές και ζωηρά κόκκινα χρώματα - ιδανικές για εντυπωσιακά σχέδια CAD και υλικό μάρκετινγκ. Η ενσωματωμένη λειτουργικότητα σάρωσης με ειδικό λογισμικό ενισχύει την παραγωγικότητα, προσφέροντας γρήγορη εκτύπωση και σάρωση για πιο ομαλές ροές εργασίας.

- **Ολοκληρωμένη λειτουργικότητα**

Εκτυπώστε και σαρώστε εύκολα με ένα εύχρηστο σύστημα ταυτόχρονης διεκπεραίωσης πολλαπλών εργασιών, που διαθέτει πάνελ με οθόνη αφής 3" στον σαρωτή και ειδικό λογισμικό, για παράλληλη επεξεργασία με ταυτόχρονη εκτύπωση και σάρωση

- **Βελτιωμένη, επαγγελματική ποιότητα**

Το νέο μελάνι ματζέντα παράγει πιο φωτεινά κόκκινα χρώματα, ενώ η τεχνολογία σταθερής βελτίωσης εικόνας εξασφαλίζει πιο καθαρές γραμμές. Εκτυπώστε σχέδια CAD, πόστερ, εκπαιδευτικό υλικό και πολλά άλλα με ζωηρά χρώματα και ακρίβεια

- **Αξιοπίστη παραγωγικότητα**

Παραγωγικότητα στην οποία μπορείτε να βασίζεστε, με αξιόπιστες επιδόσεις, ταχύτερο χρόνο επεξεργασίας και γρήγορη επαναφορά από την κατάσταση αναστολής λειτουργίας. Εξοικονομήστε χρόνο από την κοπή των άχρηστων περιθωρίων επιλέγοντας εκτύπωση χωρίς περιθώρια, η οποία προσφέρει «ξακρισμένες» εικόνες σε οποιοδήποτε μέγεθος, απευθείας από τη συσκευή

- **Διαισθητική λειτουργικότητα**

Λειτουργική σχεδίαση με πάνελ οθόνης αφής 4,3" στον εκτυπωτή, όπου εμφανίζονται χρήσιμες οδηγίες και σημαντικές πληροφορίες, όπως ο τύπος του υλικού εκτύπωσης και η ποσότητα υλικού και μελανιού που απομένει. Το ρολό χαρτιού μπορεί να αντικατασταθεί με ευκολία στο κάλυμμα με την επίπεδη επάνω επιφάνεια

Canon

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

imagePROGRAF TM-340 MFP Lm36

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΑΡΩΤΗ	Single Sensor με φωτισμό μέσω πολλών λυχνιών LED 600dpi	Γλώσσες εκτυπωτή	HP-GL/2, HP RTL, JPEG (Εκδ. JFIF 1.02), CALS G4 (υποβολή μόνο μέσω FTP)
Τεχνολογία σάρωσης	ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ Πρόχειρη 300/300dpi = 1 ίντσα/δευτ. (Χρώμα), 4,5 ίντσες/δευτ. (Α&Μ) Στάνταρ 300/600dpi = 1 ίντσα/δευτ. (Χρώμα), 3 ίντσες/δευτ. (Α&Μ) Βέλτιστη 600/600dpi = 0,5 ίντσες/δευτ. (Χρώμα), 1,5 ίντσες/δευτ. (Α&Μ)	Στάνταρ διασυνδέσεις	Θύρα USB A: Δ/Γ Θύρα USB B: Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3ab (100base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) Ασύρματο LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b
Μέγιστη ανάλυση (dpi)	ΣΑΡΩΣΗ Πρόχειρη 200dpi = 1 ίντσα/δευτ. (Χρώμα), 4,5 ίντσες/δευτ. (Α&Μ) Στάνταρ 300dpi = 1 ίντσα/δευτ. (Χρώμα), 3 ίντσες/δευτ. (Α&Μ) Βέλτιστη 600/600dpi = 0,5 ίντσες/δευτ. (Χρώμα), 1,5 ίντσες/δευτ. (Α&Μ)	ΜΝΗΜΗ	*Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη για τον τρόπο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης του ασύρματου LAN
Ταχύτητα σάρωσης	Σάρωση σε H/Y – RGB/Τόνοι του γκρι/Α&Μ, TIFF (Χωρίς ScanAppL) Σάρωση σε USB – RGB/Τόνοι του γκρι/Α&Μ, JPG, PDF, PDF/A, M-PDF (ScanAppL διαθέσιμο) Σάρωση σε H/Y – RGB/Τόνοι του γκρι/Α&Μ, TIFF, JPEG, PDF, PDF/A, TIFF G4, M-PDF Αντιγραφή – RGB/Τόνοι του γκρι/Α&Μ Αντιγραφή και Αρχειοθέτηση – (Συνδυασμός των παραπάνω λειτουργιών Αντιγραφής και Σάρωσης σε H/Y). Συνδεσιμότητα στο cloud επιτυγχάνεται μέσω σύνδεσης στο Direct Print & Share της Canon. ΕΚΤΥΠΩΣΗ επιτυγχάνεται με χρήση του Direct Print & Share της Canon.	Στάνταρ μνήμη	2GB Υποδοχή επέκτασης: Όχι
Καταστάσεις σάρωσης	Εμπρός όψη επάνω, έξοδος πίσω. Κίνηση εγγράφου μόνο εμπρός. Περιλαμβάνονται οδηγιοί επιστροφής εγγράφων 36°/914,4mm 6°/152,4mm 38°/965,2mm 109°/2.768mm	Μονάδα σκληρού δίσκου	Δ/Υ
Διαδρομή χαρτιού	Σχεδίαση για σάρωση χαρτιού CAD εκτυπωτών iPF της Canon. Ελάχ. = 0,07mm Μέγ. = 0,8mm	ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ	0:21 (Κατάσταση γρήγορης οικονομικής λειτουργίας), 2,7 σελ./λεπτό
Μέγιστο πλάτος σάρωσης	Ακριβεία 0,2% +/-1 pixel USB2, 128GB FAT32.	Σχέδιο CAD	0:41 (Κατάσταση γρήγορης οικονομικής λειτουργίας) 0:42 (Γρήγορη) 1:25 (Στάνταρ)
Ελάχιστο πλάτος σάρωσης	ScanAppL – Ορίζει τον κατάλογο σάρωσης. Ελάχιστες προδιαγραφές H/Y: • Windows 10/11 – 32bit. • 100Mbps Ethernet • Επεξεργαστές Intel Celeron, Core-Duo, Core-2-Duo ή 2,8GHz Hyper-Threading σε IT ή AMD Dual-Core • Μνήμη RAM 2GB • ΣΚΔ Υψηλής ταχύτητας 7200rpm Serial ATA (SATA) με ελεύθερα τουλάχιστον 2GB για εφαρμογές και 20GB για εικόνες.	Απλό χαρτί (A1):	0:43 (Κατάσταση γρήγορης οικονομικής λειτουργίας) 0:43 (Γρήγορη) 1:25 (Στάνταρ)
Μέγιστο πλάτος εγγράφου	ScanAppL Αγγλικά/Γαλλικά/Γερμανικά/Ιταλικά/Ισπανικά/Απλοποιημένα Κινεζικά/Παραδοσιακά Κινεζικά/Κορεατικά/Ρωσικά/Πορτογαλικά/Ιαπωνικά/Τσεχικά/Πολωνικά	Απλό χαρτί (A0):	0:43 (Κατάσταση γρήγορης οικονομικής λειτουργίας) 0:43 (Γρήγορη) 1:25 (Στάνταρ)
Μέγιστο μήκος σάρωσης	Οθόνη αφής 3"	Πόστερ	0:43 (Κατάσταση γρήγορης οικονομικής λειτουργίας) 0:43 (Γρήγορη) 1:25 (Στάνταρ)
Πάχος εγγράφου	6,56kg χωρίς Οδηγό επιστροφής εγγράφων Πλάτος: 1.238mm, Ύψος 131mm Βάθος: Χωρίς Οδηγό επιστροφής εγγράφων – Δίσκος χαρτιού διπλωμένος: 146mm Χωρίς Οδηγό επιστροφής εγγράφων – Δίσκος χαρτιού επίπεδος: 193mm Με Οδηγό επιστροφής εγγράφων – Δίσκος χαρτιού διπλωμένος: 206mm Με Οδηγό επιστροφής εγγράφων – Δίσκος χαρτιού επίπεδος: 253mm	Βαρύ επιχρισμένο χαρτί (A0)	1:42 (Γρήγορη) 3:10 (Στάνταρ)
Ακριβεία σάρωσης	Ευρώπη: Σήμανση CE, Άλλες χώρες: Πιστοποίηση CB	ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ	Ρολό χαρτιού: Ένα ρολό, φόρτωση από επάνω, έξοδος από εμπρός Κοιμένα φύλλα: Φόρτωση από επάνω, έξοδος από εμπρός (χειροκίνητη τροφοδοσία με χρήση μοχλού ασφάλισης υλικών εκτύπωσης)
Διασύνδεση USB	Σαρωτής Lm36 Στηνρίνματα τοποθέτησης εκτυπωτή, εξαρτήματα στερέωσης και εργαλείο 3mm 2 σκέλη για χρήση σε επιφάνεια γραφείου 2 οδηγιοί άκρων χαρτιού 3 οδηγιοί επιστροφής εγγράφων Στόχος βελτιστοποίησης CD λογισμικού ScanAppL και τεκμηρίωσης σε μορφή PDF: Εγχειρίδιο χρήσης σαρωτή Lm36 ανά γλώσσα και Οδηγός γρήγορης εκκίνησης. Οδηγός γρήγορης εκκίνησης σαρωτή Lm36. Καλώδιο Ethernet (2 μέτρα) Παροχή ρεύματος Σύμφωνα με τις τοπικές προδιαγραφές - Καλώδιο(-α) ρεύματος (2 μέτρα)	Τροφοδοσία και έξοδος υλικών	Ρολό χαρτιού: 203,2-917mm Κοιμένα φύλλα: 210-917mm
Σάρωση σε δίκτυο	Σαρωτής Lm36 Στηνρίνματα τοποθέτησης εκτυπωτή, εξαρτήματα στερέωσης και εργαλείο 3mm 2 σκέλη για χρήση σε επιφάνεια γραφείου 2 οδηγιοί άκρων χαρτιού 3 οδηγιοί επιστροφής εγγράφων Στόχος βελτιστοποίησης CD λογισμικού ScanAppL και τεκμηρίωσης σε μορφή PDF: Εγχειρίδιο χρήσης σαρωτή Lm36 ανά γλώσσα και Οδηγός γρήγορης εκκίνησης. Οδηγός γρήγορης εκκίνησης σαρωτή Lm36. Καλώδιο Ethernet (2 μέτρα) Παροχή ρεύματος Σύμφωνα με τις τοπικές προδιαγραφές - Καλώδιο(-α) ρεύματος (2 μέτρα)	Πλάτος υλικών	Ρολό χαρτιού: 203,2mm Κοιμένα φύλλα: 279,4mm
Γλώσσες	Ευρώπη: Σήμανση CE, Άλλες χώρες: Πιστοποίηση CB	Πάχος υλικών	Ρολό χαρτιού: 18mm (ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα και την εφαρμογή) Κοιμένα φύλλα: 1,6m 150mm
Πίνακας ελέγχου	Σαρωτής Lm36 Στηνρίνματα τοποθέτησης εκτυπωτή, εξαρτήματα στερέωσης και εργαλείο 3mm 2 σκέλη για χρήση σε επιφάνεια γραφείου 2 οδηγιοί άκρων χαρτιού 3 οδηγιοί επιστροφής εγγράφων Στόχος βελτιστοποίησης CD λογισμικού ScanAppL και τεκμηρίωσης σε μορφή PDF: Εγχειρίδιο χρήσης σαρωτή Lm36 ανά γλώσσα και Οδηγός γρήγορης εκκίνησης. Οδηγός γρήγορης εκκίνησης σαρωτή Lm36. Καλώδιο Ethernet (2 μέτρα) Παροχή ρεύματος Σύμφωνα με τις τοπικές προδιαγραφές - Καλώδιο(-α) ρεύματος (2 μέτρα)	Ελάχιστο μήκος εκτύπωσης	Εσωτερική διάμετρος πυρήνα ρολού: 2"/3" (προαιρετικά) Ρολό χαρτιού: Επάνω: 20mm, Κάτω: 3mm, Πλευρές: 3mm Κοιμένα φύλλα (Apple AirPrint): Επάνω: 20mm, Κάτω: 31mm, Πλευρές: 3mm Κοιμένα φύλλα (Άλλα): Επάνω: 20mm, Κάτω: 20mm, Πλευρές: 3mm
Διαστάσεις (ΠxBxΥ)	Ευρώπη: Σήμανση CE, Άλλες χώρες: Πιστοποίηση CB	Μέγιστο μήκος εκτύπωσης	Ρολό χαρτιού: Επάνω: 3mm, Κάτω: 3mm, Πλευρές: 3mm Ρολό χαρτιού (χωρίς περιθώρια): Επάνω: 0mm, Κάτω: 0mm, Πλευρές: 0mm Κοιμένα φύλλα (Apple AirPrint): Επάνω: 3mm, Κάτω: 12,7mm, Πλευρές: 3mm Κοιμένα φύλλα (Άλλα): Επάνω: 3mm, Κάτω: 20mm, Πλευρές: 3mm
Κανονιστική συμμόρφωση	Σαρωτής Lm36 Στηνρίνματα τοποθέτησης εκτυπωτή, εξαρτήματα στερέωσης και εργαλείο 3mm 2 σκέλη για χρήση σε επιφάνεια γραφείου 2 οδηγιοί άκρων χαρτιού 3 οδηγιοί επιστροφής εγγράφων Στόχος βελτιστοποίησης CD λογισμικού ScanAppL και τεκμηρίωσης σε μορφή PDF: Εγχειρίδιο χρήσης σαρωτή Lm36 ανά γλώσσα και Οδηγός γρήγορης εκκίνησης. Οδηγός γρήγορης εκκίνησης σαρωτή Lm36. Καλώδιο Ethernet (2 μέτρα) Παροχή ρεύματος Σύμφωνα με τις τοπικές προδιαγραφές - Καλώδιο(-α) ρεύματος (2 μέτρα)	Περιθώρια συνιστώμενης περιοχής	Ρολό χαρτιού: Ένα ρολό Κοιμένα φύλλα: 1 φύλλο
Περιεχόμενο συσκευασίας	Σαρωτής Lm36 Στηνρίνματα τοποθέτησης εκτυπωτή, εξαρτήματα στερέωσης και εργαλείο 3mm 2 σκέλη για χρήση σε επιφάνεια γραφείου 2 οδηγιοί άκρων χαρτιού 3 οδηγιοί επιστροφής εγγράφων Στόχος βελτιστοποίησης CD λογισμικού ScanAppL και τεκμηρίωσης σε μορφή PDF: Εγχειρίδιο χρήσης σαρωτή Lm36 ανά γλώσσα και Οδηγός γρήγορης εκκίνησης. Οδηγός γρήγορης εκκίνησης σαρωτή Lm36. Καλώδιο Ethernet (2 μέτρα) Παροχή ρεύματος Σύμφωνα με τις τοπικές προδιαγραφές - Καλώδιο(-α) ρεύματος (2 μέτρα)	Περιθώρια εκτυπώσιμης περιοχής	[Συνιστώμενο] 515mm (JIS B2), 728mm (JIS B1), 594mm (ISO A1), 841mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36" [Εκτυπώσιμο] 257mm (JIS B4), 297mm (ISO A3), 329mm (ISO A3+), 420mm (ISO A2), 515mm (JIS B3), 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 30", 34", 300mm, 500mm, 600mm, 800mm
Κανονιστική συμμόρφωση	Σαρωτής Lm36 Στηνρίνματα τοποθέτησης εκτυπωτή, εξαρτήματα στερέωσης και εργαλείο 3mm 2 σκέλη για χρήση σε επιφάνεια γραφείου 2 οδηγιοί άκρων χαρτιού 3 οδηγιοί επιστροφής εγγράφων Στόχος βελτιστοποίησης CD λογισμικού ScanAppL και τεκμηρίωσης σε μορφή PDF: Εγχειρίδιο χρήσης σαρωτή Lm36 ανά γλώσσα και Οδηγός γρήγορης εκκίνησης. Οδηγός γρήγορης εκκίνησης σαρωτή Lm36. Καλώδιο Ethernet (2 μέτρα) Παροχή ρεύματος Σύμφωνα με τις τοπικές προδιαγραφές - Καλώδιο(-α) ρεύματος (2 μέτρα)	Δυνατότητες τροφοδοσίας υλικών	Πέραν των παραπάνω, η εκτύπωση χωρίς περιθώρια ανεαρτίζεται μεγέθους υποστηρίζεται μόνο σε ρολό χαρτιού που ορίζεται από τον χρήστη
Περιεχόμενο συσκευασίας	Σαρωτής Lm36 Στηνρίνματα τοποθέτησης εκτυπωτή, εξαρτήματα στερέωσης και εργαλείο 3mm 2 σκέλη για χρήση σε επιφάνεια γραφείου 2 οδηγιοί άκρων χαρτιού 3 οδηγιοί επιστροφής εγγράφων Στόχος βελτιστοποίησης CD λογισμικού ScanAppL και τεκμηρίωσης σε μορφή PDF: Εγχειρίδιο χρήσης σαρωτή Lm36 ανά γλώσσα και Οδηγός γρήγορης εκκίνησης. Οδηγός γρήγορης εκκίνησης σαρωτή Lm36. Καλώδιο Ethernet (2 μέτρα) Παροχή ρεύματος Σύμφωνα με τις τοπικές προδιαγραφές - Καλώδιο(-α) ρεύματος (2 μέτρα)	Πλάτος εκτύπωσης χωρίς περιθώρια (μόνο ρολό)	Στάνταρ θέση – 1 φύλλο
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ	Σαρωτής Lm36 Στηνρίνματα τοποθέτησης εκτυπωτή, εξαρτήματα στερέωσης και εργαλείο 3mm 2 σκέλη για χρήση σε επιφάνεια γραφείου 2 οδηγιοί άκρων χαρτιού 3 οδηγιοί επιστροφής εγγράφων Στόχος βελτιστοποίησης CD λογισμικού ScanAppL και τεκμηρίωσης σε μορφή PDF: Εγχειρίδιο χρήσης σαρωτή Lm36 ανά γλώσσα και Οδηγός γρήγορης εκκίνησης. Οδηγός γρήγορης εκκίνησης σαρωτή Lm36. Καλώδιο Ethernet (2 μέτρα) Παροχή ρεύματος Σύμφωνα με τις τοπικές προδιαγραφές - Καλώδιο(-α) ρεύματος (2 μέτρα)	Μέγιστος αριθμός παρεχόμενων εκτυπώσεων	Εκτυπωτής, Βάση εκτυπωτή, 1 Κεφαλή εκτύπωσης, Καλώδιο ρεύματος, 1 Σετ αρχικών δεξαμενών μελανιού, Οδηγός εγκατάστασης, Φυλλάδιο για θέματα ασφάλειας/περιβαλλοντικά πρότυπα, Φύλλο διευθύνσεων LFP Eur, Φύλλο σημαντικών πληροφοριών, Βασικός οδηγός εγκατάστασης βάσης εκτυπωτή, Ειδοποίηση για το PosterArtist WEB
Τύπος εκτυπωτή	Σαρωτής Lm36 Στηνρίνματα τοποθέτησης εκτυπωτή, εξαρτήματα στερέωσης και εργαλείο 3mm 2 σκέλη για χρήση σε επιφάνεια γραφείου 2 οδηγιοί άκρων χαρτιού 3 οδηγιοί επιστροφής εγγράφων Στόχος βελτιστοποίησης CD λογισμικού ScanAppL και τεκμηρίωσης σε μορφή PDF: Εγχειρίδιο χρήσης σαρωτή Lm36 ανά γλώσσα και Οδηγός γρήγορης εκκίνησης. Οδηγός γρήγορης εκκίνησης σαρωτή Lm36. Καλώδιο Ethernet (2 μέτρα) Παροχή ρεύματος Σύμφωνα με τις τοπικές προδιαγραφές - Καλώδιο(-α) ρεύματος (2 μέτρα)	ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ	Λογισμικό διαθέσιμο για λήψη από το Web
Τεχνολογία εκτύπωσης	Σαρωτής Lm36 Στηνρίνματα τοποθέτησης εκτυπωτή, εξαρτήματα στερέωσης και εργαλείο 3mm 2 σκέλη για χρήση σε επιφάνεια γραφείου 2 οδηγιοί άκρων χαρτιού 3 οδηγιοί επιστροφής εγγράφων Στόχος βελτιστοποίησης CD λογισμικού ScanAppL και τεκμηρίωσης σε μορφή PDF: Εγχειρίδιο χρήσης σαρωτή Lm36 ανά γλώσσα και Οδηγός γρήγορης εκκίνησης. Οδηγός γρήγορης εκκίνησης σαρωτή Lm36. Καλώδιο Ethernet (2 μέτρα) Παροχή ρεύματος Σύμφωνα με τις τοπικές προδιαγραφές - Καλώδιο(-α) ρεύματος (2 μέτρα)	Περιεχόμενο συσκευασίας	Φορέας ρολού 2"/3": RH2-35 Φορέας συσκευής ανάγνωσης καρτών IC: RA-02
Ανάλυση εκτύπωσης	Σαρωτής Lm36 Στηνρίνματα τοποθέτησης εκτυπωτή, εξαρτήματα στερέωσης και εργαλείο 3mm 2 σκέλη για χρήση σε επιφάνεια γραφείου 2 οδηγιοί άκρων χαρτιού 3 οδηγιοί επιστροφής εγγράφων Στόχος βελτιστοποίησης CD λογισμικού ScanAppL και τεκμηρίωσης σε μορφή PDF: Εγχειρίδιο χρήσης σαρωτή Lm36 ανά γλώσσα και Οδηγός γρήγορης εκκίνησης. Οδηγός γρήγορης εκκίνησης σαρωτή Lm36. Καλώδιο Ethernet (2 μέτρα) Παροχή ρεύματος Σύμφωνα με τις τοπικές προδιαγραφές - Καλώδιο(-α) ρεύματος (2 μέτρα)	Παρεχόμενο λογισμικό	Δεξαμενή μελανιού: M: PFI-031 (55ml), MBK/BK/C/Y: PFI-030 (55ml) Κεφαλή εκτύπωσης: PF-06 Λεπίδα κοπής: CT-08 Κασέτα συντήρησης: MC-31
Πλήθος ακροφυσίων	Σαρωτής Lm36 Στηνρίνματα τοποθέτησης εκτυπωτή, εξαρτήματα στερέωσης και εργαλείο 3mm 2 σκέλη για χρήση σε επιφάνεια γραφείου 2 οδηγιοί άκρων χαρτιού 3 οδηγιοί επιστροφής εγγράφων Στόχος βελτιστοποίησης CD λογισμικού ScanAppL και τεκμηρίωσης σε μορφή PDF: Εγχειρίδιο χρήσης σαρωτή Lm36 ανά γλώσσα και Οδηγός γρήγορης εκκίνησης. Οδηγός γρήγορης εκκίνησης σαρωτή Lm36. Καλώδιο Ethernet (2 μέτρα) Παροχή ρεύματος Σύμφωνα με τις τοπικές προδιαγραφές - Καλώδιο(-α) ρεύματος (2 μέτρα)	ΕΠΙΛΟΓΕΣ	
Ακριβεία γραμμής	Σαρωτής Lm36 Στηνρίνματα τοποθέτησης εκτυπωτή, εξαρτήματα στερέωσης και εργαλείο 3mm 2 σκέλη για χρήση σε επιφάνεια γραφείου 2 οδηγιοί άκρων χαρτιού 3 οδηγιοί επιστροφής εγγράφων Στόχος βελτιστοποίησης CD λογισμικού ScanAppL και τεκμηρίωσης σε μορφή PDF: Εγχειρίδιο χρήσης σαρωτή Lm36 ανά γλώσσα και Οδηγός γρήγορης εκκίνησης. Οδηγός γρήγορης εκκίνησης σαρωτή Lm36. Καλώδιο Ethernet (2 μέτρα) Παροχή ρεύματος Σύμφωνα με τις τοπικές προδιαγραφές - Καλώδιο(-α) ρεύματος (2 μέτρα)	Προαιρετικά στοιχεία	
Βήμα ακροφυσίων	Σαρωτής Lm36 Στηνρίνματα τοποθέτησης εκτυπωτή, εξαρτήματα στερέωσης και εργαλείο 3mm 2 σκέλη για χρήση σε επιφάνεια γραφείου 2 οδηγιοί άκρων χαρτιού 3 οδηγιοί επιστροφής εγγράφων Στόχος βελτιστοποίησης CD λογισμικού ScanAppL και τεκμηρίωσης σε μορφή PDF: Εγχειρίδιο χρήσης σαρωτή Lm36 ανά γλώσσα και Οδηγός γρήγορης εκκίνησης. Οδηγός γρήγορης εκκίνησης σαρωτή Lm36. Καλώδιο Ethernet (2 μέτρα) Παροχή ρεύματος Σύμφωνα με τις τοπικές προδιαγραφές - Καλώδιο(-α) ρεύματος (2 μέτρα)	ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ	
Μέγεθος σταγονιδίων μελανιού	Σαρωτής Lm36 Στηνρίνματα τοποθέτησης εκτυπωτή, εξαρτήματα στερέωσης και εργαλείο 3mm 2 σκέλη για χρήση σε επιφάνεια γραφείου 2 οδηγιοί άκρων χαρτιού 3 οδηγιοί επιστροφής εγγράφων Στόχος βελτιστοποίησης CD λογισμικού ScanAppL και τεκμηρίωσης σε μορφή PDF: Εγχειρίδιο χρήσης σαρωτή Lm36 ανά γλώσσα και Οδηγός γρήγορης εκκίνησης. Οδηγός γρήγορης εκκίνησης σαρωτή Lm36. Καλώδιο Ethernet (2 μέτρα) Παροχή ρεύματος Σύμφωνα με τις τοπικές προδιαγραφές - Καλώδιο(-α) ρεύματος (2 μέτρα)	Στοιχεία αντικαθιστώμενα από τον χρήστη	
Χωρητικότητα μελανιού	Σαρωτής Lm36 Στηνρίνματα τοποθέτησης εκτυπωτή, εξαρτήματα στερέωσης και εργαλείο 3mm 2 σκέλη για χρήση σε επιφάνεια γραφείου 2 οδηγιοί άκρων χαρτιού 3 οδηγιοί επιστροφής εγγράφων Στόχος βελτιστοποίησης CD λογισμικού ScanAppL και τεκμηρίωσης σε μορφή PDF: Εγχειρίδιο χρήσης σαρωτή Lm36 ανά γλώσσα και Οδηγός γρήγορης εκκίνησης. Οδηγός γρήγορης εκκίνησης σαρωτή Lm36. Καλώδιο Ethernet (2 μέτρα) Παροχή ρεύματος Σύμφωνα με τις τοπικές προδιαγραφές - Καλώδιο(-α) ρεύματος (2 μέτρα)		
Τύπος μελανιού	Σαρωτής Lm36 Στηνρίνματα τοποθέτησης εκτυπωτή, εξαρτήματα στερέωσης και εργαλείο 3mm 2 σκέλη για χρήση σε επιφάνεια γραφείου 2 οδηγιοί άκρων χαρτιού 3 οδηγιοί επιστροφής εγγράφων Στόχος βελτιστοποίησης CD λογισμικού ScanAppL και τεκμηρίωσης σε μορφή PDF: Εγχειρίδιο χρήσης σαρωτή Lm36 ανά γλώσσα και Οδηγός γρήγορης εκκίνησης. Οδηγός γρήγορης εκκίνησης σαρωτή Lm36. Καλώδιο Ethernet (2 μέτρα) Παροχή ρεύματος Σύμφωνα με τις τοπικές προδιαγραφές - Καλώδιο(-α) ρεύματος (2 μέτρα)		
Συμβατότητα με λειτ. συστήματα	Σαρωτής Lm36 Στηνρίνματα τοποθέτησης εκτυπωτή, εξαρτήματα στερέωσης και εργαλείο 3mm 2 σκέλη για χρήση σε επιφάνεια γραφείου 2 οδηγιοί άκρων χαρτιού 3 οδηγιοί επιστροφής εγγράφων Στόχος βελτιστοποίησης CD λογισμικού ScanAppL και τεκμηρίωσης σε μορφή PDF: Εγχειρίδιο χρήσης σαρωτή Lm36 ανά γλώσσα και Οδηγός γρήγορης εκκίνησης. Οδηγός γρήγορης εκκίνησης σαρωτή Lm36. Καλώδιο Ethernet (2 μέτρα) Παροχή ρεύματος Σύμφωνα με τις τοπικές προδιαγραφές - Καλώδιο(-α) ρεύματος (2 μέτρα)		
Άλλα υποστηριζόμενα πρωτόκολλα υποβολής εργασιών	Σαρωτής Lm36 Στηνρίνματα τοποθέτησης εκτυπωτή, εξαρτήματα στερέωσης και εργαλείο 3mm 2 σκέλη για χρήση σε επιφάνεια γραφείου 2 οδηγιοί άκρων χαρτιού 3 οδηγιοί επιστροφής εγγράφων Στόχος βελτιστοποίησης CD λογισμικού ScanAppL και τεκμηρίωσης σε μορφή PDF: Εγχειρίδιο χρήσης σαρωτή Lm36 ανά γλώσσα και Οδηγός γρήγορης εκκίνησης. Οδηγός γρήγορης εκκίνησης σαρωτή Lm36. Καλώδιο Ethernet (2 μέτρα) Παροχή ρεύματος Σύμφωνα με τις τοπικές προδιαγραφές - Καλώδιο(-α) ρεύματος (2 μέτρα)		



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Greek edition
© Canon Europa N.V., 2023