



imagePROGRAF TM-340 MFP Lm36

UČINKOVITOST NOVE RAZINE

Postavite novu definiciju učinkovitosti uz održivi 36-inčni višefunkcijski pisač koji pruža tiši rad, intuitivniju funkcionalnost, visoku kvalitetu ispisivanja kako biste kreirali ispise profesionalne kvalitete s oštrim, jasnim linijama i živopisnom crvenom bojom – savršeno za privlačne CAD crteže i marketinške materijale. Integrirana funkcija skeniranja s namjenskim softverom povećava produktivnost, dok brzo ispisivanje i skeniranje osiguravaju besprijekoran tijek poslovnog procesa.

- **Integrirana funkcionalnost**

Lako ispisujete i skenirate s pomoću jednostavnog uređaja za istovremeno izvršavanje više zadataka koji ima 3-inčni dodirni zaslon na skeneru i namjenski softver, za istovremeno ispisivanje i skeniranje

- **Poboljšana profesionalna kvaliteta**

Nova magenta tinta stvara blistavije crvene, a stabilna poboljšanja slike znače čišće linije. Ispisujete živopisne i precizne CAD crteže, postere, edukativne materijale i još mnogo toga

- **Pouzdana produktivnost**

Produktivnost na koju možete računati, s pouzdanim radnim značajkama, bržom obradom i brzim oporavkom iz stanja mirovanja. Uštedite vrijeme koje trošite na obrezivanje suvišnih margina uz ispisivanje bez obruba, čime dobivate slike bez margina bilo kojeg formata, izravno s uređaja

- **Intuitivna funkcionalnost**

Funkcionalni dizajn s 4,3-inčnim dodirnim zaslonom na pisaču koji prikazuje intuitivne upute i važne informacije, kao što su vrsta medija, preostali mediji i količina tinte. Papir u roli lako se može zamijeniti na plošnom poklopcu

Canon

TEHNIČKI PODACI

imagePROGRAF TM-340 MFP Lm36

TEHNOLOGIJA SKENERA

Tehnologija skeniranja

Maksimalna razlučivost (dpi)

Jedan senzor s više LED dioda

600 dpi

Brzina skeniranja

KOPIRANJE

300/300 dpi Skica = 1 ips u boji, 3 ips crno-bijelo
300/600 dpi Standardno = 1 ips u boji, 3 ips crno-bijelo
600/600 dpi Najbolje = 0,5 ips u boji, 1,5 ips crno-bijelo

SKENIRANJE

200 dpi Skica = 1 ips u boji, 3 ips crno-bijelo
300 dpi Standardno = 0,5 ips u boji, 1,5 ips crno-bijelo
600 dpi Najbolje = 0,33 ips u boji, 1 ips crno-bijelo

Načini skeniranja

Skeniranje na USB - RGB / Ijestvica sivih tonova / crno-bijelo, TIFF (bez ScanApp)
Skeniranje na USB - RGB / Ijestvica sivih tonova / crno-bijelo, JPG, PDF, PDF/A, M-PDF (uz ScanApp)
Skeniranje na računalo - RGB / Ijestvica sivih tonova / crno-bijelo, TIFF, JPEG, PDF, PDF/A, TIFF4, M-PDF
Kopiranje - RGB / Ijestvica sivih tonova / crno-bijelo
Kopiranje i arhiviranje - (kombinacija kopiranja i skeniranja na računalo). Povezivanje s računalnim oblakom postiže se pomoću veze sa softverom Direct Print & Share tvrtke Canon. Ispisivanje se postiže upotrebom Direct Print & Share tvrtke Canon.

Staza papira

Ispisnom stranom gore, stražnji izlaz. Ulaganje dokumenta samo srijeda
Priložene su povratne vodilice za dokumente

Maksimalna širina skeniranja

36 inča / 914,4 mm

Min. širina skena

6 inča / 152,4 mm

Maksimalna širina dokumenta

38 inča / 965,2 mm

Maksimalna duljina skena

109 inča / 2768 mm

Debljina dokumenta

Dizajniran je za skeniranje CAD papira iz iPF pisača tvrtke Canon.
Min. = 0,07 mm
Maks. = 0,8 mm

Preciznost skeniranja

Preciznost od 0,2 % +/-1 piksel

Sučelje USB

USB2, 128 GB FAT32.

Skeniranje na mrežu

ScanApp - postavlja direktorij skeniranja.

Minimalne računalne specifikacije: • Windows 7/8/10 - 32-bitni.

• 100 Mb/s Ethernet. • Intel Celeron, Core-Duo, Core-2-Duo ili 2,8 GHz Hyper-Threading (HT) ili AMD Dual-Core procesori

• 2 GB RAM • Brzi serijski ATA (SATA) HDD na 7200 okr./min uz minimalno 2 GB za aplikacije i 20 GB za slike.

Preporučene računalne specifikacije: • Windows 7/8/10 - 64-bitni.

• GB Ethernet. • Procesori Intel i3, i5 ili i7 • 4 GB RAM

• Brzi serijski ATA (SATA) HDD na 7200 okr./min uz minimalno 2 GB za aplikacije i 20 GB za slike.

Jezici

ScanApp

Engleski / francuski / njemački / talijanski / španjolski / pojednostavljeni kineski / tradicionalni kineski / korejski / ruski / portugalski / japanski / češki / poljski

Upravljačka ploča

3-inčni dodirni zaslon

Masa skenera

6,56 kg bez povratnih vodilica za dokumente

Dimenzije (Š x D x V)

Širina: 1238 mm, visina 131 mm
Dubina:
Bez povratne vodilice dokumenata - odlagač papira sklopljen: 146 mm
Bez povratne vodilice dokumenata - odlagač papira izvučen: 193 mm
S povratnom vodilicom dokumenata - odlagač papira sklopljen: 206 mm
S povratnom vodilicom dokumenata - odlagač papira izvučen: 253 mm

Sukladnost

Europa: CE oznaka, Druge države: CB certifikat

Sadržaj pakiranja

Skener Lm36
Nosачi za montiranje pisača, dodaci za fiksiranje i alat od 3 mm
2 noge za stolnu upotrebu
2 bočne vodilice za papir
3 povratne vodilice za dokumente
Predložak za kalibraciju
CD za softver ScanApp i PDF dokumentacija:
Korisnički priručnik po jezicima i kratke upute za upotrebu za Lm36.
Kratke upute za upotrebu za skener Lm36. Ethernet kabel (2 metra)
Regionalno napajanje - kabeli za napajanje (2 metra)

TEHNOLOGIJA PISAČA

Vrsta pisača

36-inčni s 5 boja

Tehnologija ispisivanja

Canon Bubblejet na zahtjev, 6 boja, integriranih (6 čipova po ispisnoj glavi x 1 ispisna glava)

Razlučivost ispisivanja

2400 x 1200 dpi

Broj mlaznica

Ukupno: 15 360 mlaznica MBK: 5120 mlaznica BK, C, M, Y: 2560 mlaznica svaka

Preciznost linije

±0,1 % ili manje
Potrebna je prilagodba od strane korisnika. Okruženje za ispisivanje i mediji trebaju se podudarati s onima upotrijebljenima za prilagodu.

Razmak mlaznica

1200 dpi x 2 linije

Veličina kapljice tinte

Minimalno 5 pl po boji

Kapacitet tinte

Priloženi početni spremnik s tintom: 300 ml (80 ml za MBK, 55 ml x 4 za BK, C, M, Y)
Spremnik za prodaju: 55 ml (MBK, BK, C, M, Y)
Pigmentne tinte: 5 boja MBK/BK/C/M/Y

Tip tinte

Kompatibilnost s operativnim sustavima

32-bitni: Windows7, Windows 8.1, Windows 10
64-bitni: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022
Apple Macintosh: macOS 10.15.7-macOS 13

Drugi podržani protokoli za slanje zadatka

Apple AirPrint

Jezici pisača

HP-GL/2, HP RTL, JPEG (ver. JFIF 1.02), CALS G4 (slanje samo FTP-om)

Standardna sučelja

USB A priključak: N/A
USB B priključak: Hi-Speed USB
Ethernet: IEEE802.3ab(1000base-T), IEEE802.3u (1000base-Tx)/IEEE802.3 (10base-T)
Bežični LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

*Upute o aktiviranju/deaktiviranju bežične LAN veze potražite u korisničkom priručniku

MEMORIJA

Standardna memorija

2 GB
Utor za proširenje: ne

Tvrđi disk

Nije dostupno

BRZINA ISPISIVANJA

CAD crtež

0:21 (brzi ekonomični način rada), 2,7 ppm

Obični papir (A1):

0:41 (brzi ekonomični način rada)

Obični papir (A0):

0:42 (brzo)

1:25 (standardno)

Poster

Obični papir (A0):

0:43 (brzi ekonomični način rada)

0:43 (brzo)

1:25 (standardno)

Teški papir s premazom (A0)

1:42 (brzo)

3:10 (standardno)

RUKOVANJE MEDIJIMA

Ulaganje medija i ispisivanje

Papir u roli: jedna rola, ulaganje s gornje strane, izlaz srijeda
Pojedinačni listovi: ulaganje s gornje strane, izlaz srijeda (ručno ulaganje uz rucicu za medije)

Širina medija

Papir u roli: 203,2 - 917 mm
Pojedinačni listovi: 210 - 917 mm

Debljina medija

Rola/pojedinačni listovi: 0,07 mm - 0,8 mm

Minimalna duljina za ispis

Papir u roli: 203,2 mm
Pojedinačni listovi: 279,4 mm

Maksimalna duljina za ispisivanje

Papir u roli: 18 m (ovisno o operativnom sustavu i programu)

Pojedinačni listovi: 1,6 m

150 mm

Maksimalni promjer medija u roli

Unutarnji promjer jezgre role 2"/3" (opcionarno)

Veličina špule

Papir u roli: vrh: 20 mm, dno: 3 mm, strana: 3 mm

Pojedinačni listovi (AppleAirPrint): vrh: 20 mm, dno: 31 mm, strana: 3 mm

Pojedinačni listovi (ostalo): vrh: 20 mm, dno: 20 mm, strana: 3 mm

Preporučljivo područje margina

Papir u roli: vrh: 3mm, dno: 3 mm, strana: 3 mm

Papir u roli (bez obruba): vrh: 0 mm, dno: 0 mm, strana: 0 mm

Pojedinačni listovi (AppleAirPrint): vrh: 3mm, dno: 12,7 mm, strana: 3 mm

Pojedinačni listovi (ostalo): vrh: 3 mm, dno: 20 mm, strana: 3 mm

Područje ispisivanja margina

Papir u roli: jedna rola

Pojedinačni listovi: 1 list

Kapacitet za ulaganje medija

[Preporučeno] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36"

[Za ispisivanje] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 30", 34", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm

Osim navedenog, ispisivanje bez obruba u slobodnom formatu podržano je samo za papir u roli, prema definiciji korisnika

Standardni položaj - 1 list

Maksimalni broj ispisa

Standardni položaj - 1 list

SADRŽAJ PAKIRANJA

Sadržaj pakiranja

Pisač, postolja pisača, 1 ispisna glava, kabel za napajanje, 1 komplet početnih spremnika s tintom, vodič za instalaciju, letak s napomenama za sigurnost / standardno okruženje, list LFP Eur s adresama, list s važnim informacijama, osnovni priručnik za podešavanje postolja pisača, obavijest za PosterArtist WEB

Softver se može preuzeti s weba

OPCIJE

Isporučeni softver

Softver se može preuzeti s weba

DODATNE STAVKE

Dodatne stavke

Držač role od 2/3": RH2-35

Držač čitača IC kartice: RA-02

POTROŠNI MATERIJAL

Stavke koje korisnik može zamijeniti

Spremnik s tintom: M: PFI-031 (55 ml), MBK/BK/C/Y: PFI-030 (55 ml)

Ispisna glava: PF-06

Rezač: CT-08

Spremnik za održavanje: MC-31

Odricanje od odgovornosti

Neke su slike simulirane za jasnoću reprodukcije. Svi podaci su temeljeni na standardnim metodama testiranja tvrtke Canon. Ova brošura i tehnički podaci proizvođača razvijeni su prije puštanja proizvoda u prodaju. Konačne specifikacije podložne su promjeni bez obavijesti. * i *: svi nazivi tvrtki i proizvoda zaštićeni su znakovima i/ili registrirani trgovački znakovi pripadajućih proizvođača na njihovim tržištima i/ili državama.

Za najbolje rezultate Canon preporučuje upotrebu Canon medija. Pogledajte popis kompatibilnosti medija (papira) za preporuku vrste papira/medija.



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Croatian edition
© Canon Europa N.V., 2023