



imagePROGRAF TM-340 MFP Lm36

UČINKOVITOST NOVE RAZINE

Postavite novu definiciju učinkovitosti uz održivi 36-inčni višefunkcijski pisač koji pruža tiši rad, intuitivniju funkcionalnost, visoku kvalitetu ispisivanja kako biste kreirali ispise profesionalne kvalitete s oštrim, jasnim linijama i živopisnom crvenom bojom – savršeno za privlačne CAD crteže i marketinške materijale. Integrirana funkcija skeniranja s namjenskim softverom povećava produktivnost, dok brzo ispisivanje i skeniranje osiguravaju besprijekoran tijek poslovnog procesa.

- **Integrirana funkcionalnost**
  Lako ispisujte i skenirajte s pomoću jednostavnog uređaja za istovremeno izvršavanje više zadataka koji ima 3-inčni dodirni zaslon na skeneru i namjenski softver, za istovremeno ispisivanje i skeniranje

- **Pouzdana produktivnost**
  Produktivnost na koju možete računati, s pouzdanim radnim značajkama, bržom obradom i brzim oporavkom iz stanja mirovanja. Uštedite vrijeme koje trošite na obrezivanje suvišnih margina uz ispisivanje bez obruba, čime dobivate slike bez margina bilo kojeg formata, izravno s uređaja

- **Poboljšana profesionalna kvaliteta**
  Nova magenta tinta stvara blistavije crvene, a stabilna poboljšanja slike znače čišće linije. Ispisujte živopisne i precizne CAD crteže, postere, edukativne materijale i još mnogo toga

- **Intuitivna funkcionalnost**
  Funkcionalni dizajn s 4,3-inčnim dodirnim zaslonom na pisaču koji prikazuje intuitivne upute i važne informacije, kao što su vrsta medija, preostali mediji i količina tinte. Papir u roli lako se može zamijeniti na plošnom poklopcu

Canon

TEHNIČKI PODACI

imagePROGRAF TM-340 MFP Lm36

TEHNOLOGIJA SKENERA	
Tehnologija skeniranja	Jedan senzor s više LED dioda
Maksimalna razlučivost (dpi)	600 dpi
Brzina skeniranja	KOPIRANJE 300/300 dpi Skica = 1 ips u boji, 4,5 ips crno-bijelo 300/600 dpi Standardno = 1 ips u boji, 3 ips crno-bijelo 600/600 dpi Najbolje = 0,5 ips u boji, 1,5 ips crno-bijelo SKENIRANJE 200 dpi Skica = 1 ips u boji, 4,5 ips crno-bijelo 300 dpi Standardno = 1 ips u boji, 3 ips crno-bijelo 600/600 dpi Najbolje = 0,5 ips u boji, 1,5 ips crno-bijelo
Načini skeniranja	Skeniranje na USB – RGB / ljestvica sivih tonova / crno-bijelo, TIFF (bez ScanAppL) Skeniranje na USB – RGB / ljestvica sivih tonova / crno-bijelo, JPG, PDF, PDF/A, M-PDF (aplikacija ScanAppL dostupna) Skeniranje na računalo – RGB / ljestvica sivih tonova / crno-bijelo, Tiff, JPEG, PDF, PDF/A, Tiff G4, M-PDF Kopiranje – RGB / ljestvica sivih tonova / crno-bijelo Kopiranje i arhiviranje – (kombinacija kopiranja i skeniranja na računalo). Povezivanje s računalnim oblakom postiže se pomoću veze sa softverom Direct Print & Share tvrtke Canon. Ispisivanje se postiže upotrebom Direct Print & Share tvrtke Canon.
Staza papira	Ispisnom stranom gore, stražnji izlaz. Ulaganje dokumenta samo sprijeda Priložene su povratne vodilice za dokumente
Maksimalna širina skeniranja	36 inča / 914,4 mm
Min. širina skena	6 inča / 152,4 mm
Maksimalna širina dokumenta	38 inča / 965,2 mm
Maksimalna duljina skena	109 inča / 2768 mm
Debljina dokumenta	Dizajniran je za skeniranje CAD papira iz iPF pisača tvrtke Canon. Min. = 0,07 mm Maks. = 0,8 mm
Preciznost skeniranja	Preciznost od 0,2 % +/-1 piksel
Sučelje USB	USB2, 128 GB FAT32.
Skeniranje na mrežu	ScanAppL – postavlja direktorij skeniranja.
	Minimalne računalne specifikacije: • Windows 10/11 – 32-bitni.
	• 100Mbs Ethernet. • Intel Celeron, Core-Duo, Core-2-Duo ili 2,8 GHz Hyper-Threading (HT) ili AMD Dual-Core procesori
	• 2 GB RAM • Brzi serijski ATA (SATA) HDD na 7200 okr./min uz minimalno 2 GB za aplikacije i 20 GB za slike.
Jezici	ScanAppL Engleski / francuski / njemački / talijanski / španjolski / pojednostavljeni kineski / tradicionalni kineski / korejski / ruski / portugalski / japanski / češki / poljski
Upravljačka ploča	3-inčni dodirni zaslon
Masa skenera	6,56 kg bez povratnih vodilica za dokumente
Dimenzije (Š x D x V)	Širina: 1238 mm, visina 131 mm Dubina: Bez povratne vodilice dokumenata – odlagač papira sklopljen: 146 mm Bez povratne vodilice dokumenata – odlagač papira izvučen: 193 mm S povratnom vodilicom dokumenata – odlagač papira sklopljen: 206 mm S povratnom vodilicom dokumenata – odlagač papira izvučen: 253 mm
Sukladnost	Europa: CE oznaka, druge države: CB certifikat
Sadržaj pakiranja	Skener Lm36 Nosači za montažu pisača, pričvršćenja i alat od 3 mm 2 nožice za stolnu upotrebu 2 bočne vodilice za papir 3 povratne vodilice za dokumente Predložak za kalibraciju CD za softver ScanAppL i PDF dokumentacija: korisnički priručnik za skener Lm36 po jeziku i kratke upute. Kratke upute za upotrebu za skener Lm36. Ethernet kabel (2 metra) Regionalno napajanje – kabeli za napajanje (2 metra)
TEHNOLOGIJA PISAČA	
Vrsta pisača	36-inčni s 5 boja
Tehnologija ispisivanja	Canon Bubblejet na zahtjev, 6 boja, integrirana (6 boja po ispisnoj glavi x 1 ispisna glava)
Razlučivost ispisivanja	2400 x 1200 dpi
Broj mlaznica	Ukupno: 15 360 mlaznica MBK: 5120 mlaznica BK, C, M, Y: 2560 mlaznica svaka
Preciznost linije	± 0,1 % ili manje Potrebno je podešavanje. Okruženje za ispisivanje i mediji trebaju se podudarati s onima upotrijebljenima za prilagodbu.
Razmak mlaznica	1200 dpi x 2 linije
Veličina kapljice tinte	minimalno 5 pl po boji
Kapacitet tinte	Priloženi početni spremnik s tintom: 300 ml (80 ml za MBK, 55 ml x 4 za BK, C, M, Y) Spremnik za prodaju: 55 ml (MBK, BK, C, M, Y)
Tip tinte	Pigmentne tinte: 5 boja MBK/BK/C/M/Y
Kompatibilnost s operativnim sustavima	32-bitni: Windows7, Windows 8.1, Windows 10 64-bitni: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 10.15.7-macOS 13
Drugi modeli podržavaju protokol za podnošenje zadatka	Apple AirPrint

Jezici pisača	HP-GL/2, HP RTL, JPEG (ver. JFIF 1.02), CALS G4 (slanje samo FTP-om)
Standardna sučelja	USB A priključak: nije dostupno USB B priključak: Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3ab(1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) Bežični LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b *Upute o aktiviranju/deaktiviranju bežične LAN veze potražite u korisničkom priručniku
MEMORIJA	
Standardna memorija	2 GB Utor za proširenje: ne
Tvrdi disk	Nije dostupno
BRZINA ISPISIVANJA	
CAD crtež	
Obični papir (A1):	0:21 (brzi ekonomični način rada), 2,7 ppm
Obični papir (A0):	0:41 (brzi ekonomični način rada) 0:42 (brzi) 1:25 (standardni)
Poster	
Obični papir (A0):	0:43 (brzi ekonomični način rada) 0:43 (brzi) 1:25 (standardni)
Teški papir s premazom (A0)	1:42 (brzi) 3:10 (standardni)
RUKOVANJE MEDIJIMA	
Ulaganje medija i ispisivanje	Papir u roli: jedna rola, ulaganje s gornje strane, izlaz sprijeda Pojedinačni listovi: ulaganje s gornje strane, izlaz sprijeda (ručno ulaganje uz ručicu za medije)
Širina medija	Papir u roli: 203,2 – 917 mm Pojedinačni listovi: 210 – 917 mm
Debljina medija	Rola/pojedinačni listovi: 0,07 – 0,8 mm
Minimalna duljina za ispis	Papir u roli: 203,2 mm Pojedinačni listovi: 279,4 mm
Maksimalna duljina za ispisivanje	Papir u roli: 18 m (ovisno o operativnom sustavu i programu)
	Pojedinačni listovi: 1,6 m
Maksimalni promjer medija u roli	150 mm
Veličina špule	Unutarnji promjer jezgre role 2"/3" (opcionalno)
Preporučljivo područje margina	Papir u roli: vrh: 20 mm, dno: 3 mm, strana: 3 mm Pojedinačni listovi (AppleAirPrint): vrh: 20 mm, dno: 31 mm, strana: 3 mm Pojedinačni listovi (ostalo): vrh: 20 mm, dno: 20 mm, strana: 3 mm
Područje ispisivanja margina	Papir u roli: vrh: 3 mm, dno: 3 mm, strana: 3 mm Papir u roli (bez obruba): vrh: 0 mm, dno: 0 mm, strana: 0 mm Pojedinačni listovi (AppleAirPrint): vrh: 3 mm, dno: 12,7 mm, strana: 3 mm Pojedinačni listovi (ostalo): vrh: 3 mm, dno: 20 mm, strana: 3 mm
Kapacitet za ulaganje medija	Papir u roli: jedna rola Pojedinačni listovi: 1 list
Širina kod ispisivanja bez margina (samo za role)	[Preporučeno] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36"
	[Za ispisivanje] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 30", 34", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm
	Osim navedenog, ispisivanje bez obruba u slobodnom formatu podržano je samo za papir u roli, prema definiciji korisnika
Maksimalni broj ispisa	Standardni položaj – 1 list
SADRŽAJ PAKIRANJA	
Sadržaj pakiranja	Pisač, postolje pisača, 1 ispisna glava, kabel za napajanje, 1 komplet početnih spremnika s tintom, vodič za instalaciju, letak s napomenama za sigurnost / standardno okruženje, list LFP Eur s adresama, list s važnim informacijama, osnovni priručnik za podešavanje postolja pisača, obavijest za PosterArtist WEB
Isporučeni softver	Softver se može preuzeti s weba
OPCIJE	
Dodatne stavke	Držač role od 2"/3": RH2-35 Držač čitača IC kartice: RA-02
POTROŠNI MATERIJAL	
Stavke koje korisnik može zamijeniti	Spremnik s tintom: M: PFI-031 (55 ml), MBK/BK/C/Y: PFI-030 (55 ml) Ispisna glava: PF-06 Rezač: CT-08 Spremnik za održavanje: MC-31

Odricanje od odgovornosti

Neke su slike simulirane za jasnoću reprodukcije. Svi podaci su temeljeni na standardnim metodama testiranja tvrtke Canon. Ova brošura i tehnički podaci proizvoda razvijeni su prije puštanja proizvoda u prodaju. Konačni tehnički podaci podložni su promjeni bez obavijesti. ™ i *: svi nazivi tvrtki i proizvoda zaštitni su znaci i/ili registrirani zaštitni znaci njihovih proizvođača na njihovim tržištima i/ili državama.

Za najbolje rezultate Canon preporučuje upotrebu Canon medija. Pogledajte popis kompatibilnosti medija (papira) za preporuku vrste papira/medija.

FINE Full-photolithography Inkjet Nozzle Engineering

L-COA PRO II

PosterArtist

LUCIA TD ink

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Croatian edition
© Canon Europa N.V.,2023