



imagePROGRAF TM-340 MFP Lm36

ÚJRAGONDOLT TELJESÍTMÉNY

Gondolja újra a teljesítményt egy fenntartható 92 cm-es (36″) multifunkciós nyomtatóval, amely csendesebb működést, intuitívabb funkciókat és kimagasló nyomtatási minőséget kínál, és készítsen professzionális minőségű, pontos, éles vonalú és élénk piros színnel rendelkező nyomatokat – tökéletes a szemet gyönyörködtető CAD-rajzokhoz és marketinganyagokhoz. A speciális szoftver által vezérelt, integrált szkennelési funkció fokozza a termelékenységet, a gyors nyomtatás és szkennelés pedig a még zökkenőmentesebb munkafolyamatot segíti.

- **Integrált funkciók**
  Nyomtasson és szkenneljen gond nélkül egy egyszerűen használható, egyszerre több feladatot végző eszközzel, amely a lapolvasón elhelyezett 7,6 cm-es (3″) érintőpanellel rendelkezik, valamint egy erre a célra szolgáló szoftverrel, amely párhuzamos feldolgozás révén egyidejű nyomtatást és szkennelést tesz lehetővé

- **Javított professzionális minőség**
  Az új magenta tinta ragyogóbb piros színt biztosít, a stabilabb képkiemelési funkciókkal pedig élesebb vonalakat érhet el. Nyomtasson élénk színű és pontos CAD-rajzokat, posztereket, oktatóanyagokat és még sok mást

- **Megbízható termelékenység**
  Termelékenység, amelyre számíthat – megbízható teljesítmény, gyorsabb feldolgozási idő és gyors visszatérés alvó üzemmódból. A szegély nélküli nyomtatással időt takaríthat meg a felesleges margók levágásán, így bármilyen méretű képet teljes átütéssel állíthat elő közvetlenül a készülékről

- **Intuitív funkciók**
  Funkcionális kialakítás a nyomtatón elhelyezett 11 cm-es (4,3″) érintőkijelzővel, amely intuitív utasításokat és fontos információkat jelenít meg, például a hordozó típusát, valamint a fennmaradó hordozó- és a tintamennyiséget. A papírtekercs könnyen cserélhető a lapos felső fedélen keresztül

Canon

MŰSZAKI ADATOK

imagePROGRAF TM-340 MFP Lm36

SZKENNERTECHNOLÓGIA	
Szkennelési technológia	SingleSensor többirányú LED-es megvilágítási rendszerrel
Maximális felbontás (dpi)	600 dpi
Szkennelési sebesség	MÁSOLÁS 300/300 dpi (Vázlat) = 1 hüvelyk/mp (színes), 4,5 hüvelyk/mp (fekete-fehér) 300/600 dpi (Normál) = 1 hüvelyk/mp (színes), 3 hüvelyk/mp (fekete-fehér) 600/600 dpi (Legjobb) = 0,5 hüvelyk (színes), 1,5 hüvelyk/mp (fekete-fehér) SZKENNELÉS 200 dpi (Vázlat) = 1 hüvelyk/mp (színes), 4,5 hüvelyk/mp (fekete-fehér) 300 dpi (Normál) = 1 hüvelyk/mp (színes), 3 hüvelyk/mp (fekete-fehér) 600/600 dpi (Legjobb) = 0,5 hüvelyk (színes), 1,5 hüvelyk/mp (fekete-fehér)
Szkennelési módok	Szkennelés USB-re – RGB/szürkeárnyalatos/FF, TIFF (ScanAppL nélkül) Szkennelés USB-re – RGB/szürkeárnyalatos/FF, JPG, PDF, PDF/A, M-PDF (ScanAppL elérhető) Szkennelés számítógépre – RGB/szürkeárnyalatos/FF, TIFF, JPEG, PDF, PDF/A, TiffG4, M-PDF Másolás – RGB/szürkeárnyalatos/FF Másolás és archiválás – (a fentebb említett másolás és lapolvasás számítógépre kombinációja). Felhőalapú kapcsolat elérése a Canon Direct Print & Share szolgáltatásra mutató hivatkozással. A PRINT a Canon Direct Print & Share használatával érhető el.
Papírút	Nyomtatott oldallal felfelé, hátsó kimenet. Csak előre történő dokumentumtovábbítás Dokumentum-visszavezetők mellékelve
Max. szkennelési szélesség	36″/914,4 mm
Legkisebb szkennelési szélesség	6″/152,4 mm
Maximális dokumentumszélesség	38″/965,2 mm
Maximális szkennelési hossz	109″/2768 mm
Dokumentum vastagsága	Canon iPF nyomtatóhoz CAD rajzok szkenneléséhez tervezve. Min. = 0,07 mm Max. = 0,8 mm
Szkennelési pontosság	Pontosság: 0,2% +/-1 képpont
USB-csatolófelület	USB2, 128 GB FAT32.
Szkennelés hálózatra	ScanAppL – Szkennelési könyvtár beállítása.
	Minimális számítógép-követelmény: • Windows 10/11 – 32 bites.
	• 100 Mb/s Ethernet. • Intel Celeron, Core-Duo, Core-2-Duo vagy 2,8 GHz-es Hyper-Threading (HT) vagy AMD Dual-Core processzorok
	• 2 GB RAM • Nagy sebességű, 7200 ford./perces soros ATA (SATA) HDD minimum 2 GB szabad területtel az alkalmazások, illetve 20 GB területtel a képek számára.
Nyelvek	ScanAppL Angol/francia/német/olasz/spanyol/egyszerűsített kínai/hagyományos kínai/koreai/orosz/portugál/japán/cseh/lengyel
Kezelőpanel	7,6 cm-es (3″) érintőképernyős kijelző
Szkenner tömege	6,56 kg dokumentum-visszavezető nélkül
Méretek (szé × mé × ma)	Szélesség: 1238 mm, magasság: 131 mm Mélység: Dokumentum-visszavezető nélkül – Papírtálca behajtva: 146 mm Dokumentum-visszavezető nélkül – Papírtálca kinyitva: 193 mm Dokumentum-visszavezetővel – Papírtálca behajtva: 206 mm Dokumentum-visszavezetővel – Papírtálca kinyitva: 253 mm
Megfelelőség	Európa: CE-jelölés, egyéb országok: CB-tanúsítvány
A doboz tartalma:	Lm36 szkenner Konzolok a nyomtató felszereléséhez, rögzítőelemek és 3 mm-es eszköz 2 láb az asztali használathoz 2 papírszélvezető 3 dokumentum-visszavezető Kalibrálási célértékek A ScanAppL szoftvert tartalmazó CD és PDF-formátumú dokumentáció: Lm36 szkenner használati útmutatója nyelvenként és rövid útmutató. Lm36 szkenner rövid útmutató. Ethernet-kábel (2 méter) Régióspecifikus tápellátás – hálózati tápkábel(ek) (2 méter)
NYOMTATÓTECHNOLÓGIA	
Nyomtató típusa	5 színű 92 cm-es (36″)
Nyomtatási technológia	Canon Bubblejet on Demand 6 színű, integrált típus (1 nyomtatófej, nyomtatófejenként 6 chip)
Nyomtatási felbontás	2400×1200 dpi
Fúvókák száma	Összesen: 15 360 fúvóka. MBK (matt fekete): 5120 fúvóka; BK (fekete), C (cián), M (magenta), Y (sárga): színenként 2560 fúvóka
Vonalpontosság	Legfeljebb +/- 0,1% Felhasználói beállítás szükséges. A nyomtatási környezetnek és a hordozónak meg kell egyezniük a beállításoknál használtakkal.
Fúvókatávolság	1200 dpi 2 sorban
Tintacseppek mérete	színenként legalább 5 pikoliter
Tintakapacitás	Csomagban lévő induló tinta: 300 ml (80 ml: MBK/matt fekete; 4 × 55 ml: BK/fekete, C/cián, M/magenta, Y/sárga) Értékesített tinta: 55 ml (MBK/matt fekete, BK/fekete, C/cián, M/magenta, Y/sárga)
Tintatípus	Pigmenttinta: 5 szín (MBK/matt-fekete, BK/fekete, C/cián, M/magenta, Y/sárga)
Operációs rendszerrel való kompatibilitás	32 bites: Windows7, Windows 8.1, Windows 10 64 bites: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 10.15.7 – macOS 13
Egyéb támogatott munkaküldési protokoll	Apple AirPrint

Nyomtatónyelvek	HP-GL/2, HP RTL, JPEG JFIF 1.02 verzió), CALS G4 (küldés csak FTP-n keresztül)
Szabványos csatlakozófelületek	USB A-port: n.a. USB B-port: nagy sebességű USB Ethernet: IEEE802.3ab(1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) Vezeték nélküli LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b *A vezeték nélküli LAN be-/kikapcsolásával kapcsolatos utasításokért tekintse meg a felhasználói kézikönyvet.
MEMÓRIA	
Normál memória	2 GB-os bővítőfoglalat: nincs
Merevlemez	n.a.
NYOMTATÁSI SEBESSÉG	
CAD-rajz	
Normál papír (A1):	0:21 (Gyors gazdaságos üzemmód), 2,7 lap/perc
Normál papír (A0):	0:41 (Gyors gazdaságos üzemmód) 0:42 (Gyors) 1:25 (Normál)
Poszter	
Normál papír (A0):	0:43 (Gyors gazdaságos üzemmód) 0:43 (Gyors) 1:25 (Normál)
Vastag bevonatú papír (A0)	1:42 (Gyors) 3:10 (Normál)
HORDOZÓKEZELÉS	
Hordozóadagolás és -kiadás	Tekercses papír: egy tekercs, felső betöltés, elülső kiadás Vágott lapos: felső betöltés, elülső kiadás (kézi adagolás a rögzítőkar oldásával)
Hordozószélesség	Tekercses papír: 203,2–917 mm Vágott lapos: 210–917 mm
Hordozóvastagság	Tekercs/ív: 0,07–0,8 mm
Legkisebb nyomtatható hossz	Tekercses papír: 203,2 mm Vágott lapos: 279,4 mm
Maximális nyomtatható hossz	Tekercses papír: 18 m (operációs rendszertől és alkalmazástól függően)
	Vágott lapos: 1,6 m
Hordozótekercs maximális átmérője	150 mm
Nyomathordozó mag mérete	Tekercsmag belső átmérője: 2″/3″ (választható)
Ajánlott margóterület	Tekercses papír: felső: 20 mm, alsó: 3 mm, oldalsó: 3 mm Vágott lapos (AppleAirPrint): felső: 20 mm, alsó: 31 mm; oldalsó: 3 mm Vágott lapos (egyéb): felső: 20 mm, alsó: 20 mm, oldalsó: 3 mm
Nyomtatható terület margója	Tekercses papír: felső: 3 mm, alsó: 3 mm, oldalsó: 3 mm Tekercses papír (szegély nélkül): felső: 0 mm, alsó: 0 mm, oldalsó: 0 mm Vágott lapos (AppleAirPrint): felső: 3 mm, alsó: 12,7 mm; oldalsó: 3 mm Vágott lapos (egyéb): felső: 3 mm, alsó: 20 mm, oldalsó: 3 mm
Hordozóadagolási kapacitás	Tekercses papír: egy tekercs Vágott lapos: 1 lap
Szegély nélküli nyomtatás szélessége (csak tekercs)	[Ajánlott] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10″, 14″, 17″, 24″, 36″
	[Nyomtatható] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8″, 12″, 15″, 16″, 18″, 20″, 22″, 30″, 34″, 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm
	A fentiektől eltérő, szegély nélküli nyomtatás bármilyen méret esetében csak a felhasználó által meghatározott tekercses papírra lehetséges
Az előállított nyomatok maximális száma	Normál pozíció – 1 lap
A CSOMAG TARTALMA	
A doboz tartalma:	Nyomtató, nyomtatóállvány, 1 nyomtatófej, tápkábel, 1 tintatartály-kezdőkészlet, telepítési útmutató, biztonsági/környezetvédelmi előírások tájékoztatója, LFP Eur címlap, fontos tudnivalók tájékoztató, alap nyomtatóállvány szerelési útmutató, PosterArtist WEB szoftverrel kapcsolatos értesítés
A csomag részét képező szoftverek	Az internetről további szoftverek tölthetők le
OPCIÓK	
Opcionális elemek	2″/3″ tekercstartó: RH2-35 IC kártyaolvasó-tartó: RA-02
FOGYÓESZKÖZÖK	
Felhasználó által cserélhető elemek	Tintatartály: M/magenta: PFI-031 (55 ml), MBK/matt fekete, BK/fekete, C/cián, Y/sárga: PFI-030 (55 ml) Nyomtatófej: PF-06 Vágókés: CT-08 Karbantartó kazetta: MC-31

Felelősség kizárása

Néhány kép szimulált a jobb érzékelhetőség kedvéért. Minden adat a Canon szabványos tesztelési módszerein alapul. Ez a tájékoztató és a termék műszaki adatainak leírása a termék piacra bocsátása előtt készült. A végső adatok külön értesítés nélkül változhatnak. ™ és ®: Minden cégnév és/vagy terméknév az adott gyártó védjegyének és/vagy bejegyzett védjegyének minősül ezek piacain és/vagy országaiban.

A Canon a legjobb eredmény elérése érdekében Canon nyomathordozók használatát javasolja. Ellenőrizze a nyomathordozók (papír) kompatibilitási listáján, hogy a papírok/nyomathordozók mely választéka javasolt.

FINE Full-photolithography Inkjet Nozzle Engineering

L-COA PRO II

PosterArtist

LUCIA TD ink

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Hungarian edition
© Canon Europa N.V., 2023