



imagePROGRAF TM-340 MFP Lm36

PRESTAZIONI **RIPROGETTATE**

Reimmagina le prestazioni con una stampante multifunzione sostenibile da 36" che offre rumorosità ridotta in funzionamento, funzionalità più intuitive e una qualità di stampa superiore, per creare stampe di qualità professionale con linee nitide e precise e colori rossi brillanti, per materiali di marketing e stampe CAD accattivanti. La funzionalità di scansione integrata con software dedicato aumenta la produttività e le velocità di stampa e scansione elevate ottimizzano il flusso di lavoro.

- **Funzionalità integrate**
Stampa e scansione senza problemi con un dispositivo multitasking facile da usare, dotato di pannello touch screen da 3" sullo scanner e software dedicato per l'elaborazione parallela di stampa e scansione
- **Qualità professionale migliorata**
Il nuovo inchiostro magenta produce un rosso più brillante e i miglioramenti a livello di stabilità dell'immagine garantiscono linee nitide e ben definite. Stampa accurata e dai colori brillanti di disegni CAD, poster, materiali educativi e molto altro ancora
- **Produttività affidabile**
Produttività garantita con prestazioni affidabili, tempi di elaborazione ridotti e ripresa rapida dalla modalità di sospensione. Risparmia il tempo di rifilatura dei margini in eccesso grazie alla stampa senza bordi, per immagini a tutta pagina di qualsiasi formato, direttamente dal dispositivo
- **Funzionalità intuitive**
Design funzionale con pannello touch screen da 4,3" sulla stampante che visualizza istruzioni intuitive e informazioni importanti come il tipo di supporto, la quantità di supporto e l'inchiostro rimanente. Il rotolo di carta può essere sostituito con facilità attraverso il coperchio piatto

Canon

SPECIFICHE
TECNICHE

imagePROGRAF TM-340 MFP Lm36

TECNOLOGIA SCANNER

Tecnologia di scansione
Risoluzione max. (dpi)
Velocità di scansione

SingleSensor con illuminazione a LED multipli
600 dpi
COPIA
300/300 dpi (Bozza) = 1 ips a colori, 4,5 ips in bianco e nero
300/600 dpi (Standard) = 1 ips a colori, 3 ips in bianco e nero
600/600 dpi (Migliore) = 0,5 ips a colori, 1,5 ips in bianco e nero

Modalità di scansione

SCANSIONE
200 dpi (Bozza) = 1 ips a colori, 4,5 ips in bianco e nero
300 dpi (Standard) = 1 ips a colori, 3 ips in bianco e nero
600/600 dpi (Migliore) = 0,5 ips a colori, 1,5 ips in bianco e nero
Scansione su USB: RGB / Scala di grigi / Bianco e nero, TIFF (ScanAppl. non disponibile)
Scansione su USB: RGB / Scala di grigi / Bianco e nero, JPG, PDF, PDF/A, M-PDF (ScanAppl. disponibile)
Scansione su PC: RGB / Scala di grigi / Bianco e nero, Tiff, JPEG, PDF, PDF/A, TiffG4, M-PDF
Copia: RGB / Scala di grigi / Bianco e nero
Copia e archiviazione: combinazione di copia e scansione su PC
Connettività al cloud tramite il collegamento a Canon Direct Print & Share. STAMPA tramite Canon Direct Print & Share.

Percorso carta

Verso l'alto, uscita posteriore. Trasporto documenti solo in avanti
Guide di ritorno documenti incluse

Larghezza di scansione massima
Larghezza di scansione minima
Larghezza del documento massima
Lunghezza di scansione massima
Spessore documento

36" (914,4 mm)
6" (152,4 mm)
38" (965,2 mm)
109" (2768 mm)

Precisione della scansione
Interfaccia USB
Scansione su rete

Precisione 0,2% +/-1 pixel
USB2, 128 GB, FAT32.
ScanAppl.: imposta la directory di scansione.
Specifiche PC minime: • Windows 10/11 a 32 bit
• Connessione Ethernet 100 Mbps. • Processori Intel Celeron, Core-Duo, Core-2-Duo o 2,8 GHz Hyper-Threading (HT) o AMD Dual-Core
• RAM 2 GB • Disco rigido SATA (Serial ATA) ad alta velocità (7200 giri/min) con almeno 2 GB per le applicazioni e 20 GB liberi per le immagini.

Lingue

ScanAppl.
Inglese, francese, tedesco, italiano, spagnolo, cinese semplificato, cinese tradizionale, coreano, russo, portoghese, giapponese, ceco, polacco

Pannello di controllo
Peso dello scanner
Dimensioni (L x P x L)

Display touch-screen da 3" (76,2 mm)
6,56 kg (14,5 libbre) senza guida di ritorno doc
Larghezza: 1238 mm; altezza: 131 mm
Profondità:
Senza guida di ritorno doc - Vassoio carta ripiegato: 146 mm
Senza guida di ritorno doc - Vassoio carta disteso: 193 mm
Con guida di ritorno doc - Vassoio carta ripiegato: 206 mm
Con guida di ritorno doc - Vassoio carta disteso: 253 mm

Conformità

Europa: marchio CE, altri paesi: certificazione CB

Contenuto della confezione

Scanner Lm26
Supporti di montaggio della stampante, dispositivi di fissaggio e utensile da 3 mm
2 piedi per uso su scrivania
2 guide bordo carta
3 guide di ritorno documenti
Foglio di calibrazione
CD con il software ScanAppl. e la documentazione in PDF:
Manuale utente e Guida rapida per l'installazione dello scanner Lm26. Guida rapida all'installazione dello scanner Lm36.
Cavo Ethernet
(2 metri) Alimentazione per regione - Cavi alimentazione di rete (2 metri)

TECNOLOGIA DELLA STAMPANTE

Tipo di stampante
Tecnologia di stampa
Risoluzione di stampa
Numero di ugelli
Precisione delle linee

36" a 5 colori
Tipo integrato Canon Bubble Jet a 6 colori
(6 chip per testa di stampa x 1 testa di stampa)
2400 x 1200 dpi
Totale: 15.360 ugelli
MBK: 5120 ugelli
BK, C, M, Y: 2560 ugelli ciascuno
+/- 0,1% o inferiore
Sono necessarie regolazioni da parte dell'utente. L'ambiente di stampa e i supporti di stampa devono corrispondere a quelli utilizzati per le regolazioni

Passo degli ugelli
Dimensioni gocce di inchiostro
Capacità inchiostro

1200 dpi x 2 linee
Minimo 5 pl per colore
Inchiostro in dotazione: 300 ml
(80 ml per MBK, 55 ml x4 per BK, C, M, Y)
Inchiostro in vendita: 55 ml (MBK, BK, C, M, Y)
Inchiostro a pigmenti: 5 colori MBK/BK/C/M/Y

Tipo di inchiostro
Sistemi operativi compatibili

32 bit: Windows7, Windows 8.1, Windows 10
64 bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022
Apple Macintosh: macOS 10.15.7-macOS 13

Altri protocolli supportati per l'invio dei lavori

Apple AirPrint

Linguaggi di stampa

HP-GL/2, HP RTL, JPEG
(Ver. JFIF 1.02), CALS G4
(invio solo tramite FTP)

Interfacce standard

Porta USB-A Port: N/D
Porta USB-B: USB ad alta velocità
Ethernet: IEEE802.3ab(1000base-T), IEEE802.3u
(100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T)
LAN wireless: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

* Per l'attivazione e la disattivazione della LAN wireless, consultare il manuale utente

MEMORIA

Memoria standard

2 GB

Hard disk

Slot di espansione: No
N/D

VELOCITÀ DI STAMPA

Disegno CAD

Carta comune (A1)

0:21 (Fast Economy Mode), 2,7 ppm

Carta comune (A0)

0:41 (Fast Economy Mode)
0:42 (Fast)
1:25 (Standard)

Poster

Carta comune (A0)

0:43 (Fast Economy Mode)
0:43 (Fast)
1:25 (Standard)

Carta patinata spessa (A0)

1:42 (Fast)
3:10 (Standard)

GESTIONE DEI SUPPORTI DI STAMPA

Alimentazione e uscita supporti di stampa

Larghezza supporti di stampa

Carta in rotolo: 203,2 - 917 mm
Foglio singolo: 210 - 917 mm

Spessore supporti di stampa

Rotolo/foglio: 0,07 - 0,8 mm

Lunghezza minima stampabile

Carta in rotolo: 203,2 mm
Foglio singolo: 279,4 mm

Lunghezza massima stampabile

Carta in rotolo: 18 m
(varia in base al sistema operativo e all'applicazione)

Diametro massimo del rotolo di carta

Foglio singolo: 1,6 m
150 mm

Dimensione interna supporti di stampa

Diametro interno del rotolo: 2"/3" (opzionale)

Margini area consigliata

Carta in rotolo: superiore: 20 mm, inferiore: 3 mm, laterale: 3 mm
Foglio singolo (Apple AirPrint): superiore: 20 mm, inferiore: 31 mm, laterale: 3 mm
Foglio singolo (altri): superiore: 20 mm, inferiore: 20 mm, laterale: 3 mm

Margini area stampabile

Carta in rotolo: superiore: 3 mm, inferiore: 3 mm, laterale: 3 mm
Carta in rotolo (stampa senza bordi): superiore: 0 mm, inferiore: 0 mm, laterale: 0 mm
Foglio singolo (Apple AirPrint): superiore: 3 mm, inferiore: 12,7 mm, laterale: 3 mm
Foglio singolo (altri): superiore: 3 mm, inferiore: 20 mm, laterale: 3 mm

Capacità di alimentazione supporti di stampa

Carta in rotolo: un rotolo
Foglio singolo: 1 foglio

Larghezza stampa senza bordi (solo rotolo)

[Consigliato] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36"
[Stampabile] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 30", 34", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm

Oltre a quanto sopra, la stampa senza bordi in qualsiasi formato è supportata solo su carta in rotoli, in base alle impostazioni dell'utente
Posizione standard: 1 foglio

Numero massimo di stampe

MATERIALI INCLUSI

Contenuto della confezione

Stampante, supporto stampante, 1 testina di stampa, cavo di alimentazione, 1 set di serbatoi di inchiostro in dotazione, guida all'installazione, opuscolo sicurezza/standard ambientali, foglio indirizzi LFP Eur, foglio con informazioni importanti, guida alla configurazione del supporto della stampante, avviso per PosterArtist WEB

Software incluso

Software disponibile scaricabile dal Web

OPZIONI

Accessori opzionali

Portarotolo 2"/3": RH2-35
Supporto IC Card Reader: RA-02

MATERIALI DI CONSUMO

Componenti sostituibili dall'utente

Serbatoio d'inchiostro: M: PFI-031 (55 ml), MBK/BK/C/Y: PFI-030 (55 ml)
Testa di stampa: PF-06
Lama taglierina: CT-08
Cartuccia di manutenzione: MC-31

Limitazione di responsabilità

Alcune immagini sono simulate per chiarezza di riproduzione. Tutti i dati si basano sui metodi di prova standard Canon. Il presente opuscolo e le specifiche del prodotto sono stati sviluppati prima della data di lancio del prodotto. Le specifiche finali sono soggette a modifiche senza preavviso." e ": tutti i nomi di aziende e/o prodotti sono marchi commerciali e/o marchi commerciali registrati appartenenti ai relativi fabbricanti nei loro mercati e/o paesi.

Per ottenere risultati ottimali è preferibile utilizzare supporti di stampa Canon. Per il tipo di supporto di stampa (carta) consigliato, consultare l'elenco di supporti di stampa e carte compatibili.



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Italian edition
© Canon Europe N.V., 2025