



imagePROGRAF TM-340 MFP Lm36

ОДНОВО ДЕФИНИРАНИ ПЕРФОРМАНСИ

Поместете ги границите на перформансите со одржлив повеќефункционален печатач наменет за формати од 36", што нуди печатење со помала бучава, поинтуитивни функции и висококвалитетно печатење за создавање отпечатени материјали со професионален квалитет со остри и јасни линии и живописна црвена боја - совршено за впечатливи CAD-цртежи и рекламни материјали. Функцијата за интегрирано скенирање со наменски софтвер ја подобрува продуктивноста и брзината на печатењето и скенирањето за понепречен работен процес.

- **Интегрирани функции**
Беспрекорно печатете и скенирајте со уред за извршување повеќе задачи наеднаш што е лесен за користење и се одликува со екран на допир од 3" на скенерот и наменски софтвер за паралелна обработка со печатење и скенирање истовремено
- **Подобрен професионален квалитет**
Новото магента мастило произведува посјајна црвена боја, а стабилното подобрување на слика значи дека ќе добиете поостри линии. Отпечатете живописни CAD-цртежи, постери, образовни материјали и многу повеќе
- **Сигурна продуктивност**
Продуктивност на која можете да ѝ верувате, со сигурни перформанси, побрзо време на обработка и брзо враќање од режим на мирување. Не губете време на отсекување вишок маргини со печатење без рабови, давајќи им максимална покриеност на сликите од која било големина, директно од уредот
- **Интуитивни функции**
Функционален дизајн со екран на допир од 4,3" на печатачот што прикажува интуитивни инструкции и важни информации, како видот на медиумите, преостанати медиуми и количина на мастило. Хартијата во ролна може лесно да се замени на капакот на рамната горна страна

Canon

ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

imagePROGRAF TM-340 MFP Lm36

ТЕХНОЛОГИЈА ЗА СКЕНЕРИ

Технологија за скенирање
Максимална резолуција (dpi)
Брзина на скенирање

Single Sensor со осветлување со повеќе LED-светилки
600 dpi
КОПИРАЊЕ
300/300 dpi скица = 1 ips во боја, 3 ips црно-бело
300/600 dpi стандардно = 1 ips во боја, 3 ips црно-бело
600/600 dpi најдобро = 0,5 ips во боја, 1,5 ips црно-бело

СКЕНИРАЊЕ
200 dpi скица = 1 ips во боја, 3 ips црно-бело
300 dpi стандардно = 0,5 ips во боја, 1,5 ips црно-бело
600 dpi најдобро = 0,33 ips во боја, 1 ips црно-бело
Скенирање кон USB - RGB/сиви тонови/црно-бело, TIFF (без ScanApp)
Скенирање кон USB - RGB/сиви тонови/црно-бело, JPG, PDF, PDF/A, M-PDF (достапен е софтверот ScanApp)
Скенирање кон компјутер - RGB/сиви тонови/црно-бело, Tiff, JPEG, PDF, PDF/A, TIFF4, M-PDF
Копирање - RGB/сиви тонови/црно-бело
Копирање и архивирање - (комбинација од копирање и скенирање кон компјутер наведена погоре). Поврзувањето со Cloud се врши преку врска со Direct Print & Share од Canon. ПЕЧАТЕЊЕТО се врши преку Direct Print & Share од Canon.

Режими на скенирање

Патека за хартија

Максимална ширина на скенирање
Минимална ширина на скенирање
Максимална ширина на документи
Максимална должина на скенирање
Дебелина на документи

Свртена нагоре, со излез од задната страна. Движење на документите само напред
Вклучен(и) водич(и) за враќање документи
36" / 914,4 mm
6" / 152,4 mm
38" / 965,2 mm
109" / 2768 mm

Дизајниран за скенирање CAD-хартија за IPF печатачи од Canon.
Мин. = 0,07 mm
Макс. = 0,8 mm
Прецизност 0,2% +/-1 пиксел
USB2, 128 GB, FAT32
ScanApp - поставува директории за скенирање.

Минимални компјутерски спецификации: • Windows 7/8/10 - 32 бита.
• Етернет од 100 Mbs. • Intel Celeron, Core-Duo, Core-2-Duo или 2,8 Ghz со Hyper-Threading (HT) или процесори Dual-Core од AMD
• 2 GB RAM + Serial ATA (SATA) HDD со голема брзина од 7.200 rpm, минимум 2 GB за апликации и слободен простор од 20 GB за слики.
Препорачани компјутерски спецификации: • Windows 7/8/10 - 64 бита.

• GB етернет. • Процесори Intel i3, i5 или i7 + 4 GB RAM
• Serial ATA (SATA) HDD со голема брзина од 7.200 rpm, минимум 2 GB за апликации и слободен простор од 20 GB за слики.
ScanApp
Англиски/француски/германски/италијански/шпански/едноставен кинески/традиционален кинески/корейски/руски/португалски/јапонски/чешки/полски

Јазичи

Контролен панел

Тежина на скенерот
Димензии (Ш x В x Д)

Екран на допир од 3"
6,56 kg (14,5 lbs) без водичот за враќање документи
Ширина: 1238 mm, висина 131 mm
Длабочина:
Без водичот за враќање документи - Преклопен фах за хартија: 146 mm
Без водичот за враќање документи - Отворен фах за хартија: 193 mm
Со водичот за враќање документи - Преклопен фах за хартија: 206 mm
Со водичот за враќање документи - Отворен фах за хартија: 253 mm

Усогласеност со стандарди
Што содржи кутијата?

Европа: ознака CE, други земји: сертификат CB
Скенер Lm36
Држачи за монтирање на печатачот, завртки за прицврстување и алатка од 3 mm
2 ногалки за користење на работна маса
2 насочувачи за хартија
3 водичи за враќање документи
Цел за калибрација
CD со софтверот ScanApp и PDF-документација:
Упатство за користење на скенерот Lm36 за секој јазик и водич за брз почеток. Водич за брз почеток за скенерот Lm36. Кабел за етернет (2 метри) Регионален уред за напојување - Кабел(кабли) за напојување (2 метри)

ТЕХНОЛОГИЈА ЗА ПЕЧАТАЧИ

Вид на печатач

Технологија за печатење

Резолуција на печатење

Број на млазници

Прецизност на линиите

5 бои 36°
BubbleJet on Demand со 6 бои од интегриран тип од Canon (6 чипови по глава на печатач x 1 глава на печатач)
2.400 x 1.200 dpi
Вкупно: 15.360 млазници MBK: 5.120 млазници BK, C, M, Y: по 2.560 млазници за секоја
±0,1% или помалку
Потребни се прилагодувања од корисникот. Медиумите и опкружувањето за печатење мора да одговараат на тие што се користат за прилагодувањата.

Растојание помеѓу млазниците

Големина на капка мастило

Капацитет за мастило

1.200 dpi x 2 линии
минимум 5 pl по боја
Вклучено почетно мастило: 300 ml (80 ml за MBK, 55 ml x4 за BK, C, M, Y)
Продажно мастило: 55 ml (MBK, BK, C, M, Y)
Мастила со пигмент: 5 бои MBK/BK/C/M/Y

Тип на мастило

Компатибилност со оперативни системи

32 бита: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
64 бита: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022
Apple Macintosh: macOS 10.15.7-macOS 13

Други поддржани протоколи за испраќање задачи

Apple AirPrint

Јазичи на печатачот

Стандардни интерфејси

МЕМОРИЈА

Стандардна меморија

Хард диск

БРЗИНА НА ПЕЧАТЕЊЕ

Цртеж од CAD

Обична хартија (A1):

Обична хартија (A0):

Постер

Обична хартија (A0):

Тешка обложена хартија (A0)

УПРАВУВАЊЕ СО МЕДИУМИ

Снабдување и исфрлување медиуми

Ширина на медиуми

Дебелина на медиуми

Минимална должина на која може да се печати

Максимална должина на која може да се печати

Максимален дијаметар на медиуми со ролна

Големина на јадро на медиуми

Препорачана површина за маргини

Површина на маргини врз која може да се печати

Капацитет за снабдување со медиуми

Ширина на печатење без рабови (само ролна)

Максимален број на отпечатени материјали

ШТО СЕ ИСПОРАЧУВА

Што содржи кутијата?

Испорачан софтвер

ОПЦИИ

Изборни елементи

ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛИ

Елементи кои може да ги замени корисникот

Одрекување од одговорност

Некои слики се симулираат за појасна репродукција. Сите податоци се засноваат на стандардните методи за тестирање на Canon. Овој леток и спецификациите за производот се создадени пред датумот на промовирање на производот. Кој било спецификациите подложат на промена без претходно известување. ™ и © сите имиња на компании и/или на производи се заштитни знаци и/или регистрирани заштитни знаци на соодветните производители во нивните пазари и/или земји.

Canon ви препорачува да користите медиуми на Canon за најдобри резултати. Ве молиме погледнете ја листата со компатибилни медиуми (хартија) за да видите кои видови на хартија/медиуми се препорачуваат.

HP-GL/2, HP RTL, JPEG (вер. JFIF 1.02), CALS G4 (испраќање само преку FTP)

Приклучок USB A: нема
Приклучок USB B: Hi-Speed USB
Етернет: IEEE802.3ab(100base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX), IEEE802.3 (10BASE-T)
Безжичен LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

*Погледнете во упатството за користење за да дознаете како да го активирате/деактивирате безжичниот LAN

2 GB

Отвор за проширување: нема

Нема

0:21 (брз економичен режим), 2,7 стр./мин.

0:41 (брз економичен режим)

0:42 (брз режим)

1:25 (стандарден режим)

0:43 (брз економичен режим)

0:43 (брзо)

1:25 (стандарден режим)

1:42 (брзо)

3:10 (стандардно)

Хартија во ролна: една ролна, полнење од горната страна, излез од предната страна
Сечена хартија: полнење од горната страна, излез од предна страна (Равно полнење со помош на рачката за зачувување на медиуми)

Хартија во ролна: 203,2 - 917 mm

Сечена хартија: 210 - 917 mm

Ролна/сечена: 0,07 mm - 0,8 mm

Хартија во ролна: 203,2 mm

Сечена хартија: 279,4 mm

Хартија во ролна: 18 mm

(се менува во зависност од оперативниот систем и апликацијата)

Сечена хартија: 1,6 mm

150 mm

Внатрешен дијаметар на јадро на ролна: 2"/3" (изборно)

Хартија во ролна: горе: 20 mm, долу: 3 mm, странично: 3 mm

Сечена хартија (AppleAirPrint): горе: 20 mm, долу: 31 mm, странично: 3 mm

Сечена хартија (други): горе: 20 mm, долу: 20 mm, странично: 3 mm

Хартија во ролна: горе: 3 mm, долу: 3 mm, странично: 3 mm

Хартија во ролна (без рабови): горе: 0 mm, долу: 0 mm, странично: 0 mm

Сечена хартија (AppleAirPrint): горе: 3 mm, долу: 12,7 mm, странично: 3 mm

Сечена хартија (други): горе: 3 mm, долу: 20 mm, странично: 3 mm

Хартија во ролна: една ролна

Сечена хартија: 1 лист

[Препорачано] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36"

[Површина врз која може да се печати] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm

(ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 30", 34", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm

Освен горенаведените, печатење без рабови со слободна големина е поддржано само на хартија во ролна според корисничките дефиниции

Стандардна положба - 1 лист

Печатач, држач за печатач, 1 глава за печатење, кабел за напојување, 1 комплет резервоари за мастило за почеток, водич за инсталација, леток за безбедност/стандарди за животната средина, лист со адреса на LFP Eur, лист со важни податоци, основен водич за поставување на држач за печатач, известување за PosterArtist WEB

Софтвер што може да се преземе од интернет

Држач за валјаци од 2"/3": RH2-35

Држач за читачот на IC-картички: RA-02

Резервоар за мастило: M: PFI-031 (55 ml), MBK/BK/C/Y: PFI-030 (55 ml)

Глава за печатење: PF-06

Сечило за сечење: CT-08

Картриџ за одржување: MC-31



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Macedonian edition

© Canon Europa N.V., 2023