



imagePROGRAF TM-340 MFP Lm36

ОДНОВО ДЕФИНИРАНИ ПЕРФОРМАНСИ

Поместете ги границите на перформансите со одржлив повеќефункционален печатач наменет за формати од 36”, што нуди печатење со помала бучава, поинтуитивни функции и висококвалитетно печатење за создавање отпечатени материјали со професионален квалитет со остри и јасни линии и живописна црвена боја - совршено за впечатливи CAD-цртежи и рекламни материјали. Интегрираната функција за скенирање со наменски софтвер ги подобрува продуктивноста и брзината на печатење и скенирање за понепречен работен процес.

- **Интегрирана функција**
  Печатете и скенирајте непречено со практичен уред за истовремено извршување повеќе задачи, кој е опремен со екран на допир од 3” на скенерот и наменски софтвер, за паралелна обработка со истовремено печатење и скенирање
- **Сигурна продуктивност**
  Продуктивност на која можете да ѝ верувате, со сигурни перформанси, побрзо време на обработка и брзо враќање од режим на мирување. Не губете време на отсекување вишок маргини со печатење без рабови, давајќи им максимална покриеност на сликите од која било големина, директно од уредот
- **Подобрен професионален квалитет**
  Новото магента мастило создава посјајна црвена боја, а стабилното подобрување на слика значи дека ќе добиете поостри линии. Печатете живописни и прецизни CAD-цртежи, постери, образовни материјали и многу повеќе
- **Интуитивна функционалност**
  Функционален дизајн со екран на допир од 4,3” на печатач што прикажува интуитивни инструкции и важни информации, како видот на медиумите, преостанати медиуми и количина на мастило. Хартијата во ролна може лесно да се замени на капакот на рамната горна страна

Canon

ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

imagePROGRAF TM-340 MFP Lm36

ТЕХНОЛОГИЈА ЗА СКЕНЕРИ	
Технологија за скенирање	Single Sensor со осветлување со повеќе LED-светилки
Максимална резолуција (dpi)	600 dpi
Брзина на скенирање	КОПИРАЊЕ 300/300 dpi Скица = 1 ips во боја, 4,5 ips црно-бело 300/600 dpi Стандардно = 1 ips во боја, 3 ips црно-бело 600/600 dpi Најдобро = 0,5 ips во боја, 1,5 ips црно-бело СКЕНИРАЊЕ 200 dpi Скица = 1 ips во боја, 4,5 ips црно-бело 300 dpi Стандардно = 1 ips во боја, 3 ips црно-бело 600/600 dpi Најдобро = 0,5 ips во боја, 1,5 ips црно-бело
Режими на скенирање	Скенирање кон USB - RGB/сиви тонови/црно-бело, TIFF (без ScanApplL) Скенирање кон USB - RGB/сиви тонови/црно-бело, JPG, PDF, PDF/A, M-PDF (достапен е софтверот ScanApplL) Скенирање кон компјутер - RGB/сиви тонови/црно-бело, Tiff, JPEG, PDF, PDF/A, TiffG4, M-PDF Копирање - RGB/сиви тонови/црно-бело Копирање и архивирање - (комбинација од копирање и скенирање кон компјутер наведена погоре). Поврзувањето со Cloud се врши преку врска со Direct Print & Share од Canon. ПЕЧАТЕЊЕТО се врши преку Direct Print & Share од Canon.
Патека за хартија	Свртена нагоре, со излез од задната страна. Движење на документите само нанапред Вклучен(и) водич(и) за враќање документи
Максимална ширина на скенирање	36" / 914,4 mm
Минимална ширина на скенирање	6" / 152,4 mm
Максимална ширина на документи	38" / 965,2 mm
Максимална должина на скенирање	109" / 2768 mm
Дебелина на документи	Дизајниран за скенирање CAD-хартија за iPF-печатачи од Canon. Мин. = 0,07 mm Макс. = 0,8 mm
Прецизност на скенирање	Прецизност 0,2% +/-1 пиксел
Интерфејс за USB	USB2, 128 GB, FAT32.
Скенирање кон мрежа	ScanApplL - поставува директориум за скенирање.
	Минимални компјутерски спецификации: • Windows 10/11 - 32-битен.
	• Етернет од 100 Mbs. • Intel Celeron, Core-Duo, Core-2-Duo или 2,8 Ghz со Hyper-Threading (HT) или процесори Dual-Core од AMD
	• 2 GB RAM • Serial ATA (SATA) HDD со голема брзина од 7.200 rpm, минимум 2 GB за апликации и слободен простор од 20 GB за слики.
Јазици	ScanApplL Англиски/француски/германски/италијански/шпански/едноставен кинески/традиционален кинески/корејски/руски/португалски/јапонски/чешки/полски
Контролен панел	Екран на допир од 3"
Тежина на скенерот	6,56 kg (14,5 lbs) без водичот за враќање документи
Димензии (Ш x В x Д)	Ширина: 1238 mm, висина 131 mm Длабочина: Без водичот за враќање документи - Преклопен фах за хартија: 146 mm Без водичот за враќање документи - Отворен фах за хартија: 193 mm Со водичот за враќање документи - Преклопен фах за хартија: 206 mm Со водичот за враќање документи - Отворен фах за хартија: 253 mm
Усогласеност со стандарди	Европа: ознака CE, други земји: сертификат CB
Што содржи кутијата?	Скенер Lm36 Држачи за монтирање на печатачот, завртки за прицврстување и алатка од 3 mm 2 ногалки за користење на работна маса 2 насочувачи за хартија 3 водичи за враќање документи Цел за калибрација CD за софтверот ScanApplL и PDF-документација: упатство за користење на скенерот Lm36 на различни јазици и водич за брз почеток. Водич за брз почеток за скенерот Lm36. Кабел за етернет (2 метри) Регионален уред за напојување - Кабел(кабли) за напојување (2 метри)
ТЕХНОЛОГИЈА ЗА ПЕЧАТАЧИ	
Вид на печатач	5 бои 36"
Технологија за печатење	Canon Bubblejet on Demand со 6 бои, од вграден тип (6 чипа по глава на печатач x 1 глава на печатач)
Резолуција на печатење	2.400 x 1.200 dpi
Број на млазници	Вкупно: 15.360 млазници MBK: 5.120 млазници BK, C, M, Y: по 2.560 млазници за секоја
Прецизност на линиите	±0,1% или помалку Потребно е регулирање од страна на корисник. Медиумите и опкружувањето за печатење мора да одговараат на тие што се користат за прилагодувањата.
Растојание помеѓу млазниците	1.200 dpi x 2 линии
Големина на капка мастило	минимум 5 pl по боја
Капацитет за мастило	Вклучено почетно мастило: 300 ml (80 ml за MBK, 55 ml x4 за BK, C, M, Y) Продажно мастило: 55 ml (MBK, BK, C, M, Y)
Тип мастило	Мастила со пигмент: 5 бои MBK/BK/C/M/Y
Компатибилност со оперативни системи	32 бита: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64 бита: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 10.15.7-macOS 13
Други поддржани протоколи за испраќање задачи	Apple AirPrint

Јазици на печатачот	HP-GL/2, HP RTL, JPEG (вер. JFIF 1.02), CALS G4 (испраќање само преку FTP)
Стандардни интерфејси	Приклучок USB A: нема Приклучок USB B: Hi-Speed USB Етернет: IEEE802.3ab(1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) Безжичен LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b *Погледнете во упатството за користење за да дознаете како да го активирате/деактивирате безжичниот LAN
МЕМОРИЈА	
Стандардна меморија	2 GB Отвор за проширување: нема
Хард диск	Нема
БРЗИНА НА ПЕЧАТЕЊЕ	
CAD-цртеж	
Обична хартија (A1):	0:21 (брз економичен режим), 2,7 стр./мин.
Обична хартија (A0):	0:41 (брз економичен режим) 0:42 (брзо) 1:25 (стандардно)
Постер	
Обична хартија (A0):	0:43 (брз економичен режим) 0:43 (брзо) 1:25 (стандардно)
Тешка обложена хартија (A0)	1:42 (брзо) 3:10 (стандардно)
РАКУВАЊЕ СО МЕДИУМИ	
Снабдување и исфрлување медиуми	Хартија во ролна: една ролна, полнење од горната страна, излез од предната страна Сечена хартија: полнење од горната страна, излез од предната страна (рачно полнење со помош на рачката за заклучување медиуми)
Ширина на медиуми	Хартија во ролна: 203,2 - 917 mm Сечена хартија: 210 - 917 mm
Дебелина на медиуми	Хартија во ролна/сечена хартија: 0,07 mm - 0,8 mm
Минимална должина на која може да се печати	Хартија во ролна: 203,2 mm Сечена хартија: 279,4 mm
Максимална должина на која може да се печати	Хартија во ролна: 18 m (се менува во зависност од оперативниот систем и апликацијата)
	Сечена хартија: 1,6 m
Максимален дијаметар на медиуми со ролна	150 mm
Големина на јадро на медиуми	Внатрешен дијаметар на јадро на ролна: 2"/3" (изборно)
Препорачана површина за маргини	Хартија во ролна: горе: 20 mm, долу: 3 mm, странично: 3 mm Сечена хартија (AppleAirPrint): горе: 20 mm, долу: 31 mm, странично: 3 mm Сечена хартија (други): горе: 20 mm, долу: 20 mm, странично: 3 mm
Површина на маргини врз која може да се печати	Хартија во ролна: горе: 3 mm, долу: 3 mm, странично: 3 mm Хартија во ролна (без рабови): горе: 0 mm, долу: 0 mm, странично: 0 mm Сечена хартија (AppleAirPrint): горе: 3 mm, долу: 12,7 mm, странично: 3 mm Сечена хартија (други): горе: 3 mm, долу: 20 mm, странично: 3 mm
Капацитет за снабдување со медиуми	Хартија во ролна: една ролна Сечена хартија: 1 лист
Ширина на печатење без рабови (само ролна)	[Препорачано] 515 mm(JIS B2), 728 mm(JIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm(ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36"
	[Површина врз која може да се печати] 257 mm(JIS B4), 297 mm(ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm(ISO A2), 515 mm(JIS B3), 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 30", 34", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm
	Освен горенаведените, печатење без рабови со слободна големина е поддржано само на хартија во ролна според корисничките дефиниции
Максимален број на отпечатени материјали	Стандардна положба - 1 лист
ШТО СЕ ИСПОРАЧУВА	
Што содржи кутијата?	Печатач, држач за печатач, 1 глава за печатење, кабел за напојување, 1 комплет резервоари за мастило за почеток, водич за инсталација, леток за безбедност/стандарди за животната средина, лист со адреса на LFP Eur, лист со важни податоци, основен водич за поставување на држач за печатач, известување за PosterArtist WEB
Испорачан софтвер	Софтвер што може да се преземе од интернет
ОПЦИИ	
Изборни елементи	Држач за валјаци од 2"/3": RH2-35 Држач за читачот за IC-картички: RA-02
ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛИ	
Елементи кои може да ги замени корисникот	Резервоар за мастило: M: PFI-031(55 ml), MBK/BK/C/Y:PFI-030(55 ml) Глава за печатење: PF-06 Сечило за сечење: CT-08 Картриџ за одржување: MC-31

Одрекување од одговорност

Некои слики се симулираат за појасна репродукција. Сите податоци се засноваат на стандардните методи за тестирање на Canon. Овој леток и спецификациите за производот се создадени пред датумот на промовирање на производот. Конечните спецификации подлежат на промена без претходно известување.™ и ®: сите имиња на компании и/или на производи се заштитни знаци и/или регистрирани заштитни знаци на нивните производители на нивните пазари и/или во нивните земји.

Canon ви препорачува да користите медиуми на Canon за најдобри резултати. Ве молиме погледнете ја листата со компатибилни медиуми (хартија) за да видите кои видови на хартија/медиуми се препорачуваат.

FINE Full-photolithography Inkjet Nozzle Engineering

L-COA PRO II

PosterArtist

LUCIA TD ink

Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Macedonian edition
© Canon Europa N.V.,2023