



imagePROGRAF TM-340 MFP Lm36

PERFORMANCE REIMAGINED

Geniet van betere prestaties met een duurzame 36-inch multifunctionele printer met minder operationeel geluid, intuïtieve functionaliteit hoge printkwaliteit met scherpe, heldere lijnen en levendige rode kleuren - perfect voor opvallende CAD-tekeningen en marketingmateriaal. Geïntegreerde scanfunctionaliteit met speciale software verhoogt de productiviteit en print- en scansnelheid, wat zorgt voor een naadloze workflow.

- **Geïntegreerde functionaliteit**
  Print en scan naadloos met een gebruiksvriendelijk multitaskingapparaat, met een 3-inch touchscreen op de scanner en speciale software voor parallelle verwerking met gelijktijdig printen en scannen.

- **Verbeterde professionele kwaliteit**
  De nieuwe magenta inkt produceert briljanter rood en stabiele beeldverbeteringsopties zorgen voor scherpere lijnen. Print levendige en nauwkeurige CAD-tekeningen, posters, educatieve materialen en meer.

- **Betrouwbare productiviteit**
  Productiviteit waar u op kunt rekenen, met betrouwbare prestaties, snellere verwerkingstijd en een snelle terugkeer uit de slaapstand. Bespaar tijd bij het bijsnijden van overtollige marges met Printen zonder witrand voor aflopende afbeeldingen van elk formaat, rechtstreeks uit het apparaat.

- **Intuïtieve functies**
  Praktisch ontwerp met een 4,3-inch touchscreen op de printer met intuïtieve instructies en belangrijke informatie, zoals mediatype, resterende hoeveelheid materiaal en resterende hoeveelheid inkt. De papierrol kan eenvoudig worden vervangen dankzij de klep met vlakke bovenkant.

Canon

TECHNISCHE SPECIFICATIES

imagePROGRAF TM-340 MFP Lm36

SCANNERTECHNOLOGIE	
Scantechnologie	Enkele sensor met meerdere LED-lampjes
Maximale presolutie (dpi)	600 dpi
Scansnelheid	KOPIËREN 300/300 dpi Concept = 1 ips kleur, 4,5 ips zwart-wit 300/600 dpi Standaard = 1 ips kleur, 3 ips zwart-wit 600/600 dpi Best = 0,5 ips kleur, 1,5 ips zwart-wit SCANNEN 200 dpi Concept = 1 ips kleur, 4,5 ips zwart-wit 300 dpi Standaard = 1 ips kleur, 3 ips zwart-wit 600/600 dpi Best = 0,5 ips kleur, 1.5 ips zwart-wit
Scanmodi	Scannen naar USB - RGB/grijstinten/ZW, TIFF (geen ScanAppL) Scannen naar USB - RGB/grijstinten/ZW, JPG, PDF, PDF/A, M-PDF (ScanAppL beschikbaar) Scannen naar pc - RGB/grijstinten/ZW, Tiff, JPEG, PDF, PDF/A, TIFF TiffG4, M-PDF Kopiëren - RGB/grijswaarden/ZW Kopiëren en archiveren - (combinatie van 'Kopiëren' en 'Scannen naar pc' hierboven). Cloudconnectiviteit via een verbinding met Canon Direct Print & Share. PRINT door gebruik van Canon' Direct Print & Share.
Papierbaan	Afdrukzijde naar boven, uitvoer aan de achterkant. Documenttransport alleen naar voren Retourgeleider(s) inbegrepen
Maximale scanbreedte	914,4 mm (36 inch)
Maximale scanbreedte	152,4 mm (6 inch)
Maximale documentbreedte	965,2 mm (38 inch)
Maximale scanlengte	2.768 mm (109 inch)
Documentdikte	Ontworpen om Canon iPF-printer CAD-papier te scannen. Min. = 0,07 mm Max. = 0,8 mm
Nauwkeurigheid scans	Nauwkeurigheid 0,2% +/-1 pixel
Interface USB	USB 2.0, 128 GB FAT32.
Scannen naar netwerk	ScanAppL - Stelt scandirectory in.
	Minimum pc-specificatie: • Windows 10/11 - 32-bits
	• 100 Mbs Ethernet. • Intel Celeron-, Core-Duo-, Core-2-Duo- of 2,8 Ghz Hyper-Threading- (HT) of AMD Dual Core-processors
	• 2 GB RAM • High-speed 7.200 rpm Serial ATA (SATA) HDD met minimaal 2 GB vrije ruimte voor applicaties en 20 GB ruimte voor afbeeldingen.
Talen	ScanAppL Engels / Frans / Duits / Italiaans / Spaans / Vereenvoudigd Chinees / Traditioneel Chinees / Koreaans / Russisch / Portugees / Japans / Tsjechisch / Pools
Bedieningspaneel	3 inch touchscreen
Gewicht scanner	6,56 kg zonder retourgeleider
Afmetingen (b x d x l)	Breedte: 1.238 mm, hoogte 131 mm Diepte: Zonder retourgeleider - Papierlade ingeklapt: 146 mm Zonder retourgeleider - Papierlade plat: 193 mm Met retourgeleider - Papierlade ingeklapt: 206 mm Met retourgeleider - Papierlade plat: 253 mm
Naleving	Europa: CE-markering, Andere landen: CB-certificering
Inhoud van de doos	LM36-scanner Montagebeugels printer, bevestigingen en 3-mm gereedschap 2 voetjes voor desktopgebruik 2 papiergeleiders 3 retourgeleiders Kalibratiedoel CD voor ScanAppL-software en PDF-documentatie: Gebruikershandleiding per taal en beknopte installatiehandleiding Lm36-scanner. Beknopte installatiehandleiding Lm36-scanner. Ethernet-kabel (2 meter) Voor regio geschikte voeding, netsnoer(en) (2 meter)
PRINTERTECHNOLOGIE	
Printertype	5-kleuren 36-inch
Printtechnologie	Canon Bubblejet on Demand 6 kleuren, geïntegreerd type (6 chips per printkop x 1 printkop)
Printresolutie	2400 x 1200 dpi
Aantal spuitopeningen	Totaal: 15.360 spuitopeningen MBK: 5.120 spuitopeningen BK, C, M, Y: 2.560 spuitopeningen per kleur
Lijnnauwkeurigheid	±0,1% of minder. Aanpassingen door gebruiker noodzakelijk. Printomgeving en media moeten overeenstemmen met de omgeving en media die voor de aanpassingen worden gebruikt.
Pitch van spuitopeningen	1200 dpi x 2 lijnen
Grootte inktdruppels	minimaal 5 pl per kleur
Inktcapaciteit	Meegeleverde starterset inkt: 300 ml (80 ml voor MBK, 55 ml x 4 voor BK, C, M, Y) Standaard inkt: 55 ml (MBK, BK, C, M, Y)
Inkttype	Pigmentinkt: 5 kleuren (MBK/BK/C/M/Y)
Compatibiliteit besturingssystemen	32-bits: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64-bits: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008 R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 10.15.7-macOS 13
Andere ondersteunde protocollen voor het indienen van taken	Apple AirPrint

Printertalen	HP-GL/2, HP RTL, JPEG (Versie JFIF 1.02), CALS G4 (indiening alleen via FTP))
Standaardinterfaces	USB A-poort: N/A USB B-poort: Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3ab(1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX) / IEEE802.3 (10BASE-T) Wireless LAN: IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b *Raadpleeg de gebruikershandleiding voor informatie over het activeren/deactiveren van het wireless LAN
GEHEUGEN	
Standaardgeheugen	2 GB Uitbreidingssleuf: nee
Harde schijf	N.v.t.
PRINTSNELHEID	
CAD-tekening	
Normaal papier (A1):	0:21 (Modus Fast Economy), 2,7 ppm
Normaal papier (A0):	0:41 (Fast Economy Mode) 0:42 (Snel) 1:25 (Standaard)
Poster	
Normaal papier (A0):	0:43 (Fast Economy Mode) 0:43 (Snel) 1:25 (Standaard)
Zwaar gecoat papier (A0)	1:42 (Snel) 3:10 (Standaard)
MEDIAVERWERKING	
Media-invoer en -uitvoer	Rolpapier: één rol, invoer aan de bovenzijde, uitvoer aan de voorzijde Los vel: invoer aan de bovenzijde, uitvoer aan de voorzijde (handmatige invoer met vergrendelingshendel voor media)
Mediabreedte	Rolpapier: 203,2 - 917 mm Los vel: 210 - 917 mm
Mediadikte	Rol/vel: 0,07 - 0,8 mm
Minimale printbare lengte	Rolpapier: 203, 2 mm Los vel: 279,4 mm
Maximale printbare lengte	Rolpapier: 18 m (lengte varieert, afhankelijk van het besturingssysteem en de toepassing)
	Los vel: 1,6 m
Maximale diameter van rol papier	150 mm
Formaat mediakern	Interne diameter van rolkern: 2 inch / 3 inch (optioneel)
Aanbevolen gebied van marges	Rolpapier: bovenkant: 20 mm, onderkant: 3 mm, zijkant: 3 mm Los vel (AppleAirPrint): bovenkant: 20 mm, onderkant: 31 mm, zijkant: 3 mm Los vel (overig): bovenkant: 20 mm, onderkant: 20 mm, zijkant: 3 mm
Printbaar gebied van marges	Rolpapier: bovenkant: 3 mm, onderkant: 3 mm, zijkant: 3 mm Rolpapier (zonder witrand): bovenkant: 0 mm, onderkant: 0 mm, zijkant: 0 mm Los vel (AppleAirPrint): bovenkant: 3mm, onderkant: 12,7 mm, zijkant: 3 mm Los vel (overig): bovenkant: 3 mm, onderkant: 20 mm, zijkant: 3 mm
Media-invoercapaciteit	Rolpapier: 1 rol Los vel: 1 vel
Breedte voor printen zonder witrand (alleen rol)	[Aanbevolen] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10 inch, 14 inch, 17 inch, 24 inch, 36 inch
	[Printbaar] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8 inch, 12 inch, 15 inch, 16 inch, 18 inch, 20 inch, 22 inch, 30 inch, 34 inch, 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm
	In andere gevallen dan hierboven beschreven, wordt het maken van prints zonder witrand alleen ondersteund op papierrollen zoals aangegeven door de gebruiker
Maximaal aantal geleverde prints	Standaard positie - 1 vel
MEEGELEVERD	
Inhoud van de doos	Printer, printerstandaard, 1 printkop, voedingskabel, 1 set startinkttanks, installatiehandleiding, folder over veiligheid/ standaardomgeving, blad LFP Eur-adres, document met belangrijke informatie, installatiehandleiding printerstandaard, informatie over PosterArtist WEB
Meegeleverde software	Software vanaf internet te downloaden
OPTIES	
Optionele items	2/3-inch rolhouder: RH2-35 IC-kaartlezerhouder: RA-02
CONSUMABLES	
Door de gebruiker te vervangen	Inkttank: M: PFI-031 (55 ml), MBK/BK/C/Y: PFI-030 (55 ml) Printkop: PF-06 Snijmes: CT-08 Onderhoudscassette: MC-31

Disclaimer:

Sommige afbeeldingen worden gesimuleerd om de reproductie duidelijker te maken. Alle gegevens zijn gebaseerd op de standaardtestmethoden van Canon. Deze folder en de specificaties van het product zijn samengesteld voordat het product op de markt kwam. De uiteindelijke specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. ™ en ®: Alle bedrijfs- en/of productnamen zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve fabrikanten in hun markten en/of landen.

Canon raadt u aan Canon-media te gebruiken voor de beste resultaten. Controleer de lijst met compatibele media (papier) om te zien welke soorten papier/media worden aanbevolen.

FINE
Full-photolithography Inkjet Nozzle Engineering

L-COA PRO II

PosterArtist

LUCIA TD ink

Canon Inc.
canon.com

Canon Nederland
canon.nl

Dutch edition
© Canon Europa N.V.,2023