



## imagePROGRAF TM-340 MFP Lm36

# PERFORMANCE REIMAGINED

Geniet van betere prestaties met een duurzame 36-inch multifunctionele printer met minder operationeel geluid, intuïtieve functionaliteit hoge printkwaliteit met scherpe, heldere lijnen en levendige rode kleuren - perfect voor opvallende CAD-tekeningen en marketingmateriaal. Geïntegreerde scanfunctionaliteit met speciale software verhoogt de productiviteit en print- en scansnelheid, wat zorgt voor een naadloze workflow.

- **Geïntegreerde functionaliteit**

Print en scan naadloos met een gebruiksvriendelijk multitaskingapparaat, met een 3-inch touchscreen op de scanner en speciale software voor parallele verwerking met gelijktijdig printen en scannen.

- **Verbeterde professionele kwaliteit**

De nieuwe magenta inkt produceert briljanter rood en verbeteringen voor stabiele afbeeldingen zorgen voor scherpere lijnen. Print levendige en nauwkeurige CAD-tekeningen, posters, educatieve materialen en meer.

- **Betrouwbare productie**

Productiviteit waar u op kunt rekenen, met betrouwbare prestaties, snellere verwerkingstijd en een snelle terugkeer uit de slaapstand. Bespaar tijd bij het bijsnijden van overtollige marges met Printen zonder witrand voor aflopende afbeeldingen van elk formaat, rechtstreeks uit het apparaat.

- **Intuïtieve functies**

Praktisch ontwerp met een 4,3-inch touchscreen op de printer met intuïtieve instructies en belangrijke informatie, zoals mediatype, resterende hoeveelheid materiaal en resterende hoeveelheid inkt. De papierrol kan eenvoudig worden vervangen dankzij de klep met vlakke bovenkant.

**Canon**

---

# TECHNISCHE SPECIFICATIES

# imagePROGRAF TM-340 MFP Lm36

<b>SCANNERTECHNOLOGIE</b>		<b>Printertalen</b>	HP-GL/2, HP RTL, JPEG (Ver. JFIF 1.02), CALS G4 (indiening alleen via FTP)
<b>Scantechnologie</b>	Enkele sensor met meerdere LED-lampjes	<b>Standaardinterfaces</b>	USB A-poort: n.v.t. USB B-poort: Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3ab (100Base-T), IEEE802.3u (100Base-TX)/IEEE802.3 (10Base-T) Wireless LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b  *Raadpleeg de gebruikershandleiding voor informatie over het activeren/deactiveren van het wireless LAN
<b>Maximale resolutie (dpi)</b>	600 dpi	<b>GEHEUGEN</b>	2 GB
<b>Scansnelheid</b>	KOPIËREN 300/300 dpi Concept = 1 ips kleur, 3 ips zwart-wit 300/600 dpi Standaard = 1 ips kleur, 3 ips zwart-wit 600/600 dpi Best = 0,5 ips kleur, 1,5 ips zwart-wit  SCANNEN 200 dpi Concept = 1 ips kleur, 3 ips zwart-wit 300 dpi Standaard = 0,5 ips kleur, 1,5 ips zwart-wit 600 dpi Best = 0,33 ips kleur, 1 ips zwart-wit	<b>Standaardgeheugen</b>	Uitbreidingsleuf: nee
<b>Scanmodi</b>	Scannen naar USB - RGB/grijstinten/ZW, TIFF (geen ScanApp) Scannen naar USB - RGB/grijstinten/ZW, JPG, PDF, PDF/A, M-PDF (ScanApp beschikbaar) Scannen naar pc - RGB/grijstinten/ZW, TIFF, JPEG, PDF, PDF/A, TIFFG4, M-PDF Kopiëren - RGB/grijstinten/ZW Kopiëren en archiveren (combinatie van 'Kopiëren' en 'Scannen naar pc' hierboven). Cloudconnectiviteit via een verbinding met Canon Direct Print & Share. PRINT door gebruik van Canon Direct Print & Share.	<b>Harde schijf</b>	N.v.t.
<b>Papierbaan</b>	Afdrukszijde naar boven, uitvoer aan de achterkant. Documenttransport alleen naar voren Documentterugvoer(en) inbegrepen	<b>PRINTSNELHEID</b>	
<b>Maximale scanbreedte</b>	914,4 mm (36 inch)	<b>CAD-tekening</b>	
<b>Maximale scanbreedte</b>	152,4 mm (6 inch)	<b>Normaal papier (A1):</b>	0:21 (Modus Fast Economy), 2,7 ppm
<b>Maximale documentbreedte</b>	965,2 mm (38 inch)	<b>Normaal papier (A0):</b>	0:41 (Fast Economy) 0:42 (Fast) 1:25 (Standaard)
<b>Maximale scanlengte</b>	2.768 mm (109 inch)	<b>Poster</b>	
<b>Documentdikte</b>	Ontworpen om Canon iPF-printer CAD-papier te scannen. Min = 0,07 mm Max = 0,8 mm	<b>Normaal papier (A0):</b>	0:43 (Fast Economy) 0:43 (snel) 1:25 (Standaard)
<b>Nauwkeurigheid scans</b>	Nauwkeurigheid 0,2% +/-1 pixel	<b>Zwaar gecoat papier (A0)</b>	1:42 (Snel) 3:10 (Standaard)
<b>Interface USB</b>	USB2, 128GB FAT32.	<b>MEDIAVERWERKING</b>	
<b>Scannen naar netwerk</b>	ScanApp - Stelt scandirectory in. Minimum pc-specificatie: • Windows 7/8/10 - 32-bits. • 100 Mbs Ethernet. • Intel Celeron-, Core-Duo-, Core-2-Duo- of 2,8 Ghz Hyper-Threading- (HT) of AMD Dual Core-processors • 2 GB RAM • High-speed 7200 rpm Serial ATA (SATA) HDD met minimaal 2 GB vrije ruimte voor applicaties en 20 GB ruimte voor afbeeldingen. Aanbevolen pc-specificatie: • Windows 7/8/10 - 64-bits. • GB Ethernet. • Intel i3, i5 of i7-processors • 4 GB RAM • High-speed 7200 rpm Serial ATA (SATA) HDD met minimaal 2 GB vrije ruimte voor applicaties en 20 GB ruimte voor afbeeldingen.	<b>Media-invoer en -uitvoer</b>	Rol papier: één rol, invoer aan de bovenzijde, uitvoer aan de voorzijde Losse vellen: invoer aan bovenzijde, uitvoer aan voorzijde (handmatige invoer met vergrendelingshendel voor media)
<b>Talen</b>	ScanApp Engels/Frans/Duits/Italiaans/Spaans/Vereenvoudigd Chinees/Traditioneel Chinees/Koreaans/Russisch/Portugees/Japans/Tsjechisch/Pools	<b>Mediabreedte</b>	Rol papier: 203,2 - 917 mm Los vel: 210 - 917 mm
<b>Bedieningspaneel</b>	3 inch touchscreen	<b>Mediadikte</b>	Rol/vel: 0,07 - 0,8 mm
<b>Gewicht scanner</b>	6,56 kg zonder documentterugvoer	<b>Minimale printbare lengte</b>	Rol papier: 203,2 mm Los vel: 279,4 mm
<b>Afmetingen (b x d x l)</b>	Breedte: 1238 mm, hoogte: 131 mm Diepte: Zonder documentterugvoer - Papierlade ingeklapt: 146 mm Zonder documentterugvoer - Papierlade vlak: 193 mm Met documentterugvoer - Papierlade ingeklapt: 206 mm Met documentterugvoer - Papierlade vlak: 253 mm	<b>Maximale printbare lengte</b>	Rol papier: 18 m (lengte varieert, afhankelijk van besturingssysteem en toepassing) Los vel: 1,6 m
<b>Naleving</b>	Europa: CE-markering, Andere landen: CB-certificering	<b>Maximale diameter van rol papier</b>	150 mm
<b>Inhoud van de doos</b>	Lm36-scanner Montagebeugels printer, bevestigingen en 3-mm gereedschap 2 voetjes voor gebruik op bureau 2 papierendgeleiders 3 retourgeleiders Kalibratiedoel CD met ScanApp-software en PDF-documentatie: Gebruikershandleiding per taal en beknopte installatiehandleiding Lm36-scanner. Beknopte installatiehandleiding Lm36-scanner. Ethernetkabel (2 meter) Voor regio geschikte voeding, netsnoer(en) (2 meter)	<b>Formaat mediakern</b>	Interne diameter van rolleren: 2 inch / 3 inch (optioneel)
<b>PRINTERTECHNOLOGIE</b>		<b>Aanbevolen gebied van marges</b>	Rol papier: bovenkant: 20 mm, onderkant: 3 mm, zijkant: 3 mm Losse vellen (Apple AirPrint): bovenkant: 20 mm, onderkant: 31 mm, zijkant: 3 mm Los vel (overig): bovenkant: 20 mm, onderkant: 20 mm, zijkant: 3 mm
<b>Printertype</b>	5-kleuren 36-inch	<b>Printbaar gebied van marges</b>	Rol: bovenkant: 3 mm, onderkant: 3 mm, zijkant: 3 mm Rol papier (zonder witrand): bovenkant: 0 mm, onderkant: 0 mm, zijkant: 0 mm Losse vellen (Apple AirPrint): bovenkant: 3 mm, onderkant: 12,7 mm, zijkant: 3 mm Los vel (overig): bovenkant: 3 mm, onderkant: 20 mm, zijkant: 3 mm
<b>Printtechnologie</b>	Canon Bubblejet on Demand 6-kleuren, geïntegreerd type (6 chips per printkop x 1 printkop)	<b>Media-invoercapaciteit</b>	Papierrol: één rol Losse vellen: 1 vel
<b>Printresolutie</b>	2400 x 1200 dpi	<b>Breedte zonder witrand (alleen rollen)</b>	[Aanbevolen] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10 inch, 14 inch, 17 inch, 24 inch, 36 inch [Printbaar] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 30", 34", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm
<b>Aantal spuitopeningen</b>	Totaal: 15.360 spuitopeningen MBK: 5.120 spuitopeningen BK, C, M, Y; 2.560 spuitopeningen per kleur	<b>Maximaal aantal geleverde prints</b>	In andere gevallen dan hierboven beschreven, wordt het maken van prints zonder witrand alleen ondersteund op papierrollen zoals aangegeven door de gebruiker Standaard positie - 1 vel
<b>Lijnnaauwkeurigheid</b>	±0,1% of minder Gebruikersaanpassingen noodzakelijk. Printomgeving en media moeten overeenstemmen met de omgeving en media die voor de aanpassingen worden gebruikt.	<b>MEEGELEVERD</b>	
<b>Pitch van spuitopeningen</b>	1200 dpi x 2 lijnen	<b>Inhoud van de doos</b>	Printer, printerstandaard, 1 printkop, voedingskabel, 1 set startinktanks, installatiehandleiding, folder over veiligheid/standaardomgeving, blad LFP Eur-adres, document met belangrijke informatie, installatiehandleiding printerstandaard, informatie over PosterArtist WEB
<b>Grootte inktdruppels</b>	minimaal 5 pl per kleur	<b>Meegeleverde software</b>	Software vanaf internet te downloaden
<b>Inktcapaciteit</b>	Meegeleverde inktstarterset: 300 ml (80 ml voor MBK, 55 ml x 4 voor BK, C, M, Y) Standaard inkt: 55 ml (MBK, BK, C, M, Y)  Pigmentinkt: 5 kleuren (MBK/BK/C/M/Y)	<b>OPTIES</b>	
<b>Inkttype</b>	32-bits: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64-bits: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 10.15.7 - macOS 13	<b>Optionele items</b>	2/3-inch rolhouder: RH2-35 Houder voor IC-kaartlezer: RA-02
<b>Compatibiliteit besturingssystemen</b>	Apple AirPrint	<b>CONSUMABLES</b>	
<b>Andere ondersteunde taak indieningsprotocol</b>		<b>Door de gebruiker te vervangen</b>	Inkttank: M: PFI-031 (55 ml), MBK/BK/C/Y: PFI-030 (55 ml) Printkop: PF-06 Snijmes: CT-08 Onderhoudscassette: MC-31

**Disclaimer**  
Sommige afbeeldingen worden gesimuleerd om de reproductie duidelijker te maken. Alle gegevens zijn gebaseerd op de standaardtestmethoden van Canon. Deze folder en de specificaties van het product zijn samengesteld voordat het product op de markt kwam. Definitieve specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. "en": alle bedrijfs- en/of productnamen zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van de respectieve fabrikanten in hun markten en/of landen.  
Canon raadt u aan Canon-media te gebruiken voor de beste resultaten. Controleer de lijst met compatibele media (papier) om te zien welke soorten papier/media worden aanbevolen.



Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Dutch edition  
© Canon Europa N.V., 2023