



imagePROGRAF TM-340 MFP Lm36

NY OPPLEVELSE AV YTELSE

Forbedre ytelsen med en bærekraftig 36-tommers multifunksjonsskriver som gir mindre støy, mer intuitiv funksjonalitet og høy utskriftskvalitet, for å lage utskrifter av profesjonell kvalitet med skarpe, klare linjer og levende rød farge – perfekt for iøynefallende CAD-tegninger og markedsføringsmaterieill. Integrrert skannefunksjonalitet med dedikert programvare øker produktiviteten med rask utskrift og skanning som gir en mer sømløs arbeidsflyt.

- **Integrrert funksjonalitet**

Integrrert skannefunksjonalitet med dedikert programvare øker produktiviteten med rask utskrift og skanning som gir en mer sømløs arbeidsflyt.

- **Mer profesjonell kvalitet**

Det nye magentafargede blekket gir en flottere rødfarge og stabil bildeforbedring som gir skarpere linjer. Skriv ut klare og nøyaktige CAD-tegninger, plakater, undervisningsmaterieill og mye mer

- **Pålitelig produktivitet**

Produktivitet du kan stole på med pålitelig ytelse, kortere behandlingstid og rask aktivering fra hvilemodus. Bruk mindre tid på å trimme bort unødvendige marger med kantløs utskrift, og få heldekkende bilder i alle størrelser rett fra enheten

- **Intuitiv funksjonalitet**

Funksjonelt design med en 4,3-tommers berøringsskjerm på skriveren som viser intuitive instruksjoner og viktig informasjon, for eksempel medietype, gjenværende medier og blekkmengde. Rullpapir kan enkelt byttes ut på det flate toppdekslet

Canon

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

imagePROGRAF TM-340 MFP Lm36

SKANNERTEKNOLOGI

Skanneteknologi
Maksimal oppløsning (dpi)
Skannehastighet

En sensor med flere LED-lys

600dpi

KOPIERE
300/300 dpi Utkast = ett bilde/sek i farger, tre bilder/sek i svart/hvitt
300/600 dpi Standard = ett bilde/sek i farger, tre bilder/sek i svart/hvitt
600/600 dpi Beste = et halvt bilde/sek i farger, 1,5 bilder/sek i svart/hvitt

SCAN
200 dpi Utkast = ett bilde/sek i farger, tre bilder/sek i svart/hvitt
300 dpi Standard = et halvt bilde/sek i farger, 1,5 bilder/sek i sort-hvitt
600 dpi Beste = 0,33 bilder/sek i farger, ett bilde/sek i svart/hvitt

Skannemodi

Skanning til USB - RGB/gråtone/svart-hvitt (ikke ScanApp)
Skanning til USB - RGB/gråtone/svart-hvitt, JPG, PDF, PDF/A, M-PDF (ScanApp tilgjengelig)
Skanning til PC - RGB / gråtone / sort-hvitt, TIFF, JPEG, PDF, PDF/A, TIFFG4, M-PDF
Kopi - RGB/gråtone/sort-hvitt
Kopier & Arkiver - (kombinasjon av kopi og skanning til PC ovenfor).
Nettskyttkobling oppnås ved tilkobling til Canons Direct Print & Share. UTSKRIFT oppnås ved å bruke Canons Direct Print & Share.

Papirbane

Skriften opp. utmating bak. Dokumenter transporteres bare fremover
Returbane(r) for dokumenter følger med

Maksimal skannebredde

36 tommer / 914,4 mm

Minste skannebredde

6 tommer / 152,4 mm

Maksimal dokumentbredde

38 tommer / 965,2 mm

Maksimal skanelengde

109 tommer / 2768 mm

Dokumenttykkelse

Utformet for å skanne CAD-papir fra Canon IPF-skriver.
Min = 0,07 mm
Maks = 0,8mm

Skannernøyaktighet

Nøyaktigheten er 0,2 %, +/- 1 piksel

Grensesnitt-USB

USB2,128 GB FAT32.

Skann til nettverk

ScanApp - angir målmappe for skanning.
Min. PC-spesifikasjon: • Windows 7/8/10 - 32-biters.
• 100 Mb/s Ethernet. • Intel Celeron, Core-Duo, Core-2-Duo eller 2,8 GHz Hyper-Threading (HT) eller AMD Dual-Core-prosessorer
• 2 GB RAM • høyhastighets 7200 o/min Serial ATA (SATA) harddisk med minimum 2 GB til programmer og 20 GB ledig plass til bilder.
Anbefalt PC-spesifikasjon: • Windows 7/8/10 - 64-biters.
• GB Ethernet. • Intel i3-, i5- eller i7-prosessorer • 4 GB RAM
• Høyhastighets 7200 o/min Serial ATA (SATA) HDD med minimum 2 GB til programmer og 20 GB ledig plass til bilder.

Språk

ScanApp
Engelsk / fransk / tysk / italiensk / spansk / forenklet kinesisk / tradisjonell kinesisk / koreansk / russisk / portugisisk / japansk / tsjekkisk / polsk

Kontrollpanel

3-tommers berøringsskjerm

Skannervekt

6,56 kg (14,5 pund) uten returbane for dokument

Mål (B x D x L)

Bredde: 1238 mm, høyde 131 mm.
Dybde:
Uten returbane for dokument - innfelt papirbrett: 146mm
Uten returbane for dokument - flatt papirbrett: 193mm
Med returbane for dokument - innfelt papirbrett: 206mm
Med returbane for dokument - flatt papirbrett: 253mm

Samsvar

Europa: CE-merke, Andre land: CB-sertifisering

Hva er i esken?

Lm36-skanner
Braketter, fester og 3 mm verktøy til å montere skriveren
2 ben for skrivebordsbruk
2 papirkantbaner
3 returbaner for dokumenter
Kalibreringsmål
CD for ScanApp-programvare og PDF-dokumentasjon:
Brukerhåndbok per språk og hurtigstartveiledning for Lm36-skanner.
Hurtigstartveiledning for Lm36-skanner. Ethernet-kabel (2 meter) regional strømforsyning - strømledning(er) (2 meter)

SKRIVERTEKNOLOGI

Skrivertype

5 farger, 36 tommer

Utskriftsteknologi

Canon Bubblejet on Demand 6 farger, integrert type (6 brikker pr. skrivehode x 1 skrivehode)

Utskriftsoppløsning

2400 x 1200 dpi

Antall dyser

Totalt: 15 360 dyser MBK: 5120 dyser BK, C, M, Y: 2560 dyser hver

Linjenøyaktighet

±0,1 % eller mindre
Brukerjusteringer er nødvendig. Utskriftsmaterialet som brukes, må samsvare med utskriftsmaterialet som brukes til justeringene.

Dyseavstand

1200 dpi x 2 linjer

Blekkdråpestørrelse

Minst 5 pl per farge

Blekkkapasitet

Inkludert startblekk: 300 ml (80 ml for MBK, 55 ml x 4 for BK, C, M, Y)
Blekk i handel: 55 ml (MBK, BK, C, M, Y)

Blekktype

Pigmentbasert blekk: 5 farger MBK/BK/C/M/Y

OS-kompatibilitet

32-biters: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
64-biters: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022
Apple Macintosh: macOS 10.15.7-macOS 13

Andre støttede jobber

Apple AirPrint

innsendingsprotokoll

Skriverspråk

HP-GL/2, HP RTL, JPEG (Ver. JFIF 1.02), CALS G4 (kun sending via FTP)

Standardgrensenitt

USB A Port: Ikke aktuelt
USB B-port: Hi-Speed USB
Ethernet: IEEE802.3ab (100Base-T), IEEE802.3u (100Base-TX)/IEEE802.3 (10Base-T)
Trådløs LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

*Se i brukerhåndboken hvis du vil ha instruksjoner om hvordan du aktiverer/deaktiverer det trådløse nettverket

MINNE

Standard minne

2 GB

Utvidelsespor: Nei

Harddisk

Ikke tilgjengelig

UTSKRIFTSHASTIGHET

CAD-tegning

0:21 (rask økonomimodus), 2,7 bilder/min

Vanlig papir (A1):

0:41 (rask økonomimodus)

Vanlig papir (AO):

0:42 (rask)

0:42 (rask)

Plakat

Vanlig papir (AO):

0:43 (rask økonomimodus)

0:43 (rask)

0:42 (rask)

Tungt bestrøket papir (AO)

1:42 (rask)

3:10 (standard)

MEDIEHÅNDTERING

Mediemating og utmating

Rullpapir: én rull, toppinnmating, frontutmating
Enkle ark: én rull, toppinnmating, frontutmating
(Manuell mating ved hjelp av låsehendel for medier)

Mediebredde

Rullpapir: 203,2 - 917 mm

Enkle ark: 210-917 mm

Medietykkelse

Rullpapir / enkle ark: 0,07-0,8 mm

Minste papirlengde for utskrift

Rullpapir: 203,2 mm

Rullpapir: 203,2 mm

Største papirlengde for utskrift

Rullpapir: 18 m

(varierer i henhold til operativsystemet og programmet)

Enkle ark: 1,6m

Maksimal diameter på rullpapir

150 mm

Kjernestørrelse på media

Innvendig diameter på rullkjerne: 2/3 tommer (tilleggsutstyr)

Marger for anbefalt område

Rullpapir: topp: 20mm, bunn: 3mm, side: 3mm

Enkle ark (Apple AirPrint): topp: 20 mm, bunn: 31 mm, side: 3 mm

Enkle ark (andre): topp: 20 mm, bunn: 20 mm, side: 3 mm

Marger for utskriftsområde

Rullpapir: topp: 3mm, bunn: 3mm, side: 3mm

Rullpapir (kanløs): topp: 0 mm, bunn: 0 mm, side: 0 mm

Enkle ark (Apple AirPrint): topp: 3 mm, bunn: 12,7 mm, side: 3 mm

Enkle ark (andre): topp: 3 mm, bunn: 20 mm, side: 3 mm

Mediematingskapasitet

Rullpapir: én rull

Enkle ark: 1 ark

Bredde for kantløs utskrift (kun rull)

[Anbefalt] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10 tommer, 14 tommer, 17 tommer, 24 tommer, 36 tommer

[Utskrivbar] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8 tommer, 12 tommer, 15 tommer, 16 tommer, 18 tommer, 20 tommer, 22 tommer, 30 tommer, 34 tommer, 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm

Ut over det ovennevnte støttes kantløse utskrifter i valgfri størrelse bare på rullpapir, som angitt av bruker

Maksimalt antall leverte utskrifter

Standardposisjon - 1 ark

INNOLD

Hva er i esken?

Skriver, skriverstativ, 1 skrivehode, strømledning, 1 sett med startblekkassetter, installasjonsveiledning, brosjyre for sikkerhet/standardmiljø, datablad for LFP Eur-adresser, ark med viktig informasjon, grunnleggende monteringsveiledning for skriverstativ, merknad om PosterArtist WEB

Programvare er tilgjengelig for nedlasting fra nettet

Medfølgende programvare

2-/3-tommers rullholder: RH2-35

Holder for IC-ortholder: RA-02

ALTERNATIVER

Tilleggsutstyr

FORBRUKSARTIKLER

Elementer som kan byttes ut av brukeren

Blekkassett: M: PFI-031 (55 ml), MBK/BK/C/Y:PFI-030 (55 ml)

Skrivehode: PF-06

Kuttetkniv: CT-06

Vedlikeholdskassett: MC-31

Ansvarsfraskrivelse

Enkeltet bilder simuleres for skarphet ved reproduksjon. Alle data er basert på Canons standardmetoder for testing. Dette heftet og produktspesifikasjonene ble utviklet før produktet ble lansert. De endelige spesifikasjonene kan endres uten varsel.™ og ®: Alle firmanavn og/eller produktnavn er varemerker og/eller registrerte varemerker for de respektive produsentene i tilknyttede markeder og/eller land.

Canon anbefaler bruk av Canon-medier for å få best mulig resultat. Se kompatibilitetslisten for å se hvilke typer papir og utskriftsmateriale som anbefales.



Canon Inc.
canon.com

Canon Norge
canon.no

Norwegian edition
© Canon Europa N.V., 2023