



imagePROGRAF TM-340 MFP Lm36

EN NY OPPLEVELSE AV YTELSE

Forbedre ytelsen med en bærekraftig 36-tommers multifunksjonsskriver som gir mindre støy, mer intuitiv funksjonalitet og høy printkvalitet, for å lage utskrifter av profesjonell kvalitet med skarpe, klare linjer og levende rød farge – perfekt for iøynefallende CAD-tegninger og markedsføringsmateriell. Integrert skannefunksjonalitet med dedikert programvare øker produktiviteten med rask utskrift og skanning som gir en mer sømløs arbeidsflyt.

- **Integrert funksjonalitet**
  Skriv ut og skann sømløst med en brukervennlig enhet for multitasking som har en 3-tommers berøringsskjerm på skanneren, og dedikert programvare for parallell behandling av utskrift og skanning samtidig

- **Mer profesjonell kvalitet**
  Det nye magentafargede blekket gir en flottere rødfarge og stabil bildeforbedring som gir skarpere linjer. Skriv ut klare og nøyaktige CAD-tegninger, plakater, undervisningsmateriell og mye mer

- **Pålitelig produktivitet**
  Produktivitet du kan stole på med pålitelig ytelse, kortere behandlingstid og rask aktivering fra hvilemodus. Bruk mindre tid på å trimme bort unødvendige marger med kantløs utskrift, og få heldekkende bilder i alle størrelser rett fra enheten

- **Intuitiv funksjonalitet**
  Funksjonelt design med en 4,3-tommers berøringsskjerm på skriveren som viser intuitive instruksjoner og viktig informasjon, for eksempel medietype, gjenværende medier og blekkmengde. Rullpapir kan enkelt byttes ut på det flate toppdekselet

Canon

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

imagePROGRAF TM-340 MFP Lm36

SKANNERTEKNOLOGI	
Skanneteknologi	Én sensor med flere LED-lys
Maksimal oppløsning (dpi)	600dpi
Skannehastighet	KOPI 300/300 dpi kladd = 1 bilde/sek i farger, 4,5 bilder/sek i svart-hvitt 300/600 dpi standard = 1 bilde/sek i farger, 3 bilder/sek i svart-hvitt 600/600 dpi best = 0,5 bilde/sek i farger, 1,5 bilder/sek i svart-hvitt SKANNING 200 dpi kladd = 1 bilde/sek i farger, 4,5 bilder/sek i svart-hvitt 300 dpi standard = 1 bilde/sek i farger, 3 bilder/sek i svart-hvitt 600/600 dpi best = 0,5 bilde/sek i farger, 1,5 bilder/sek i svart-hvitt
Skannemodi	Skann til USB – RGB/gråtone/sort-hvitt, TIFF (uten ScanAppL) Skann til USB – RGB/gråtone/sort-hvitt, JPG, PDF, PDF/A, M-PDF (ScanAppL tilgjengelig) Skann til PC – RGB/gråtone/sort-hvitt, TIFF, JPEG, PDF, PDF/A, TiffG4, M-PDF Kopier – RGB/gråtoner/svart-hvitt Kopier og arkiver – (kombinasjon av kopi og skanning til PC ovenfor). Nettskytilkobling oppnås ved tilkobling til Canons Direct Print & Share. UTSKRIFT oppnås ved å bruke Canons Direct Print & Share.
Papirbane	Skriften opp, utmating bak. Dokumenter transporteres bare fremover Returbane(r) for dokumenter følger med
Maksimal skannebredde	36 tommer / 914,4 mm
Minste skannebredde	6 tommer / 152,4 mm
Maksimal dokumentbredde	38 tommer / 965,2 mm
Maksimal skannelengde	109 tommer / 2768 mm
Dokumenttykkelse	Utformet for å skanne CAD-papir fra Canon iPF-skriver. Minst = 0,07 mm Maks = 0,8 mm
Skannernøyaktighet	Nøyaktigheten er 0,2 %, +/- 1 piksel
Grensesnitt-USB	USB2,128 GB FAT32.
Skann til nettverk	ScanAppL – angir målmappe for skanning. Minimum PC-spesifikasjoner: • Windows 10/11 – 32-biters. • 100 Mbs Ethernet. • Intel Celeron, Core-Duo, Core-2-Duo eller 2,8 GHz Hyper-Threading (HT) eller AMD Dual-Core-prosessorer • 2 GB RAM • høyhastighets 7200 o/min Serial ATA (SATA) harddisk med minimum 2 GB til programmer og 20 GB ledig plass til bilder.
Språk	ScanAppL Engelsk / fransk / tysk / italiensk / spansk / forenklet kinesisk / tradisjonell kinesisk / koreansk / russisk / portugisisk / japansk / tsjekkisk / polsk
Kontrollpanel	3-tommers berøringsskjerm
Skannervekt	6,56 kg (14,5 pund) uten returbane for dokument
Mål (B x D x L)	Bredde: 1238 mm, høyde 131 mm Dybde: Uten returbane for dokument – innfelt papirbrett: 146 mm Uten returbane for dokument – flatt papirbrett: 193 mm Med returbane for dokument – innfelt papirbrett: 206 mm Med returbane for dokument – flatt papirbrett: 253 mm
Samsvar	Europa: CE-merke, andre land: CB-sertifisering
Hva er i esken?	Lm36-skanner Braketter, fester og 3 mm verktøy til å montere skriveren 2 ben for skrivebordsbruk 2 papirkantbaner 3 returbaner for dokumenter Kalibreringsmål CD for ScanAppL-programvare og dokumentasjon i PDF-format: veiledning til Lm36-skanner per språk og hurtigstartveiledning. Hurtigstartveiledning for Lm36-skanner. Ethernet-kabel (2 meter) regional strømforsyning – strømledning(er) (2 meter)
SKRIVERTEKNOLOGI	
Skrivertype	5 farger, 36 tommer
Print-teknologi	Canon Bubble Jet on demand 6 farger, integrert type (6 brikker pr. skrivehode x 1 skrivehode)
Utskriftsoppløsning	2400 x 1200 dpi
Antall dyser	Totalt: 15 360 dyser MBK: 5120 dyser BK, C, M, Y: 2560 dyser hver
Linjenøyaktighet	±0,1 % eller mindre. Brukerjusteringer er nødvendig. Utskriftsmaterialet som brukes, må samsvare med utskriftsmaterialet som brukes til justeringene.
Dyseavstand	1200 dpi x 2 linjer
Blekkdråpestørrelse	Minst 5 pl per farge
Blekkapasitet	Startpakke med blekk: 300 ml (80 ml for MBK, 55 ml x 4 for BK, C, M, Y) Blekk i handel: 55 ml (MBK, BK, C, M, Y)
Blekktype	Pigmentbasert blekk: 5 farger MBK/BK/C/M/Y
OS-kompatibilitet	32 Bit: Windows7, Windows 8.1, Windows 10 64 biter: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 10.15.7-macOS 13
Andre støttede jobbsendingsprotokoller	Apple AirPrint

Skriverspråk	HP-GL/2, HP RTL, JPEG (ver. JFIF 1.02), CALS G4 (kun sending via FTP)
Standardgrensesnitt	USB A-port: ikke tilgjengelig USB B-port: Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3ab(1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) Trådløst LAN1: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b *Se i brukerhåndboken hvis du vil ha instruksjoner om hvordan du aktiverer/deaktiverer det trådløse nettverket
MINNE	
Standard minne	2 GB Utvidelsesspor: nei
Harddisk	Ikke tilgjengelig
UTSKRIFTSHASTIGHET	
CAD-tegning	
Vanlig papir (A1):	0:21 (rask økonomimodus), 2,7 bilder/min
Vanlig papir (A0):	0:41 (rask økonomimodus) 0:42 (rask) 1:25 (standard)
Plakat	
Vanlig papir (A0):	0:43 (rask økonomimodus) 0:43 (rask) 1:25 (standard)
Tungt bestrøket papir (A0)	1:42 (rask) 3:10 (standard)
MEDIEHÅNDTERING	
Mediemating og utmating	Øvre rullpapir: én rull, toppinnmating, frontutmating Enkle ark: toppinnmating, frontutmating (manuell mating med medielåsespak)
Mediebredde	Rullpapir: 203,2–917 mm Enkle ark: 210–917 mm
Medietykkelse	Rull/enkle: 0,07–0,8 mm
Minste papirlengde for utskrift	Rullpapir: 203,2 mm Enkle ark: 279,4 mm
Største papirlengde for utskrift	Rullpapir: 18 m (varierer i henhold til operativsystemet og programmet) Enkle ark: 1,6 m
Maksimal diameter på rullpapir	150 mm
Kjernestørrelse på media	Innvendig diameter på rullkjerne: 2/3 tommer (tilleggsutstyr)
Marger for anbefalt område	Rullpapir: topp: 20 mm, bunn: 3 mm, Side: 3 mm Enkle ark (AppleAirPrint): topp: 20 mm, bunn: 31 mm, Side: 3 mm Enkle ark (andre): topp: 20 mm, bunn: 20 mm, side: 3 mm
Marger for utskriftsområde	Rullpapir: topp: 3 mm, bunn: 3 mm, side: 3 mm Rullpapir (kantløs): topp: 0 mm, bunn: 0 mm, side: 0 mm Enkle ark (Apple AirPrint): topp: 3 mm, bunn: 12,7 mm, side: 3 mm Enkle ark (andre): topp: 3 mm, bunn: 20 mm, side: 3 mm
Mediematingskapasitet	Rullpapir: én rull Enkle ark: 1 ark
Bredde for kantløse utskrifter (kun rull)	[Anbefalt]: 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10 tommer, 14 tommer, 17 tommer, 24 tommer, 36 tommer [Utskrivbart] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8 tommer, 12 tommer, 15 tommer, 16 tommer, 18 tommer, 20 tommer, 22 tommer, 30 tommer, 34 tommer, 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm Ut over det ovennevnte støttes kantløse utskrifter i valgfri størrelse bare på rullpapir, som angitt av bruker
Maksimalt antall leverte utskrifter	Standardposisjon – 1 ark
INNHOLD	
Hva er i esken?	Skriver, skriverstativ, 1 skrivehode, strømledning, 1 sett med startblekkassetter, installasjonsveiledning, brosjyre for sikkerhet/standardmiljø, datablad for LFP Eur-adresser, ark med viktig informasjon, grunnleggende monteringsveiledning for skriverstativ, merknad om PosterArtist WEB
Medfølgende programvare	Programvare er tilgjengelig for nedlasting fra nettet
ALTERNATIVER	
Tilleggsutstyr	2/3-tommers rullholder: RH2-35 Holder for IC-kortleser: RA-02
FORBRUKSARTIKLER	
Elementer som kan byttes ut av brukeren	Blekkassett: M: PFI-031 (55 ml), MBK/BK/C/Y: PFI-030 (55 ml) Skrivehode: PF-06 Kuttekniv: CT-06 Vedlikeholdskassett: MC-08

Ansvarsfraskrivelse

Enkelte bilder simuleres for skarphet ved reproduksjon. Alle data er basert på Canons standardmetoder for testing. Dette heftet og produktspesifikasjonene ble utviklet før produktet ble lansert. De endelige spesifikasjonene kan endres uten varsel.™ og ®: Alle firmanavn og/eller produktnavn er varemerker og/eller registrerte varemerker for de respektive produsentene i tilknyttede markeder og/eller land.

Canon anbefaler bruk av Canon-medier for å få best mulig resultat. Se kompatibilitetslisten for å se hvilke typer papir og utskriftsmateriale som anbefales.

FINE Full-photolithography Inkjet Nozzle Engineering

L-COA PRO II

PosterArtist

LUCIA TD ink

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Norwegian edition
© Canon Europa N.V., 2023