



imagePROGRAF TM-340 MFP Lm36

PERFORMANȚĂ REGÂNDITĂ

Reimaginați-vă performanța cu un multifuncțional sustenabil de 36”, care oferă funcționare mai silențioasă, funcționalitate mai intuitivă și calitate ridicată de imprimare pentru a crea imprimări de calitate profesională cu linii clare și precise și tonuri vii de roșu – perfecte pentru desene CAD și materiale de marketing atractive. Funcționalitatea integrată de scanare cu software dedicat crește productivitatea, iar imprimarea și scanarea rapide asigură un flux de lucru mai uniform.

- **Funcționalitate integrată**
  Imprimați și scanați fără probleme cu un dispozitiv ușor de utilizat care îndeplinește mai multe sarcini, cu un panou tactil de 3” pe scaner și software dedicat, pentru procesare paralelă cu imprimare și scanare simultane

- **Calitate profesională, îmbunătățită**
  Noua cerneală magenta produce tonuri de roșu mai vii, iar îmbunătățirile stabile ale imaginii oferă linii mai clare. Imprimați desene CAD vii și precise, afișe, materiale educaționale și multe altele

- **Productivitate de încredere**
  Productivitate pe care vă puteți baza, cu performanțe fiabile, timp de procesare mai rapid și reactivare rapidă din modul inactiv. Economisiți timp la tăierea marginilor nedorite cu imprimarea fără margini, oferind imagini complete de orice format, direct de pe dispozitiv

- **Funcționalitate intuitivă**
  Design funcțional cu ecran tactil de 4,3” pe imprimantă, care afișează instrucțiuni intuitive și informații importante, cum ar fi tipul de suport, lungimea media rămasă și cantitatea de cerneală. Hârtia rolă poate fi înlocuită cu ușurință datorită capacului superior plat

Canon

SPECIFICAȚII TEHNICE

imagePROGRAF TM-340 MFP Lm36

TEHNOLOGIA SCANERULUI	
Tehnologie de scanare	Un singur senzor cu iluminare LED multiplă
Rezoluție maximă (dpi)	600 dpi
Viteză de scanare	COPIERE 300/300 dpi Schiță = 1 ips color, 4,5 ips monocrom 300/600 dpi Standard = 1 ips color, 3 ips monocrom 600/600 dpi Maxim = 0,5 ips color, 1,5 ips monocrom SCANARE 200 dpi Schiță = 1 ips color, 4,5 ips monocrom 300 dpi Standard = 1 ips color, 3 ips monocrom 600/600 dpi Maxim = 0,5 ips color, 1,5 ips monocrom
Moduri de scanare	Scanare pe USB – RGB/tonuri de gri/alb-negru, TIFF (fără ScanAppL) Scanare pe USB – RGB/tonuri de gri/alb-negru, JPG, PDF, PDF/A, M-PDF (ScanAppL disponibilă) Scanare pe PC – RGB/tonuri de gri/alb-negru, Tiff, JPEG, PDF, PDF/A, TiffG4, M-PDF Copiere – RGB/tonuri de gri/alb-negru Copiere și arhivare – (combinația de copiere și scanare către PC de mai sus). Conectivitatea la cloud se realizează printr-o conexiune la Canon Direct Print & Share. IMPRIMAREA se realizează utilizând Canon Direct Print & Share.
Traseul hârtiei	Cu fața în sus, ieșire prin spate. Documentul se deplasează numai înainte Include ghidaj(e) pentru returnarea documentelor
Lățime maximă de scanare	36" / 914,4 mm
Lățime minimă de scanare	6" / 152,4 mm
Lățime maximă document	38" / 965,2 mm
Lungime maximă de scanare	109" / 2768 mm
Grosime document	Conceput pentru a scana hârtie CAD imprimată pe Canon iPF. Min. = 0,07 mm Max. = 0,8 mm
Precizie de scanare	Precizie de 0,2 % +/-1 pixel
Interfață USB	USB2, 128 GB FAT32.
Scanare în rețea	ScanAppL – Setează directorul de scanare.
	Specificații minime pentru PC: • Windows 10/11 - 32 de biți.
	• Ethernet 100 Mbs. • Procesoare Intel Celeron, Core-Duo, Core-2-Duo sau Hyper-Threading (HT) la 2,8 GHz sau AMD Dual-Core
	• 2 GB de RAM • HDD Serial ATA (SATA) de mare viteză, de 7.200 rpm, cu minimum 2 GB pentru aplicații și 20 GB de spațiu liber pentru imagini.
Limbi	ScanAppL Engleză/franceză/germană/italiană/spaniolă/chineză simplificată/chineză tradițională/coreeană/rusă/portugheză/japoneză/cehă/poloneză
Panou de control	Afișaj tactil de 3"
Greutatea scanerului	6,56 kg (14,5 lbs) fără ghidajul de returnare a documentelor
Dimensiuni (l x A x L)	Lățime: 1238 mm, înălțime: 131 mm Adâncime: Fără ghidaj de returnare documente – tavă de hârtie rabatată: 146 mm Fără ghidaj de returnare documente – tavă de hârtie extinsă: 193 mm Cu ghidaj de returnare documente – tavă de hârtie rabatată: 206 mm Cu ghidaj de returnare documente – tavă de hârtie extinsă: 253 mm
Conformitate	Europa: marcajul CE, alte țări: certificare CB
Ce se află în cutie?	Scaner Lm36 Suporturi pentru montarea imprimantei, elemente de fixare și instrument de 3 mm 2 picioare pentru utilizare pe birou 2 ghidaje pentru marginea hârtiei 3 ghidaje pentru returnarea documentelor Etalon pentru calibrare CD pentru software-ul ScanAppL și documentația PDF: Manual de utilizare a scanerului Lm36 pentru fiecare limbă și Ghid de inițiere rapidă. Ghid de inițiere rapidă pentru scanerul Lm36. Cablu Ethernet (2 metri) Sursă de alimentare regională - cablu(ri) de alimentare de la rețea (2 metri)
TEHNOLOGIE DE IMPRIMARE	
Tip imprimantă	5 culori, 36"
Tehnologie de imprimare	Tip integrat Canon Bubblejet on Demand 6 culori (6 cipuri pe cap de imprimare x 1 cap de imprimare)
Rezoluție de imprimare	2.400 x 1.200 dpi
Număr de duze	Total: 15.360 de duze MBK: 5.120 de duze BK, C, M, Y: 2.560 de duze fiecare
Acuratețe linii	+/- 0,1 % sau mai puțin Este necesară reglarea de către utilizator. Mediul și suporturile de imprimare trebuie să corespundă cu cele utilizate pentru reglaje.
Densitate duză	1.200 dpi x 2 linii
Dimensiune picătură de cerneală	minimum 5 pl pe culoare
Capacitate cerneală	Cerneală inițială inclusă: 300 ml (80 ml pentru MBK, 55 ml x 4 pentru BK, C, M, Y) Cerneală comercializată: 55 ml (MBK, BK, C, M, Y)
Tip de cerneală	Cerneluri pe bază de pigmenți: 5 culori MBK/BK/C/M/Y
Compatibilitate SO	32 de biți: Windows7, Windows 8.1, Windows 10 64 de biți: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 10.15.7-macOS 13
Alte protocoale acceptate de trimitere a lucrărilor	Apple AirPrint

Limbaje de imprimare	HP-GL/2, HP RTL, JPEG (ver. JFIF 1.02), CALS G4 (trimitere numai prin FTP)
Interfețe standard	Port USB A: nu se aplică Port USB B: Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) LAN wireless: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b *Consultați manualul de utilizare privind activarea/dezactivarea rețelei wireless LAN
MEMORIE	
Memorie standard	2 GB Slot de expansiune: nu
Unitate hard disk	Nu este cazul
VITEZĂ DE IMPRIMARE	
Desen CAD	
Hârtie simplă (A1):	0:21 (modul rapid economic), 2,7 ppm
Hârtie simplă (A0):	0:41 (mod rapid economic) 0:42 (rapid) 1:25 (standard)
Afiș	
Hârtie simplă (A0):	0:43 (mod rapid economic) 0:43 (rapid) 1:25 (standard)
Carton cretat (A0)	1:42 (rapid) 3:10 (standard)
GESTIONAREA HÂRTIEI	
Alimentare și ieșire pentru hârtie	Hârtie rolă: o rolă, alimentare prin partea de sus, ieșire frontală Hârtie pretăiată: alimentare prin partea de sus, ieșire frontală (alimentare manuală folosind pârghia de blocare a hârtiei)
Lățimea hârtiei	Hârtie rolă: 203,2 – 917 mm Hârtie pretăiată: 210 – 917 mm
Grosimea hârtiei	Rolă/pretăiată: 0,07 mm – 0,8 mm
Lungime minimă de imprimare	Hârtie rolă: 203,2 mm Hârtie pretăiată: 279,4 mm
Lungime maximă de imprimare	Hârtie rolă: 18 m (variază în funcție de sistemul de operare și de aplicație)
	Hârtie pretăiată: 1,6 m
Diametru maxim rolă de hârtie	150 mm
Dimensiuni suport rolă	Diametrul interior al suportului rolei: 2"/3" (opțional)
Margini suprafață recomandată	Hârtie rolă: sus: 20 mm, jos: 3 mm, lateral: 3 mm Hârtie pretăiată (AppleAirPrint): sus: 20 mm, jos: 31 mm; lateral: 3 mm Hârtie pretăiată (altele): sus: 20 mm, jos: 20 mm, lateral: 3 mm
Margini suprafață imprimabilă	Hârtie rolă: sus: 3 mm, jos: 3 mm, lateral: 3 mm Hârtie rolă (fără margini): sus: 0 mm, jos: 0 mm, lateral: 0 mm Hârtie pretăiată (AppleAirPrint): sus: 3 mm, jos: 12,7 mm; lateral: 3 mm Hârtie pretăiată (altele): sus: 3 mm, jos: 20 mm, lateral: 3 mm
Capacitate de alimentare cu hârtie	Hârtie rolă: o rolă Hârtie pretăiată: 1 coală
Lățime imprimare fără margini (numai pentru rolă)	[Recomandat] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36"
	[Imprimabil] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8",12",15", 16", 18", 20", 22", 30", 34", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm
	În afară de cele de mai sus, imprimarea fără margini în format liber este acceptată numai pe hârtie rolă printr-o setare definită de utilizator
Număr maxim de imprimări livrate	Poziție standard – 1 coală
COMPONENTE INCLUSE	
Ce se află în cutie?	Imprimantă, suport pentru imprimantă, 1 cap de imprimare, cablu de alimentare, 1 set de rezervoare de cerneală inițiale, ghid de instalare, broșură cu măsuri de siguranță/standarde privind mediul, fișă de adrese LFP Eur, fișă cu informații importante, ghid de configurare a suportului de bază al imprimantei, notificare pentru PosterArtist WEB
Software inclus	Software disponibil pentru descărcare de pe web
OPȚIUNI	
Articole opționale	Suport rolă 2/3": RH2-35 Suport cititor de carduri IC: RA-02
CONSUMABILE	
Articole care pot fi înlocuite de utilizator	Rezervor de cerneală: PFI-031 (55ml), MBK/BK/C/Y: PFI-030 (55 ml) Cap de imprimare: PF-06 Lamă de tăiere: CT-08 Cartuș de mentenanță: MC-31

Limite de responsabilitate

Unele imagini sunt simulate pentru reproducere mai clară. Toate datele se bazează pe metodele de testare standard Canon. Această broșură și specificațiile produsului au fost redactate înainte de data lansării produsului. Specificațiile finale pot fi modificate fără notificare prealabilă. ™ și ®: toate numele de companii și/sau produse sunt mărci comerciale și/sau mărci comerciale înregistrate ale producătorilor respectivi pe piețele și/sau în țările acestora.

Canon vă recomandă să utilizați suporturi de imprimare Canon pentru rezultate optime. Verificați lista de compatibilitate a suporturilor (hârtiei) pentru a vedea ce tipuri de hârtie/suporturi sunt recomandate.

FINE Full-photolithography Inkjet Nozzle Engineering

L-COA PRO II

PosterArtist

LUCIA TD ink

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Romanian edition
© Canon Europa N.V., 2023