



imagePROGRAF TM-340 MFP Lm36

PERFORMANSE IMAJU NOVI IZGLED

Redefinišite performanse pomoću održivog višefunkcionalnog štampača od 36″ koji pruža manje buke u radu, intuitivnije funkcije i visok kvalitet štampe, za kreiranje otisaka profesionalnog kvaliteta sa oštrim, jasnim linijama i živopisnom crvenom bojom – savršeno za primamljive CAD crteže i marketinške materijale. Integrisana funkcija skeniranja sa namenskim softverom povećava produktivnost, brzo štampajte i skenirajte za besprekoran radni proces.

- **Integrisana funkcionalnost**
  Veoma jednostavno štampajte i skenirajte pomoću intuitivnog višenamenskog uređaja sa ekranom od 3″ osetljivim na dodir na skeneru i namenskim softverom, za paralelnu obradu sa istovremenim štampanjem i skeniranjem

- **Unapređeni profesionalni kvalitet**
  Novo magenta mastilo daje sjajniju crvenu, a stabilna poboljšanja slike daju oštrije linije. Štampajte živopisne i precizne CAD crteže, postere, obrazovne materijale i drugo

- **Pouzdana produktivnost**
  Produktivnost na koju možete da računate, uz pouzdane performanse, brže vreme obrade i brz povratak iz režima mirovanja. Uštedite vreme na opsecanju viška margina pomoću štampanja bez margina koje pruža slike sa punim margom direktno sa uređaja

- **Intuitivne funkcije**
  Funkcionalan dizajn sa ekranom od 4,3″ osetljivim na dodir na štampaču koji pruža intuitivna uputstva i važne informacije, kao što su tip medija, preostala količina medija i količina mastila. Papir u rolni možete lako da zamenite na ravnom gornjem poklopcu

Canon

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

imagePROGRAF TM-340 MFP Lm36

TEHNOLOGIJA SKENERA	
Tehnologija skeniranja	Jedan senzor sa sistemom za osvetljenje sa više LED dioda
Maksimalna rezolucija (tpi)	600 tpi
Brzina skeniranja	KOPIRANJE 300/300 tpi (radna verzija) = 1 slika u minuti u boji, 4,5 slika u minuti monohromatski 300/600 tpi (standardno) = 1 slika u minuti u boji, 3 slike u minuti monohromatski 600/600 tpi (najbolje) = 0,5 slika u minuti u boji, 1,5 slika u minuti monohromatski SKENIRANJE 200 tpi (radna verzija) = 1 slika u minuti u boji, 4,5 slika u minuti monohromatski 300 tpi (standardno) = 1 slika u minuti u boji, 3 slike u minuti monohromatski 600/600 tpi (najbolje) = 0,5 slika u minuti u boji, 1,5 slika u minuti monohromatski
Režimi skeniranja	Skeniranje na USB – RGB/nijanse sive/crno-belo, TIFF (bez ScanAppL) Skeniranje na USB – RGB/nijanse sive/crno-belo, JPG, PDF, PDF/A, M-PDF (uz ScanAppL) Skeniranje na računar – RGB/nijanse sive/crno-belo, TIFF, JPEG, PDF, PDF/A, TiffG4, M-PDF Kopiranje – RGB/nijanse sive/crno-belo Kopiranje i arhiviranje – (kombinacija kopiranja i skeniranja na računar opisanih iznad). Povezivanje sa informatičkim oblakom postiže se putem veze sa softverom Direct Print & Share kompanije Canon. Štampanje se obavlja pomoću softvera Direct Print & Share kompanije Canon.
Putanja za papir	Licem nagore, zadnji izlaz. Uvlačenje dokumenata samo spreda Priložene su vodiče za vraćanje dokumenata
Maksimalna širina skeniranja	36"/914,4 mm
Min. širina skeniranja	6"/152,4 mm
Maksimalna širina dokumenta	38"/965,2 mm
Maksimalna dužina za skeniranje	109"/2.768 mm
Debljina dokumenta	Dizajniran je za skeniranje CAD papira iz iPF štampača kompanije Canon. Min. = 0,07 mm Maks. = 0,8 mm
Preciznost skeniranja	Preciznost 0,2% +/-1 piksel
USB interfejs	USB2, 128 GB FAT32.
Skeniranje na mrežu	ScanAppL – podešava direktorijum za skeniranje.
	Minimalne specifikacije računara: • Windows 10 / 11 – 32-bitni.
	• 100 Mb/s Ethernet. • Intel Celeron, Core-Duo, Core-2-Duo ili 2,8 GHz Hyper-Threading (HT), odnosno AMD dvojezgarni procesori
	• 2 GB RAM memorije • Brzi Serial ATA (SATA) hard disk (7.200 o/min) sa najmanje 2 GB slobodnog prostora za aplikacije i 20 GB za slike.
Jezici	ScanAppL engleski / francuski / nemački / italijanski / španski / pojednostavljeni kineski / tradicionalni kineski / korejski / ruski / portugalski / japanski / češki / poljski
Kontrolna tabla	Ekran osetljiv na dodir veličine 3"
Težina skenera	6,56 kg (14,5 funti) bez vodiče za vraćanje dokumenata
Dimenzije (Š x D x D)	Širina: 1.238 mm, Visina 131 mm Dubina: Bez vodiče za vraćanje dokumenata – sklopljeno ležište za papir: 146 mm Bez vodiče za vraćanje dokumenata – položeno ležište za papir: 193 mm Sa vodičom za vraćanje dokumenata – sklopljeno ležište za papir: 206 mm Sa vodičom za vraćanje dokumenata – položeno ležište za papir: 253 mm
Usaglašenost	Evropa: CE oznaka, Druge zemlje: CB sertifikat
Šta je u pakovanju?	Skener Lm36 Nosači za montiranje štampača, dodaci za fiksiranje i alatka od 3 mm 2 stope za korišćenje na stolu 2 bočne vodiče papira 3 vodiče za vraćanje dokumenata Šablon za kalibraciju CD sa softver ScanAppL i PDF dokumentaciju: Korisnički priručnik za skener Lm36 i vodič za brzi početak. Vodič za brzi početak za skener Lm36. Ethernet kabl (2 metra) Regionalno napajanje – kablovi za napajanje (2 metra)
TEHNOLOGIJA ŠTAMPAČA	
Tip štampača	5 boja, 36"
Tehnologija štampe	Canon Bubblejet on Demand sa 6 boja, integrisani tip (6 čipova po glavi x 1 glava za štampanje)
Rezolucija štampe	2.400 x 1.200 tpi
Broj mlaznica	Ukupno: 15.360 mlaznica MBK: 5.120 mlaznica BK, C, M, Y: po 2.560 mlaznica
Tačnost linije	±0,1% ili manje Neophodna je korisnička korekcija. Štamparsko okruženje i mediji moraju da odgovaraju korekcijama.
Veličina mlaznice	1.200 tpi x 2 reda
Veličina kapljice mastila	minimalno 5 pl po boji
Kapacitet mastila	Priloženo početno mastilo: 300 ml (80 ml za MBK, 55 ml x 4 za BK, C, M, Y) Komercijalno mastilo: 55 ml (MBK, BK, C, M, Y)
Tip mastila	Pigmentno mastilo: 5 boja, MBK/BK/C/M/Y
Kompatibilnost sa operativnim sistemima	32-bitno: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64-bitno: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 10.15.7–macOS 13
Drugi podržani protokoli za slanje zadataka	Apple AirPrint

Jezici štampača	HP-GL/2, HP RTL, JPEG (ver. JFIF 1.02), CALS G4 (slanje samo preko FTP-a)
Standardni interfejsi	USB A priključak: nije primenljivo USB B priključak: Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX) / IEEE802.3 (10BASE-T) Bežični LAN: IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b *Uputstvo za aktiviranje/deaktiviranje bežične LAN veze potražite u korisničkom priručniku
MEMORIJA	
Standardna memorija	2 GB Otvor za proširenje: ne
Čvrsti disk	nije dostupno
BRZINA ŠTAMPE	
CAD crtež	
Obični papir (A1):	0:21 (brzi ekonomični režim), 2,7 stranica u minuti
Obični papir (A0):	0:41 (brzi ekonomični režim) 0:42 (brzo) 1:25 (standardno)
Poster	
Obični papir (A0):	0:43 (brzi ekonomični režim) 0:43 (brzo) 1:25 (standardno)
Teški premazani papir (A0)	1:42 (brzo) 3:10 (standardno)
RAD SA MEDIJIMA	
Uvlačenje i izlaz medija	Papir u rolni: jedna rolna, punjenje sa gornje strane, izlaz sa prednje strane Tabak: punjenje sa gornje strane, izlaz sa prednje strane (ručno punjenje pomoću poluge za zaključavanje medija)
Širina medija	Papir u rolni: 203,2–917 mm Tabak: 210–917 mm
Debljina medija	Rolna/tabak: 0,07–0,8 mm
Minimalna dužina papira za štampanje	Papir u rolni: 203,2 mm Tabak: 279,4 mm
Maksimalna dužina papira za štampanje	Papir u rolni: 18 m (varira u zavisnosti od OS-a i aplikacije)
	Tabak: 1,6 m
Maksimalni prečnik rolne	150 mm
Veličina jezgra medija	Unutrašnji prečnik jezgra rolne: 2"/3" (opciono)
Preporučena površina margina	Papir u rolni: vrh: 20 mm, dno: 3 mm, strana: 3 mm Tabak (Apple AirPrint): vrh: 20 mm, dno: 31 mm, strana: 3 mm Tabak (ostalo): vrh: 20 mm, dno: 20 mm, strana: 3 mm
Površina margina za štampu	Papir u rolni: vrh: 3 mm, dno: 3 mm, strana: 3 mm Papir u rolni (štampanje bez margina): vrh: 0 mm, dno: 0 mm, strana: 0 mm Tabak (Apple AirPrint): vrh: 3 mm, podnožje: 12,7 mm, strana: 3 mm Tabak (ostalo): vrh: 3 mm, dno: 20 mm, strana: 3 mm
Kapacitet prenosa medija	Papir u rolni: jedna rolna Tabak: 1 list
Širina za štampanje bez margina (samo rolna)	[Preporučeno] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36"
	[Štampa] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 30", 34", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm
	Osim iznad navedenog, štampanje bez margina u proizvoljnoj veličini podržano je samo na papiru u rolni po definiciji korisnika
Maksimalni broj otisaka	Standardni položaj – 1 list
ŠTA JE U PAKETU	
Šta je u pakovanju?	Štampač, postolje za štampač, 1 glava za štampanje, kabl za napajanje, 1 komplet početnih rezervoara sa mastilom, vodič za instalaciju, brošura za bezbednost / standardno okruženje, LFP EUR list sa adresom, list sa važnim informacijama, vodič za osnovno podešavanje postolja štampača, obaveštenje za PosterArtist WEB
Isporučeni softver	Softver koji je dostupan za preuzimanje sa veba
OPCIJE	
Opcione stavke	Držač rolne od 2"/3": RH2-35 Držač čitača IC kartica: RA-02
POTROŠNI MATERIJAL	
Stavke koje korisnik može da zameni	Rezervoar sa mastilom: M: PFI-031 (55 ml), MBK/BK/C/Y: PFI-030 (55 ml) Glava za štampanje: PF-06 Sečivo: CT-08 Kartridž za održavanje: MC-31

Odricanje od odgovornosti

Neke slike su simulirane radi jasnoće reprodukcije. Svi podaci se zasnivaju na standardnim metodama za testiranje kompanije Canon. Ova brošura i specifikacije proizvoda sačinjeni su pre datuma pojavljivanja proizvoda u prodaji. Konačne specifikacije mogu se izmeniti bez prethodne najave. ™ i ℠: Nazivi kompanija i/ili proizvoda predstavljaju trgovačke znakove i/ili registrovane trgovačke znakove odgovarajućih proizvođača na njihovim tržištima i/ili u njihovim zemljama.

Kompanija Canon preporučuje korišćenje Canon medija radi dobijanja najboljih rezultata. Proverite listu kompatibilnosti medija (papira) da biste videli preporučene papire/medije.

FINE Full-photolithography Inkjet Nozzle Engineering

L-COA PRO II

PosterArtist

LUCIA TD ink

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Serbian edition

© Canon Europa N.V. 2023.