



imagePROGRAF TM-340 MFP Lm36

PERFORMANSE IMAJU NOVI IZGLED

Redefinišite performanse pomoću održivog višefunkcionalnog štampača od 36" koji pruža manje buke u radu, intuitivnije funkcije i visok kvalitet štampe, za kreiranje otisaka profesionalnog kvaliteta sa oštrim, jasnim linijama i živopisnom crvenom bojom – savršeno za primamljive CAD crteže i marketinške materijale. Integrisana funkcija skeniranja sa namenskim softverom povećava produktivnost, ubrzava štampanje i skeniranje za besprekoran radni proces.

- **Integrisana funkcionalnost**

Veoma jednostavno štampajte i skenirajte pomoću intuitivnog višenamenskog uređaja sa ekranom od 3" osetljivim na dodir na skeneru i namenskim softverom, za paralelnu obradu sa istovremenim štampanjem i skeniranjem

- **Unapređeni profesionalni kvalitet**

Novo magenta mastilo daje sjajniju crvenu, a stabilna poboljšanja slike daju oštrije linije. Štampajte živopisne i precizne CAD crteže, postere, obrazovne materijale i drugo

- **Pouzdana produktivnost**

Produktivnost na koju možete da računate, uz pouzdane performanse, brže vreme obrade i brz povratak iz režima mirovanja. Uštedite vreme na opsecanju viška margina pomoću štampanja bez margina koje pruža slike sa punim margom direktno sa uređaja

- **Intuitivne funkcije**

Funkcionalan dizajn sa ekranom od 4,3" osetljivim na dodir na štampaču koji pruža intuitivna uputstva i važne informacije, kao što su tip medija, preostala količina medija i količina mastila. Papir u rolni možete lako da zamenite na ravnom gornjem poklopcu

Canon

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

imagePROGRAF TM-340 MFP Lm36

TEHNOLOGIJA SKENERA

Tehnologija skeniranja

Maksimalna rezolucija (tpi)

Jedan senzor sa sistemom za osvetljenje sa više LED dioda
600 tpi

Brzina skeniranja

KOPIRANJE
300/300 tpi (radna verzija) = 1 slika u minuti u boji,
3 slike u minuti crno-belo
300/600 tpi (standardno) = 1 slika u minuti u boji,
3 slike u minuti crno-belo
600/600 tpi (najbolje) = 0,5 slika u minuti u boji,
1,5 slika u minuti crno-belo

SKENIRANJE
200 tpi (radna verzija) = 1 slika u minuti u boji,
3 slike u minuti crno-belo
300 tpi (standardno) = 0,5 slika u minuti u boji,
1,5 slika u minuti crno-belo
600 tpi (najbolje) = 0,33 slika u minuti u boji,
1 slika u minuti crno-belo

Režimi skeniranja

Skeniranje na USB - RGB/nijanse sive/crno-belo, TIFF (bez ScanApp)
Skeniranje na USB - RGB/nijanse sive/crno-belo, JPG, PDF, PDF/A, M-PDF (uz ScanApp)
Skeniranje na računar - RGB/nijanse sive/crno-belo, TIFF, JPEG, PDF, PDF/A, TiffG4, M-PDF
Kopiranje - RGB/nijanse sive/crno-belo
Kopiranje i arhiviranje - (kombinacija kopiranja i skeniranja na računar opisanih iznad). Povezivanje sa informatičkim oblakom postiže se putem veze sa softverom Direct Print & Share kompanije Canon. Štampanje se obavlja pomoću softvera Direct Print & Share kompanije Canon.

Putanja za papir

Licem nagore, zadnji izlaz. Uvlačenje dokumenata samo sprema. Priložene su vodice za vraćanje dokumenata

Maksimalna širina skeniranja

36"/914,4 mm

Min. širina skeniranja

6"/152,4 mm

Maksimalna širina dokumenta

38"/965,2 mm

Maksimalna dužina za skeniranje

109"/2.768 mm

Debljina dokumenta

Dizajniran je za skeniranje CAD papira iz iPF štampača kompanije Canon.
Min. = 0,07 mm
Maks. = 0,8 mm

Preciznost skeniranja

Preciznost 0,2% +/-1 piksel

USB interfejs

USB2, 128 GB FAT32.

Skeniranje na mrežu

ScanApp - podešava direktorijum za skeniranje.

Minimalne specifikacije računara: • Windows 7/8/10 - 32-bitni.
• 100 Mb/s Ethernet. • Intel Celeron, Core-Duo, Core-2-Duo ili 2,8 GHz Hyper-Threading (HT), odnosno AMD dvojezgarni procesori

• 2 GB RAM memorije • Brzi Serial ATA (SATA) hard disk (7.200 o/min) sa najmanje 2 GB slobodnog prostora za aplikacije i 20 GB za slike.

Preporučene specifikacije računara: • Windows 7/8/10 - 64-bitni.

• GB Ethernet. • Intel i3, i5 ili i7 procesor • 4 GB RAM memorije

• Brzi Serial ATA (SATA) hard disk (7.200 o/min) sa najmanje 2 GB slobodnog prostora za aplikacije i 20 GB za slike.

Jezici

ScanApp engleski/francuski/nemački/italijanski/španski/pojednostavljeni kineski/tradicionalni kineski/korejski/ruski/portugalski/japanski/češki/polski

Kontrolna tabla

Težina skenera

Dimenzije (Š x D x V)

Ekran osetljiv na dodir veličine 3"
6,56 kg (14,5 funti) bez vodice za vraćanje dokumenata
Širina: 1238 mm, Visina: 131 mm
Dubina:
Bez vodice za vraćanje dokumenata - sklopljeno ležište za papir: 146 mm
Bez vodice za vraćanje dokumenata - položeno ležište za papir: 193 mm
Sa vodicom za vraćanje dokumenata - sklopljeno ležište za papir: 206 mm
Sa vodicom za vraćanje dokumenata - položeno ležište za papir: 253 mm

Usaglašenost

Evropa: oznaka CE, Druge zemlje: sertifikat CB

Šta je u pakovanju?

Skener Lm36
Nosaci za montiranje štampača, dodaci za fiksiranje i alatka od 3 mm
2 stope za korišćenje na stolu
2 bočne vodice papira
3 vodice za vraćanje dokumenata
Šablon za kalibraciju
CD za softver ScanApp i PDF dokumentaciju.
Korisnički priručnik za skener Lm36 i vodič za brzi početak.
Vodič za brzi početak za skener Lm36. Ethernet kabl (2 metra)
Regionalno napajanje - kablovi za napajanje (2 metra)

TEHNOLOGIJA ŠTAMPAČA

Tip štampača

5 boja, 36"

Tehnologija štampe

Canon Bubblejet on Demand sa 6 boja, integrisani tip (6 čipova po glavi x 1 glava za štampanje)

Rezolucija štampe

2.400 x 1.200 tpi

Broj mlaznica

Ukupno: 15.360 mlaznica MBK: 5120 mlaznica BK, C, M, Y: po 2.560 mlaznica

Tačnost linije

±0,1% ili manje
Neophodna korisnička korekcija. Štamparsko okruženje i medij moraju da odgovaraju korekcijama.

Veličina mlaznice

1.200 tpi x 2 reda

Veličina kapljice mastila

minimalno 5 pl po boji

Kapacitet mastila

Priloženo početno mastilo: 300 ml (80 ml za MBK, 55 ml x 4 za BK, C, M, Y)
Komerijalno mastilo: 55 ml (MBK, BK, C, M, Y)

Tip mastila

Pigmentno mastilo: 5 boja, MBK/BK/C/M/Y

Kompatibilnost sa operativnim sistemima

32-bitno: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
64-bitno: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022
Apple Macintosh: macOS 10.15.7-macOS 13

Drugi podržani protokol za prosledjivanje zadataka

Apple AirPrint

Jezici štampača

Standardni interfejsi

MEMORIJA

Standardna memorija

Čvrsti disk

BRZINA ŠTAMPE

CAD crtež

Obični papir (A1):

HP-GL/2, HP RTL, JPEG (ver. JFIF 1.02), CALS G4 (slanje samo preko FTP-a)

USB A priključak: nije dostupno
USB B priključak: Hi-Speed USB
Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (1000base-TX) / IEEE802.3 (10base-T)
Bežični LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

*Uputstvo za aktiviranje/deaktiviranje bežične LAN veze potražite u korisničkom priručniku

2 GB

Otvor za proširenje: Ne

nije dostupno

0:21 (brzi ekonomični režim), 2,7 stranica u minuti

0:41 (brzi ekonomični režim)

0:42 (brzo)

1:25 (standardno)

0:43 (brzi ekonomični režim)

0:43 (brzo)

1:25 (standardno)

1:42 (brzo)

3:10 (standardno)

Teški premazani papir (AO)

RAD SA MEDIJIMA

Uvlačenje i izlaz medija

Papir u rolni: jedna rolna, punjenje sa gornje strane, izlaz sa prednje strane
Tabak: punjenje sa gornje strane, izlaz sa prednje strane (ručno uvlačenje pomoću poluge za zaključavanje medija)

Širina medija

Papir u rolni: 203,2-917 mm

Tabak: 210-917 mm

Debljina medija

Rolna/tabak: 0,07-0,8 mm

Minimalna dužina papira za štampanje

Papir u rolni: 203,2 mm

Tabak: 279,4 mm

Maksimalna dužina papira za štampanje

Papir u rolni: 18 m

(razlikuje se u zavisnosti od OS-a i aplikacije)

Tabak: 1,6 m

Maksimalni prečnik rolne

150 mm

Veličina jezgra medija

Unutrašnji prečnik jezgra rolne: 2"/3" (opciono)

Preporučena površina margina

Papir u rolni: vrh: 20 mm, dno: 3 mm, strana: 3 mm
Tabak (Apple AirPrint): vrh: 20 mm, dno: 31 mm, strana: 3 mm
Tabak (ostalo): vrh: 20 mm, dno: 20 mm, strana: 3 mm

Površina margina za štampu

Papir u rolni: vrh: 3 mm, dno: 3 mm, strana: 3 mm
Papir u rolni (Štampanje bez margina): vrh: 0 mm, dno: 0 mm, strana: 0 mm
Tabak (Apple AirPrint): vrh: 3 mm, dno: 12,7 mm, strana: 3 mm
Tabak (ostalo): vrh: 3 mm, dno: 20 mm, strana: 3 mm

Kapacitet prenosa medija

Papir u rolni: jedna rolna

Tabak: 1 list

Širina štampanja bez margina (samo rolina)

[Preporučeno] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36"

[Štampanje] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3*), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 30", 34", 300 mm, 500 mm, 500 mm, 800 mm

Osim iznad navedenog, štampanje bez margina u proizvodnji veličini podržano je samo na papiru u rolni po definiciji korisnika

Standardni položaj - 1 list

Maksimalni broj otisaka

ŠTA JE U PAKETU

Šta je u pakovanju?

Štampač, postolje za štampač, 1 glava za štampanje, kabl za napajanje, 1 komplet početnih rezervoara sa mastilom, vodič za instalaciju, brošura za bezbednost / standardno okruženje, LFP EUR list sa adresom, list sa važnim informacijama, vodič za osnovno podešavanje postolja štampača, obaveštenje za PosterArtist WEB

Softver koji je dostupan za preuzimanje sa weba

Isporučeni softver

OPCIJE

Opcione stavke

Držač rolne od 2"/3": RH2-35
Držač čitača IC kartica: RA-02

POTROŠNI MATERIJAL

Stavke koje korisnik može da zameni

Rezervoar sa mastilom: M: PFI-031 (55 ml), MBK/BK/C/Y: PFI-030 (55 ml)
Glava za štampanje: PF-06
Sečivo: CT-08
Kartridž za održavanje: MC-31

Odricanje od odgovornosti

Neke slike su simulirane radi jasnoće reprodukcije. Svi podaci se zasnivaju na standardnim metodama za testiranje kompanije Canon. Ova brošura i specifikacije proizvoda sačinjeni su pre datuma pojavljivanja proizvoda u prodaji. Konačne specifikacije mogu da se izmene bez prethodne najave.™ i : Svi nazivi kompanija i/ili proizvoda predstavljaju trgovačke znakove i/ili registrovane trgovačke znakove odgovarajućih proizvođača na njihovim tržištima i/ili u njihovim zemljama.

Kompanija Canon preporučuje korišćenje Canon medija radi dobijanja najboljih rezultata. Proverite listu kompatibilnosti medija (papira) da biste videli preporučene papire/medije.



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Serbian edition
© Canon Europa N.V., 2023