



imagePROGRAF TM-340 MFP Lm36

PRESTANDA I NY TAPPNING

Ompröva prestandan med en hållbar och tystare 36-tums multifunktions skrivare, mer intuitiva funktioner och utskrifter av hög kvalitet för att skapa professionella kvalitetsutskrifter med skarpa, tydliga linjer och levande röda färger – perfekt för iögonfallande CAD-ritningar och marknadsföringsmaterial. Integrerade scanningsfunktioner med särskild programvara ökar produktiviteten och du kan skriva ut och scanna snabbt för ett smidigare arbetsflöde.

- **Integrerade funktioner**

Skriv ut och scanna smidigt med en lättanvänd enhet som kan utföra flera uppgifter samtidigt, med en 3-tums touchskärm på scannern och särskild programvara, för parallell bearbetning med samtidig utskrift och scanning

- **Förbättrad professionell kvalitet**

Det nya magentafärgade bläcket ger klarare röd färg och stabila bildförbättringar, vilket innebär skarpare linjer. Skriv ut levande och exakta CAD-ritningar, affischer, utbildningsmaterial och mycket mer

- **Tillförlitlig produktivitet**

Produktivitet som du kan lita på, med tillförlitlig prestanda, snabbare bearbetningstid och snabb återställning från viloläge. Spara tid på att beskära överflödiga marginaler med utskrifter utan kant, vilket ger bilder med fullständigt utfall i alla storlekar, direkt från enheten

- **Intuitiva funktioner**

Funktionell design med en 4,3-tums touchskärm på skrivaren som visar intuitiva instruktioner och viktig information, som materialtyp, återstående material och bläckmängd. Rullpapper kan enkelt bytas ut via den platta övre luckan

Canon

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

imagePROGRAF TM-340 MFP Lm36

SCANNERTEKNIK	SingleSensor-system med flera LED-lampor	Skrivarspråk	HP-GL/2, HP RTL, JPEG (Ver. JFIF 1.02), CALS G4 (endast sändning via FTP)
Scanningsteknik	600 dpi	Standardgränssnitt	USB A-port: inte tillämpligt USB B-port: Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3ab(100Base-T), IEEE802.3u(100Base-TX)/IEEE802.3(10Base-T) Trådlöst nätverk: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b *Läs användarhandboken för att ta reda på hur du aktiverar/avaktiverar trådlös LAN
Maximal upplösning (dpi)	KOPIERA 300/300 dpi Utkast = 1 bild per sek. färg, 3 bilder per sek. svartvitt 300/600 dpi Standard = 1 bild per sek. färg, 3 bilder per sek. svartvitt 600/600 dpi Bästa = 0,5 bild per sek. färg, 1,5 bilder per sek. svartvitt	MINNE	2 GB
Scanningshastighet	SCANNA 200 dpi Utkast = 1 bild per sek. färg, 3 bilder per sek. svartvitt 300 dpi Standard = 0,5 bild per sek. färg, 1,5 bilder per sek. svartvitt 600 dpi Bästa = 0,33 bild per sek., 1 bild per sek. svartvitt	Standardminne	Expansionsplats: Nej
Scanningslägen	Scanna till USB - RGB/Gråskala/Svartvitt, TIFF (utan ScanApp) Scanna till USB - RGB/Gråskala/Svartvitt, JPG, PDF, PDF/A, M-PDF (ScanApp tillgänglig) Scanna till dator - RGB/Gråskala/Svartvitt, Tiff, JPEG, PDF, PDF/A, TIFFG4, M-PDF Kopiera - RGB/Gråskala/Svartvitt Kopiera och arkivera - (kombination av Kopiera och scanna till dator ovan). Molnanslutning uppnås med en länk till Canons Direct Print & Share. Skriv ut med Canons Direct Print & Share.	Hårddisk	Ej tillämpligt
Pappersbana	Framsida uppåt, bakre utmatning. Endast framåtriktad dokumenttransport Dokumentätersändningsstyrning(ar) ingår	UTSKRIFTSFASTIGHET	
Maximal scanningsbredd	914,4 mm	CAD-ritning	
Minsta scanningsbredd	6 tum/152,4 mm	Vanligt papper (A1):	00:21 (snabbt ekonomiläge), 2,7 sidor/minut
Största dokumentbredd	965,2 mm	Vanligt papper (A0):	00:41 (snabbt ekonomiläge) 00:42 (snabbt) 01:25 (standard)
Maximal scanningslängd	2 768 mm	Affisch	
Dokumentjocklek	Utformat för scanning av CAD-papper för Canon iPF-skrivare. Min = 0,07 mm Max = 0,8 mm	Vanligt papper (A0):	00:43 (snabbt ekonomiläge) 00:43 (snabbt) 01:25 (standard)
Scanningsprecision	Kvalitet 0,2 % +/- 1 pixel	Tjockt bestruket papper (A0)	01:42 (snabbt) 03:10 (standard)
Gränssnitt USB	USB2, 128 GB FAT32.	HANTERING AV UTSKRIFTSMATERIAL	
Scanna till nätverk	ScanApp - Ställer in scanningskatalog. Min. datorspecifikation: • Windows 7/8/10 - 32-bitars. • 100 Mbit/s Ethernet. • Intel Celeron, Core-Duo, Core-2-Duo eller 2,8 GHz Hyper-Threading (HT) eller AMD Dual-Core processorer • 2 GB RAM • High speed 7 200 rpm Serial ATA-hårdisk (SATA) med minst 2 GB för program och 20 GB ledigt för bilder. Rekommenderad datorspecifikation: • Windows 7/8/10 - 64-bitars. • GB Ethernet. • Intel i3-, i5- eller i7-processorer • 4 GB RAM • High speed 7 200 rpm Serial ATA-hårdisk (SATA) med minst 2 GB för program och 20 GB ledigt för bilder.	In- och utmatning	Rullpapper: en rulle, toppmatad, utskrift framtill Arkskuret: toppmatad, utskrift framtill (manuell matning med hjälp av lässpärr för media)
Språk	ScanApp Engelska/franska/ryska/italienska/spanska/förenklad kinesiska/traditionell kinesiska/koreanska/ryska/portugisiska/japanska/tjeckiska/polska	Materialets bredd	Papper på rulle: 203,2-917 mm Arkskuret: 210-917 mm
Kontrollpanel	3 tumms touchskärm	Maxtjocklek på material	Rulle/arkskuret: 0,07-0,8 mm
Scannerns vikt	6,56 kg utan dokumentätersändningsstyrning	Minsta utskrivbara längd	Rullpapper: 203,2 mm Arkskuret: 279,4 mm
Mått (B x D x X)	Bredd: 1238 mm, höjd: 131 mm Djup: Utän dokumentätersändningsstyrning - Pappersfack infällt: 146 mm Utän dokumentätersändningsstyrning - Pappersfack platt: 193 mm Med dokumentätersändningsstyrning - Pappersfack infällt: 206 mm Med dokumentätersändningsstyrning - Pappersfack platt: 253 mm	Största utskrivbara längd	Rullpapper: 18 m (varierar beroende på operativsystem och applikation) Arkskuret: 1,6 m
Efterlevnad	Europa: CE-märkning, andra länder: Cb-certifiering	Maximal diameter för rulle	150 mm
Medföljer leveransen:	Lm36-scanner Skrivarmonteringsfästen, monteringsmaterial och 3 mm-verktyg 2 tum för datoranvändning 2 pappersstöd 3 dokumentätersändningsstyrningar Kalibreringsmål CD med programvaran ScanApp och PDF-dokumentation: Användarhandbok till Lm36-scanner per språk och snabbstartsguide. Snabbstartsguide till Lm36-scanner. Ethernet-kabel (2 meter) Regionsanpassad strömförsörjning - nätsladd(ar) (2 meter)	Storlek innerhylsa	Invändig diameter på rullkärna: 2 tum/3 tum (tillval)
SKRIVARTEKNIK		Marginaler, rekommenderad yta	Rullpapper: upptill: 20 mm, nedtill: 3 mm, sida: 3 mm Arkskuret (AppleAirPrint): upptill: 20 mm, nedtill: 31 mm, sida: 3 mm Arkskuret (övriga): upptill: 20 mm, nedtill: 20 mm, sida: 3 mm
Skrivartyp	36 tum med 5 färger	Marginaler, utskrivbart område	Rullpapper: upptill: 3 mm, nedtill: 3 mm, sida: 3 mm Rullpapper (utan ram): upptill: 0 mm, nedtill: 0 mm, sida: 0 mm Arkskuret (AppleAirPrint): upptill: 3 mm, nedtill: 12,7 mm, sida: 3 mm Arkskuret (övriga): upptill: 3 mm, nedtill: 20 mm, sida: 3 mm
Utskriftsteknik	Canon Bubblejet on Demand 6 färger integrerad typ (6 chips per skrivhuvud x 1 skrivhuvud)	Inmatningskapacitet	Rullpapper: en rulle Arkskuret: 1 ark
Utskriftsupplösning	2 400 x 1 200 dpi	Bredd för utskrift utan ram (endast rulle)	[Rekommenderad] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10 tum, 14 tum, 17 tum, 24 tum, 36 tum
Antal munstycken	Totalt: 15 360 munstycken MBK: 5 120 munstycken BK, C, M, Y; 2 560 munstycken per färg	Högsta antal levererade utskrift	[Utskrivbar] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8 tum, 12 tum, 15 tum, 16 tum, 18 tum, 20 tum, 22 tum, 30 tum, 34 tum, 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm
Linjeexakthet	±0,1 % eller mindre Användarjustering krävs. Utskriftsmiljön och material måste stämmas med vad som används för justeringarna.	VAD INGÅR	Utöver ovan kan utskrift utan kant i valfri storlek endast användas på rullpapper enligt användardefinition
Munstyckenas avstånd	1 200 dpi x 2 rader	Medföljer leveransen:	Standardläge: 1 ark
Storlek på bläckdroppar	minst 5 pl per färg	Programvara som medföljer	Skrivare, skrivarställ, ett skrivhuvud, strömkabel, en uppsättning startbläckbehållare, installationsguide, broschyr om säkerhet/standardmiljö, europeiskt LFP-adressark, ark med viktig information, grundläggande installationsguide för skrivarställ, meddelande för PosterArtist WEB
Bläckkapacitet	Medföljande startbläck: 330 ml (80 ml för MBK, 55 ml x4 för BK, C, M, Y) Bläckförpackningar: 55 ml (MBK, BK, C, M, Y)	TILLVAL	Programvara finns att hämta på webben
Bläcktyp	Pigmentbaserat bläck: 5 färger MBK/BK/C/M/Y	Extra tillbehör	2/3-tums rullhållare: RH2-35 Hållare för IC-kortläsare: RA-02
Kompatibilitet med operativsystem	32-bitars: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64-bitars: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 10.15.7-macOS 13	FÖRBRUKNINGSPARTIKLAR	Bläckbehållare: M: PFI-031(55 ml), MBK/BK/C/Y:PFI-030(55 ml) Skrivhuvud: PF-06 Skärfblad: CT-08 Underhållskasset: MC-31
Andra jobb som stöds sändningsprotokoll	Apple AirPrint	Utbytbara föremål	
		Friskrivning	Vissa bilder är simulerade för tydlig återgivning. All data baseras på Canons standardmetod för test. Den här broschyren och produktspecifikationerna har tagits fram före produktanseringen. Slutliga specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. "™" och "®" alla företags- och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive tillverkare på sina marknader eller i sina länder.
			Använd Canons utskriftsmaterial för bästa resultat. Kontrollera kompatibilitetslistan för utskriftsmaterial (papper) för att se papper/utskriftsmaterial som rekommenderas.



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Swedish edition
© Canon Europa N.V., 2023