



imagePROGRAF TM-340 MFP Lm36

PRESTANDA I NY TAPPNING

Ompröva prestandan med en hållbar och tystare 36-tums multifunktionsskrivare, mer intuitiva funktioner och utskrifter av hög kvalitet för att skapa professionella kvalitetsutskrifter med skarpa, tydliga linjer och levande röda färger – perfekt för iögonfallande CAD-ritningar och marknadsföringsmaterial. Integrerade scanningsfunktioner med särskild programvara ökar produktiviteten och du kan skriva ut och scanna snabbt för ett smidigare arbetsflöde.

- **Integrerade funktioner**
  Skriv ut och scanna smidigt med en lättanvänd enhet som kan utföra flera uppgifter samtidigt, med en 3-tums touchskärm på scannern och särskild programvara, för parallell bearbetning med samtidig utskrift och scanning

- **Förbättrad professionell kvalitet**
  Det nya magentafärgade bläcket ger klarare röd färg och stabila bildförbättringar, vilket innebär skarpare linjer. Skriv ut levande och exakta CAD-ritningar, affischer, utbildningsmaterial och mycket mer

- **Tillförlitlig produktivitet**
  Produktivitet som du kan lita på, med tillförlitlig prestanda, snabbare bearbetningstid och snabb återställning från viloläge. Spara tid på att beskära överflödiga marginaler med utskrifter utan kant, vilket ger bilder med fullständigt utfall i alla storlekar, direkt från enheten

- **Intuitiv funktionalitet**
  Funktionell design med en 4,3-tums touchskärm på skrivaren som visar intuitiva instruktioner och viktig information, som materialtyp, återstående material och bläckmängd. Rullpapper kan enkelt bytas ut via den platta övre luckan

Canon

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

imagePROGRAF TM-340 MFP Lm36

SCANNERTEKNIK	
Scanningsteknik	SingleSensor-system med flera LED-lampor
Maximal upplösning (dpi)	600 dpi
Scanningshastighet	KOPIERA 300/300 dpi Utkast = 1 bild per sek. färg, 4,5 bilder per sek. svartvitt 300/600 dpi Standard = 1 bild per sek. färg, 3 bilder per sek. svartvitt 600/600 dpi Bästa = 0,5 bild per sek. färg, 1,5 bilder per sek. svartvitt SCANNA 200 dpi Utkast = 1 bild per sek. färg, 4,5 bilder per sek. svartvitt 300 dpi Standard = 1 bild per sek. färg, 3 bilder per sek. svartvitt 600/600 dpi Bästa = 0,5 bilder per sek. färg, 1,5 bilder per sek. svartvitt
Scanningslägen	Scanna till USB – RGB/Gråskala/Svartvitt, TIFF (utan ScanAppL) Scanna till USB – RGB/Gråskala/Svartvitt, JPG, PDF, PDF/A, M-PDF (ScanAppL tillgänglig) Scanna till dator – RGB/Gråskala/Svartvitt, TIFF, JPEG, PDF, PDF/A, Tiff G4, M-PDF Kopiera – RGB/Gråskala/Svartvitt Kopiera och arkivera – (kombination av Kopiera och Scanna till dator ovan). Molnanslutning uppnås med en länk till Canons Direct Print & Share. Skriv ut med Canons Direct Print & Share.
Pappersbana	Framsida uppåt, bakre utmatning. Endast framåtriktad dokumenttransport Dokumentåtersändningsstyrning(ar) ingår
Maximal scanningsbredd	914,4 mm
Minsta scanningsbredd	6 tum/152,4 mm
Största dokumentbredd	965,2 mm
Maximal scanningslängd	2 768 mm
Dokumenttjocklek	Utformat för scanning av CAD-papper för Canon iPF-skrivare. Min=0,07 mm Max=0,8 mm
Scanningsprecision	Kvalitet 0,2 % +/- 1 pixel
Gränssnitt USB	USB2, 128 GB FAT32.
Scanna till nätverk	ScanAppL – Ställer in scanningskatalog. Min. datorspecifikation: • Windows 10/11 – 32-bitars • 100 Mbit/s Ethernet. • Intel Celeron, Core-Duo, Core-2-Duo eller 2,8 GHz Hyper-Threading (HT) eller AMD Dual-Core processorer • 2 GB RAM • High speed 7 200 rpm Serial ATA-hårddisk (SATA) med minst 2 GB för program och 20 GB ledigt för bilder.
Språk	ScanAppL Engelska/franska/tyska/italienska/spanska/förenklad kinesiska/traditionell kinesiska/koreanska/ryska/portugisiska/japanska/tjeckiska/polska
Kontrollpanel	3 tums touchskärm
Scannerns vikt	6,56 kg utan dokumentåtersändningsstyrning
Mått (B x D x H)	Bredd: 1 238 mm, höjd 131 mm Djup: Utan dokumentåtersändningsstyrning – pappersfack infällt: 146 mm Utan dokumentåtersändningsstyrning – pappersfack platt: 193 mm Med dokumentåtersändningsstyrning – pappersfack infällt: 206 mm Med dokumentåtersändningsstyrning – pappersfack platt: 253 mm
Efterlevnad	Europa: CE-märkning, andra länder: CB-certifiering
Medföljer leveransen:	Lm36-scanner Skrivarmonteringsfästen, monteringsmaterial och 3 mm-verktyg 2 tum för datoranvändning 2 pappersstöd 3 dokumentåtersändningsstyrningar Kalibreringsmål CD för ScanAppL-programvaran och PDF-dokumentation: Användarhandbok för Lm36-scanner per språk och snabbstartsguide. Snabbstartsguide till Lm36-scanner. Ethernet-kabel (2 meter) Regionsanpassad strömförsörjning – nätsladd(ar) (2 meter)
SKRIVARTEKNIK	
Skrivartyp	36 tum med 5 färger
Utskriftsteknik	Canon Bubblejet on Demand 6 färger integrerad typ (6 chip per skrivhuvud x 1 skrivhuvud)
Utskriftsupplösning	2 400 x 1 200 dpi
Antal munstycken	Totalt: 15 360 munstycken MBK: 5 120 munstycken BK, C, M, Y: 2 560 munstycken per färg
Linjeexaktheit	±0,1 % eller mindre Användarjustering krävs. Utskriftsmiljön och material måste stämma med vad som används för justeringarna.
Munstyckenas avstånd	1 200 dpi x 2 rader
Storlek på bläckdroppar	Minst 5 pl per färg
Bläckkapacitet	Medföljande startbläck: 300 ml (80 ml för MBK, 55 ml x4 för BK, C, M, Y) Försäljningsbläck: 55 ml (MBK, BK, C, M, Y)
Bläcktyp	Pigmentbaserat bläck: 5 färger MBK/BK/C/M/Y
Kompatibilitet med operativsystem	32-bitars: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64-bitars: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 10.15.7-macOS 13
Andra protokoll för jobbsändning som stöds	Apple AirPrint

Skrivarspråk	HP-GL/2, HP RTL, JPEG (Ver. JFIF 1.02), CALS G4 (endast sändning via FTP)
Standardgränssnitt	USB A-port: ej tillämpligt USB B-port: Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3ab(1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) Trådlöst nätverk1: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b *Läs användarhandboken för att ta reda på hur du aktiverar/avaktiverar trådlöst nätverk
MINNE	
Standardminne	2 GB Expansionsplats: Nej
Hårddisk	Ej tillämpligt
UTSKRIFTSHASTIGHET	
CAD-ritning	
Vanligt papper (A1):	00:21 (snabbt ekonomiläge), 2,7 sidor/minut
Vanligt papper (A0):	0:41 (snabbt ekonomiläge) 0:42 (snabbt) 1:25 (standard)
Affisch	
Vanligt papper (A0):	0:43 (snabbt ekonomiläge) 0:43 (snabbt) 1:25 (standard)
Tjockt bestruket papper (A0)	1:42 (snabbt) 3:10 (standard)
HANTERING AV UTSKRIFTSMATERIAL	
Media in- och utmatning	Papper på rulle: en rulle, påfyllning upptill, frontmatat Arkskuret: påfyllning upptill, utskrift framtill (manuell matning med hjälp av materiallässpaken)
Materialets bredd	Papper på rulle: 203,2–917 mm Arkskuret: 210– 917 mm
Maxtjocklek på material	Rulle/arkskuret: 0,07–0,8 mm
Minsta utskrivbara längd	Papper på rulle: 203,2 mm Arkskuret: 279,4 mm
Största utskrivbara längd	Rullpapper: 18 m (varierar beroende på operativsystem och applikation) Arkskuret: 1,6 m
Maximal diameter för rulle	150 mm
Storlek innerhylsa	Invändig diameter på rullkärna: 2 tum/3 tum (tillval)
Marginaler, rekommenderad yta	Papper på rulle: upptill: 20 mm, nedtill: 3 mm, sida: 3 mm Arkskuret (AppleAirPrint): upptill: 20 mm, nedtill: 31 mm, sida: 3 mm Arkskuret (övriga): upptill: 20 mm, nedtill: 20 mm, sida: 3 mm
Marginaler, utskrivbart område	Papper på rulle: upptill: 3 mm, nedtill: 3 mm, sida: 3 mm Papper på rulle (utan ram): upptill: 0 mm, nedtill: 0 mm, sida: 0 mm Arkskuret (AppleAirPrint): upptill: 3 mm, nedtill: 12,7 mm, sida: 3 mm Arkskuret (övriga): upptill: 3 mm, nedtill: 20 mm, sida: 3 mm
Media inmatningskapacitet	Papper på rulle: en rulle Arkskuret: 1 ark
Bredd för kantfri utskrift (endast rulle)	[Rekommenderad] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10 tum, 14 tum, 17 tum, 24 tum, 36 tum [Utskriftsbart] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8 tum, 12 tum, 15 tum, 16 tum, 18 tum, 20 tum, 22 tum, 30 tum, 34 tum, 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm Utöver ovan kan utskrift utan kant i valfri storlek endast användas på rullpapper enligt användardefinition
Högsta antal levererade utskrifter	Standardläge: 1 ark
VAD INGÅR	
Medföljer leveransen:	Skrivare, skrivarställ, ett skrivhuvud, strömkabel, en uppsättning startbläckbehållare, installationsguide, broschyr om säkerhet/standardmiljö, europeiskt LFP-adressark, ark med viktig information, grundläggande installationsguide för skrivarställ, meddelande för PosterArtist WEB
Programvara som medföljer	Programvara finns att hämta på webben
TILLVAL	
Extra tillbehör	2 tum/3 tum rullhållare: RH2-35 IC-kortläsarhållare: RA-02
FÖRBRUKNINGSARTIKLAR	
Utbytbara föremål	Bläckbehållare: M: PFI-031(55 ml), MBK/BK/C/Y:PFI-030(55 ml) Skrivhuvud: PF-06 Skärblad: CT-08 Underhållskassett: MC-31

Ansvarsfriskrivning

Vissa bilder simuleras för tydlig återgivning. All data baseras på Canons standardmetod för test. Den här broschyren och produktspecifikationerna har tagits fram före produktlanseringen. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.™ och ®: Samtliga företags- och/eller produktnamn är varumärken och/eller registrerade varumärken från respektive tillverkares marknader och/eller länder.

Använd Canons utskriftsmaterial för bästa resultat. Kontrollera kompatibilitetslistan för utskriftsmaterial (papper) för att se papper/utskriftsmaterial som rekommenderas.

FINE Full-photolithography Inkjet Nozzle Engineering

L-COA PRO II

PosterArtist

LUCIA TD ink

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Swedish edition
© Canon Europa N.V.,2023