imagePROGRAF TM-340 MFP Lm36

ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ

Переосмисліть продуктивність за допомогою екологічно безпечного 36-дюймового багатофункціонального принтера, який забезпечує знижений рівень шуму, більш інтуїтивно зрозумілу функціональність і високу якість друку для створення відбитків професійного рівня з різкими й чіткими лініями та яскравим червоним кольором — ідеальне рішення для друку привабливих креслень САПР і маркетингових матеріалів. Інтегрована функція сканування зі спеціальним програмним забезпеченням підвищує продуктивність і швидкість друку та сканування для покращеного безперебійного робочого процесу.

- **Інтегрована функціональність**
  Друкуйте та скануйте безперешкодно за допомогою простого у використанні багатозадачного пристрою з 3-дюймовою сенсорною панеллю сканера та спеціальним програмним забезпеченням для паралельної обробки з підтримкою одночасних друку й сканування
- **Підвищена професійна якість**
  З новим пурпуровим чорнилом червоний колір стає яскравішим, а покращення стабільності зображення забезпечує більшу чіткість ліній. Друкуйте яскраві й точні креслення САПР, плакати, навчальні матеріали та багато іншого
- **Надійна продуктивність**
  Продуктивність, на яку ви можете розраховувати, завдяки надійній функціональності, швидшому часу обробки та швидкому виходу з режиму сну. Заощаджуйте час на обрізанні зайвих полів, друкуючи без полів у будь-якому форматі та створюючи зображення будь-якого розміру без полів прямо з пристрою
- **Інтуїтивно зрозуміла функціональність**
  Функціональний дизайн принтера із сенсорною панеллю 4,3 дюйма, що відображає інтуїтивно зрозумілі інструкції та важливу інформацію, як-от дані про тип носія, його залишок та кількість чорнила. Рулонний папір можна легко замінювати на плоскій кришці пристрою

Canon

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

imagePROGRAF TM-340 MFP Lm36

ТЕХНОЛОГІЯ СКАНЕРА	
Технологія сканування	Технологія SingleSensor із кількома світлодіодними підсвічуваннями
Максимальна роздільна здатність (точок/дюйм)	600 точок/дюйм
Швидкість сканування	КОПІЮВАННЯ Чорновий режим 300/300 точок/дюйм = 1 дюйм/с (кольоровий режим), 4,5 дюйма/с (монохромний режим) Стандартний режим 300/600 точок/дюйм = 1 дюйм/с (кольоровий режим), 3 дюйм/с (монохромний режим) Покращена якість 600/600 точок/дюйм = 0,5 дюйма/с (кольоровий режим), 1,5 дюйма/с (монохромний режим) СКАНУВАННЯ Чорновий режим 200 точок/дюйм = 1 дюйм/с (кольоровий режим), 4,5 дюйма/с (монохромний режим) Стандартний режим 300 точок/дюйм = 1 дюйм/с (кольоровий режим), 3 дюйм/с (монохромний режим) Покращена якість 600/600 точок/дюйм = 0,5 дюйма/с (кольоровий режим), 1,5 дюйма/с (монохромний режим)
Режими сканування	Сканування на USB-накопичувач: RGB / відтінки сірого / чорно-біле, TIFF (ScanAppL не застосовується) Сканування на USB-накопичувач: RGB / відтінки сірого / чорно-біле, JPG, PDF, PDF/A, M-PDF (ScanAppL застосовується) Сканування на ПК: RGB / відтінки сірого / чорно-біле, TIFF, JPEG, PDF, PDF/A, TIFFG4, M-PDF Копіювання: RGB / відтінки сірого / чорно-біле Копіювання та архівація — (можливість копіювання та сканування безпосередньо на ПК). Підключення до хмари з використанням програмного забезпечення Canon Direct Print & Share. Друк із використанням програмного забезпечення Canon Direct Print & Share.
Рух паперу	Лицевою стороною догори, виведення ззаду. Тільки для прямого транспортування документів Напрямники повернення документів у комплекті
Максимальна ширина сканування	36 дюймів / 914,4 мм
Мінімальна ширина сканування	6 дюймів / 152,4 мм
Максимальна ширина документа	38 дюймів / 965,2 мм
Максимальна довжина сканування	109 дюймів / 2768 мм
Товщина документа	Принтер призначено для сканування паперу для САПР для принтерів Canon iPF. Мін. = 0,07 мм Макс. = 0,8 мм
Точність сканування	Точність 0,2 % +/–1 піксель
Інтерфейс USB	USB 2.0, 128 ГБ, FAT32.
Сканування до мережі	ScanAppL — визначення місця сканування.
	Мінімальні характеристики ПК: • Windows 10/11, 32-розрядна версія.
	• Ethernet 100 Мбіт/с. • Процесор Intel Celeron, Core-Duo, Core-2-Duo або 2,8 ГГц Hyper-Threading (HT), або AMD Dual-Core
	• 2 ГБ оперативної пам'яті • Високошвидкісний жорсткий диск 7200 об./хв Serial ATA (SATA), місце на диску: щонайменше 2 ГБ для програм і 20 ГБ для зображень.
Мови	ScanAppL Англійська / французька / німецька / італійська / іспанська / спрощена китайська / традиційна китайська / корейська / російська / португальська / японська / чеська / польська
Панель керування	3-дюймовий сенсорний екран
Вага сканера	6,56 кг без урахування напрямника повернення документа
Габаритні розміри (Ш × Г × Д)	Ширина: 1238 мм, висота: 131 мм Глибина: Без урахування напрямника повернення документа, лоток для паперу відкритий: 146 мм Без урахування напрямника повернення документа, лоток для паперу закритий: 193 мм З урахуванням напрямника повернення документа, лоток для паперу відкритий: 206 мм З урахуванням напрямника повернення документа, лоток для паперу закритий: 253 мм
Відповідність стандартам	Європа: маркування CE, інші країни: сертифікація CB
Комплектація	Сканер Lm36 Монтажні кронштейни для принтера, кріплення й викрутка на 3 мм 2 ніжки для настільного використання 2 напрямники з країв 3 напрямники повернення Шаблон для калібрування Компакт-диск із програмним забезпеченням ScanAppL і документацією у форматі PDF: Посібник користувача (для кожної мови) і короткий посібник для сканера Lm36 Короткий посібник для сканера Lm36 Кабель мережі Ethernet (2 метри) Джерело живлення Регіональна комплектація: кабелі живлення (2 метри)
ТЕХНОЛОГІЯ ПРИНТЕРА	
Тип принтера	5 кольорів, 36 дюймів
Технологія друку	6-колірна інтегрована система Canon Bubblejet on Demand (6 мікросхем на друкуючу головку, 1 друкуюча головка)
Роздільна здатність друку	2400 x 1200 точок/дюйм
Кількість сопел	Усього: 15 360 сопел, MBK: 5120 сопел, BK, C, M, Y: 2560 сопел кожен
Точність нанесення ліній	Відхилення не перевищує +/–0,1 % (потрібне налаштування користувачем). Умови друку й тип носія мають відповідати тим, які використовувалися для налаштування.
Крок сопел	1200 точок/дюйм x 2 рядки
Об'єм чорнильної краплі	Мінімум 5 пл для кожного кольору
Місткість чорнильниць	Базова чорнильниця з комплекту: 300 мл (80 мл для MBK, 55 мл x 4 для BK, C, M, Y). Чорнило в продажу: 55 мл (MBK, BK, C, M, Y)
Тип чорнила	Пігментні чорнила: 5 кольорів MBK/BK/C/M/Y
Сумісність із версією ОС	32-розрядна версія: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64-розрядна версія: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 10.15.7–macOS 13
Інші підтримувані протоколи надсилання завдань	Apple AirPrint

Мови принтера	HP-GL/2, HP RTL, JPEG (вер. JFIF 1.02), CALS G4 (подання лише через FTP)
Стандартні інтерфейси	USB-порт A: немає USB-порт B: високошвидкісний USB Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) Бездротова локальна мережа: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b * Для отримання інформації про включення і виключення бездротової локальної мережі див. посібник користувача
ПАМ'ЯТЬ	
Стандартна пам'ять	2 ГБ Слот розширень: ні
Жорсткий диск	—
ШВИДКІСТЬ ДРУКУ	
Креслення САПР	
Звичайний папір (A1):	0:21 хв (швидкий економний режим), 2,7 стор/хв
Звичайний папір (A0)	0:41 (швидкий економний режим) 0:42 (швидкий режим) 1:25 (стандартний режим)
Плакат	
Звичайний папір (A0)	0:43 (швидкий економний режим) 0:43 (швидкий режим) 1:25 (стандартний режим)
Цупкий крейдований папір (A0)	1:42 (швидкий режим) 3:10 (стандартний режим)
ОПЕРАЦІЇ З НОСІЯМИ	
Подавання та виведення паперу	Рулонний папір: один рулон, завантаження зверху, виведення спереду Аркуші: завантаження зверху, виведення спереду (ручне подавання за допомогою важеля блокування носія)
Ширина носія	Рулонний папір: 203,2–917 мм Аркуші: 210–917 мм
Товщина носія	Рулонний папір або аркуші: 0,07–0,8 мм
Мінімальна довжина для друку	Рулонний папір: 203,2 мм Аркуші: 279,4 мм
Максимальна довжина для друку	Рулонний папір: 18 м (залежить від ОС і програми)
	Аркуші: 1,6 м
Максимальний діаметр рулонного носія	150 мм
Розмір серцевини носія	Внутрішній діаметр серцевини рулону: 2/3 дюйми (на вибір)
Рекомендований розмір області полів	Рулонний папір: зверху 20 мм, знизу 3 мм, збоку 3 мм Аркуші (AppleAirPrint): зверху 20 мм, знизу 31 мм, збоку 3 мм Аркуші (інші): зверху 20 мм, знизу 20 мм, збоку 3 мм
Область друку полів	Рулонний папір: зверху 3 мм, знизу 3 мм, збоку 3 мм Рулонний папір (без полів): зверху 0 мм, знизу 0 мм, збоку 0 мм Аркуші (AppleAirPrint): зверху 3 мм, знизу 12,7 мм, збоку 3 мм Аркуші (інші): зверху 3 мм, знизу 20 мм, збоку 3 мм
Обсяг подавання носіїв	Рулонний папір: один рулон Аркуші: 1 аркуш
Ширина друку без полів (тільки рулонний папір)	[Рекомендовано] 515 мм (JIS B2), 728 мм (JIS B1), 594 мм (ISO A1), 841 мм (ISO A0), 10 дюймів, 14 дюймів, 17 дюймів, 24 дюйми, 36 дюймів
	[Для друку] 257 мм (JIS B4), 297 мм (ISO A3), 329 мм (ISO A3+), 420 мм (ISO A2), 515 мм (JIS B3), 8 дюймів, 12 дюймів, 15 дюймів, 16 дюймів, 18 дюймів, 20 дюймів, 22 дюйми, 30 дюймів, 34 дюйми, 300 мм, 500 мм, 600 мм, 800 мм
	За винятком вказаного вище, друк без полів довільного формату підтримується лише на рулонному папері за визначенням користувача
Максимальна кількість зроблених відбитків	Стандартне положення: 1 аркуш
КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ	
Комплектація	Принтер, підставка принтера, одна друкуюча головка, кабель живлення, один набір базових чорнильниць, посібник зі встановлення, брошура з вимогами щодо безпеки й стандартів, брошура LFP Eur, брошура з адресами, аркуш із важливою інформацією, посібник із налаштування базової підставки для принтера, повідомлення для PosterArtist WEB
Програмне забезпечення в комплекті	Програмне забезпечення доступне для завантаження в Інтернеті
ДОДАТКОВІ МОЖЛИВОСТІ	
Додаткове приладдя	Тримач рулону 2/3 дюйми: RH2-35 Тримач пристрою для зчитування карт IC: RA-02
ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ	
Змінне приладдя	Чорнильниця: M: PFI-031 (55 мл), MBK/BK/C/Y: PFI-030 (55 мл) Друкуюча головка: PF-06 Різак: CT-08 Картридж для обслуговування: MC-31

Відмова від зобов'язань

Деякі зображення змодельовані для коректності відтворення. Усі дані вказано згідно зі стандартами тестування Canon. Ця брошура й специфікації були розроблені до дати випуску виробу на ринок. Остаточні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення. Інформація стосовно товарних знаків (™) і зареєстрованих товарних знаків (®): усі назви компаній та (або) виробів є товарними знаками та (або) зареєстрованими товарними знаками відповідних виробників на ринках їхніх та (або) інших країн.

Для досягнення найкращих результатів рекомендується використовувати оригінальні носії Canon. Рекомендований тип паперу (носія) див. у списку сумісних носіїв (типів паперу).

FINE Full-photolithography Inkjet Nozzle Engineering

L-COA PRO II

PosterArtist

LUCIA TD ink

Компанія Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Ukrainian edition
© Canon Europa N.V., 2025.