



imagePROGRAF TM-340

الأداء المُعاد تصوّره

أعد تصوّر أداء الطباعة عبر طابعة imagePROGRAF TM-340 مقاس 36 بوصة التي تتميز بالاستدامة، والتي توفر طباعة ذات ضوضاء أقل ووظائف بسيطة أكثر وجودة صور رائعة. يمكنك إنتاج خطوط واضحة ودقيقة ولون أحمر زاهٍ بسلسلة للحصول على مواد تسويقية ملفتة للنظر ومطبوعات دقيقة باستخدام التصميم بمساعدة الحاسوب لمكاتب المشروعات المعمارية والهندسية الكبيرة وقطاع البيع بالتجزئة والتعليم.

- **وظائف بسيطة**
تصميم عملي مزود بلوحة شاشة تعمل باللمس مقاس 4,3 بوصة تعرض إرشادات بسيطة ومعلومات مهمة، مثل نوع الوسائط والوسائط المتبقية وكمية الحبر. يمكن استبدال ورق البكرات بسهولة على غطاء مسطح علوي

- **الاستدامة المحسنة**
جهاز صديق للبيئة وفق تصنيف EPEAT Gold* للاستهلاك المنخفض الطاقة، مع توفير الطاقة في أثناء وضع الاستعداد والتغليف الخالي من رغوة البوليسترين. طباعة ذات ضوضاء أقل مثالية للمكاتب الهادئة

- **جودة احترافية محسنة**
ينتج الحبر الجديد باللون الأرجواني لون أحمر زاهٍ أكثر وتحسينات الصور الثابتة، ما يعني خطوطاً أكثر وضوحاً. اطبع رسومات وملصقات ومواد تعليمية وغيرها بدقة وألوان زاهية باستخدام التصميم بمساعدة الحاسوب

- **إنتاجية جديرة بالثقة**
احصل على إنتاجية يمكنك الاعتماد عليها، مع أداء موثوق به ووقت معالجة أسرع وعودة سريعة من وضع السكون. وفر الوقت الذي تقضيه في قص الهوامش الزائدة من خلال الطباعة بدون حدود، الأمر الذي يوفر صوراً كاملة من أي حجم، مباشرة من الجهاز

*تصنيف EPEAT Gold المسجل في الولايات المتحدة

Canon

imagePROGRAF TM-340

المواصفات التقنية

تقنية الطباعة	5 ألوان مقاس 36 بوصة
نوع الطباعة	الدفع المتكامل ذو 6 ألوان عند الطلب لنفث الحبر، Canon (6 شرائح لكل رأس طباعة × رأس طباعة واحد)
تقنية الطباعة	2400 × 1200 نقطة لكل بوصة
دقة الطباعة	الإجمالي: 15360 نقطة، الحبر الأسود غير اللامع: 5120 نقطة، الأسود، السماوي، الأرجواني، الأصفر: 2560 نقطة لكل لون حبر
عدد الفوهات	1±0، أو أقل
دقة السطر	يتم إجراء عمليات ضبط من قبل المستخدم. يجب أن تتوافق بيئة الطباعة ووسائطها مع البيئة والوسائط المستخدمة لعمليات الضبط.
معدل ميل الفوهة	1200 نقطة لكل بوصة × خطأ
حجم قطرة الحبر	5 بيكو لترات لكل لون بحد أدنى
سعة الحبر	حبر بدء التشغيل المرفوق: 300 مل (80 مل للحبر الأسود غير اللامع، 4 غلب للأحبار باللون الأسود، السماوي، الأرجواني، الأصفر) الحبر المخصص للبيع: 55 مل (اللون الأسود غير اللامع، الأسود، السماوي، الأرجواني، الأصفر)
نوع الحبر	أحبار صديقة: 5 ألوان، أسود غير لامع/أسود/سماوي/أرجواني/أصفر
توافق نظام التشغيل	الإصدار 32 بت: Windows 7، Windows 8.1، Windows 10، Windows 11 الإصدار 64 بت: Windows 7، Windows 8.1، Windows 10، Windows 11، Windows Server 2008R2، 2012، Windows Server 2012R2، 2016، 2019، 2022 Apple macOS 10.15.7-macOS 13، Apple Macintosh
بروتوكول إرسال المهام المدعوم الآخر	Apple AirPrint
لغات الطباعة	HP-GL/2، HP-RTL، JPEG (الإصدار 1.02 JFIF)، CALS G4 (الإرسال عبر FTP فقط)
الواجهات القياسية	منفذ USB A: غير متوفر منفذ USB B: USB عالي السرعة Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T)، IEEE802.3u (10BASE-T)، IEEE802.3 (100BASE-TX)، IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b * يرجى الرجوع إلى دليل المستخدم لمعرفة كيفية تنشيط/إلغاء تنشيط الشبكة المحلية للشبكة
الذاكرة	2 جيجابايت
الذاكرة القياسية	قشرة التوسعة: لا
سرعة الطباعة	
الرسم باستخدام CAD	21:0 (الوضع الاقتصادي السريع)، 2.7 صفحة في الدقيقة
ورق عادي مقاس (A1)	41:0 (وضع التوفير السريع)
ورق عادي مقاس (A0)	42:0 (سريع) 25:1 (قياسي)
المصنفات	
ورق عادي مقاس (A0)	43:0 (وضع التوفير السريع) 0:43 (سريع) 25:1 (قياسي)
ورق مثقث ثقيل (مقاس A0)	42:1 (سريع) 10:3 (قياسي)
معالجة الوسيط	
تقنية الوسيط وإخراجها	ورق البكرات: بكرة واحدة، تحميل علوي، إخراج أمامي الورق المقصوص: تحميل علوي، إخراج أمامي (التغذية اليدوية باستخدام ذراع تثبيت الوسيط)
عرض الوسيط	ورق البكرات: 203.2 - 917 مم الورق المقصوص: 210 - 917 مم
سمك الوسيط	ورق البكرات/الورق المقصوص: 0.07، 0 إلى 0.8 مم
الحد الأدنى لطول الورق القابل للطباعة	ورق البكرات: 203.2 مم الورق المقصوص: 279.4 مم
الحد الأقصى لطول الورق القابل للطباعة	ورق البكرات: 18 م (يختلف وفقًا لنظام التشغيل والتطبيق) الورق المقصوص: 1.6 أمتار
الحد الأقصى لنظر بكرة الوسيط	150 مم
حجم مركز الوسيط	القطر الداخلي لمركز البكرة: بوصتان/3 بوصات (اختياري)
المنطقة الموصى بها للهوامش	ورق البكرات: العلوي: 20 مم، السفلي: 3 مم، الجانبي: 3 مم الورق المقصوص (AppleAirPrint): العلوي: 20 مم، السفلي: 31 مم، الجانبي: 3 مم الورق المقصوص (آخر): العلوي: 20 مم، السفلي: 20 مم، الجانبي: 3 مم
منطقة الهوامش القابلة للطباعة	ورق البكرات: العلوي: 3 مم، السفلي: 3 مم، الجانبي: 3 مم ورق البكرات (من دون حواف): العلوي: 0 مم، السفلي: 0 مم، الجانبي: 0 مم الورق المقصوص (AppleAirPrint): العلوي: 3 مم، السفلي: 12.7 مم، الجانبي: 3 مم الورق المقصوص (آخر): العلوي: 3 مم، السفلي: 20 مم، الجانبي: 3 مم
سعة تغذية الوسيط	ورق البكرات: بكرة واحدة الورق المقصوص: ورقة واحدة

عرض الطباعة من دون حدود (البكرات فقط)

(الموصى به) 515 مم (JIS B2)، 728 مم (JIS B1)، 594 مم (ISO A1)، 841 مم (ISO A0)، 10 بوصات، 14 بوصة، 17 بوصة، 24 بوصة، 36 بوصة
[القياس للطباعة] 257 مم (JIS B4)، 297 مم (ISO A3)، 329 مم (ISO A3+)، 420 مم (ISO A2)، 515 مم (JIS B3)، 8 بوصات، 12 بوصة، 15 بوصة، 16 بوصة، 18 بوصة، 20 بوصة، 22 بوصة، 30 بوصة، 34 بوصة، 300 مم، 500 مم، 600 مم، 800 مم
إضافة إلى ما سبق، يتم دعم الطباعة من دون حدود بالمقاس الحر على ورق البكرات فقط حسب اختيار المستخدم
الموضع القياسي - ورقة واحدة
100 - 240 فوالت تيار متردد (50 - 60 هرتز)
وضع التشغيل: 65 وات أو أقل
وضع السكون: 2.2 وات أو أقل
الإعداد الافتراضي للوقت اللازم للدخول في وضع السكون: حوالي 5 دقائق
وضع إيقاف التشغيل: 0.1 وات أو أقل
درجة الحرارة: 15 إلى 30 درجة مئوية، الرطوبة النسبية: 10 إلى 80% (من دون تكثف)
وضع التشغيل: حوالي 39 ديسيبل(صوتي) (الورق العادي، الوضع القياسي، رسم الخطوطوضع التصوص)
(القياس وفقًا لمعيار ISO7779)
وضع الاستعداد: 35 ديسيبل (صوتي) أو أقل
وضع التشغيل: 6.0 دبل أو أقل (الورق العادي القياسي، الوضع القياسي، رسم الخطوطوضع التصوص)
(القياس وفقًا لمعيار ISO7779)
علامة CE، علامة UKKA
شهادة EPEAT Gold، CB
العرض × العمق × الارتفاع
الوحدة الرئيسية موزونة بحامل
1285 × 868 × 1060 مم
(لوحة التشغيل غير مائلة لأعلى/السلة مفتوحة)
1285 × 756 × 1060 مم
(لوحة التشغيل غير مائلة للأعلى/السلة مغلقة)
59.2 كجم
(بما في ذلك طقم حامل البكرات، من دون الحبر ورأس الطباعة)
الطابعة (الوحدة الرئيسية موزونة بحامل ولوح تحميل):
1462 × 912 × 801 مم، 100 كجم
الطابعة، حامل الطابعة، رأس واحد للطباعة، كابيل الطاقة، طقم واحد من غلب حبر بدء التشغيل، دليل التركيب، منشور السلامة/المعايير الخاصة بالبيئة، ورقة عناوين LFP Eur، ورقة المعلومات المهمة، دليل إعداد حامل الأساسية للطابعة، إشعار لـ PosterArtist WEB
تتوفر برامج للتنزيل من الويب
الخيارات
العناصر الاختيارية
35-RH2
حامل البكرات بوصتان/3 بوصات
حامل قارئ بطاقات IC، RA-02
المواد المستهلكة
العناصر القابلة للاستبدال بواسطة المستخدم
علبة الحبر: أرجواني: PFI-031 (55 مل)، اللون الأسود غير اللامع، الأسود، السماوي، الأصفر: PFI-030 (55 مل)
رأس الطباعة: PF-06
شفرة القطع: CT-08
خراطوشة الصيانة: MC-31

[1] تصنيف EPEAT Gold السجل في الولايات المتحدة.

تمت محاكاة بعض الصور لتوضيح إعادة الإنتاج. تعتمد جميع البيانات الواردة على أساليب الاختبار القياسية من Canon. تم إعداد هذا المنشور ومواصفات المنتج قبل تاريخ طرح المنتج. المواصفات النهائية عرضة للتغيير من دون إشعار. العلامات التجارية TM والعلامات التجارية المسجلة ®، كل أسماء الشركات وأوا المنتجات هي علامات تجارية وأوا علامات تجارية مسجلة لصالح جهات تصنيعها المعينة في أسواقها وأوا بلادها.

نوصيك باستخدام وسائطها للحصول على نتائج أفضل. يرجى التحقق من قائمة توافق الوسيط (الورق) لمعرفة أي مجموعة من الورق/الوسائط موصى بها.

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Arabic edition
حقوق النشر © لعام 2023 محفوظة لصالح
شركة Canon Europa N.V.

