



imagePROGRAF TM-340

# НОВА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ

Осмислете наново производителността на печата с устойчивия 36-инчов imagePROGRAF TM-340, предлагащ печат с по-малко шум, по-интуитивна функционалност и брилянтно качество на изображението. Създавайте безпроблемно ясни, отчетливи линии и ярък червен цвят за привличащи вниманието маркетингови материали и точни CAD разпечатки за офиси в сферата на архитектурата, инженерството и строителството (АЕС), търговията на гребно и образованието.

- **Подобрено професионално качество**  
Новото мастило магента създава по-блестящо червено, а стабилните подобрения на изображението означават по-ясни линии. Отпечатвайте ярки и точни CAD чертежи, плакати, образователни материали и груги
- **Надеждна производителност**  
Продуктивност, на която можете да разчитате, с надеждна производителност, по-бързо време за обработка и бързо връщане от режим на покой. Спестете време за изрязване на излишните полета с печат без полета, предоставяйки изображения без полета с всякакъв размер, направо от устройството
- **Интуитивна функционалност**  
Функционален дизайн с 4,3-инчов панел със сензорен екран, показващ интуитивни инструкции и важна информация, като тип печатен носител, оставащо количество печатен носител и количество мастило. Ролката хартия може да се смени лесно върху плоския капак
- **Подобрена устойчивост**  
Екологично ориентирано устройство с оценка EPEAT Gold\* за ниска консумация на енергия с намаляване на мощността по време на режим на готовност и опаковка без полистиролова пяна. Печатът с по-малко шум го прави идеален за тихи офиси

\* EPEAT Gold, регистриран в САЩ

**Canon**

# ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

# imagePROGRAF TM-340

## ТЕХНОЛОГИЯ НА ПЕЧАТ

Тип принтер	5 цвята 36"
Технология на печат	Canon Bubblejet on Demand, 6 цвята, интегриран тун (6 чина 8 печатаща глава x 1 печатаща глава)
Разделителна способност на печат	2400 x 1200 dpi
Брой глази	Общо: 15360 глази MBK: 5120 глази BK, C, M, Y: по 2560 глази Всеки
Прецизност на линията	±0,1% или по-малко Изисква настройки от страна на потребителя. Печатната среда и печатният носител трябва да съвпадат с тези, използвани при настройките.
Стъпка на глазата	1200 dpi x 2 рега
Размер на капката мастило	минимум 5 pl на цвят
Капацитет за мастило	Стартов патрон с мастило: 300 ml (80 ml за MBK, 55 ml x 4 за BK, C, M, Y) Закупен патрон с мастило: 55 ml (MBK, BK, C, M, Y) ПиAMENTни мастила: 5 цвята MBK/BK/C/M/Y
Тип мастило	32 бита: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, 64 бита: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 10.15.7 - macOS 13
Съвместимост с ОС	32 бита: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, 64 бита: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 10.15.7 - macOS 13
Други поддържани протоколи за изпращане на задачи	Apple AirPrint
Езици за принтери	HP-GL/2, HP RTL, JPEG (Вер. JFIF 1.02), CALS G4 (подаване само чрез FTP)
Стандартни интерфейси	USB A порт: няма USB B порт: Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3ab (1000Base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) Безжична LAN мрежа: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b
	* Моля, вижте ръководството на потребителя относно активиране/деактивиране на безжичната LAN мрежа

## ПАМЕТ

Стандартна памет	2 GB Слот за разширяване: не
------------------	---------------------------------

## СКОРОСТ НА ПЕЧАТ

CAD чертеж	
Обикновена хартия (A1)	0:21 (бърз икономичен режим), 2,7 rpm
Обикновена хартия (A0)	0:41 (бърз икономичен режим) 0:42 (бърз) 1:25 (стандартен)

## Постер

Обикновена хартия (A0)	0:43 (бърз икономичен режим) 0:43 (бърз) 1:25 (стандартен)
Дебела хартия с покритие (A0)	1:42 (бърз) 3:10 (стандартен)

## РАБОТА С ПЕЧАТНИ НОСИТЕЛИ

Подаване на носители и изход	Ролка хартия: една ролка, горно зареждане, изход отпред Форматирана хартия: горно зареждане, изход отпред (ръчно подаване с лост за фиксиране на носителя)
------------------------------	---

## Ширина на печатния носител

Ролка хартия: 203,2 - 917 mm	Форматирана хартия: 210 - 917 mm
------------------------------	----------------------------------

## Дебелина на печатния носител

Ролка хартия: 203,2 mm	Форматирана хартия: 279,4 mm
------------------------	------------------------------

## Максимална дължина на печат

Ролка хартия: 18 m (различава се в зависимост от ОС и приложението)	Форматирана хартия: 1,6 m
---	---------------------------

## Максимален диаметър на ролката

Вътрешен диаметър на ролката: 2"/3" (опция)
---

## Размер на ядрото на ролката

Ролка хартия: отгоре: 20 mm, отдолу: 3 mm, отстрани: 3 mm	Форматирана хартия (AppleAirPrint): отгоре: 20 mm, отдолу: 31 mm, отстрани: 3 mm	Форматирана хартия (друзи): отгоре: 20 mm, отдолу: 20 mm, отстрани: 3 mm
---	--	--

## Препоръчителни бели полета

Ролка хартия: отгоре: 3 mm, отдолу: 3 mm, отстрани: 3 mm	Ролка хартия (печат без полета): отгоре: 0 mm, отдолу: 0 mm, отстрани: 0 mm	Форматирана хартия (AppleAirPrint): отгоре: 3mm, отдолу: 12,7mm, отстрани: 3 mm	Форматирана хартия (друзи): отгоре: 3 mm, отдолу: 20 mm, отстрани: 3 mm
--	---	---	---

## Капацитет за подаване на хартия

Ролна хартия: една ролка	Листове хартия: 1 лист
--------------------------	------------------------

## Ширина на печат без бели полета (само ролка)

[Препоръчително] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36"
[Подлежало на печат] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515mm (JIS B3), 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 30", 34", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm

Освен горепосоченото, печатът без полета в свободен формат се поддържа само върху ролка хартия по дефиниция на потребителя

Стандартна позиция - 1 лист

## Максимален брой разпечатки

## ЗАХРАНВАНЕ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА РАБОТА

Захранване	AC 100 - 240 V (50 - 60 Hz)
Консумирана мощност	Работа: 65 W или по-малко Режим на покой: 2,2 W или по-малко

Настройка по подразбиране за преминаване в режим на покой: прибл. 5 минути  
Изключен: 0,1 W или по-малко

Температура: 15 - 30°C, Влажност: 10 - 80% RH (без конденз)

Работа: прибл. 59 dB (A) (стандартна обикновена хартия, стандартен режим, чертане на линии/текстов режим)  
(измерено според стандарт ISO7779)

В готовност: 35 dB (A) или по-малко

Работа: 6,0 бела или по-малко (стандартна обикновена хартия, стандартен режим, чертане на линии/текстов режим)  
(измерено според стандарт ISO7779)

CE маркировка, UKCA маркировка  
Сертификат CB, EPEAT GOLD<sup>1</sup>

## Регулации

## Екологични сертификати

## РАЗМЕРИ И ТЕГЛО

Физически размери и тегло

Ш x Д x В  
Основен модул със стойка  
1285 x 868 x 1060 mm (работният панел не е обърнат нагоре/кошът е отворен)

1285 x 756 x 1060 mm (работният панел не е обърнат нагоре/кошът е затворен)

59,2 kg (с комплект гържач за ролка, без мастило и печатаща глава)

Принтер (основен модул със стойка и палет): 1462 x 912 x 801 mm, 100 kg

## Размери и тегло с опаковка

## КАКВО Е ВКЛЮЧЕНО

Какво включва комплектът?

Принтер, стойка за принтер, 1 печатаща глава, захранващ кабел, 1 комплект стартови патрони с мастило, ръководство за инсталиране, брошура за безопасност/стандартна брошура за околна среда, лист с адреси на LFP Eur, лист с важна информация, основно ръководство за инсталиране на принтер, бележка за PosterArtist WEB

Наличен за изтегляне от мрежата софтуер

## Софтуер в комплекта

## ОПЦИИ

Продавани отделно аксесоари

2"/3" гържач за ролка: RH2-35  
Държач за IC чепец за карти: RA-02

## КОНСУМАТИВИ

Елементи, които се подменят от потребителя

Патрон с мастило: M: PFI-031 (55 ml), MBK/BK/C/Y: PFI-030 (55 ml)  
Печатаща глава: PF-06  
Нож: CT-08  
Патрон за поддръжка: MC-31

<sup>1</sup> EPEAT Gold регистриран в САЩ

## Декларация

Някои изображения са симулирани за яснота на възпроизвеждането. Всички данни се базират на стандартните тестови методи на Canon. Настоящата листовка и спецификациите на продукта са изготвени преди датата на пускането на продукта на пазара. Окончателните спецификации подлежат на промяна без предупреждение.<sup>\*\*</sup> и \*; Всички наименования на компании и/или продукти са запазени марки и/или регистрирани запазени марки на съответните производители на техните пазари и/или в техните гържави.

За постигане на най-добри резултати Canon препоръчва да използвате печатни носители на Canon. Моля, проверете списъка за съвместимост с носители (хартия), за да разберете каква разновидност хартия/носител се препоръчва.



Canon Inc.  
canon.com

Canon Европа  
canon-europe.com

Bulgarian edition  
© Canon Europa N.V., 2023

