



imagePROGRAF TM-340

PERFORMANCE REIMAGINED

Gentænk printydeevne med den bæredygtige 36" imagePROGRAF TM-340, der tilbyder støjsvagt print, mere intuitiv funktionalitet og fantastisk billedkvalitet. Fremstil skarpe linjer og levende røde farver til iøjnefaldende marketingmaterialer og nøjagtige CAD-print til AEC-kontorer, detailhandel og uddannelse.

- **Forbedret professionel kvalitet**
Det nye magenta blæk giver en mere strålende rød, og stabile billedforbedringer betyder skarpere linjer. Print levende og nøjagtige CAD-tegninger, plakater, undervisningsmaterialer og meget mere
- **Driftssikker produktivitet**
Produktivitet, som I kan regne med, med driftssikker ydeevne, hurtigere behandlingstid og hurtig opstart fra dvale. Spar tid på at trimme overskydende margener med print til kant, hvilket giver billeder fra kant til kant på alle formater direkte fra printeren
- **Intuitiv funktionalitet**
Funktionelt design med et 4,3" touchscreen-panel, der viser intuitive instruktioner og vigtige oplysninger, f.eks. medietype, resterende medie- og blækmængde. Rullepapir kan nemt udskiftes på det flade topdæksel
- **Forbedret bæredygtighed**
Miljøbevidst EPEAT Gold*-klassificeret printer for lavt energiforbrug med strømreduktion under standby og emballage uden polystyrenskum. Støjsvagt print gør den ideel til stille kontorer

* EPEAT Gold-registreret i USA.

Canon

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

imagePROGRAF TM-340

PRINTERTEKNOLOGI

Printertype	5 farver 36"
Printteknologi	Canon Bubblejet on Demand med seks farver, integreret type (6 chips pr. printhead x 1 printhead)
Printopløsning	2400 x 1200 dpi
Antal dyser	I alt: 15.360 dyser MBK: 5.120 dyser BK, C, M, Y: 2.560 dyser hver
Linjeprecision	±0,1 % eller mindre Brugerjusteringer er påkrævet. De anvendte printmedier og printmiljøet skal matche justeringerne.
Dysepitch	1200 dpi x 2 linjer
Blækdiræbestørrelse	Min. 5 pl pr. farve
Blækkapacitet	Medfølgende startblæk: 300ml (80 ml for MBK, 55 ml x 4 for BK, C, M, Y) Blæk, som kan købes: 55 ml (MBK, BK, C, M, Y)
Blæktype	Pigmentblæk: 5 farver MBK/BK/C/M/Y
OS-kompatibilitet	32-bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64-bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 10.15.7 - macOS 13
Andre understøttede jobsafsendelsesprotokoller	Apple AirPrint
Printersprog	HP-GL/2, HP RTL, JPEG (ver. JFIF 1.02), CALS G4 (kun afsendelse via FTP)
Standardinterface	USB A-port: - USB-B-port: Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3ab (1000BASE-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) Trådløst LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

* Se brugervejledningen for at se, hvordan man aktiverer/deaktiverer trådløst LAN.

HUKOMMELSE

Standardhukommelse	2 GB Udvidelsesslot: Nej
--------------------	-----------------------------

PRINTHASTIGHED

CAD-tegning	
Almindeligt papir (A1)	0:21 (Fast Economy Mode), 2,7 sider/min.
Almindeligt papir (A0)	0:41 (Fast Economy Mode) 0:42 (Fast) 1:25 (Standard)

Plakat

Almindeligt papir (A0)	0:43 (Fast Economy Mode) 0:43 (Fast) 1:25 (Standard)
------------------------	--

Kraftigt coated papir (A0)

	1:42 (Fast) 3:10 (Standard)
--	--------------------------------

MEDIEHÅNDTERING

Indføring af medie og output	Rullepapir: En rulle, fremføring fra enhedens øverste del, udtagning fra enhedens forside Enkeltark: Ilægning foroven, udtagning fra enhedens forside (manuel fremføring vha. medielåsermen)
------------------------------	---

Mediebredde	Rullepapir: 203,2 - 917 mm Enkeltark: 210 - 917 mm
-------------	---

Medietykkelse	Rulle/Enkeltark: 0,07 mm - 0,8 mm
---------------	-----------------------------------

Mindste printbare længde	Rullepapir: 203,2 mm Enkeltark: 279,4 mm
--------------------------	---

Maksimal printbare længde	Rullepapir: 18 m (varierer afhængigt af operativsystem og program) Enkeltark: 1,6 m
---------------------------	--

Maksimal diameter af medierulle	150 mm
---------------------------------	--------

Mediekernestørrelse	Rullens indvendige diameter: 2"/3" (tilbehør)
---------------------	---

Marginer - anbefalet område	Rullemedie: Top: 20 mm, bund: 3 mm, side: 3 mm Enkeltark (Apple AirPrint): Top: 20 mm, bund: 31 mm, side: 3 mm Enkeltark (andre): Top: 20 mm, bund: 20 mm, side: 3 mm
-----------------------------	---

Marginer - printbart område	Rullepapir: Top: 3 mm, bund: 3 mm, side: 3 mm Rullepapir (til kant): Top: 0 mm, bund: 0 mm, side: 0 mm Enkeltark (Apple AirPrint): Top: 3 mm, bund: 12,7 mm, side: 3 mm Enkeltark (andre): Top: 3 mm, bund: 20 mm, side: 3 mm
-----------------------------	--

Mediefremføringskapacitet	Rullepapir: En rulle Enkeltark: 1 ark
---------------------------	--

Bredde for print til kant (kun rulle)

[Anbefalet] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36"

[Printbar] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 30", 34", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm

Bortset fra ovenstående understøttes print til kant i valgfri størrelse kun på rullepapir efter brugerdefinition
Standardposition - 1 ark

Maks. antal leverede print

STRØM- OG DRIFTSKRAV

Strømforsyning

AC 100-240 V (50-60 Hz)

Strømforbrug

I drift: 65W eller mindre

Dvale: 2,2 W eller mindre

Standardindstilling for tid til at gå i dvale: Ca. 5 minutter

Slukket: 0,1 W eller mindre

Driftsmiljø

Temperatur: 15 - 30 °C, luftfugtighed: 10 - 80 % relativ luftfugtighed (ingen kondensering)

Akustisk støj (Strøm/tryk)

I drift: Ca. 39 dB(A) (almindeligt papir, standardfunktion, stregtegning/tekstfunktion)
(Målt i henhold til ISO7779-standard)

Standby: 35 dB(A) eller mindre

I drift: 6,0 bel eller mindre (almindeligt standardpapir, standardfunktion, stregtegning/tekstfunktion)
(Målt i henhold til ISO7779-standard)

Regulativer

Miljøcertifikater

CE-mærke, UKCA-mærke

CB-certificering, EPEAT GOLD¹

MÅL OG VÆGT

Fysiske dimensioner og vægt

B x D x H

Hovedenhed med sokkel

1.285 x 868 x 1.060 mm

(Kontrolpanelet er ikke vipet op/kurven åben)

1.285 x 756 x 1.060 mm

(Kontrolpanelet er ikke vipet op/kurven lukket)

59,2 kg

(inkl. rulleholdersæt, ekskl. blæk og printhead)

Mål og vægt (Emballeret)

Printer (hovedenhed med sokkel og palle):

1.462 x 912 x 801 mm, 100 kg

HVAD FØLGER MED?

Kassens indhold

Printer, printersokkel, 1 printhead, strømkabel, 1 sæt startblæktanke, installationsvejledning, sikkerheds-/standardmiljøfolder, LFP EUR-adresseark, ark med vigtige oplysninger, grundlæggende opsætningsvejledning til printersokkel, bemærkning til PosterArtist WEB

Software kan downloades fra internettet

Medfølgende software

MULIGHEDER

Tilvalg

2"/3" rulleholder: RH2-35
IC-kortlæserholder: RA-02

FORBRUGSSTOFFER

Dele, der kan udskiftes af brugeren

Blæktank: M: PFI-031 (55 ml), MBK/BK/C/Y: PFI-030 (55 ml)
Printhead: PF-06
Skærebånd: CT-08
Vedligeholdelsespatron: MC-31

¹ EPEAT Gold registreret i USA.

Ansvarsfraskrivelse

Nogle billeder er simuleret for at opnå klarhed i gengivelsen. Alle data er baseret på Canons standardtestmetoder. Dette datablad og specifikationerne for produktet er udviklet forud for datoen for lancering af produktet. Endelige specifikationer kan ændres uden varsel. ™ og ®: Alle firma- og/eller produktnavne er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende de respektive producenter inden for deres markedsområder og/eller lande.

Canon anbefaler, at man benytter medier fra Canon for at få de bedste resultater. Kontrollér mediekompatibilitetslisten for at se, hvilke (papir)formater/medier der anbefales.



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Danish edition
© Canon Europa N.V., 2023