



imagePROGRAF TM-340

UUDENLAISTA SUORITUSKYKYÄ

Kuvittele uusi, tehokas sekä kestävä 36 tuuman imagePROGRAF TM-340 -tulostin, joka pitää vähemmän ääntä, tarjoaa enemmän intuitiivisia toimintoja ja tekee loistavaa jälkeä. Terävät ja tarkat viivat sekä kirkas punainen väri – tuloksena markkinointimateriaalit, jotka vangitsevat katseen, ja tarkat CAD-printit. Suunniteltu vähittäiskaupan yrityksille, oppilaitoksille ja insinööritoimistoille.

- **Aikaisempaakin parempi ammattitason tulostusjälki**
Uusi magenta muste toistaa punaisen kirkkaampana, vakaat parannukset kuvissa näkyvät terävimpinä viivoina. Kirkkaat ja tarkat CAD-piirustukset, julisteet, opetusmateriaalit sekä paljon muuta.
- **Luotettavaa tuottavuutta**
Luotettavaa tuottavuutta: vankka suorituskyky, aikaisempaa nopeampi käsittelyaika ja vikkellä käynnistyminen lepotilasta. Reunuksettomien tulostuksen ansiosta vähemmän aikaa marginaalien leikkaamiseen – kaikenkokoiset reunasta reunasta -kuvat suoraan laitteesta.
- **Helppokäyttöiset toiminnot**
Toimiva rakenne ja 4,3 tuuman kosketusnäyttöpaneeli, joka näyttää intuitiiviset ohjeet ja tärkeät tiedot, kuten tulostusmateriaalin tyyppin, jäljellä olevan tulostusmateriaalin ja musteen määrän. Vaivaton rullapaperin vaihto tasaisen yläkannen alta.
- **Ympäristövastuullista tulostusta**
Laitteella on ympäristötietoinen EPEAT Gold* -luokitus, se kuluttaa vähän energiaa, sen virrankulutus valmiustilassa on aikaisempaa pienempi eikä sen pakkaamiseen käytetä polystyreeniä. Ehdoton valinta hiljaisiin toimistoihin, sillä tulostaessaan laite pitää aikaisempaa vähemmän ääntä.

*EPEAT Gold on rekisteröity Yhdysvalloissa.

Canon

TEKNISET TIEDOT

imagePROGRAF™ TM-340

TULOSTUSTEKNOLOGIA

Tulostimen tyyppi

Viisi väriä, 36 tuumaa

Tulostusteknologia

Canon Bubblejet on Demand, 6 väriä, integroitui (6 sirua tulostuspäissä x 1 tulostuspää)

Tulostustarkkuus

2 400 x 1 200 dpi

Suuttimien määrä

Yhteensä: 15 360 suutinta MBK: 5 120 suutinta BK, C, M, Y: 2 560 suutinta kukin

Viivan tarkkuus

Enintään ±0,1 %
Käyttäjakohtaiset asetukset määritettävä.
Tulostusympäristön ja materiaalien on vastattava säädöissä käytettyjä materiaaleja.

Suutintiheys

1 200 dpi, 2 riviä

Mustepisaroiden koko

pienimmillään 5 pl väriä kohden

Mustekapasiteetti

Mukana tuleva aloituspakkaus: 300 ml (80 ml MBK, 55 ml x 4 BK, C, M, Y)
Myyntipakkaus: 55 ml (BK, C, M, Y)

Mustetyyppi

Pigmenttimusteet: 5 väriä MBK/BK/C/M/Y

Tuetut käyttöjärjestelmät

32-bittinen: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
64-bittinen: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022
Apple Macintosh: macOS 10.15.7-macOS 13
Apple AirPrint

Muut tuetut töiden lähetysohjelmat

Apple AirPrint

Tulostuskielet

HP-GL/2, HP RTL, JPEG (versio JFIF 1.02), CALS G4 (lähetykset vain FTP:n kautta)

Vakioliitännät

USB A -portti: -
USB B -portti: Hi-Speed USB
Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX) / IEEE802.3 (10BASE-T)
Langaton lähiverkko: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

*Katso langattoman lähiverkko-yhteyden käyttöönottoa ja käytöstä poistamista koskevat ohjeet käyttöoppaasta.

MUISTI

Vakiomuisti

2 Gt
Laajennuspaikka: ei

TULOSTUSNOPEUS

CAD-piirros

21 s (nopea säästötila) 2,7 sivua/min

Tavallinen paperi (A1)

41 s (nopea säästötila)

Tavallinen paperi (A0)

42 s (nopea)
1 min 25 s (vakio)

Juliste

Tavallinen paperi (A0)

43 s (nopea säästötila)
43 s (nopea)
1 min 25 s (vakio)

Paksu päällystetty paperi (A0)

1 min 42 s (nopea)
3 min 10 s (vakio)

TULOSTUSMATERIAALIN KÄSITTELY

Materiaalin syöttö ja tulostus

Rullasyöttö: yksi rulla, ladataan ylhäältä, tulostus eteen
Arkki: ladataan ylhäältä, tulostus eteen (käsinsyöttö materiaalinlukitusvivun avulla)

Materiaalin leveys

Rullapaperi: 203,2-917 mm
Irtoarkit: 210-917 mm

Materiaalin paksuus

Rulla/arkki: 0,07-0,8 mm

Tulosteen vähimmäispituus

Rullapaperi: 203,2 mm
Arkki: 279,4 mm

Tulosteen enimmäispituus

Rullapaperi: 18 m (vaihtelee käyttöjärjestelmän ja sovelluksen mukaan)
Arkki: 1,6 m

Materiaalirullan enimmäishalkaisija

150 mm

Rullan keskiön koko

Rullan hylsyn sisähalkaisija: 2 1/3" (lisävaruste)

Reunusten suositeltu alue

Rullapaperi: ylä: 20 mm, ala: 3 mm, sivu: 3 mm
Arkki (Apple AirPrint): ylä: 20 mm, ala: 31 mm, sivu: 3 mm
Arkki (muut): ylä: 20 mm, ala: 20 mm, sivu: 3 mm

Reunusten tulostusalue

Rullapaperi: ylä: 3 mm, ala: 3 mm, sivu: 3 mm
Rullapaperi (reunaseton): ylä: 0 mm, ala: 0 mm, sivu: 0 mm
Arkki (Apple AirPrint): ylä: 3 mm, ala: 12,7 mm, sivu: 3 mm
Arkki (muut): ylä: 3 mm, ala: 20 mm, sivu: 3 mm

Materiaalien syöttökapasiteetti

Rullasyöttö: yksi rulla
Arkki: 1 arkki

Reunukseton tulostuksen leveys (vain rulla)

[Suositus] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36"

[Tulostettava] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 30", 34", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm

Muut kuin edellä mainitut, mukautettujen kokojen reunukseton tulostus on mahdollista vain rullapaperille käyttäjän määritysten mukaan

Vakioasento - 1 arkki

Tulosteiden enimmäismäärä

VIRTA- JA KÄYTTÖVAATIMUKSET

Virransyöttö

100-240 V AC (50-60 Hz)

Virrankulutus

Käytön aikana enintään 65 W

Lepotila: enintään 2,2 W

Lepotilaan siirtymisen oletusaika: noin 5 minuuttia

Virta katkaistuna: enintään 0,1 W

Käyttöympäristö

Lämpötila: 15-30 °C, suhteellinen ilmankosteus: 10-80 % (ei tiivistymistä)

Ääni (teho/paine)

Käytön aikana: noin 39 dB(A) (tavallinen vakiopaperi, vakiotila, viivapiirros/tekstiä)

(Mitattu ISO7779-standardin mukaisesti)

Valmiutilassa: enintään 35 dB(A)

Käytön aikana: enintään 6,0 belä (tavallinen vakiopaperi, vakiotila, viivapiirros/tekstiä)

(Mitattu ISO7779-standardin mukaisesti)

CE-merkki, UKCA-merkki

CB-sertifiointi, EPEAT GOLD¹

Säännökset

Ympäristösertifikaatit

MITAT JA PAINO

Fyysiset mitat ja paino

L x S x K

Pääyksikkö ja jalusta

1285 x 868 x 1060 mm

(käyttöpaneeli ei kallistettuna ylös / luovutuskori auki)

1285 x 756 x 1060 mm

(käyttöpaneeli ei kallistettuna ylös / luovutuskori kiinni)

59,2 kg

(sisältää rullapidinsarjan, ei väriainetta tai tulostuspäitä)

Tulostimen mitat (pääyksikkö, jalusta ja kuormalava):

1462 x 912 x 801 mm, 100 kg

Pakkauksen mitat ja paino

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

Pakkauksen sisältö

Tulostin, tulostimen jalusta, tulostuspää, virtajohto, aloitusmustesäiliöt, asennusopas, käyttöturvallisuustiedote, LFP Eur -osoitekortti, tärkeä tietolehti, tulostimen perusjalustan asennusopas, PosterArtist WEB -ilmoitus

Ohjelmistoja voi ladata verkosta.

Mukana toimitettavat ohjelmistot

VAIHTOEHTOJA

Lisävarusteet

2/3 tuuman rullapidin: RH2-35
Kortinlukijan pidike: RA-02

TARVIKKEET

Kulutustarvikkeet

Mustesäiliö: M: PFI-031 (55 ml), MBK/BK/C/Y: PFI-030 (55 ml)
Tulostuspää: PF-06
Leikkuri: CT-08
Hukkavärisäiliö: MC-31

¹ EPEAT Gold on rekisteröity Yhdysvalloissa.

Vastuuvapauslauseke

Joitakin esitteen kuvia on muokattu paremman painolaadun saavuttamiseksi. Kaikki tiedot perustuvat Canonin vakiotestausmenetelmiin. Tämä esite ja tuotteen tekniset tiedot on kirjoitettu ennen tuotteen julkaisemista. Kaikkia teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. TM ja [®]: kaikki yritysten ja/tai tuotteiden nimet ovat valmistajiensa tavaramerkkejä ja/tai rekisteröityjä tavaramerkkejä markkina-alueillaan ja/tai maissaan.

Parhaiden tulosten takaamiseksi Canon suosittelee käytettävän Canonin materiaaleja. Tarkista mitä paperia tai materiaaleja suositellaan materiaalin (paperin) yhteensopivuuksilistasta.



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe / Canon Oy
canon-europe.com / canon.fi

Finnish edition

© Canon Europa N.V., 2023

Canon