



imagePROGRAF TM-340

UČINKOVITOST NOVE RAZINE

Postavite novu definiciju učinkovitosti ispisivanja uz održivi 36-inčni imagePROGRAF TM-340 koji pruža tiše ispisivanje, intuitivniju funkcionalnost i briljantnu kvalitetu slike. Jednostavno izradujte oštre, jasne linije i živopisnu crvenu boju za privlačne marketinške materijale te precizne CAD ispise za arhitektonske, inženjerske i građevinske urede, maloprodaju i obrazovanje.

- **Poboljšana profesionalna kvaliteta**
Nova magenta tinta stvara blistavije crvene, a stabilna poboljšanja slike znače čišće linije. Ispisujte živopisne i precizne CAD crteže, postere, edukativne materijale i još mnogo toga
- **Pouzdana produktivnost**
Produktivnost na koju možete računati, s pouzdanim radnim značajkama, bržom obradom i brzim oporavkom iz stanja mirovanja. Uštedite vrijeme koje trošite na obrezivanje suvišnih margina uz ispisivanje bez obruba, čime dobivate slike bez margina bilo kojeg formata, izravno s uređaja
- **Intuitivna funkcionalnost**
Funkcionalni dizajn s 4,3-inčnim dodirnim zaslonom koji prikazuje intuitivne upute i važne informacije, kao što su vrsta medija, preostali mediji i količina tinte. Papir u roli lako se može zamijeniti na plošnom poklopcu
- **Napredna održivost**
Ekološki prihvatljiv uređaj s oznakom EPEAT Gold* za malu potrošnju energije, s manjom potrošnjom energije u stanju pripravnosti i pakiranjem bez polistirenske pjene. Tiše ispisivanje čini ga idealnim za tihe urede

*EPEAT Gold registriran u SAD-u

Canon

TEHNIČKI PODACI

imagePROGRAF TM-340

TEHNOLOGIJA PISAČA

Vrsta pisača

36-inčni s 5 boja

Tehnologija ispisivanja

Canon Bubblejet na zahtjev, 6 boja, integriranih (6 čipova po ispisnoj glavi x 1 ispisna glava)

Razlučivost ispisivanja

2400 x 1200 dpi

Broj mlaznica

Ukupno: 15 360 mlaznica MBK: 5120 mlaznica BK, C, M, Y: 2560 mlaznica svaka

Preciznost linije

±0,1 % ili manje
Potrebna je prilagodba od strane korisnika. Okruženje za ispisivanje i mediji trebaju se podudarati s onima upotrijebljenima za prilagodbu.

Razmak mlaznica

1200 dpi x 2 linije

Veličina kapljice tinte

minimalno 5 pl po boji

Kapacitet tinte

Priloženi početni spremnik s tintom: 300 ml (80 ml za MBK, 55 ml x 4 za BK, C, M, Y)
Spremnik za prodaju: 55 ml (MBK, BK, C, M, Y)
Pigmentne tinte: 5 boja MBK/BK/C/M/Y

Tip tinte

Kompatibilni operativni sustavi

32-bitni: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, 64-bitni: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022
Apple Macintosh: macOS 10.15.7-macOS 13

Drugi modeli podržavaju protokol za podnošenje zadatka

Apple AirPrint

Jezici pisača

HP-GL/2, HP RTL, JPEG (ver. JFIF 1.02), CALS G4 (slanje samo FTP-om)

Standardna sučelja

USB A priključak: N/A
USB B priključak: Hi-Speed USB
Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T)
Bežični LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

*Upute o aktiviranju/deaktiviranju bežične LAN veze potražite u korisničkom priručniku

MEMORIJA

Standardna memorija

2 GB
Utor za proširenje: ne

BRZINA ISPISIVANJA

CAD crtež

0:21 (brzi ekonomični način rada), 2,7 ppm

Obični papir (A1)

0:41 (brzi ekonomični način rada)

Obični papir (A0)

0:42 (brzo)
1:25 (standardno)

Poster

Obični papir (A0)

0:43 (brzi ekonomični način rada)
0:43 (brzo)
1:25 (standardno)

Teški papir s premazom (A0)

1:42 (brzo)
3:10 (standardno)

UKOVANJE MEDIJIMA

Ulaganje medija i ispisivanje

Papir u roli: jedna rola, ulaganje s gornje strane, izlaz sprijeda
Pojedinačni listovi: ulaganje s gornje strane, izlaz sprijeda (ručno ulaganje uz ručicu za medije)

Širina medija

Papir u roli: 203,2 - 917 mm
Pojedinačni listovi: 210 - 917 mm

Debljina medija

Rola/pojedinačni listovi: 0,07 mm - 0,8 mm

Minimalna duljina za ispis

Papir u roli: 203,2 mm
Pojedinačni listovi: 279,4 mm

Maksimalna duljina za ispisivanje

Papir u roli: 18 m (ovisno o operativnom sustavu i programu)
Pojedinačni listovi: 1,6 m

Maksimalni promjer medija u roli

150 mm

Veličina špule

Unutarnji promjer jezgre role 2"/3" (opcionarno)

Preporučljivo područje margina

Papir u roli: vrh: 20 mm, dno: 3 mm, strana: 3 mm
Pojedinačni listovi (AppleAirPrint): vrh: 20 mm, dno: 31 mm, strana: 3 mm
Pojedinačni listovi (ostalo): vrh: 20 mm, dno: 20 mm, strana: 3 mm

Područje ispisivanja margina

Papir u roli: vrh: 3mm, dno: 3 mm, strana: 3 mm
Papir u roli (bez obruba): vrh: 0 mm, dno: 0 mm, strana: 0 mm
Pojedinačni listovi (AppleAirPrint): vrh: 3mm, dno: 12,7mm, strana: 3 mm
Pojedinačni listovi (ostalo): vrh: 3 mm, dno: 20 mm, strana: 3 mm

Kapacitet za ulaganje medija

Papir u roli: jedna rola
Pojedinačni listovi: 1 list

Širina kod ispisa bez margina (samo za role)

[Preporučeno] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36"

[Za ispisivanje] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 30", 34", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm

Osim navedenog, ispisivanje bez obruba u slobodnom formatu podržano je samo za papir u roli, prema definiciji korisnika

Standardni položaj - 1 list

Maksimalni broj ispisa

NAPAJANJE I ZAHTJEVI ZA RAD

Napajanje

100 - 240 V AC (50 - 60 Hz)

Potrošnja energije

Tijekom rada: 65 W ili manje

Stanje mirovanja: 2,2 W ili manje

Zadana postavka za vrijeme prije ulaska u stanje mirovanja: pribl. 5 minuta

Isključeno napajanje: 0,1 W ili manje

Radno okruženje

Temperatura: 15 - 30 °C, vlažnost: 10 - 80 % RV (bez kondenzacije)

Buka (Snaga/tlak)

Tijekom rada: pribl. 39 dB(A) (standardni obični papir, standardni način rada, iscrtavanje crta / tekst) (mjerenje na temelju standarda ISO7779)

Prilagodno stanje: 35 dB (A) ili manje

Tijekom rada: 6 Bela ili manje (standardni obični papir, standardni način rada, iscrtavanje crta / tekst) (mjerenje na temelju standarda ISO7779)

CE oznaka, UKCA oznaka

CB certifikat, EPEAT GOLD¹

Propisi

Ekološki certifikati

DIMENZIJE I MASA

Fizičke dimenzije i masa

Š x D x V

Glavna jedinica s postoljem

1285 x 868 x 1060 mm (upravljačka ploča nije nagnuta prema gore / košara otvorena)

1285 x 756 x 1060 mm (upravljačka ploča nije nagnuta prema gore / košara zatvorena)

59,2 kg (uključujući komplet držača role, bez tinte i ispisne glave)

Dimenzije i masa pakiranja

Pisač (glavna jedinica s postoljem i paletom): 1462 x 912 x 801 mm, 100 kg

SADRŽAJ PAKIRANJA

Sadržaj pakiranja

Pisač, postolje pisača, 1 ispisna glava, kabel za napajanje, 1 komplet početnih spremnika s tintom, vodič za instalaciju, letak s napomenama za sigurnost / standardno okruženje, list LFP Eur s adresama, list s važnim informacijama, osnovni priručnik za podešavanje postolja pisača, obavijest za PosterArtist WEB

Softver se može preuzeti s weba

Isporučeni softver

OPCIJE

Dodatne stavke

Držač role od 2"/3": RH2-35
Držač čitača IC kartice: RA-02

POTROŠNI MATERIJAL

Stavke koje korisnik može zamijeniti

Spremnik s tintom: M: PFI-031 (55 ml), MBK/BK/C/Y: PFI-030 (55 ml)
Ispisna glava: PF-06
Rezač: CT-08
Spremnik za održavanje: MC-31

¹ EPEAT Gold registriran u SAD-u

Odricanje od odgovornosti

Neke su slike simulirane za jasnoću reprodukcije. Svi podaci su temeljeni na standardnim metodama testiranja tvrtke Canon. Ova brošura i tehnički podaci proizvoda razvijeni su prije puštanja proizvoda u prodaju. Konačni tehnički podaci podložni su promjeni bez obavijesti. * i = svi nazivi tvrtki i proizvoda zaštitni su znaci i/ili registrirani zaštitni znaci njihovih proizvođača na njihovim tržištima i/ili državama.

Za najbolje rezultate Canon preporučuje upotrebu Canon medija. Pogledajte popis kompatibilnosti medija (papira) za preporuku vrste papira/medija.



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Croatian edition
© Canon Europa N.V., 2023

Canon