



imagePROGRAF TM-340

ОДНОВО ДЕФИНИРАНИ ПЕРФОРМАНСИ

Поместете ги границите на перформансите за печатење со одржливиот imagePROGRAF TM-340 од 36" којшто нуди печатење со помалку бучава, поинтуитивни функции и извонреден квалитет на слика. Беспрекорно произведувајте остри и јасни линии и живописна црвена боја за впечатливи рекламни материјали и прецизни отпечатени материјали CAD за АЕС-канцеларии, малопроджба и образование.

- **Подобрен професионален квалитет**
Новото магента мастило произведува посјајна црвена боја, а стабилното подобрување на слика значи дека ќе добиете поостри линии. Отпечатете живописни CAD-цртежи, постери, образовни материјали и многу повеќе
- **Сигурна продуктивност**
Продуктивност на која можете да и верувате, со сигурни перформанси, побрзо време на обработка и брзо враќање од режим на мирување. Не губете време на отсекување вишок маргини со печатење без рабови, давајќи им максимална покриеност на сликите од која било големина, директно од уредот
- **Интуитивни функции**
Функционален дизајн со екран на допир од 4,3" што прикажува интуитивни инструкции и важни информации, како видот на медиумите, преостанати медиуми и количина на мастило. Хартијата во ролна може лесно да се замени на капакот на рамната горна страна
- **Подобрена одржливост**
Еколошки свесен уред со ознака EPEAT Gold* за мала потрошувачка на енергија, со намалување на користењето енергија за време на режим на подготвеност и пакување без стиропор. Печатењето со помалку бучава го прави идеален за тивки канцеларии

*Ознаката EPEAT Gold е регистрирана во САД.

Canon

ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

imagePROGRAF TM-340

ТЕХНОЛОГИЈА ЗА ПЕЧАТАЧИ

Вид на печатач	5 бои 36"
Технологија за печатење	Bubblejet on Demand со 6 бои од интегриран тип од Canon (6 чипови по глава на печатач x 1 глава на печатач)
Резолуција на печатење	2.400 x 1.200 dpi
Број на млазници	Вкупно: 15.360 млазници MBK: 5.120 млазници BK, C, M, Y: по 2.560 млазници за секоја
Прецизност на линиите	±0,1% или помалку Потребни се прилагодувања од корисникот. Медиумите и опкружувањето за печатење мора да одговараат на тие што се користат за прилагодувањата.
Растојание помеѓу млазниците	1.200 dpi x 2 линији
Големина на капка мастило	минимум 5 pl по боја
Капацитет за мастило	Вклучено почетно мастило: 300 ml (80 ml за MBK, 55 ml x 4 за BK, C, M, Y) Продажно мастило: 55 ml (MBK, BK, C, M, Y) Мастило со пигмент: 5 бои MBK/BK/C/M/Y
Тип на мастило	32 бита: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64 бита: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 10.15.7 - macOS 13
Компатибилност со оперативни системи	Apple AirPrint
Други поддржани протоколи за испраќање задачи	HP-GL/2, HP RTL, JPEG (вер. JFIF 1.02), CALS G4 (испраќање само преку FTP)
Јазици на печатачот	Приклучок USB A: нема Приклучок USB B: Hi-Speed USB Етернет: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) Безжичен LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b
Стандардни интерфејси	*Погледнете во упатството за користење за да дознаете како да го активирате/деактивирате безжичниот LAN

МЕМОРИЈА

Стандардна меморија	2 GB Отвор за проширување: нема
БРЗИНА НА ПЕЧАТЕЊЕ	
Цртеж од CAD	
Обична хартија (A1)	0:21 (брз економичен режим), 2,7 стр./мин.
Обична хартија (A0)	0:41 (брз економичен режим) 0:42 (брз режим) 1:25 (стандардно)

Постер

Обична хартија (A0)	0:43 (брз економичен режим) 0:43 (брзо) 1:25 (стандардно)
Тешка обложена хартија (A0)	1:42 (брзо) 3:10 (стандардно)

УПРАВУВАЊЕ СО МЕДИУМИ

Снабдување и исфлување медиуми	Хартија во ролна: една ролна, полнење од горната страна, излез од предната страна Сечена хартија: полнење од горната страна, излез од предна страна (Рачно полнење со помош на рамката за заклучување на медиуми)
Ширина на медиуми	Хартија во ролна: 203,2 - 917 mm Сечена хартија: 210 - 917 mm
Дебелина на медиуми	Ролна/сечена: 0,07 mm - 0,8 mm
Минимална должина на која може да се печати	Хартија во ролна: 203,2 mm Сечена хартија: 279,4 mm
Максимална должина на која може да се печати	Хартија во ролна: 18 m (се менува во зависност од оперативниот систем и апликацијата) Сечена хартија: 1,6 m
Максимален дијаметар на медиуми со ролна	150 mm
Големина на јадро на медиуми	Внатрешен дијаметар на јадро на ролна: 2"/3" (по избор)
Препорачана површина за маргини	Хартија во ролна: горе: 20 mm, долу: 3 mm, страна: 3 mm Сечена хартија (AppleAirPrint): горе: 20 mm, долу: 31 mm, страна: 3 mm Сечена хартија (други): горе: 20 mm, долу: 20 mm, странично: 3 mm

Површина на маргини врз која може да се печати

Капацитет за снабдување со медиуми	Хартија во ролна: една ролна Сечена хартија: 1 лист
------------------------------------	--

Ширина на печатење без рабови (само ролна)

Ширина на печатење без рабови (само ролна)	[Препорачано] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36" [Површина врз која може да се печати] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 30", 34", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm Освен горенаведените, печатење без рабови со слободна големина е поддржано само на хартија во ролна според корисничките дефиниции Стандардна положба - 1 лист
--	---

Максимален број на отпечатени материјали

ПОТРЕБНИ УСЛОВИ ЗА РАБОТА И НАПОЈУВАЊЕ

Напојување	AC 100-240 V (50-60 Hz)
Потрошувачка на енергија	При работа: 65 W или помалку Режим на мирување: 2,2 W или помалку Зададено поставено време за активирање на режимот на мирување: прибл. 5 минути Исклучено напојување: 0,1 W или помалку Температура: 15-30°C, Влажност: 10-80% RH (без кондензација)

Работни услови

Акустичен шум (мок/притисок)	При работа: прибл. 39 dB(A) (стандардна обична хартија, стандарден режим, режим за цртање линии/текст) (Измерено врз основа на стандардот ISO7779) Режим на подготвеност: 35 dB(A) или помалку При работа: 6,0 бели или помалку (стандардна обична хартија, стандарден режим, режим за цртање линии/текст) (Измерено врз основа на стандардот ISO7779) Ознака CE, ознака UKCA Сертификат CB, EPEAT GOLD ¹⁾
------------------------------	---

Регулативи

Сертификати за животна средина	
--------------------------------	--

ДИМЕНЗИИ И ТЕЖИНА

Надворешни димензии и тежина	Ш x Д x В Главен уред со држач 1285 x 868 x 1060 mm (Оперативниот панел не е закосен нагоре/Отворена корпа) 1285 x 756 x 1060 mm (Оперативниот панел не е закосен нагоре/Затворена корпа) 59,2 kg (со вклучен комплект со држач за ролни, без мастило и глава на печатач) Печатач (главен уред со држач и подножје): 1462 x 912 x 801 mm, 100 kg
------------------------------	---

Димензии и тежина на пакетот

ШТО СЕ ИСПОРАЧУВА

Што содржи кутијата?	Печатач, држач за печатач, 1 глава за печатење, кабел за напојување, 1 комплект резервоари за мастило за почеток, водич за инсталација, леток за безбедност/ стандарди за животната средина, лист со адреса на LFP Eur, лист со важни податоци, основен водич за поставување на држач за печатач, известување за PosterArtist WEB Софтвер што може да се преземе од интернет
----------------------	---

Испорачан софтвер

ОПЦИИ

Изборни елементи	Држач за валјаци од 2"/3": RH2-35 Држач за читач за IC-картички: RA-02
------------------	---

ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛИ

Елементи кои може да ги замени корисникот	Резервоар за мастило: M: PFI-031 (55 ml), MBK/BK/C/Y: PFI-030 (55 ml) Глава за печатење: PF-06 Сечило за сечење: CT-08 Картриџ за одржување: MC-31
---	---

¹⁾ Ознаката EPEAT Gold е регистрирана во САД

Одредување од одговорност

Некои слики се симулираат за појасна репродукција. Сите податоци се засноваат на стандардните методи за тестирање на Canon. Овој леток и спецификациите за производот се создадени пред датумот на промовирање на производот. Коначните спецификации подлежат на промена без претходно известување.™ и : сите имиња на компании и/или на производи се заштитни знаци и/или регистрирани заштитни знаци на нивните производители на нивните пазари и/или во нивните земји.

Canon ви препорачува да користите медиуми на Canon за најдобри резултати. Ве молиме погледнете ја листата со компатибилни медиуми (хартија) за да видите кои видови на хартија/медиуми се препорачуваат.



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Macedonian edition

© Canon Europa N.V., 2023

