



imagePROGRAF TM-340

EN NY OPPLEVELSE AV YTELSE

Få utskriftsyttelse på et helt nytt nivå med en bærekraftig 36-tommers imagePROGRAF TM-340. Denne skriveren avgir mindre støy under utskrift og byr på mer intuitiv funksjonalitet og fantastisk bildekvalitet. Produser skarpe, klare linjer og livaktige røde farger sømløst for iøynefallende markedsføringsmateriell og nøyaktige CAD-utskrifter for AEC-kontorer, detaljhandel og utdanning.

- **Mer profesjonell kvalitet**

Det nye magentafargede blekket gir en flottere rødfarge og stabil bildeforbedring som gir skarpere linjer. Skriv ut klare og nøyaktige CAD-tegninger, plakater, undervisningsmateriell og mye mer

- **Pålitelig produktivitet**

Produktivitet du kan stole på med pålitelig ytelse, kortere behandlingstid og rask aktivering fra hvilemodus. Bruk mindre tid på å trimme bort unødvendige marger med kantløs utskrift, og få heldekkende bilder i alle størrelser rett fra enheten

- **Intuitiv funksjonalitet**

Funksjonelt design med en 4,3-tommers berørings skjerm som viser intuitive instruksjoner og viktig informasjon, for eksempel medietype, gjenværende medier og blekkmengde. Rullpapir kan enkelt byttes ut på det flate toppdekslet

- **Mer bærekraftig**

En miljøvennlig EPEAT Gold*-klassifisert enhet som bruker lite strøm, med strømsparing i ventemodus og emballasje uten polystyrenskum. Mindre støy under utskrift gjør den perfekt for stille kontorer

*EPEAT Gold er registrert i USA

Canon

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

imagePROGRAF TM-340

SKRIVERTEKNOLOGI

Skrivertype	5 farger, 36 tommer
Utskriftsteknologi	Canon Bubblejet on Demand 6 farger, integrert type (6 brikker pr. skrivnehode x 1 skrivnehode)
Utskriftsoppløsning	2400 x 1200 dpi
Antall dyser	Totalt: 15 360 dyser MBK: 5120 dyser BK, C, M, Y: 2560 dyser hver
Linjenøyaktighet	±0,1 % eller mindre Brukerjusteringer er nødvendig. Utskriftsmaterialet som brukes, må samsvare med utskriftsmaterialet som brukes til justeringene.
Dyseavstand	1200 dpi x 2 linjer
Blekkdråpestørrelse	Minst 5 pl per farge
Blekkapasitet	Inkludert startblekk: 300 ml (80 ml for MBK, 55 ml x 4 for BK, C, M, Y) Blekk i handel: 55 ml (MBK, BK, C, M, Y) Pigmentbasert blekk: 5 farger MBK/BK/C/M/Y
Blekktype	32-biters: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64-biters: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 10.15.7- macOS 13
OS-kompatibilitet	Apple AirPrint
Andre støttede jobbsendingsprotokoller	HP-GL/2, HP RTL, JPEG (ver. JFIF 1.02), CALS G4 (kun sending via FTP)
Skriverspråk	USB A Port: Ikke aktuelt USB B-port: Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) Trådløs LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b
Standardgrensesnitt	*Se i brukerhåndboken hvis du vil ha instruksjoner om hvordan du aktiverer/deaktiverer det trådløse nettverket

MINNE

Standard minne	2 GB Utvidelsesspor: Nei
----------------	-----------------------------

UTSKRIFTSHASTIGHET

CAD-tegning	0:21 (rask økonomimodus), 2,7ppm
Vanlig papir (A1)	0:41 (rask økonomimodus)
Vanlig papir (A0)	0:42 (rask) 1:25 (standard)

Plakat

Vanlig papir (A0)	0:43 (rask økonomimodus) 0:43 (rask) 1:25 (standard)
-------------------	--

Tungt bestrøket papir (A0)

	1:42 (rask) 3:10 (standard)
--	--------------------------------

MEDIEHÅNDTERING

Mediemating og utmating	Rullpapir: én rull, toppinmating, frontutmating Rullpapir: én rull, toppinmating, frontutmating (Manuell mating ved hjelp av løsehendel for medier)
-------------------------	--

Mediebredde

	Rullpapir: 203,2–917 mm Enkle ark: 210–917 mm
--	--

Medietykkelse

	Rullpapir / enkle ark: 0,07–0,8 mm
--	------------------------------------

Minste papirlengde for utskrift

	Rullpapir: 203,2 mm Rullpapir: 279,4 mm
--	--

Største papirlengde for utskrift

	Rullpapir: 18 m (varierer i henhold til operativsystemet og programmet) Enkle ark: 1,6 m
--	---

Maksimal diameter på rullpapir

	150 mm
--	--------

Kjernestørrelse på media

Marger for anbefalt område	Innvendig diameter på rullkjerne: 2/3" (tilleggsutstyr) Rullpapir: topp: 20 mm, bunn: 3 mm, side: 3 mm Enkle ark (Apple AirPrint): topp: 20 mm, bunn: 31 mm, side: 3 mm Enkle ark (andre): topp: 20 mm, bunn: 20 mm, side: 3 mm
----------------------------	--

Marger for utskriftsområde

	Rullpapir: topp: 3 mm, bunn: 3 mm, side: 3 mm Rullpapir (kantløs): topp: 0 mm, bunn: 0 mm, side: 0 mm Enkle ark (Apple AirPrint): topp: 3 mm, bunn: 12,7 mm, side: 3 mm Enkle ark (andre): topp: 3 mm, bunn: 20 mm, side: 3 mm
--	---

Mediematningskapasitet

	Rullpapir: én rull Enkle ark: 1 ark
--	--

Bredde for kantløse utskrifter (kun rull)

	[Anbefalt]: 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10 tommer, 14 tommer, 17 tommer, 24 tommer, 36 tommer
--	---

	[Utskrivbar] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8 tommer, 12 tommer, 15 tommer, 16 tommer, 18 tommer, 20 tommer, 22 tommer, 30 tommer, 34 tommer, 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm
--	---

Ut over det ovennevnte støttes kantløse utskrifter i valgfri størrelse bare på rullpapir, som angitt av bruker

Standardposisjon - 1 ark

Maksimalt antall leverte utskrifter

KRAV TIL STRØMFORSYNING OG BRUKSMILJØ

Strømforsyning

Strømforsyning

Strømforsyning

Strømforsyning

Strømforsyning

Strømforsyning

Strømforsyning

Strømforsyning

Strømforsyning

Strømforsyning

Strømforsyning

Strømforsyning

Strømforsyning

Strømforsyning

Strømforsyning

Strømforsyning

Strømforsyning

Strømforsyning

Strømforsyning

Strømforsyning

Strømforsyning

Strømforsyning

Strømforsyning

Strømforsyning

Strømforsyning

Strømforsyning

Strømforsyning

Strømforsyning

Strømforsyning

Strømforsyning

Strømforsyning

Strømforsyning

Strømforsyning

Strømforsyning

Strømforsyning

Strømforsyning

Strømforsyning

Strømforsyning

Strømforsyning

Strømforsyning

Strømforsyning

Strømforsyning

Strømforsyning

Strømforsyning

Strømforsyning

Strømforsyning

Strømforsyning

Strømforsyning

Strømforsyning

Strømforsyning

Strømforsyning

Strømforsyning

Strømforsyning

Strømforsyning

Strømforsyning

Strømforsyning

Strømforsyning

Strømforsyning

Strømforsyning

Strømforsyning

Strømforsyning

Strømforsyning

Strømforsyning

Strømforsyning

Strømforsyning

Strømforsyning

Strømforsyning

Strømforsyning

Strømforsyning

Strømforsyning

Strømforsyning

Strømforsyning

Strømforsyning

Strømforsyning

Strømforsyning

Strømforsyning

Strømforsyning

Strømforsyning

Strømforsyning

Strømforsyning

Strømforsyning

Strømforsyning

Strømforsyning

Strømforsyning

Strømforsyning

Strømforsyning

Strømforsyning

Strømforsyning

Strømforsyning

Strømforsyning

Strømforsyning

Strømforsyning

Strømforsyning

Strømforsyning

Strømforsyning

Strømforsyning

Strømforsyning

[Anbefalt]: 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10 tommer, 14 tommer, 17 tommer, 24 tommer, 36 tommer

[Utskrivbar] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8 tommer, 12 tommer, 15 tommer, 16 tommer, 18 tommer, 20 tommer, 22 tommer, 30 tommer, 34 tommer, 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm

Ut over det ovennevnte støttes kantløse utskrifter i valgfri størrelse bare på rullpapir, som angitt av bruker

Standardposisjon - 1 ark

AC 100-240 V (50-60 Hz)

Driftsmodus: 65 W eller mindre

Dvalemodus: 2,2 W eller mindre

Standardinnstilling for tiden det tar før dvalemodus starter: ca. 5 minutter

Strøm av: 0,1 W eller mindre

Temperatur: 15-30°C. Luftfuktighet: 10-80 % relativ fuktighet (ingen kondens)

Driftsmodus: Ca. 39 dB (A) (vanlig standardpapir, standardmodus, strektegning/tekstmodus)

(Målt etter ISO7779-standarden)

Hvilemodus: 35 dB (A) eller mindre

Drift: 6,0 bel eller mindre (vanlig standardpapir, standardmodus, strektegning/tekstmodus)

(Målt etter ISO7779-standarden)

CE-merke, UKCA-merke

CB-sertifisering, EPEAT GOLD¹

(B x D x H)

Hovedenhet med stativ

1285 x 868 x 1060 mm (Betjeningspanelet er ikke vippt opp / åpen kurv)

1285 x 756 x 1060 mm (Betjeningspanelet er ikke vippt opp / lukket kurv)

59,2 kg

(inkludert rullholdersett, uten blekk og skrivnehoder)

Skriver (hovedenhet med stativ og pall):

1462 x 912 x 801 mm, 100 kg

Innpakket mål og vekt

INNHold

Innholdet i esken

Medfølgende programvare

ALTERNATIVER

Tilleggsutstyr

FORBRUKSARTIKLER

Elementer som kan byttes ut av brukeren

¹ EPEAT Gold er registrert i USA

Ansvarsfraskrivelse

Enkelte bilder simuleres for skarphet ved reproduksjon. Alle data er basert på Canons standardmetoder for testing. Dette heftet og produktspesifikasjonene ble utviklet før produktet ble lansert. De endelige spesifikasjonene kan endres uten varsel.™ og ®: Alle firmanavn og/eller produktnavn er varemerker og/eller registrerte varemerker for de respektive produsentene i tilknyttede markeder og/eller land.

Canon anbefaler bruk av Canon-medier for å få best mulig resultat. Se kompatibilitetslisten for å se hvilke typer papir og utskriftsmateriale som anbefales.



Canon Inc.
canon.com

Canon Norge
canon.no

Norwegian edition
© Canon Europa N.V., 2023

Canon