



imagePROGRAF TM-340

DESEMPENHO REIMAGINADO

Reimagine o desempenho de impressão com a imagePROGRAF TM-340 sustentável de 36", que oferece um funcionamento mais silencioso, funcionalidades mais intuitivas e uma qualidade de imagem fantástica. Produza facilmente linhas nítidas e claras e vermelhos vivos para obter materiais de marketing apelativos e impressões CAD precisas para escritórios de AEC, retalho e educação.

- **Qualidade profissional melhorada**

A nova tinta magenta produz um vermelho mais brilhante e os melhoramentos de imagem estáveis significam linhas mais nítidas. Imprima desenhos CAD, pósteres, materiais educativos e muito mais em cores vivas e precisas.

- **Produtividade fiável**

Produtividade com a qual pode contar, com um desempenho fiável, um tempo de processamento mais rápido e um regresso rápido do modo de suspensão. Poupe tempo a aparar as margens em excesso com a impressão sem margens, proporcionando imagens com sangria total de qualquer tamanho, diretamente do equipamento.

- **Funcionalidade intuitiva**

Design funcional com um painel de ecrã tátil de 4,3" que apresenta instruções intuitivas e informações importantes, como o tipo de papel, o papel restante e a quantidade de tinta. O papel de rolo pode ser substituído facilmente na tampa superior plana.

- **Sustentabilidade melhorada**

Este equipamento ecológico de classificação EPEAT Gold* com um baixo consumo de energia e redução da energia gasta durante o modo de espera, é entregue numa embalagem sem espuma de poliestireno. A impressão com menor ruído torna-o ideal para escritórios silenciosos.

*Registo EPEAT Gold nos EUA

Canon

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

imagePROGRAF TM-340

TECNOLOGIA DA IMPRESSORA		Largura da impressão sem margens (apenas rolo)	[Recomendada] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36"
Tipo de impressora	36", 5 cores		[Imprimível] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 30", 34", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm
Tecnologia de impressão	Canon BubbleJet a pedido, 6 cores de tipo integradas (6 chips por cabeça de impressão x 1 cabeça de impressão)		Para além dos tamanhos referidos acima, a impressão sem margens em formato livre é suportada apenas em papel de rolo por definição do utilizador
Resolução de impressão	2400 x 1200 dpi		Posição standard: uma folha
Número de ejetores de tinta	Total: 15 360 ejetores de tinta; MBK: 5120 ejetores de tinta; BK, C, M, Y: 2560 ejetores de tinta cada	Número máximo de impressões feitas	
Precisão de linha	±0,1 % ou menos Ajustes necessários por parte do utilizador. O ambiente de impressão e os suportes têm de ser compatíveis com os que são utilizados nos ajustes.	REQUISITOS DE ENERGIA E FUNCIONAMENTO	
Intervalo dos ejetores de tinta	1200 dpi x 2 linhas	Fonte de alimentação	CA de 100-240 V (50-60 Hz)
Tamanho das gotas de tinta	Mínimo de 5 pl por cor	Consumo de energia	Funcionamento: 65 W ou menos Modo de suspensão: 2,2 W ou menos
Capacidade dos tinteiros	Tinteiros de iniciação incluídos: 300 ml (80 ml para MBK, 55 ml x 4 para BK, C, M, Y) Tinteiros para venda: 55 ml (MBK, BK, C, M, Y)		Predefinição do tempo para entrada em modo de suspensão: aproximadamente 5 minutos Desligada: 0,1 W ou menos
Tipo de tinta	Tintas de pigmentos: 5 cores MBK/BK/C/M/Y	Ambiente de funcionamento	Temperatura: 15-30 °C, humidade: 10-80% de HR (sem condensação)
Compatibilidade com sistemas operativos	32 bits: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 10.15.7-macOS 13	Ruído acústico (potência/pressão)	Funcionamento: aproximadamente 39 dB (A) (papel normal standard, modo standard, desenho de linhas/modo de texto) (medição efetuada de acordo com a norma ISO7779) Em espera: 35 dB (A) ou menos
Outros protocolos de envio de trabalhos suportados	Apple AirPrint	Regulamentos	Funcionamento: 6,0 bels ou menos (papel normal standard, modo standard, desenho de linhas/modo de texto) (medição efetuada de acordo com a norma ISO7779)
Linguagens da impressora	HP-GL/2, HP RTL, JPEG (versão JFIF 1.02), CALS G4 (envio apenas através de FTP)	Certificados ambientais	Marca CE, marca UKCA Certificação CB, EPEAT GOLD ¹
Interfaces standard	Porta USB A: N/A Porta USB B: USB de alta velocidade Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) LAN sem fios: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b		
	*Consulte o manual do utilizador para saber como ativar/desativar a LAN sem fios		
MEMÓRIA		DIMENSÕES E PESO	
Memória standard	2 GB Ranhuira de expansão: não	Dimensões físicas e peso	L x P x A Unidade principal com suporte 1285 x 868 x 1060 mm (o painel de controlo não está inclinado para cima/cesto aberto) 1285 x 756 x 1060 mm (o painel de controlo não está inclinado para cima/cesto fechado) 59,2 kg (incluindo suporte do rolo; excluindo tinta e cabeça de impressão)
VELOCIDADE DE IMPRESSÃO		Dimensões e peso do produto embalado	Impressora (unidade principal com suporte e paleta): 1462 x 912 x 801 mm, 100 kg
Desenho CAD		O QUE INCLUI	
Papel normal (A1)	00:21 (Modo económico rápido), 2,7 ppm	Conteúdo da caixa	Impressora, suporte para impressora, 1 cabeça de impressão, cabo de alimentação, 1 conjunto de tinteiros de iniciação, manual de instalação, folheto com normas de segurança e ambientais, ficha de endereços LFP EUR, ficha de informações importantes, manual de configuração básico do suporte para impressora, aviso para o PosterArtist WEB
Papel normal (A0)	00:41 (Modo económico rápido) 00:42 (Rápido) 01:25 (Standard)	Software incluído	Software disponível para transferência a partir da Internet
Póster		OPÇÕES	
Papel normal (A0)	00:43 (Modo económico rápido) 00:43 (Rápido) 01:25 (Standard)	Itens opcionais	Suporte para rolo de 2"/3": RH2-35 Suporte do leitor de cartões IC: RA-02
Papel revestido grosso (A0)	01:42 (Rápido) 03:10 (Standard)	CONSUMÍVEIS	
GESTÃO DOS SUPORTES		Itens substituíveis pelo utilizador	Tinteiros: M: PFI-031 (55 ml), MBK/BK/C/Y: PFI-030 (55 ml) Cabeça de impressão: PF-06 Lâmina de corte: CT-08 Cartridge de manutenção: MC-31
Alimentação e saída dos suportes	Papel de rolo: um rolo, carregamento superior, saída frontal Folha cortada: carregamento superior, saída frontal (alimentação manual utilizando a alavanca de bloqueio de suportes)		
Largura dos suportes	Papel de rolo: 203,2 - 917 mm Folha cortada: 210 - 917 mm		
Espessura dos suportes	Rolo/Folha cortada: 0,07 mm - 0,8 mm		
Comprimento imprimível mínimo	Papel de rolo: 203,2 mm Folha cortada: 279,4 mm		
Comprimento imprimível máximo	Papel de rolo: 18 m (varia conforme o sistema operativo e a aplicação) Folha cortada: 1,6 m		
Diâmetro máximo do rolo de papel	150 mm		
Diâmetro interno dos suportes	Diâmetro interno do rolo: 2"/3" (opcional)		
Área das margens recomendada	Papel de rolo: superior: 20 mm, inferior: 3 mm, lateral: 3 mm Folha cortada (AppleAirPrint): superior: 20 mm, inferior: 31 mm, lateral: 3 mm Folha cortada (outros): superior: 20 mm, inferior: 20 mm, lateral: 3 mm		
Área imprimível das margens	Papel de rolo: superior: 3 mm, inferior: 3 mm, lateral: 3 mm Papel de rolo (sem margens): superior: 0 mm, inferior: 0 mm, lateral: 0 mm Folha cortada (AppleAirPrint): superior: 3 mm, inferior: 12,7 mm, lateral: 3 mm Folha cortada (outros): superior: 3 mm, inferior: 20 mm, lateral: 3 mm		
Capacidade de alimentação de papel	Papel de rolo: um rolo Folha cortada: uma folha		

¹ Registo EPEAT Gold nos EUA

Renúncia de responsabilidade

Algumas imagens são simuladas para que a reprodução seja clara. Todos os dados têm por base os métodos de teste standard da Canon. Este folheto e as características técnicas do produto foram desenvolvidos antes da data de lançamento. As características técnicas finais estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.™ e ®: todos os nomes de empresas e/ou de produtos são marcas comerciais e/ou marcas comerciais registadas dos respetivos fabricantes nos respetivos mercados e/ou países.

A Canon recomenda a utilização de suportes da Canon para obter os melhores resultados. Consulte a lista de compatibilidade de suportes (papel) para obter mais informações sobre a variedade de papel/suportes recomendados.



Canon Inc.
canon.com

Canon Portugal
canon.pt

Portuguese edition
© Canon Portugal S.A., 2023