



imagePROGRAF TM-340

PREPRACOVANÝ VÝKON

Prepracujte výkon tlače s 36" udržateľnou tlačiarňou imagePROGRAF TM-340, ktorá ponúka tlač s menším hlukom, intuitívnejšiu funkčnosť a vynikajúcu kvalitu obrazu. Bez problémov vytvárajte ostré a rásne línie, pútavé marketingové materiály so živou červenou farbou a presné výtlačky CAD pre kancelárie AEC, maloobchod a vzdelávanie.

- **Vysoká profesionálna kvalita**
Nový purpurový atrament vytvára vynikajúcu červenú farbu a stabilné vylepšenia obrazu poskytujú rásnejšie línie. Vytlačte živé a presné výkresy CAD, plagáty, vzdelávacie materiály a ďalšie
- **Spoločnosť produktivita**
Produktivita so spoľahlivým výkonom, nízkym časom spracovania a rýchlym návratom z režimu spánku, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Ušetríte čas orezávaním okrajov s bezokrajovou tlačou, ktorá poskytuje plnoformátové obrázky akejkoľvek veľkosti, priamo zo zariadenia
- **Intuitívna funkčnosť**
Funkčný dizajn s 4,3" panelom dotykovej obrazovky, ktorý zobrazuje intuitívne pokyny a dôležité informácie, ako je typ média, zostávajúce médium a množstvo atramentu. Zvitkový papier je možné jednoducho vymeniť na plochom hornom kryte
- **Skvalitnenie udržateľnosti**
Ekologické zariadenie s hodnotením EPEAT Gold* s nízkou spotrebou energie, redukciou spotreby energie počas pohotovostného režimu a balením bez polystyrénovej peny. Nižší hluk počas tlače je ideálny pre tiché kancelárie

*EPEAT Gold registrované v USA

Canon

TECHNICKÉ PARAMETRE

imagePROGRAF TM-340

TECHNOLÓGIA TLAČIARNE

Typ tlačiarne	5-farebná 36"
Technológia tlače	Canon Bubblejet on Demand, 6-farebná, integrovaný typ (6 čípor na tlačovú hlavu x 1 tlačová hlava)
Rozlíšenie tlače	2 400 x 1 200 dpi
Počet dýz	Celkom: 15360 dýz MBK: 5120 dýz BK, C, M, Y: 2560 dýz každá
Presnosť čiar	±0,1 % alebo menej Vyžadujú sa nastavenia používateľa. Tlačové prostredie a médiá sa musia zhodovať s tými, s ktorými sa realizovali nastavenia.
Odstup dýz	1 200 dpi x 2 riadky
Veľkosť kvapôčky atramentu	minimálne 5 pl na farbu
Kapacita atramentu	Dodávaný základný atrament: 300 ml (80 ml pre MBK, 55 ml x 4 pre BK, C, M, Y) Atrament v predaji: 55 ml (MBK, BK, C, M, Y)
Typ atramentu	Pigmentový atrament: 5-farebný MBK/BK/C/M/Y
Kompatibilita s operačnými systémami	32-bitová verzia: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64-bitová verzia: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 10.15.7 - macOS 13 Apple AirPrint
Ostatné podporované protokoly na zadávanie úloh	
Jazyky tlačiarne	HP-GL/2, HP RTL, JPEG (ver. JFIF 1.02), CALS G4 (odosielanie len cez FTP)
Štandardné rozhrania	USB A Port: nie je k dispozícii USB B Port: vysokorychlostné USB Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) Bezdrôtová sieť LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b * Informácie o zapnutí a vypnutí bezdrôtovej siete LAN nájdete v používateľskej príručke
PAMÄŤ	
Štandardná pamäť	2 GB Rozširujúci slot: nie je
RÝCHLOSŤ TLAČE	
Výkresy CAD	
Obyčajný papier (A1)	0:21 (rýchly ekonomický režim), 2,7 str./min
Obyčajný papier (A0)	0:41 (rýchly ekonomický režim) 0:42 (rýchly režim) 1:25 (štandardný režim)
Plagát	
Obyčajný papier (A0)	0:43 (rýchly ekonomický režim) 0:43 (rýchly režim) 1:25 (štandardný režim)
Ťažký kriedový papier (A0)	1:42 (rýchly režim) 3:10 (štandardný režim)
MANIPULÁCIA S MÉDIAMI	
Podávanie a výstup médií	Zvitkový papier: jeden zvitok, vkladanie zvrchu, výstup spredu Voľné háčky: vkladanie zvrchu, výstup spredu (Manuálne vkladanie pomocou uzamykacej páky médií)
Šírka média	Zvitkový papier: 203,2 - 917 mm Voľné háčky: 210 - 917 mm
Hrúbka média	Zvitok/hárok: 0,07 mm - 0,8 mm
Minimálna dĺžka tlače	Zvitkový papier: 203,2 mm Voľné háčky: 279,4 mm
Maximálna dĺžka tlače	Zvitkový papier: 18 m (veľkosť sa líši v závislosti od operačného systému a aplikácie) Voľné háčky: 1,6 m
Maximálny priemer rolky s médiami	150 mm
Veľkosť osí médií	Vnútorý priemer zvitkového jadra: 2"/3" (voliteľné)
Odporúčaná šírka okrajov	Zvitkový papier: vrchná strana: 20 mm, spodná strana: 3 mm, bočná strana: 3 mm Voľné háčky (AppleAirPrint): hore: 20 mm, dole: 31 mm, bočná strana: 3 mm Voľné háčky pre ostatné typy tlače: vrchná strana: 20 mm, spodná strana: 20 mm, bočná strana: 3 mm
Maximálna oblasť tlače na okrajoch	Zvitkový papier: vrchná strana: 3 mm, spodná strana: 3 mm, bočná strana: 3 mm Zvitkový papier (bez okrajov): vrchná strana: 0 mm, spodná strana: 0 mm, bočná strana: 0 mm Voľné háčky (AppleAirPrint): hore: 3 mm, dole: 12,7 mm, bočná strana: 3 mm Voľné háčky pre ostatné typy tlače: vrchná strana: 3 mm, spodná strana: 20 mm, bočná strana: 3 mm
Kapacita podávania médií	Zvitkový papier: jeden zvitok Voľné háčky: 1 hárok

Šírka bezokrajovej tlače (len rolka)

[Odporúčané] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1) 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36"

[Potlačiteľné] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 30", 34", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm

Okrem toho je tlač bez okrajov ľubovoľnej veľkosti podporovaná iba na zvitkový papier podľa používateľskej definície
Štandardná poloha - 1 hárok

Maximálny počet vyhotovených výtlačkov

POŽIADAVKY NA NAPÁJANIE A PREVÁDZKU

Napájací zdroj

Spotreba energie

100 - 240 V stried. prúd (50 - 60 Hz)

Prevádzka: 65 W alebo menej

Režim spánku: 2,2 W alebo menej

Predvolené nastavenie času na prechod do režimu spánku: približne 5 minút

Vypnuté napájanie: 0,1 W alebo menej

Teplota: 15 - 30 °C, vlhkosť: 10 - 80 % RH (bez kondenzácie rosy)

Prevádzka: pribl. 39 dB (A) (štandardný obyčajný papier, štandardný režim, režim obrysov/textu) (merané podľa normy ISO 7779)

Pohotovostný režim: 35 dB (A) alebo menej

Prevádzka: 6,0 belu alebo menej (štandardný obyčajný papier, štandardný režim, režim obrysov/textu) (merané podľa normy ISO 7779)

Označenie CE, označenie UKCA

Certifikácia CB, hodnotenie EPEAT GOLD¹

Prevádzkové podmienky

Akustický hluk (intenzita/tlaku)

Predpisy

Environmentálne certifikáty

ROZMERY A HMOTNOSŤ

Fyzické rozmery a hmotnosť

Š x H x V

Hlavná jednotka so stojanom

1285 x 868 x 1060 mm

(ovládaci panel nie je vyklonený nahor/otvorený kôš)

1285 x 756 x 1060 mm

(ovládaci panel nie je vyklonený nahor/zatvorený kôš)

59,2 kg

(vrátane súpravy držiaka zvitku, bez atramentu a tlačovej hlavy)

Tlačiareň (hlavná jednotka so stojanom a paletou):

1462 x 912 x 801 mm, 100 kg

Rozmery a hmotnosť zabaleného produktu

SÚČASTI BALENIA

Obsah balenia

Tlačiareň, stojan na tlačiareň, 1 tlačová hlava, napájací kábel, 1 súprava základných zásobníkov s atramentom, inštalácia príručka, leták s environmentálnymi a bezpečnostnými normami, adresný hárok veľkoformátových tlačiarni Eur, hárok s dôležitými informáciami, návod k montáži stojana tlačiarne, poznámka k softvéru PosterArtist WEB

Softvér je k dispozícii na prevzatie z internetu

Dodávaný softvér

MOŽNOSTI

Voliteľné položky

Držiak 2"/3" zvitkov: RH2-35
Držiak čítačky kariet IC: RA-02

SPOTREBNÝ MATERIÁL

Položky vymeniteľné používateľom

Atramentový zásobník: M: PFI-031 (55 ml), MBK/BK/C/Y:PFI-030 (55 ml)
Tlačová hlava: PF-06
Rezačka: CT-08
Zásobník na realizáciu údržby: MC-31

¹ EPEAT Gold registrované v USA

Vyhlásenie

Niektoré obrázky sú fiktívne pre zreteľnosť reprodukcie. Všetky údaje sú založené na štandardných testovacích metódach spoločnosti Canon. Tento leták a technické údaje produktu boli vytvorené pred uvedením produktu do predaja. Konečné technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.™ a ®: Všetky názvy spoločností alebo produktov sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky príslušných výrobcov v rámci ich trhov alebo krajín.

Spoločnosť Canon odporúča v záujme dosiahnutia najlepších možných výsledkov využívať médiá značky Canon. V zozname kompatibilných médií (papiera) nájdete informácie o tom, aké druhy papiera a médií sa odporúča používať.



Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
Canon-europe.com

Slovak edition
© Canon Europa N.V., 2023