



imagePROGRAF TM-340

RIKONCEPTIMI I RENDIMENTIT

Rikonceptoni rendimentin e printimit me printerin e qëndrueshëm 36-inçësh imagePROGRAF TM-340, i cili ofron më pak zhurmë gjatë printimit, funksionalitet më intuitiv dhe cilësi të shkëlqyer imazhi. Krijoni më së miri vija të mprehta, të qarta dhe ngjyrë të kuqe të ndezur për materiale marketingu tërheqëse dhe printime të sakta CAD për zyrat e arkitekturës, inxhinierisë dhe ndërtimit, si dhe për sektorin e shitjeve me pakicë dhe sektorin e arsimit.

- **Cilësi e përmirësuar profesionale**
Boja e re rozë prodhon një të kuqe më të shndritshme dhe përmirësimi i qëndrueshëm i imazhit nënkupton vija më të kthjellëta. Printoni skica CAD të sakta dhe me ngjyra të ndezura, postera, materiale edukuese, e të tjera
- **Funksionaliteti intuitiv**
Model funksional me një ekran me prekje 4.3", që shfaq udhëzime intuitive dhe informacion të rëndësishëm, si lloji i materialit, sasia e mbetur e materialit dhe e bojës. Letra rul mund të zëvendësohet lehtësisht në kapakun me pjesën e sipërme të sheshtë
- **Produktivitet i besueshëm**
Produktivitet në të cilin mund të mbështeteni, me performancë të besueshme, kohë më të shpejtë përpunimi dhe kthim të shpejtë nga modaliteti pasiv. Kurseni kohën e prerjes së marzheve të tepërta me printim pa bordura, duke printuar imazhe të plota të çdo përmase, drejtpërdrejt nga pajisja
- **Qëndrueshmëri e përmirësuar**
Mjeti ekologjik EPEAT Gold* e ka vlerësuar pajisjen për konsum të ulët energjie, me reduktim të energjisë gjatë modalitetit pasiv dhe me paketim pa shkumë polistireni. Më pak zhurmë gjatë printimit e bën atë ideal për zyra të qeta

* EPEAT Gold i regjistruar në SHBA

Canon

SPECIFIKIMET TEKNIKE

imagePROGRAF TM-340

TEKNOLOGJIA E PRINTERIT

Lloji i printerit	55-ngjyrësh, 36
Teknologjia e printimit	I tipit të integruar me 6 ngjyra "Canon Bubblejet on Demand" (6 qarqe për kokë printimi x 1 kokë printimi)
Rezolucioni i printimit	2400x1200 dpi
Numri i spërkatëseve	Total: 15360 spërkatëse MBK: 5120 spërkatëse BK, C, M, Y: 2560 spërkatëse secila
Përpikëria e vizës	±0,1% e poshtë Nevojiten rregullimet nga përdoruesi. Mjedisi i printimit dhe materiali duhet të përkohet me ato që përdoren për rregullimet.
Hapi i spërkatëses	1,200 dpi x 2 rreshta
Madhësia e pikës së bojës	minimumi 5 pl për ngjyrë
Kapaciteti i bojës	Boja fillestare e përfshirë: 300 ml (80 ml për MBK, 55 ml x 4 për BK, C, M, Y) Boja në shitje: 55 ml (MBK, BK, C, M, Y) Bojëra me pigment: 5 ngjyra MBK/BK/C/M/Y
Tipi i bojës	32 Bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64 Bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 10.15.7-macOS 13
Pajtueshmëria me sistemet operative	Apple AirPrint
Protokolle të tjera të mbështetura për dorëzimin e punëve	HP-GL/2, HP RTL, JPEG (Ver. JFIF 1.02), CALS G4 (dorëzimi vetëm nëpërmjet FTP)
Gjuhët e printerit	USB A Port: N/A Foleja USB B: Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3ab (100base-T), IEEE802.3u (100base-TX)/IEEE802.3 (10base-T) LAN me valë: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b
Ndërfaqet standarde	*Shihni manualin e përdorimit për aktivizimin/kaktivizimin e LAN me valë

MEMORIA

Memoria standarde	2 GB Fole zgjerimi: Jo
-------------------	---------------------------

SHPEJTËSIA E PRINTIMIT

Skicë CAD	
Letër e thjeshtë (A1)	0:21 (Modaliteti i shpejtë ekonomik), 2,7 ppm
Letër e thjeshtë (A0)	0:41 (Modaliteti i shpejtë ekonomik) 0:42 (I shpejtë) 1:25 (Standard)
Afise	
Letër e thjeshtë (A0)	0:43 (Modaliteti i shpejtë ekonomik) 0:43 (I shpejtë) 1:25 (Standard)
Letër e rëndë e veshur (A0)	1:42 (I shpejtë) 3:10 (Standard)

PËRDORIMI I MATERIALIT

Vënia e materialit dhe nxjerrja	Rul letre: një rul, ngarkimi i lart, dalja përpara Letër e prerë: ngarkimi i lart, dalja përpara (Vënie manuale me levën e fiksimit të materialit)
Gjerësia e materialit	Rul letre: 203,2 - 917 mm Letër e prerë: 210 - 917 mm
Trashësia e materialit	Rul/e prerë: 0,07 mm - 0,8 mm
Gjatësia minimale e printueshme	Rul letre: 203,2 mm Letër e prerë: 279,4 mm
Gjatësia maksimale e printueshme	Rul letre: 18 m (ndryshon sipas sistemit operativ dhe aplikacionit) Letër e prerë: 1,6 m
Diametri maksimal i rullit të materialit	150 mm
Madhësia e qendrës së materialit	Diametri i brendshëm i pjesës qendrore të rullit: 2" / 3" (Opsionale)
Zona e rekomanduar e marzheve	Rul letre: Lart: 20 mm; Poshtë: 3 mm; Anë: 3 mm Letër e prerë (AppleAirPrint): Lart: 20 mm, Poshtë: 31 mm, Anë: 3 mm Letër e prerë (Të tjera): Lart: 20 mm; Poshtë: 20 mm; Anë: 3 mm
Zona e printueshme e marzheve	Rul letre: Lart: 3 mm; Poshtë: 3 mm; Anë: 3 mm Rul letre (pa bordura): Lart: 0 mm, Poshtë: 0 mm, Anë: 0 mm Letër e prerë (AppleAirPrint): Lart: 3 mm, Poshtë: 12,7 mm, Anë: 3 mm Letër e prerë (Të tjera): Lart: 3 mm; Poshtë: 20 mm; Anë: 3 mm
Kapaciteti i furnizimit të materialit	Rul letre: një rul Letër e prerë: 1 fletë

Gjerësia e printimit pa bordura (vetëm ruli)

Numri maksimal i printimeve të nxjerra	[Rekomandohet] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36" [Të printueshme] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 30", 34", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm Përveç sa më sipër, printimi pa bordura në përmasa të lira mbështetet vetëm nga letra rul sipas përkufizimit të përdoruesit Pozicioni standard - 1 fletë
KËRKESAT E ENEGJISË DHE TË PUNËS	AC 100-240 V (50-60 Hz) Gjatë punës: 65 W e poshtë Modaliteti pasiv: 2,2 W e poshtë Parametri standard për kalimin në modalitet pasiv: afro 5 minuta Fikja: 0,1 W e poshtë Temperatura: 15-30°C, Lagështia: 10-80% RH (pa kondensim) Gjatë punës: afro 39dB(A) (letër e thjeshtë standarde, modalitet standard, modalitet vizatimi/teksti) (Matur sipas standardit ISO7779) Pritje: 35 dB(A) ose më pak Gjatë punës: 6,0 bel ose më pak (letër e thjeshtë standarde, modalitet standard, modalitet vizatimi/teksti) (Matur sipas standardit ISO7779)
Ushqimi me energji	Shenja CE, shenja UKCA
Konsumi i energjisë	Certifikimi CB, EPEAT GOLD ¹
Mjedisi i përdorimit	
Zhurma (fuqia/presioni)	
Rregulloret	
Certifikatat e Mjedisit	

PËRMASAT DHE PESHA

Përmasat fizike dhe pesha	Gj x Th x L Njësia kryesore me mbështetësen 1285 x 868 x 1060 mm (Paneli i përdorimit nuk është anuar sipër/shportë e hapur) 1285 x 756 x 1060 mm (Paneli i përdorimit nuk është anuar sipër/shportë e mbyllur) 59,2 kg (me kompletin e mbajtëses së rullit, duke përfshirë bojën dhe kokën e printimit) Printeri (Njësia kryesore me mbështetësen dhe paletën): 1462 x 912 x 801 mm, 100 kg
Përmasat e paketimit dhe pesha	
CFARË PËRFSHIHET	
Cfarë ka në kuti?	Printer, mbështetëse printeri, 1 kokë printimi, kordon elektrik, 1 komplet kutish fillestare boje, manual instalimi, fletëpaloje e sigurisë/standardeve mjedisore, fletë e adresës LFT EUR, fletë e informacioneve të rëndësishme, udhëzues bazë i konfigurimit të mbajtëses së printerit, njoftim për PosterArtist WEB Programet ofrohen për shkarkim nga interneti

CFARË PËRFSHIHET

Cfarë ka në kuti?	
Softueri i përfshirë	
OPSIONET	
Elementet opsionale	Mbjajtëse ruli 2"/3": RH2-35 Mbjajtëse e lexuesit të kartës IC: RA-02
PJESËT E KONSUMIT	
Artikuj të zëvendësueshëm nga përdoruesi	Depozita e bojës: M: PFI-031 (55 ml), MBK/BK/C/ Y:PFI-030 (55 ml) Koka e printimit: PF-06 Thika e prerjes: CT-08 Kutia e mirëmbajtjes: MC-31

¹ EPEAT Gold i regjistruar në SHBA.

Mohimi i përgjegjësisë

Disa foto simulohen për qartësi riprodhimi. Të gjitha të dhënat bazohen në metodat standarde të testimit të "Canon". Kjo broshurë dhe specifikimet e produktit janë zhvilluar para datës së dhedhjes së tij në treg. Specifikimet përfundimtare mund të ndryshojnë pa paralajmërim. ™ dhe ®: Të gjitha emrat e kompanive dhe/ose të produkteve janë marka tregtare të prodhuesve përkatës në tregjet dhe/ose shtetet e tyre.

"Canon" ju rekomandon të përdorni materiale të "Canon" për rezultate optimale. Kontrolloni listën e pajtueshmërisë së materialit (letërs), për të parë se cili variant letre/materiali rekomandohet.



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Albanian edition
© Canon Europa N.V., 2023