



imagePROGRAF TM-340

PERFORMANSE **IMAJU NOVI IZGLED**

Redefinišite performanse štampanja pomoću štampača imagePROGRAF TM-340 od 36" koji pruža manje buke pri štampanju, intuitivnije funkcije i sjajan kvalitet štampe. Veoma jednostavno kreirajte oštre, jasne linije i živopisnu crvenu boju, za primamljive marketinške materijale i precizne CAD otiske, za AEC kancelarije, maloprodaju i obrazovanje.

- **Unapređeni profesionalni kvalitet**
Novo magenta mastilo daje sjajniju crvenu, a stabilna poboljšanja slike daju oštrije linije. Štampajte živopisne i precizne CAD crteže, postere, obrazovne materijale i drugo
- **Pouzdana produktivnost**
Produktivnost na koju možete da računate, uz pouzdane performanse, brže vreme obrade i brz povratak iz režima mirovanja. Uštedite vreme na opsecanju viška margina pomoću štampanja bez margina koje pruža slike sa punim margom direktno sa uređaja
- **Intuitivne funkcije**
Funkcionalan dizajn sa ekranom od 4,3" osetljivim na dodir koji pruža intuitivna uputstva i važne informacije, kao što su tip medija, preostala količina medija i količina mastila. Papir u rolni možete lako da zamenite na ravnom gornjem poklopcu
- **Unapređena održivost**
Ekološki prihvatljivi uređaj sa sertifikatom EPEAT Gold* za malu potrošnju energije, sa smanjivanjem potrošnje u režimu pripravnosti i ambalažom bez polistirenske pene. Štampanje sa manje buke čini ga idealnim za tihe kancelarije

*EPEAT Gold je registrovan u SAD

Canon

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

imagePROGRAF TM-340

TEHNOLOGIJA ŠTAMPAČA

Tip štampača	5 boja, 36"
Tehnologija štampe	Canon Bubblejet on Demand sa 6 boja, integrisani tip (6 cipova po glavi x 1 glava za štampanje)
Rezolucija štampe	2.400 x 1.200 tpi
Broj mlaznica	Ukupno: 15.360 mlaznica MBK: 5.120 mlaznica BK, C, M, Y: po 2.560 mlaznica
Tačnost linije	±0,1% ili manje Neophodna korisnička korekcija. Štamparsko okruženje i mediji moraju da odgovaraju korekcijama.
Veličina mlaznice	1.200 tpi x 2 reda
Veličina kapljice mastila	minimalno 5 pl po boji
Kapacitet mastila	Priloženo početno mastilo: 300 ml (80 ml za MBK, 55 ml x 4 za BK, C, M, Y) Komerijalno mastilo: 55 ml (MBK, BK, C, M, Y) Pigmentno mastilo: 5 boja, MBK/BK/C/M/Y
Tip mastila	
OS kompatibilnost	32-bitno: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64-bitno: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 10.15.7-macOS 13
Drugi podržani protokoli za slanje zadataka	Apple AirPrint
Jezici štampača	HP-GL/2, HP RTL, JPEG (ver. JFIF 1.02), CALS G4 (slanje samo preko FTP-a)
Standardni interfejsi	USB A priključak: Nije dostupan USB B priključak: Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX) / IEEE802.3 (10BASE-T) Bežični LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b *Uputstvo za aktiviranje/deaktiviranje bežične LAN veze potražite u korisničkom priručniku

MEMORIJA

Standardna memorija	2 GB Otvor za proširenja: Ne
---------------------	---------------------------------

BRZINA ŠTAMPE

CAD crtež	
Obični papir (A1)	0:21 (brzi ekonomični režim), 2,7 stranica u minutu
Obični papir (A0)	0:41 (brzi ekonomični režim) 0:42 (brzo) 1:25 (standardno)
Poster	
Obični papir (A0)	0:43 (brzi ekonomični režim) 0:43 (brzo) 1:25 (standardno)
Teški premazani papir (A0)	1:42 (brzo) 3:10 (standardno)

RAD SA MEDIJIMA

Uvlačenje i izlaz medija	Papir u rolni: jedna rolna, punjenje sa gornje strane, izlaz sa prednje strane Tabak: punjenje sa gornje strane, izlaz sa prednje strane (ručno uvlačenje pomoću poluge za zaključavanje medija)
Širina medija	Papir u rolni: 203,2-917 mm Tabak: 210-917 mm
Debljina medija	Rolna/tabak: 0,07-0,8 mm
Minimalna dužina papira za štampanje	Papir u rolni: 203,2 mm Tabak: 279,4 mm
Maksimalna dužina papira za štampanje	Papir u rolni: 18 m (razlikuje se u zavisnosti od OS-a i aplikacije) Tabak: 1,6 m
Maksimalni prečnik rolne	150 mm
Veličina jezgra medija	Unutrašnji prečnik jezgra rolne: 2"/3" (opciono)
Preporučena površina margina	Papir u rolni: vrh: 20 mm, dno: 3 mm, strana: 3 mm Tabak (Apple AirPrint): vrh: 20 mm, dno: 31 mm, strana: 3 mm Tabak (ostalo): vrh: 20 mm, dno: 20 mm, strana: 3 mm
Površina margina za štampu	Papir u rolni: vrh: 3 mm, dno: 3 mm, strana: 3 mm Papir u rolni (štampanje bez margina): vrh: 0 mm, dno: 0 mm, strana: 0 mm Tabak (Apple AirPrint): vrh: 3 mm, dno: 12,7 mm, strana: 3 mm Tabak (ostalo): vrh: 3 mm, dno: 20 mm, strana: 3 mm
Kapacitet prenosa medija	Papir u rolni: jedna rolna Tabak: 1 list

Širina za štampanje bez margina (samo rolna)

[Preporučeno] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36"
[Štampanje] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 30", 34", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm
Osim iznad navedenog, štampanje bez margina u proizvoljnoj veličini podržano je samo na papiru u rolni po definiciji korisnika
Standardni položaj - 1 list

Maksimalni broj otisaka

NAPAJANJE I ZAHTEVI ZA RAD

Napajanje	100-240 V naizmenične struje (50-60 Hz)
Potrošnja energije	Rad: 65 W ili manje Režim mirovanja: 2,2 W ili manje Podrazumevana postavka vremena za prelazak u režim mirovanja: približno 5 minuta Kada je uređaj isključen: 0,1 W ili manje
Radno okruženje	Temperatura: 15-30 °C, vlažnost: 10-80% RV (bez kondenzacije)
Nivo buke (snaga/pritisak)	Tokom rada: približno 39 dB (A) (standardni obični papir, standardni režim, režim za linijski crtež / tekst) (meri se u skladu sa standardom ISO7779) U stanju pripravnosti: 35 dB (A) ili manje Rad: 6 bela ili manje (standardni obični papir, standardni režim, režim za linijski crtež / tekst) (meri se u skladu sa standardom ISO7779)
Propisi	Oznaka CE, oznaka UKCA CB sertifikacija, EPEAT GOLD ¹⁾

DIMENZIJE I TEŽINA

Fizičke dimenzije i težina	Š x D x V Glavna jedinica sa postoljem 1.285 x 868 x 1.060 mm (upravljačka tabla nije nagnuta nagore / otvorena korpa) 1.285 x 756 x 1.060 mm (upravljačka tabla nije nagnuta nagore / zatvorena korpa) 59,2 kg (sadrži komplet držača rolne, ne sadrži mastilo i glavu za štampanje) Štampač (glavna jedinica sa postoljem i paletom): 1.462 x 912 x 801 mm, 100 kg
Dimenzije i težina pakovanja	

ŠTA JE U PAKETU

Šta se nalazi u pakovanju?	Štampač, postolja za štampač, 1 glava za štampanje, kabl za napajanje, 1 komplet početnih rezervoara sa mastilom, vodič za instalaciju, brošura za bezbednost / standardno okruženje, LFP EUR list sa adresom, list sa važnim informacijama, vodič za osnovno podešavanje postolja štampača, obaveštenje za PosterArtist WEB Softver koji je dostupan za preuzimanje sa veća
----------------------------	---

Isporučeni softver

OPCIJE

Opcione stavke	Držač rolne od 2"/3": RH2-35 Držač čitača IC kartica: RA-02
POTROŠNI MATERIJAL	Rezervoar sa mastilom: M: PFI-031 (55 ml), MBK/BK/C/Y: PFI-030 (55 ml) Glava za štampanje: PF-06 Sečivo: CT-08 Kartridž za održavanje: MC-31

¹⁾ EPEAT Gold je registrovan u SAD

Odricanje od odgovornosti

Neke slike su simulirane radi jasnoće reprodukcije. Svi podaci se zasnivaju na standardnim metodama za testiranje kompanije Canon. Ova brošura i specifikacije proizvoda sačinjeni su pre datuma pojavljivanja proizvoda u prodaji. Konačne specifikacije mogu se izmeniti bez prethodne najave. "i": Nazivi kompanija i/ili proizvoda predstavljaju trgovačke znakove i/ili registrovane trgovačke znakove odgovarajućih proizvođača na njihovim tržištima i/ili u njihovim zemljama.

Kompanija Canon preporučuje korišćenje Canon medija radi dobijanja najboljih rezultata. Proverite listu kompatibilnosti medija (papira) da biste videli preporučene papire/medije.



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Serbian edition
© Canon Europa N.V., 2023

