



imagePROGRAF TM-350 MFP Lm36
imagePROGRAF TM-355 MFP Lm36

NOVÁ ÚROVEŇ VÝKONU

Posuňte úroveň tisku s udržitelnou 36" multifunkční tiskárnou, využijte výhod tiššího provozu, vyšší produktivity a intuitivních funkcí a vytvářejte výtisky v profesionální kvalitě s ostrými liniemi a zářivými červenými odstíny – ideální pro poutavé výkresy CAD a marketingové materiály. Integrovaná funkce skenování s vyhrazeným softwarem zvyšuje produktivitu, zrychluje tisk a skenování a umožňuje tak plynulejší pracovní postup.

- **Integrované funkce**
Tiskněte a skenujte bez problémů pomocí snadno použitelného multifunkčního zařízení s 3palcovým dotykovým panelem na skeneru a speciálním softwarem umožňujícím paralelní zpracování s tiskem a skenováním současně.
- **Profesionální kvalita tisku**
Pomocí stabilních vylepšení obrazu vytvoříte ostré linie. Díky novému purpurovému inkoustu dosáhnete zářivě červených odstínů. Výsledkem je tisk přesných výkresů CAD, plakátů a vzdělávacích materiálů v zářivých barvách.
- **Vyšší produktivita**
Vytvářejte výtisky CAD ve formátu A1 za pouhých 17 sekund nebo plakáty ve formátu A1 za 22 sekund. Šetřete čas strávený ořezáváním přebytečných okrajů a využijte tisk libovolné velikosti bez ohraničení. Díky větším zásobníkům inkoustu, kratší době zpracování a rychlému návratu z režimu spánku snadno splníte vyšší nároky na tisk.
- **Intuitivní funkce**
Postupujte podle jednoduchých pokynů. Důležité informace, jako je typ média, zbývající množství média a množství inkoustu, naleznete na 4,3" panelu dotykové obrazovky. Ušetřete čas nastavením role papíru s rychlým přístupem přes horní kryt s plochým povrchem.

Canon

TECHNICKÉ ÚDAJE

imagePROGRAF TM-350 MFP Lm36 imagePROGRAF TM-355 MFP Lm36

TECHNOLOGIE SKENERU

Technologie skenování
Maximální rozlišení (dpi)
Rychlost skenování

SingleSensor s osvětlením diodami LED
600 dpi
KOPIROVÁNÍ
Kvalita konceptu 300/300 dpi = 1 obr./s barevně, 3 obr./s černobíle
Standardní kvalita 300/600 dpi = 1 obr./s barevně, 3 obr./s černobíle
Nejlepší kvalita 600/600 dpi = 0,5 obr./s barevně, 1,5 obr./s černobíle

PO PŘIPOJENÍ
Kvalita konceptu 200 dpi = 1 obr./s barevně, 3 obr./s černobíle
Standardní kvalita 300 dpi = 0,5 obr./s barevně, 1,5 obr./s černobíle
Nejlepší kvalita 600 dpi = 0,33 obr./s barevně, 1 obr./s černobíle

Režimy skenování

Skenování na paměťové zařízení USB - RGB, odstíny šedé, černobíle, TIFF (bez aplikace ScanApp)
Skenování na paměťové zařízení USB - RGB, odstíny šedé, černobíle, JPG, PDF, PDF/A, M-PDF (aplikace ScanApp je k dispozici)
Skenování do počítače - RGB / odstíny šedé / černobíle, JPEG, PDF, PDF/A, TIFF, M-PDF
Kopírování - RGB / odstíny šedé / černobíle
Kopírování a archivace - (kombinace kopírování a skenování do počítače výše)
Připojení ke cloudu je zajištěno prostřednictvím softwaru Direct Print & Share společnosti Canon.
Tisk je zajištěn pomocí softwaru Direct Print & Share společnosti Canon.

Dráha papíru

Skenovanou stranou nahoru, zadní výstup. Pouze přední podávání dokumentů
Součástí balení je jedno nebo více výstupních vodičků dokumentů

Maximální šířka skenování
Minimální šířka skenování
Maximální šířka dokumentu
Maximální délka skenovaného dokumentu
Tloušťka dokumentu

914,4 mm / 36"
152,4 mm / 6"
965,2 mm / 38"
2 768 mm / 109"

Přesnost skenování

Rozhraní USB
Skenování do sítě

Určeno ke skenování papíru CAD z tiskárny Canon iPF.
Minimální = 0,07 mm
Maximální = 0,8 mm
Přesnost 0,2 % ± 1 pixel
USB2, 128GB FAT32.
Aplikace ScanApp - nastavuje adresář skenování.
Minimální požadované specifikace počítače:
• Windows 7/8/10 - 32bitové verze,
• Ethernet 100 Mb/s. • Procesory Intel Celeron, Core-Duo, Core-2-Duo, 2,8 GHz Hyper-Threading (HT) nebo dvoujádrové procesory AMD
• Paměť RAM 2 GB • Vysokorychlostní pevný disk SATA (Serial ATA) se 7 200 ot./min a minimálně 2 GB pro aplikaci a 20 GB volného místa pro obrázky.
Doporučené specifikace počítače: • Windows 7/8/10 - 64bitové verze,
• GB Ethernet. • Procesory Intel i3, i5 nebo i7 • Paměť RAM 4 GB
• Vysokorychlostní pevný disk SATA (Serial ATA) se 7 200 ot./min a minimálně 2 GB pro aplikaci a 20 GB volného místa pro obrázky.

Jazyky

ScanApp
Angličtina, francouzština, němčina, italština, španělština, zjednodušená čínština, tradiční čínština, korejština, ruština, portugalština, japonština, čeština, polština
3" dotyková obrazovka displeje
6,56 kg bez výstupního vodička dokumentů
Hloubka:
Bez výstupního vodička dokumentů a se složeným zásobníkem papíru: 146 mm
Bez výstupního vodička dokumentů a s rozloženým zásobníkem papíru: 193 mm
S výstupním vodičkem dokumentů a složeným zásobníkem papíru: 206 mm
S výstupním vodičkem dokumentů a rozloženým zásobníkem papíru: 253 mm

Shoda s normami a směrnicemi

Obsah balení

Evropa: značka CE, Ostatní země: certifikace CB
Skener Lm36
Držáky pro upevnění tiskárny, spojovací prvky a 3mm nástroj
2 nožky pro použití na stole
2 vodička okrajů papíru
3 výstupní vodička dokumentů
Kalibrační terčík
CD se softwarem ScanApp a dokumentací ve formátu PDF:
Uživatelská příručka pro skener Lm36 a stručný návod k používání
Stručný návod k používání pro skener Lm36
Kabel Ethernet (2 metry)
Napájení
Regionální - napájecí kabel(y) (2 metry)

TECHNOLOGIE TISKÁRNÝ

Typ tiskárny
Technologie tisku

36 palců, 5 barev
Inkoustový tisk Canon BubbleJet on Demand, 6 barev, integrovaný typ (6 čipů na tiskovou hlavu x 1 tisková hlava)

Rozlišení tisku
Počet trysek

2 400 x 1 200 dpi
Celkem: 15 360 trysek MBK: 5 120 trysek BK, C, M, Y: každá s 2 560 tryskami

Přesnost čáry

±0,1 % nebo méně
Uživatelská nastavení jsou nutná. Podmínky prostředí při tisku a média se musí shodovat s těmi, které byly použity při nastavování.

Poloha trysky
Velikost kapiček inkoustu

1 200 dpi x 2 řádky
Minimálně 5 pl na barvu

Kapacita zásobníků inkoustu

Základní zásobníky inkoustu obsažené v dodávce: 490 ml (130 ml pro BK, 4 x 90 ml pro BK, C, M, Y)
Prodávané zásobníky inkoustu: 300/130 ml (MBK, BK, C, M, Y)
Pigmentové inkousty: 5 barev MBK / BK / C / M / Y

Typ inkoustu

32bitové verze: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
64bitové verze: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022

Kompatibilní operační systémy

Apple Macintosh: macOS 10.15.7 až macOS 13
Apple AirPrint

Další podporované protokoly pro odesílání úloh

Jazyky tiskárny

Standardní rozhraní

PAMĚŤ

Standardní paměť

Pevný disk

RYCHLOST TISKU

Výkresy CAD
Běžný papír (A1)
Běžný papír (A0)

Plakáty

Běžný papír (A0)

Silný papír s povrchovou úpravou (A0)

MANIPULACE S MÉDIÍ

Podávání a výstup médií

Šířka média

Tloušťka médií

Minimální tisknutelná délka

Maximální tisknutelná délka

Maximální průměr role média

Velikost dutinky role
Okraje tisknutelné oblasti

Kapacita pro podávání médií

Šířka bezokrajového tisku (pouze role)

Maximální počet dodaných výstisků

OBSAH BALENÍ

Obsah balení

Dodávaný software

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Volitelné položky

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Položky, které může vyměnit uživatel

Zřeknutí se odpovědnosti

Některé obrázky jsou za účelem dosažení zřetelné reprodukce simulovány. Veškeré údaje jsou založeny na standardních testovacích metodách společnosti Canon. Tento propagační materiál a specifikace produktu byly sestaveny před datem uvedení produktu na trh. Konečné specifikace podléhají změnám bez předchozího upozornění. ™ a ® Všechny názvy společnosti a produktů jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky odpovídajících výrobců na příslušných trzích nebo v příslušných zemích.

Nejvyšší kvality tisku dosáhnete, budete-li podle doporučení společnosti Canon používat originální média Canon. V seznamu kompatibility médií/papíru ověřte, které typy papíru/médií jsou doporučeny.

TM350

HP-GL/2, HP RTL, JPEG (Ver. JFIF 1.02), CALS G4 (odesílání pouze přes FTP)

Port USB A: není k dispozici
Port USB typu B: vysokorychlostní USB

Ethernet:
IEEE802.3ab(100Base-T), IEEE802.3u(100Base-TX)/IEEE802.3(10Base-T)
Bezdrátová síť LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

*Pokyny pro zapnutí a vypnutí bezdrátové sítě LAN naleznete v uživatelské příručce.

2 GB
Slot pro rozšíření: ne
Není k dispozici

0:17 (rychlý ekonomický), 3,2 str./min
0:32 (rychlý ekonomický)
0:42 (rychlý režim)
1:08 (standardní)

0:37 (rychlý ekonomický)
0:43 (rychlý)
1:08 (standardní)

1:40 (rychlý)
2:33 (standardní)

Papír v roli: jedna role, vkládání shora, výstup dopředu
Rezané listy: vkládání zepředu, výstup dopředu (ruční podávání pomocí páčky pro uzamčení médií)

Role papíru: 203,2 až 917 mm
Rezané listy: 203,2 až 917 mm

Role/listy: 0,07-0,8 mm

Papír v roli: 203,2 mm
Rezané listy: 279,4 mm

Papír v roli: 18 m

(závisí na operačním systému a aplikaci)

Rezané listy: 1,6 m

150 mm

Vnitřní průměr dutinky role: 2"/3"

Papír v roli: nahofe: 3 mm, dole: 3 mm, po stranách: 3 mm

Papír v roli (tisk bez ohraničení): nahofe: 0 mm, dole: 0 mm, po stranách: 0 mm

Rezané listy (AppleAirPrint): nahofe: 3 mm, dole: 12,7 mm, po stranách: 3 mm

Rezané listy (jiné): nahofe: 3 mm, dole: 20 mm, po stranách: 3 mm

Papír v roli: jedna role

Rezané listy: 1 list

[Doporučeno] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36"

[Tisknutelná] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 30", 34", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm

Kromě výše uvedených možností je tisk bez ohraničení podporován pouze u papíru v roli podle definice uživatele

Standardní poloha: 1 list

Poloha na plochu: běžný papír 20 listů A1/A0 na výšku

Poloha na plochu: běžný papír 20 listů A2/A1 na šířku (nelze použít silně zvlněný papír)

Tiskárna, stojan na tiskárnu, 1 tisková hlava, napájecí kabel, 1 sada základních zásobníků inkoustu, instalační příručka, leták s bezpečnostními pokyny / normami pro životní prostředí, adresní list pro velkoformátový tisk v Evropě, informační list s důležitými pokyny, průvodce nastavením stojanu tiskárny, upozornění na software PosterArtist WEB

Software je k dispozici ke stažení z webu

Držák 2"/3" roli: RH2-35

Držák čtečky karet IC: RA-02

Zásobník inkoustu: M: PFI-321 (300 ml), PFI-121 (130 ml), MBK/BK/C/Y: PFI-320 (300 ml) / PFI-120 (130 ml)

Tisková hlava: PF-06

Nůž rezačky: CT-08

Zásobník odpadního inkoustu: MC-31



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Czech edition
© Canon Europa N.V., 2023

