

imagePROGRAF TM-350 MFP Lm36
imagePROGRAF TM-355 MFP Lm36

NOVÁ ÚROVEŇ VÝKONU

Posuňte úroveň tisku s udržitelnou 36” multifunkční tiskárnou, využijte výhod tiššího provozu, vyšší produktivity a intuitivních funkcí a vytvářejte výtisky v profesionální kvalitě s ostrými liniemi a zářivými červenými odstíny – ideální pro poutavé výkresy CAD a marketingové materiály. Integrovaná funkce skenování s vyhrazeným softwarem zvyšuje produktivitu, zrychluje tisk a skenování a umožňuje tak plynulejší pracovní postup.

- **Integrované funkce**
  Tiskněte a skenujte bez problémů pomocí snadno použitelného multifunkčního zařízení s 3palcovým dotykovým panelem na skeneru a speciálním softwarem umožňujícím paralelní zpracování s tiskem a skenováním současně.

- **Vyšší produktivita**
  Vytvářejte výtisky CAD ve formátu A1 za pouhých 17 sekund nebo plakáty ve formátu A1 za 22 sekund. Šetřete čas strávený ořezáváním přebytečných okrajů a využijte tisk libovolné velikosti bez ohraničení. Díky větším zásobníkům inkoustu, kratší době zpracování a rychlému návratu z režimu spánku snadno splníte vyšší nároky na tisk.

- **Profesionální kvalita tisku**
  Pomocí stabilních vylepšení obrazu vytvoříte ostré linie. Díky novému purpurovému inkoustu dosáhnete zářivě červených odstínů. Výsledkem je tisk přesných výkresů CAD, plakátů a vzdělávacích materiálů v zářivých barvách.

- **Intuitivní funkce**
  Postupujte podle jednoduchých pokynů. Důležité informace, jako je typ média, zbývající množství média a množství inkoustu, naleznete na 4,3″ panelu dotykové obrazovky. Ušetřete čas nastavením role papíru s rychlým přístupem přes horní kryt s plochým povrchem.

Canon

TECHNICKÉ ÚDAJE

imagePROGRAF TM-350 MFP Lm36
imagePROGRAF TM-355 MFP Lm36

TECHNOLOGIE SKENERU

Technologie skenování	SingleSensor s osvětlením diodami LED
Maximální rozlišení (dpi)	600 dpi
Rychlost skenování	KOPÍROVÁNÍ Kvalita konceptu 300/300 dpi = 1 obr./s barevně, 4,5 obr./s černobíle Standardní kvalita 300/600 dpi = 1 obr./s barevně, 3 obr./s černobíle Nejlepší kvalita 600/600 dpi = 0,5 obr./s barevně, 1,5 obr./s černobíle PO PŘIPOJENÍ Kvalita konceptu 200 dpi = 1 obr./s barevně, 4,5 obr./s černobíle Standardní kvalita 300 dpi = 1 obr./s barevně, 3 obr./s černobíle Nejlepší kvalita 600/600 dpi = 0,5 obr./s barevně, 1,5 obr./s černobíle
Režimy skenování	Skenování na paměťové zařízení USB – RGB, odstíny šedé, černobíle, TIFF (bez aplikace ScanAppL) Skenování na paměťové zařízení USB – RGB, odstíny šedé, černobíle, JPG, PDF, PDF/A, M-PDF (aplikace ScanAppL je k dispozici) Skenování do počítače – RGB / odstíny šedé / černobíle, JPEG, PDF, PDF/A, TiffG4, M-PDF Kopírování – RGB / odstíny šedé / černobíle Kopírování a archivace – (kombinace kopírování a skenování dopočítače výše). Připojení ke cloudu je zajištěno prostřednictvím softwaru Direct Print & Share společnosti Canon. Tisk je zajištěn pomocí softwaru Direct Print & Share společnosti Canon.
Dráha papíru	Skenovanou stranou nahoru, zadní výstup. Pouze přední podávání dokumentů Součástí balení je jedno nebo více výstupních vodítek dokumentů
Maximální šířka skenování	914,4 mm / 36"
Minimální šířka skenování	152,4 mm / 6"
Maximální šířka dokumentu	965,2 mm / 38"
Maximální délka skenovaného dokumentu	2 768 mm / 109"
Tloušťka dokumentu	Určeno ke skenování papíru CAD z tiskárny Canon iPF. Minimální = 0,07 mm Maximální = 0,8 mm
Přesnost skenování	Přesnost 0,2 % ± 1 pixel
Rozhraní USB	USB2, 128GB FAT32.
Skenování do sítě	Aplikace ScanAppL – nastavuje adresář skenování. Minimální požadované specifikace počítače: • Windows 10/11 – 32bitové verze. • Ethernet 100 Mb/s. • Procesory Intel Celeron, Core-Duo, Core-2-Duo, 2,8 GHz Hyper-Threading (HT) nebo dvoujádrové procesory AMD • Paměť RAM 2 GB • Vysokorychlostní pevný disk SATA (Serial ATA) se 7 200 ot./min a minimálně 2 GB pro aplikace a 20 GB volného místa pro obrazy.
Jazyky	Aplikace ScanAppL Angličtina, francouzština, němčina, italština, španělština, zjednodušená čínština, tradiční čínština, korejština, ruština, portugalština, japonština, čeština, polština
Ovládací panel	3" dotyková obrazovka displeje
Hmotnost skeneru	6,56 kg bez výstupního vodítka dokumentů
Rozměry Š × H × D	Šířka: 1 238 mm, výška: 131 mm Hloubka: Bez výstupního vodítka dokumentů a se složeným zásobníkem papíru: 146 mm Bez výstupního vodítka dokumentů a s rozloženým zásobníkem papíru: 193 mm S výstupním vodítkem dokumentů a složeným zásobníkem papíru: 206 mm S výstupním vodítkem dokumentů a rozloženým zásobníkem papíru: 253 mm
Shoda s normami a směrnicemi	Evropa: značka CE, Ostatní země: certifikace CB
Obsah balení	Skener Lm36 Držáky pro upevnění tiskárny, spojovací prvky a 3mm nástroj 2 nožky pro použití na stole 2 vodítka okrajů papíru 3 výstupní vodítka dokumentů Kalibrační terčík CD se softwarem ScanAppL a dokumentací ve formátu PDF: Uživatelská příručka pro skener Lm36 a stručný návod k používání. Stručný návod k používání pro skener Lm36 Kabel Ethernet (2 metry) Napájení Regionální – napájecí kabel(y) (2 metry)

TECHNOLOGIE TISKÁRNY

Typ tiskárny	36 palců, 5 barev
Technologie tisku	Inkoustový tisk Canon Bubblejet on Demand, 6 barev, integrovaný typ (6 čipů na tiskovou hlavu × 1 tisková hlava)
Rozlišení tisku	2 400 × 1 200 dpi
Počet trysek	Celkem: 15 360 trysek MBK: 5 120 trysek BK, C, M, Y: každá s 2 560 tryskami
Přesnost čáry	±0,1 % nebo méně Uživatelská nastavení jsou nutná. Podmínky prostředí při tisku a média se musí shodovat s těmi, které byly použity při nastavování.
Poloha trysky	1 200 dpi × 2 řádky
Velikost kapiček inkoustu	Minimálně 5 pl na barvu
Kapacita zásobníků inkoustu	Základní množství inkoustu obsažené v dodávce: 490 ml (130 ml pro MBK, 4× 90 ml pro BK, C, M, Y) Prodávané zásobníky inkoustu: 300/130 ml (MBK, BK, C, M, Y)
Typ inkoustu	Pigmentové inkousty: 5 barev MBK / BK / C / M / Y
Kompatibilní operační systémy	32bitové verze: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64bitové verze: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 10.15.7 až macOS 13
Další podporované protokoly pro odesílání úloh	Apple AirPrint

	TM350	TM355
Jazyky tiskárny	HP-GL/2, HP RTL, JPEG (Ver. JFIF 1.02), CALS G4 (odesílání pouze přes FTP)	HP-GL/2, HP RTL, PDF (verze 1.7), JPEG (verze JFIF 1.02), CALS G4 (odesílání pouze přes FTP)
Standardní rozhraní	Port USB A: není k dispozici Port USB typu B: vysokorychlostní USB Ethernet: IEEE802.3ab(1000base-T), IEEE802.3u(100BASE-TX)/ IEEE802.3 (10BASE-T) Bezdrátová síť LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/ IEEE802.11b *Pokyny pro zapnutí a vypnutí bezdrátové sítě LAN naleznete v uživatelské příručce.	Port USB A: Paměťové zařízení USB (přímý tisk) Port USB typu B: vysokorychlostní USB Ethernet: IEEE802.3ab(1000base-T), IEEE802.3u(100BASE-TX)/ IEEE802.3 (10BASE-T) Bezdrátová síť LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/ IEEE802.11b *Pokyny pro zapnutí a vypnutí bezdrátové sítě LAN naleznete v uživatelské příručce.
PAMĚŤ		
Standardní paměť	2 GB Slot pro rozšíření: ne	128 GB (fyzická paměť 2 GB) Slot pro rozšíření: ne
Pevný disk	Není k dispozici	500 GB (šifrovaná)
RYCHLOST TISKU		
Výkresy CAD		
Běžný papír (A1)	0:17 (rychlý ekonomický), 3,2 str./min	
Běžný papír (A0)	0:32 (rychlý ekonomický režim) 0:42 (rychlý režim) 1:08 (standardní)	
Plakáty		
Běžný papír (A0)	0:37 (rychlý ekonomický) 0:43 (rychlý) 1:08 (standardní)	
Silný papír s povrchovou úpravou (A0)	1:40 (rychlý) 2:33 (standardní)	
MANIPULACE S MÉDII		
Podávání a výstup médií	Papír v roli: jedna role, vkládání shora, výstup dopředu Řezané listy: vkládání shora, výstup dopředu (ruční podávání pomocí zajišťovací páčky médií)	
Šířka média	Role papíru: 203,2 až 917 mm Řezané listy: 203,2 až 917 mm	
Tloušťka médií	Role/listy: 0,07–0,8 mm	
Minimální tisknutelná délka	Papír v roli: 203,2 mm Řezané listy: 279,4 mm	
Maximální tisknutelná délka	Papír v roli: 18 m (závisí na operačním systému a aplikaci) Řezané listy: 1,6 m	
Maximální průměr role média	150 mm	
Velikost dutinky role	Vnitřní průměr dutinky role: 2"/3"	
Okraje tisknutelné oblasti	Papír v roli: nahoře: 3 mm, dole: 3 mm, po stranách: 3 mm Papír v roli (tisk bez ohraničení): nahoře: 0 mm, dole: 0 mm, po stranách: 0 mm Řezané listy (AppleAirPrint): nahoře: 3 mm, dole: 12,7 mm, po stranách: 3 mm Řezané listy (jiné): nahoře: 3 mm, dole: 20 mm, po stranách: 3 mm	
Kapacita pro podávání médií	Papír v roli: jedna role Řezané listy: 1 list	
Šířka bezokrajového tisku (pouze role)	[Doporučeno] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36" [Tisknutelný] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 30", 34",300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm Kromě výše uvedených možností je tisk bez ohraničení podporován pouze u papíru v roli podle definice uživatele	
Maximální počet dodaných výtisků	Standardní poloha: 1 list Pozice pro skládání: běžný papír 20 listů A1/A0 na výšku Poloha na plocho: běžný papír 20 listů A2/A1 na šířku (nelze použít silně zvlněný papír)	
OBSAH BALENÍ		
Obsah balení	Tiskárna, stojan na tiskárnu, 1 tisková hlava, napájecí kabel, 1 sada základních zásobníků inkoustu, instalační příručka, leták s bezpečnostními pokyny / normami pro životní prostředí, adresní list pro velkoformátový tisk v Evropě, informační list s důležitými pokyny, příručka pro nastavení stojanu tiskárny, upozornění na software PosterArtist WEB	
Dodávaný software	Software je k dispozici ke stažení z webu	
PŘÍSLUŠENSTVÍ		
Volitelné položky	Držák 2"/3" rolí: RH2-35 Držák čtečky karet IC: RA-02	
SPOTŘEBNÍ MATERIÁL		
Položky, které může vyměnit uživatel	Zásobník inkoustu: M: PFI-321 (300 ml) / PFI-121 (130 ml), MBK/BK/C/Y: PFI-320 (300 ml) / PFI-120 (130 ml) Tisková hlava: PF-06 Nůž řezačky: CT-08 Zásobník odpadního inkoustu: MC-31	

Zřeknutí se odpovědnosti

Některé obrázky jsou za účelem dosažení zřetelné reprodukce simulovány. Veškeré údaje jsou založeny na standardních testovacích metodách společnosti Canon. Tento propagační materiál a specifikace produktu byly sestaveny před datem uvedení produktu na trh. Konečné specifikace podléhají změnám bez předchozího upozornění. ™ a ® Všechny názvy společností a produktů jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky odpovídajících výrobců na příslušných trzích nebo v příslušných zemích.

Nejvyšší kvality tisku dosáhnete, budete-li podle doporučení společnosti Canon používat originální média Canon. V seznamu kompatibility médií/papíru ověřte, které typy papíru/médií jsou doporučeny.

FINE Full-photolithography Inkjet Nozzle Engineering

L-COA PRO II

PosterArtist

LUCIA TD ink

Canon

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Czech edition

© Canon Europa N.V., 2025