



imagePROGRAF TM-350 MFP Lm36
imagePROGRAF TM-355 MFP Lm36

PERFORMANCE REIMAGINED

Løft printoplevelsen med en bæredygtig 36"-multifunktionsprinter med mindre støj, forbedret produktivitet og intuitiv funktionalitet til at skabe professionelle kvalitetsprint med skarpe linjer og levende røde farver – perfekt til iøjnefaldende CAD-tegninger og marketingmaterialer. Integreret scanningsfunktionalitet med dedikeret software øger produktiviteten og forbedrer workflowet, så I kan få glæde af hurtigt print og hurtig scanning.

- **Integreret funktionalitet**
Print og scan problemfrit med en brugervenlig multitasking-printer med et 3" touchscreen-panel på scanneren og dedikeret software til at udføre print og scanning samtidig
- **Øget produktivitet**
Fremstil A1 CAD-print på blot 17 sekunder eller A1-plakater på 22 sekunder. Spar tid på at trimme overskydende margener med print til kant på alle formater, og opfyld nemt større printbehov med større blæktanke, hurtig behandlingstid og hurtig opstart fra dvale
- **Professionel printkvalitet**
Brug stabile billedforbedringer til at skabe skarpe linjer og nyt magenta blæk for levende røde farver. Resultatet er, at I kan fremstille levende og nøjagtige CAD-tegninger, plakater og undervisningsmateriale
- **Intuitiv funktionalitet**
Følg de nemme instruktioner, og få vigtige oplysninger som medietype, resterende medie- og blækmængde på et 4,3" berøringspanel. Spar tid ved at indstille rullemedier med hurtig adgang gennem et fladt topdæksel

Canon

TEKNISKE
SPECIFIKATIONER

SCANNERTEKNOLOGI

Scanningsteknologi
Maks. opløsning (dpi)
Scanningshastighed

SingleSensor med flere LED-lys
600 dpi
KOPIERING
300/300 dpi Kladde = 1 ips farve, 4,5 ips sort/hvid
300/600 dpi Standard = 1 ips farve, 3 ips sort/hvid
600/600 dpi Bedst = 0,5 ips farve, 1,5 ips sort/hvid

Scanningsmetoder

SCANNING
200 dpi Kladde = 1 ips farve, 4,5 ips sort/hvid
300 dpi Standard = 1 ips farve, 3 ips sort/hvid
600/600 dpi Bedst = 0,5 ips farve, 1,5 ips sort/hvid
Scan til USB - RGB / Gråtoner / S/H, TIFF (ingen ScanAppL)
Scan til USB - RGB / Gråtoner / S/H, JPG, PDF, PDF/A, M-PDF (ScanAppL tilgængelig)
Scan til PC - RGB / Gråtoner / S/H, TIFF, JPEG, PDF, TIFFG4, M-PDF
Kopiering - RGB / Gråtoner / S/H
Kopiering og arkivering - (kombination af Kopiering og Scanning til PC ovenfor).
Cloud-tilslutning opnås ved hjælp af et link til Canons Direct Print & Share.
PRINT opnås ved hjælp af et link til Canons Direct Print & Share.

Papirgang

Forside opad, udtagning bagtil. Kun fremføring af dokument
Dokumentreturstyr følger med

Maksimal scanningsbredde
Min. scanningsbredde
Maks. dokumentbredde
Maksimal scanningslængde
Dokumenttykkelse

36"/914,4 mm
6"/152,4 mm
38"/965,2 mm
109"/2768 mm
Designet til at scanne Canon iPF-printer CAD-papir.
Min. = 0,07 mm
Maks. = 0,8 mm
Præcision 0,2 % +/-1 pixel
USB2, 128 GB FAT32.

Scanningspræcision
Interface USB
Scan til netværk

ScanAppL - Indstiller scanningsbibliotek.
Minimum pc-specifikationer: • Windows 10/11 - 32-bit.
• 100 Mbps Ethernet. • Intel Celeron, Core-Duo, Core-2-Duo eller 2,8 GHz Hyper-Threading (HT) eller AMD Dual-Core-processorer
• 2 GB RAM • Hurtig 7200 rpm Serial ATA (SATA) HDD med min. 2 GB til programmer og 20 GB ledig plads til billeder.

Sprog

ScanAppL
Engelsk/fransk/tysk/italiensk/spansk/forenklet kinesisk/traditionelt kinesisk/koreansk/russisk/portugisisk/japansk/tjekkisk/polsk

Kontrolpanel
Scannerens vægt
Mål (B x D x L)

3" touchscreen
6,56 kg uden dokumentreturstyr
Bredde: 1.238 mm, højde 131 mm
Dybde:
Uden dokumentreturstyr - papirbakke foldet: 146 mm
Uden dokumentreturstyr - papirbakke flad: 193 mm
Med dokumentreturstyr - papirbakke foldet: 206 mm
Med dokumentreturstyr - papirbakke flad: 253 mm
Europa: CE-mærke, andre lande: CB-certificering
Lm36-scanner
Printermonteringsbeslag, fastspænding og 3 mm værktøj
2 fædder til brug på skrivebord
2 papirkantstyr
3 dokumentreturstyr
Kalibreringsmål
CD til ScanAppL-software og PDF-dokumentation:
Brugervejledning og vejledning for hurtig opstart pr. sprog til Lm36-scanner.
Vejledning for hurtig opstart til Lm36.
Ethernet-kabel (2 meter)
Strømforsyning
Regionalt - lysnetledning(er) (2 meter)

PRINTERTEKNOLOGI

Printertype
Printteknologi

5 farver 36"
Canon Bubblejet on Demand, 6 farver, integreret type (6 chips pr. printhead x 1 printhead)

Printopløsning
Antal dyser

2400 x 1200 dpi
I alt: 15.360 dyser MBK: 5.120 dyser BK, C, M, Y: 2.560 dyser hver

Linjepræcision

±0,1 % eller mindre
Brugerjusteringer er påkrævet. De anvendte printmedier og printmiljøet skal matche justeringerne.

Dysepitch
Blækråbestørrelse
Blækkapacitet

1200 dpi x 2 linjer
Min. 5 pl pr. farve
Medfølgende startblæk: 490 ml (130 ml til MBK, 90 ml x4 til BK, C, M, Y)
Blæk til salg: 300/130 ml (MBK, BK, C, M, Y)
Pigmentblæk: 5 farver MBK/BK/C/M/Y

Blæktype

OS-kompatibilitet

32-bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
64-bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022

Andre understøttede
jobafsendelsesprotokoller

Apple Macintosh: macOS 10.15.7-macOS 13
Apple AirPrint

imagePROGRAF TM-350 MFP Lm36
imagePROGRAF TM-355 MFP Lm36

Printersprog

TM350

HP-GL/2, HP RTL, JPEG (ver. JFIF 1.02), CALS G4 (kun afsendelse via FTP)

Standardinterface

USB A-port: -
USB B-port: Hi-Speed USB
Ethernet: IEEE802.3ab (1000BASE-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T)
Trådløst LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b
*Se brugervejledningen for at se, hvordan man aktiverer/deaktiverer trådløst LAN.

HUKOMMELSE

Standardhukommelse

2 GB
Udvidelsesslot: Nej
-

Harddisk

PRINTHASTIGHED

CAD-tegning

Almindeligt papir (A1)

Almindeligt papir (A0)

0:17 (Fast Economy Mode) 3,2 sider/min.
0:32 (Fast Economy Mode)
0:42 (Fast)
1:08 (Standard)

Plakat

Almindeligt papir (A0)

0:37 (Fast Economy Mode)
0:43 (Fast)
1:08 (Standard)

Kraftigt coated papir (A0)

1:40 (Fast)
2:33 (Standard)

MEDIEHÅNDTERING

Indføring af medie og output

Rullepapir: En rulle, fremføring fra printerens øverste del, udtagning fra printerens forside
Enkeltark: Lægning foroven, udtagning fra printerens forside
(manuel fremføring vha. medielåsearm)

Mediebredde

Rullepapir: 203,2 - 917 mm
Enkeltark: 203,2 - 917 mm

Medietykkelse

Mindste printbare længde

Rulle/Enkeltark: 0,07 mm - 0,8 mm
Rullepapir: 203,2 mm
Enkeltark: 279,4 mm

Maksimal printbare længde

Rullepapir: 18 m (varierer i henhold til OS og program)
Enkeltark: 1,6 m
150 mm

Maksimal diameter af
medierulle

Mediekernestørrelse

Marginer - printbart område

Rullens indvendige diameter: 2"/3"
Rullepapir: Top: 3 mm, bund: 3 mm, side: 3 mm
Rullepapir (print til kant): Top: 0 mm, bund: 0 mm, side: 0 mm
Enkeltark: (Apple AirPrint): Top: 3 mm, bund: 12,7 mm, Side: 3 mm
Enkeltark (andre): Top: 3 mm, bund: 20 mm, side: 3 mm
Rullepapir: En rulle
Enkeltark: 1 ark
[Anbefalet] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36"
[Printbar] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 30", 34", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm
Bortset fra ovenstående understøttes print til kant i valgfri størrelse kun på rullepapir efter brugerdefinition
Standardposition: 1 ark
Foldedeposition: Almindeligt papir 20 ark på A1 stående/AO stående
Flad position: Almindeligt papir 20 ark A2 liggende/A1 liggende (undtaget stærk krøllet tilstand)

Maks. antal leverede print

HVAD FØLGER MED?

Kassens indhold

Printer, printerstativ, 1 printhead, strømkabel, 1 sæt startblækbeholdere, installationsvejledning, sikkerheds-/standardmiljøbrochure, LFP EUR-adresseark, ark med vigtige oplysninger, opsætningsvejledning til stabelpriinteranderen, bemærkning til PosterArtist WEB

Medfølgende software

Software kan downloades fra internettet

TILBEHØR

Tilvalg

2"/3" rulleholder: RH2-35
IC-kortlæserholder: RA-02

FORBRUGSSTOFFER

Dele, der kan udskiftes af
brugeren

Blæktank: M:PF1-321 (300 ml) / PF1-121 (130 ml), MBK/BK/C/Y:PF1-320 (300 ml) / PF1-120 (130 ml)
Printhead: PF-06
Skærebåd: CT-08
Vedligeholdelsespatron: MC-31

Ansvarsfraskrivelse

Nogle billeder er simuleret for at opnå klarhed i gengivelsen. Alle data er baseret på Canons standardtestmetoder. Dette datablad og specifikationerne for produktet er udviklet forud for datoen for lancering af produktet. Endelige specifikationer kan ændres uden varsel. ™ og ®: Alle firma- og/eller produktnavne er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende de respektive producenter inden for deres markedsområder og/eller lande.

Canon anbefaler, at man benytter medier fra Canon for at få de bedste resultater. Kontrollér mediekompatibilitetslisten for at se, hvilke (papir)formater/medier der anbefales.



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Danish edition
© Canon Europa N.V., 2025