

imagePROGRAF TM-350 MFP Lm36
imagePROGRAF TM-355 MFP Lm36

Η ΝΕΑ ΕΚΔΟΧΗ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Αναβαθμίστε την εμπειρία σας με έναν περιβαλλοντικά βιώσιμο εκτυπωτή πολλαπλών λειτουργιών, 36", ο οποίος προσφέρει λειτουργία με λιγότερο θόρυβο, βελτιωμένη παραγωγικότητα και διαισθητική λειτουργικότητα, για να δημιουργείτε εκτυπώσεις επαγγελματικής ποιότητας με ευκρινείς, καθαρές γραμμές και ζωηρά κόκκινα χρώματα – ιδανικές για εντυπωσιακά σχέδια CAD και υλικό μάρκετινγκ. Η ενσωματωμένη λειτουργικότητα σάρωσης με ειδικό λογισμικό ενισχύει την παραγωγικότητα, προσφέροντας γρήγορη εκτύπωση και σάρωση για πιο ομαλές ροές εργασίας.

- **Ολοκληρωμένη λειτουργικότητα**
  Εκτυπώστε και σαρώστε εύκολα με ένα εύχρηστο σύστημα ταυτόχρονης διεκπεραίωσης πολλαπλών εργασιών, που διαθέτει πάνελ με οθόνη αφής 3" στον σαρωτή και ειδικό λογισμικό, για παράλληλη επεξεργασία με ταυτόχρονη εκτύπωση και σάρωση

- **Επαγγελματική ποιότητα εκτύπωσης**
  Αξιοποιήστε την τεχνολογία σταθερής βελτίωσης εικόνας για τη δημιουργία ευκρινών, καθαρών γραμμών και το νέο μελάνι ματζέντα για έντονο κόκκινο χρώμα. Το αποτέλεσμα είναι η δημιουργία σχεδίων CAD, πόστερ και εκπαιδευτικού υλικού με ζωηρά χρώματα και ακρίβεια

- **Βελτιωμένη παραγωγικότητα**
  Δημιουργήστε εκτυπώσεις CAD A1 σε μόλις 17 δευτερόλεπτα ή πόστερ A1 σε 22 δευτερόλεπτα. Εξοικονομήστε χρόνο από την κοπή των άχρηστων περιθωρίων με εκτυπώσεις χωρίς περιθώρια σε οποιοδήποτε μέγεθος και αντιμετωπίστε με ευκολία ακόμη και τις υψηλότερες απαιτήσεις εκτύπωσης με τις μεγαλύτερες δεξαμενές μελανιού, τον μικρό χρόνο επεξεργασίας και τη γρήγορη επαναφορά από την κατάσταση αναστολής λειτουργίας

- **Διαισθητική λειτουργικότητα**
  Ακολουθήστε τις εύκολες οδηγίες και δείτε σημαντικές πληροφορίες, όπως τον τύπο του υλικού εκτύπωσης και την ποσότητα υλικού και μελανιού που απομένει, σε μια οθόνη αφής 4,3". Εξοικονομήστε χρόνο χάρη στη γρήγορη πρόσβαση για την τοποθέτηση του ρολού χαρτιού μέσω ενός καλύμματος με επίπεδη επάνω επιφάνεια

Canon

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

imagePROGRAF TM-350 MFP Lm36
imagePROGRAF TM-355 MFP Lm36

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΑΡΩΤΗ

Τεχνολογία σάρωσης	SingleSensor με φωτισμό μέσω πολλών λυχνιών LED
Μέγιστη ανάλυση (dpi)	600dpi
Ταχύτητα σάρωσης	ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ Πρόχειρη 300/300dpi = 1 ίντσα/δευτ. (Χρώμα), 4,5 ίντσες/δευτ. (A&M) Στάνταρ 300/600dpi = 1 ίντσα/δευτ. (Χρώμα), 3 ίντσες/δευτ. (A&M) Βέλτιστη 600/600dpi = 0,5 ίντσες/δευτ. (Χρώμα), 1,5 ίντσες/δευτ. (A&M) ΣΑΡΩΣΗ Πρόχειρη 200dpi = 1 ίντσα/δευτ. (Χρώμα), 4,5 ίντσες/δευτ. (A&M) Στάνταρ 300dpi = 1 ίντσα/δευτ. (Χρώμα), 3 ίντσες/δευτ. (A&M) Βέλτιστη 600/600dpi = 0,5 ίντσες/δευτ. (Χρώμα), 1,5 ίντσες/δευτ. (A&M)
Καταστάσεις σάρωσης	Σάρωση σε USB – RGB/Τόνοι του γκρι/A&M, TIFF (Χωρίς ScanAppL) Σάρωση σε USB – RGB/Τόνοι του γκρι/A&M, JPG, PDF, PDF/A, M-PDF (ScanAppL διαθέσιμο) Σάρωση σε H/Y – RGB/Τόνοι του γκρι/A&M, TIFF, JPEG, PDF, PDF/A, TIFF G4, M-PDF Αντιγραφή – RGB/Τόνοι του γκρι/A&M Αντιγραφή και Αρχειοθέτηση – (Συνδυασμός Αντιγραφής και Σάρωσης σε H/Y παραπάνω). Συνδεσιμότητα στο cloud επιτυγχάνεται μέσω σύνδεσης στο Direct Print & Share της Canon. ΕΚΤΥΠΩΣΗ επιτυγχάνεται με χρήση του Direct Print & Share της Canon.
Διαδρομή χαρτιού	Εμπρός όψη επάνω, έξοδος πίσω. Κίνηση εγγράφου μόνο εμπρός Περιλαμβάνονται οδηγοί επιστροφής εγγράφου
Μέγιστο πλάτος σάρωσης	36"/914,4mm
Ελάχιστο πλάτος σάρωσης	6"/152,4mm
Μέγιστο πλάτος εγγράφου	38"/965,2mm
Μέγιστο μήκος σάρωσης	109"/2.768mm
Πάχος εγγράφου	Σχεδίαση για σάρωση χαρτιού CAD εκτυπωτών iPF της Canon. Ελάχ. = 0,07mm Μέγ. = 0,8mm
Ακρίβεια σάρωσης	Ακρίβεια 0,2% +/-1 pixel
Διασύνδεση USB	USB2, 128GB FAT32.
Σάρωση σε δίκτυο	ScanAppL – Ορίζει τον κατάλογο σάρωσης. Ελάχιστες προδιαγραφές H/Y: • Windows 10/11 – 32bit. • 100Mbs Ethernet. • Επεξεργαστές Intel Celeron, Core-Duo, Core-2-Duo ή 2,8GHz Hyper-Threading (HT) ή AMD Dual-Core • Μνήμη RAM 2GB • ΣΚΔ Υψηλής ταχύτητας 7.200rpm Serial ATA (SATA) με ελεύθερα τουλάχιστον 2GB για εφαρμογές και 20GB για εικόνες.
Γλώσσες	ScanAppL Αγγλικά/Γαλλικά/Γερμανικά/Ιταλικά/Ισπανικά/Απλοποιημένα Κινεζικά/Παραδοσιακά Κινεζικά/Κορεατικά/Ρωσικά/Πορτογαλικά/Ιαπωνικά/Τσεχικά/Πολωνικά
Πίνακας ελέγχου	Οθόνη αφής 3"
Βάρος σαρωτή	6,56kg χωρίς Οδηγό επιστροφής εγγράφων
Διαστάσεις (ΠxΒxΥ)	Πλάτος: 1.238mm, Ύψος: 131mm Βάθος: Χωρίς Οδηγό επιστροφής εγγράφων – Δίσκος χαρτιού διπλωμένος: 146mm Χωρίς Οδηγό επιστροφής εγγράφων – Δίσκος χαρτιού επίπεδος: 193mm Με Οδηγό επιστροφής εγγράφων – Δίσκος χαρτιού διπλωμένος: 206mm Με Οδηγό επιστροφής εγγράφων – Δίσκος χαρτιού επίπεδος: 253mm
Κανονιστική συμμόρφωση	Ευρώπη: Σήμανση CE, Άλλες χώρες: Πιστοποίηση CB
Περιεχόμενο συσκευασίας	Σαρωτής Lm36 Στηρίγματα τοποθέτησης εκτυπωτή, εξαρτήματα στερέωσης και εργαλείο 3mm 2 σκέλη για χρήση σε επιφάνεια γραφείου 2 οδηγοί άκρων χαρτιού 3 Οδηγοί επιστροφής εγγράφου Στόχος βαθμονόμησης CD λογισμικού ScanAppL και τεκμηρίωσης σε μορφή PDF: Εγχειρίδιο χρήσης σαρωτή Lm36 ανά γλώσσα και Οδηγός γρήγορης εκκίνησης. Οδηγός γρήγορης εκκίνησης σαρωτή Lm36. Καλώδιο Ethernet (2 μέτρα) Τροφοδοσία ρεύματος Καλώδιο(-α) τροφοδοσίας ρεύματος (2 μέτρα), ανάλογα με την περιφέρεια

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ

Τύπος εκτυπωτή	5 χρώματα – 36"
Τεχνολογία εκτύπωσης	Canon Bubblejet με ψεκασμό μελανιού κατ' απαίτηση, ενσωματωμένου τύπου, 6 χρωμάτων (6 ολοκληρωμένα κυκλώματα ανά κεφαλή εκτύπωσης x1 κεφαλή εκτύπωσης)
Ανάλυση εκτύπωσης	2.400 x 1.200dpi
Πλήθος ακροφυσίων	Σύνολο: 15.360 ακροφύσια MBK: 5.120 ακροφύσια BK, C, M, Y: 2.560 ακροφύσια έκαστο
Ακρίβεια γραμμής	±0,1% ή λιγότερο Απαιτούνται προσαρμογές από τον χρήστη. Το περιβάλλον και τα υλικά εκτύπωσης πρέπει να ταιριάζουν με τις προσαρμογές.
Βήμα ακροφυσίων	1.200dpi x 2 γραμμές
Μέγεθος σταγονιδίων μελανιού	ελάχιστο 5pl ανά χρώμα
Χωρητικότητα μελανιού	Παρεχόμενα αρχικά μελάνια: 490ml (130ml για το MBK, 90mlx4 για τα BK, C, M, Y)
Τύπος μελανιού	Πωλούμενες δεξαμενές μελανιού: 300/130ml (MBK, BK, C, M, Y) Μελάνια pigment: 5 χρώματα, MBK/BK/C/M/Y
Συμβατότητα με λειτ. συστήματα	32Bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64Bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 10.15.7-macOS 13
Άλλα υποστηριζόμενα πρωτόκολλα υποβολής εργασιών	Apple AirPrint

	TM350	TM355
Γλώσσες εκτυπωτή	HP-GL/2, HP RTL, JPEG (Έκδ. JFIF 1.02), CALS G4 (υποβολή μόνο μέσω FTP)	HP-GL/2, HP RTL, PDF (Έκδ. 1.7), JPEG (Έκδ. JFIF 1.02), CALS G4 (υποβολή μόνο μέσω FTP)
Στάνταρ διασυνδέσεις	Θύρα USB A: Δ/Υ Θύρα USB B: Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) Ασύρματο LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b *Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη για τον τρόπο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης του ασύρματου LAN	Θύρα USB A: Μνήμη USB (Direct Print – Απευθείας εκτύπωση) Θύρα USB B: Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) Ασύρματο LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b *Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη για τον τρόπο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης του ασύρματου LAN
ΜΝΗΜΗ **Στάνταρ μνήμη**	2GB Υποδοχή επέκτασης: Όχι	128GB (Φυσική μνήμη 2GB) Υποδοχή επέκτασης: Όχι
Μονάδα σκληρού δίσκου	Δ/Υ	500GB (με κρυπτογράφηση)
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ **Σχέδιο CAD** **Απλό χαρτί (A1)**	0:17 (Κατάσταση γρήγορης οικονομικής λειτουργίας) 3,2 σελ./λεπτό 0:32 (Κατάσταση γρήγορης οικονομικής λειτουργίας) 0:42 (Γρήγορη) 1:08 (Στάνταρ)	
Απλό χαρτί (A0)		
Πόστερ		
Απλό χαρτί (A0)	0:37 (Κατάσταση γρήγορης οικονομικής λειτουργίας) 0:43 (Γρήγορη) 1:08 (Στάνταρ)	
Βαρύ επιχρισμένο χαρτί (A0)	1:40 (Γρήγορη) 2:33 (Στάνταρ)	
ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ **Τροφοδοσία και έξοδος υλικών**	Ρολό χαρτιού: Ένα ρολό, φόρτωση από επάνω, έξοδος από εμπρός Κομμένα φύλλα: Φόρτωση από επάνω, έξοδος από εμπρός (χειροκίνητη τροφοδοσία με χρήση μοχλού ασφάλισης υλικών εκτύπωσης)	
Πλάτος υλικών	Ρολό χαρτιού: 203,2–917mm Κομμένα φύλλα: 203,2–917mm	
Πάχος υλικών **Ελάχιστο μήκος εκτύπωσης**	Ρολό/Κομμένα φύλλα: 0,07mm–0,8mm Ρολό χαρτιού: 203,2mm	
Μέγιστο μήκος εκτύπωσης	Κομμένα φύλλα: 279,4mm Ρολό χαρτιού: 18m (ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα και την εφαρμογή) Κομμένο φύλλο: 1,6m	
Μέγιστη διάμετρος ρολού υλικού **Μέγεθος πυρήνα υλικών**	150mm Εσωτερική διάμετρος πυρήνα ρολού: 2"/3"	
Περιθώρια εκτυπώσιμης περιοχής	Ρολό χαρτιού: Επάνω: 3mm, Κάτω: 3mm, Πλευρές: 3mm Ρολό χαρτιού (χωρίς περιθώρια): Επάνω: 0mm, Κάτω: 0mm, Πλευρές: 0mm Κομμένο φύλλο (Apple AirPrint): Επάνω: 3mm, Κάτω: 12,7mm, Πλευρές: 3mm Κομμένα φύλλα (Άλλα): Επάνω: 3mm, Κάτω: 20mm, Πλευρές: 3mm	
Δυνατότητες τροφοδοσίας υλικών	Ρολό χαρτιού: Ένα ρολό Κομμένα φύλλα: 1 φύλλο	
Πλάτος εκτύπωσης χωρίς περιθώρια (μόνο ρολό)	[Συνιστώμενο] 515mm (JIS B2), 728mm (JIS B1), 594mm (ISO A1), 841mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36" [Εκτυπώσιμο] 257mm (JIS B4), 297mm (ISO A3), 329mm (ISO A3+), 420mm (ISO A2), 515mm (JIS B3), 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 30", 34", 300mm, 500mm, 600mm, 800mm Πέραν των παραπάνω, η εκτύπωση χωρίς περιθώρια ανεξαρτήτως μεγέθους υποστηρίζεται μόνο σε ρολό χαρτιού που ορίζεται από τον χρήστη	
Μέγιστος αριθμός παρεχόμενων εκτυπώσεων	Στάνταρ θέση: 1 φύλλο Θέση διπλώματος: Απλό χαρτί 20 φύλλα σε A1/A0 κατακόρυφα Επίπεδη θέση: Απλό χαρτί 20 φύλλα σε A2/A1 οριζόντια (εξαιρούνται τα έντονα κυρτωμένα φύλλα)	
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ **Περιεχόμενο συσκευασίας**	Εκτυπωτής, Βάση εκτυπωτή, 1 Κεφαλή εκτύπωσης, Καλώδιο ρεύματος, 1 Σετ αρχικών δεξαμενών μελανιού, Οδηγός εγκατάστασης, Φυλλάδιο για θέματα ασφάλειας/περιβαλλοντικά πρότυπα, Φύλλο διευθύνσεων LFP Eur, Φύλλο σημαντικών πληροφοριών, Οδηγός εγκατάστασης βάσης εκτυπωτή, Ειδοποίηση για το PosterArtist WEB	
Παρεχόμενο λογισμικό	Λογισμικό διαθέσιμο για λήψη από το Web	
ΕΠΙΛΟΓΕΣ **Προαιρετικά στοιχεία**	Φορέας ρολού 2"/3": RH2-35 Φορέας συσκευής ανάγνωσης καρτών IC: RA-02	
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ **Στοιχεία αντικαθιστώμενα από τον χρήστη**	Δεξαμενή μελανιού: M: PFI-321 (300ml) / PFI-121 (130ml), MBK/BK/C/Y: PFI-320 (300ml) / PFI-120 (130ml) Κεφαλή εκτύπωσης: PF-06 Λεπίδα κοπής: CT-08 Κασέτα συντήρησης: MC-31	

Αποποίηση ευθυνών

Ορισμένες εικόνες αποδίδονται με προσομοίωση για καλύτερη αναπαραγωγή. Όλα τα δεδομένα βασίζονται σε πρότυπες μεθόδους δοκιμής της Canon. Το παρόν φυλλάδιο και οι προδιαγραφές του προϊόντος συντάχθηκαν πριν από την ημερομηνία διάθεσης του προϊόντος. Οι τελικές προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση. ™ και ®: Όλες οι εταιρικές επωνυμίες ή/και τα ονόματα προϊόντων αποτελούν εμπορικά σήματα ή/και σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατασκευαστών στις αγορές ή/και στις χώρες τους.

Η Canon συνιστά τη χρήση Υλικών Εκτύπωσης Canon για βέλτιστα αποτελέσματα. Ελέγξτε τη λίστα συμβατότητας των υλικών εκτύπωσης (χαρτί) για πληροφορίες σχετικά με τους συνιστώμενους τύπους χαρτιού/υλικού εκτύπωσης.

FINE Full-photolithography Inkjet Nozzle Engineering

L-COA PRO II

PosterArtist

LUCIA TD ink

Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Greek edition

© Canon Europa N.V., 2025