

imagePROGRAF TM-350 MFP Lm36
imagePROGRAF TM-355 MFP Lm36

UČINKOVITOST NOVE RAZINE

Unaprijedite doživljaj uz održivi 36-inčni višefunkcijski pisač koji pruža tiši rad, naprednu produktivnost i intuitivnu funkcionalnost kako biste kreirali ispise profesionalne kvalitete s oštrim i jasnim linijama te živopisnom crvenom bojom – savršeno za privlačne CAD crteže i marketinške materijale. Integrirana funkcija skeniranja s namjenskim softverom povećava produktivnost, dok brzo ispisivanje i skeniranje osiguravaju besprijekoran tijek poslovnog procesa.

- **Integrirana funkcionalnost**
  Lako ispisujte i skenirajte s pomoću jednostavnog uređaja za istovremeno izvršavanje više zadataka koji ima 3-inčni dodirni zaslon na skeneru i namjenski softver, za istovremeno ispisivanje i skeniranje
- **Poboljšana produktivnost**
  Izradite A1 CAD ispise za samo 17 sekundi ili A1 postere za 22 sekunde. Uštedite vrijeme koje trošite na obrezivanje suvišnih margina uz ispise bez obruba bilo kojeg formata i lako zadovoljite veće zahtjeve za ispisivanjem uz veće spremnike s tintom, brzu obradu i brz oporavak iz stanja mirovanja
- **Profesionalna kvaliteta ispisivanja**
  Upotrijebite stabilna poboljšanja slike kako biste kreirali oštre, jasne linije i novu magenta tintu za živopisne crvene boje. Dobit ćete živopisne i precizne CAD crteže, postere i edukacijske materijale
- **Intuitivna funkcionalnost**
  Na dodirnom zaslonu od 4,3 inča pratite jednostavne upute i važne informacije kao što su vrsta medija, preostali mediji i količina tinte. Uštedite vrijeme brzim postavljanjem papira u roli zahvaljujući brzom pristupu na plošnom poklopcu

Canon

TEHNIČKI PODACI

imagePROGRAF TM-350 MFP Lm36
imagePROGRAF TM-355 MFP Lm36

TEHNOLOGIJA SKENERA

Tehnologija skeniranja	SingleSensor s više LED dioda
Maksimalna razlučivost (dpi)	600 dpi
Brzina skeniranja	KOPIRANJE 300/300 dpi Skica = 1 ips u boji, 4,5 ips crno-bijelo 300/600 dpi Standardno = 1 ips u boji, 3 ips crno-bijelo 600/600 dpi Najbolje = 0,5 ips u boji, 1,5 ips crno-bijelo SKENIRANJE 200 dpi Skica = 1 ips u boji, 4,5 ips crno-bijelo 300 dpi Standardno = 1 ips u boji, 3 ips crno-bijelo 600/600 dpi Najbolje = 0,5 ips u boji, 1,5 ips crno-bijelo
Načini skeniranja	Skeniranje na USB – RGB / ljestvica sivih tonova / crno-bijelo, TIFF (bez ScanAppL) Skeniranje na USB – RGB / ljestvica sivih tonova / crno-bijelo, JPG, PDF, PDF/A, M-PDF (uz ScanAppL) Skeniranje na računalo – RGB / ljestvica sivih tonova / crno-bijelo, Tiff, JPEG, PDF, PDF/A, TiffG4, M-PDF Kopiranje – RGB / ljestvica sivih tonova / crno-bijelo Kopiranje i arhiviranje – (kombinacija kopiranja i skeniranja na računalo). Povezivanje s računalnim oblakom postiže se pomoću veze sa softverom Direct Print & Share tvrtke Canon. Ispisivanje se postiže upotrebom Direct Print & Share tvrtke Canon.
Staza papira	Ispisnom stranom gore, stražnji izlaz. Ulaganje dokumenta samo sprijeda Priložene su povratne vodilice za dokumente
Maksimalna širina skeniranja	36 inča / 914,4 mm
Min. širina skena	6 inča / 152,4 mm
Maksimalna širina dokumenta	38 inča / 965,2 mm
Maksimalna duljina skena	109 inča / 2768 mm
Debljina dokumenta	Dizajniran je za skeniranje CAD papira iz iPF pisača tvrtke Canon. Min. = 0,07 mm Maks. = 0,8 mm
Preciznost skeniranja	Preciznost od 0,2 % +/-1 piksel
Sučelje USB	USB2, 128 GB FAT32.
Skeniranje na mrežu	ScanAppL – postavlja direktorij skeniranja. Minimalne računalne specifikacije: • Windows 10/11 – 32-bitni. • 100Mbs Ethernet. • Intel Celeron, Core-Duo, Core-2-Duo ili 2,8 GHz Hyper-Threading (HT) ili AMD Dual-Core procesori • 2 GB RAM • Brzi serijski ATA (SATA) HDD na 7200 okr./min uz minimalno 2 GB za aplikacije i 20 GB za slike.
Jezici	ScanAppL Engleski / francuski / njemački / talijanski / španjolski / pojednostavljeni kineski / tradicionalni kineski / korejski / ruski / portugalski / japanski / češki / poljski
Upravljačka ploča	3-inčni dodirni zaslon
Masa skenera	6,56 kg bez povratnih vodilica za dokumente
Dimenzije (Š x D x V)	Širina: 1238 mm, visina 131 mm Dubina: Bez povratne vodilice dokumenata – odlagač papira sklopljen: 146 mm Bez povratne vodilice dokumenata – odlagač papira izvučen: 193 mm S povratnom vodilicom dokumenata – odlagač papira sklopljen: 206 mm S povratnom vodilicom dokumenata – odlagač papira izvučen: 253 mm
Sukladnost	Europa: CE oznaka, druge države: CB certifikat
Sadržaj pakiranja	Skener Lm36 Nosači za montiranje pisača, dodaci za fiksiranje i alat od 3 mm 2 noge za stolnu upotrebu 2 bočne vodilice za papir 3 povratne vodilice za dokumente Predložak za kalibraciju CD za softver ScanAppL i PDF dokumentacija: Korisnički priručnik po jezicima i kratke upute za upotrebu za Lm36. Kratke upute za upotrebu za skener Lm36. Ethernet kabel (2 metra) Napajanje Ovisno o regiji – kabeli za napajanje (2 metra)

TEHNOLOGIJA PISAČA

Vrsta pisača	36-inčni s 5 boja
Tehnologija ispisivanja	Canon Bubblejet na zahtjev, 6 boja, integrirana (6 boja po ispisnoj glavi x 1 ispisna glava)
Razlučivost ispisivanja	2400 x 1200 dpi
Broj mlaznica	Ukupno: 15 360 mlaznica MBK: 5120 mlaznica BK, C, M, Y: 2560 mlaznica svaka
Preciznost linije	±0,1 % ili manje Potrebna je prilagodba od strane korisnika. Okruženje za ispisivanje i mediji trebaju se podudarati s onima upotrijebljenima za prilagodbu.
Razmak mlaznica	1200 dpi x 2 linije
Veličina kapljice tinte	minimalno 5 pl po boji
Kapacitet tinte	Priloženi početni spremnik s tintom: 490 ml (130 ml za MBK, 90 ml x 4 za BK, C, M, Y) Spremnik za prodaju: 300/130 ml (MBK, BK, C, M, Y)
Tip tinte	Pigmentne tinte: 5 boja MBK/BK/C/M/Y
Kompatibilni operativni sustavi	32-bitni: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64-bitni: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 10.15.7-macOS 13
Drugi modeli podržavaju protokol za podnošenje zadatka	Apple AirPrint

	TM350	TM355
Jezici pisača	HP-GL/2, HP RTL, JPEG (ver. JFIF 1.02), CALS G4 (slanje samo FTP-om)	HP-GL/2, HP RTL, PDF (ver. 1.7), JPEG (ver. JFIF 1.02), CALS G4 (slanje samo FTP-om)
Standardna sučelja	USB A priključak: N/A USB B priključnica: Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3ab(1000base-T), IEEE802.3u(100BASE-TX)/ IEEE802.3 (10BASE-T) Bežični LAN: IEEE802.11n/ IEEE802.11g/IEEE802.11b *Upute o aktiviranju/deaktiviranju bežične LAN veze potražite u korisničkom priručniku	USB A priključnica: USB memorija (Direct Print) USB B priključnica: Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3ab(1000base-T), IEEE802.3u(100BASE-TX)/ IEEE802.3 (10BASE-T) Bežični LAN: IEEE802.11n/ IEEE802.11g/IEEE802.11b *Upute o aktiviranju/deaktiviranju bežične LAN veze potražite u korisničkom priručniku
MEMORIJA		
Standardna memorija	2 GB Utor za proširenje: ne	128 GB (fizička memorija 2 GB) Utor za proširenje: ne
Tvrdi disk	Nije dostupno	500 GB (šifrirano)
BRZINA ISPISIVANJA		
CAD crtež		
Obični papir (A1)	0:17 (brzi ekonomični način rada) 3,2 ppm	
Obični papir (A0)	0:32 (brzi ekonomični način rada) 0:42 (brzo) 1:08 (standardno)	
Poster		
Obični papir (A0)	0:37 (brzi ekonomični način rada) 0:43 (brzo) 1:08 (standardno)	
Teški papir s premazom (A0)	1:40 (brzo) 2:33 (standardno)	
RUKOVANJE MEDIJIMA		
Ulaganje medija i ispisivanje	Papir u roli: jedna rola, ulaganje s gornje strane, izlaz sprijeda Pojedinačni listovi: ulaganje s gornje strane, izlaz sprijeda (ručno ulaganje uz ručicu za medije)	
Širina medija	Papir u roli: 203,2 – 917 mm Pojedinačni listovi: 203,2 – 917 mm	
Debljina medija	Rola/pojedinačni listovi: 0,07 mm – 0,8 mm	
Minimalna duljina za ispis	Papir u roli: 203,2 mm Pojedinačni listovi: 279,4 mm	
Maksimalna duljina za ispisivanje	Papir u roli: 18 m (ovisno o operativnom sustavu i programu) Pojedinačni listovi: 1,6 m	
Maksimalni promjer medija u roli	150 mm	
Veličina špule	Unutarnji promjer špule: 2"/3"	
Područje ispisivanja margina	Papir u roli: vrh: 3 mm, dno: 3 mm, strana: 3 mm Papir u roli (bez obruba): vrh: 0 mm, dno: 0 mm, strana: 0 mm Pojedinačni listovi (AppleAirPrint): vrh: 3 mm, dno: 12,7 mm, strana: 3 mm Pojedinačni listovi (ostalo): vrh: 3 mm, dno: 20 mm, strana: 3 mm	
Kapacitet za ulaganje medija	Papir u roli: jedna rola Pojedinačni listovi: 1 list	
Širina kod ispisivanja bez margina (samo za role)	[Preporučeno] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36" [Za ispisivanje] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 30", 34", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm Osim navedenog, ispisivanje bez obruba u slobodnom formatu podržano je samo za papir u roli, prema definiciji korisnika	
Maksimalni broj ispisa	Standardni položaj: 1 list Položaj za savijanje: obični papir 20 listova na A1/A0 okomito Položeno: obični papir 20 listova na A2/A1 vodoravno (ne obuhvaća uvjete u kojima je jako savijen)	
SADRŽAJ PAKIRANJA		
Sadržaj pakiranja	Pisač, postolje pisača, 1 ispisna glava, kabel za napajanje, 1 komplet početnih spremnika s tintom, vodič za instalaciju, letak s napomenama za sigurnost / standardno okruženje, list LFP Eur s adresama, list s važnim informacijama, priručnik za podešavanje postolja pisača, obavijest za PosterArtist WEB	
Isporučeni softver	Softver se može preuzeti s weba	
OPCIJE		
Dodatne stavke	Držač role od 2"/3": RH2-35 Držač čitača IC kartice: RA-02	
POTROŠNI MATERIJAL		
Stavke koje korisnik može zamijeniti	Spremnik s tintom: M: PFI-321 (300 ml) / PFI-121 (130 ml), MBK/BK/C/Y: PFI-320 (300 ml) / PFI-120 (130 ml) Ispisna glava: PF-06 Rezač: CT-08 Spremnik za održavanje: MC-31	

Odricanje od odgovornosti

Neke su slike simulirane za jasnoću reprodukcije. Svi podaci su temeljeni na standardnim metodama testiranja tvrtke Canon. Ova brošura i tehnički podaci proizvoda razvijeni su prije puštanja proizvoda u prodaju. Konačni tehnički podaci podložni su promjeni bez obavijesti.™ i ®: Svi nazivi tvrtki i proizvoda zaštitni su znaci i/ili registrirani zaštitni znaci njihovih proizvođača na njihovim tržištima i/ili državama.

Za najbolje rezultate Canon preporučuje upotrebu Canon medija. Pogledajte popis kompatibilnosti medija (papira) za preporuku vrste papira/medija.

FINE Full-photolithography Inkjet Nozzle Engineering

L-COA PRO II

PosterArtist

LUCIA TD ink

Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Croatian edition
© Canon Europa N.V.,2025